使用 SnapManager 的限制

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_snapmanger_limitations_for_clustered_data_ontap.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

使用 SnapManager □的限制 1
集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制 5
与 Oracle 数据□相□的限制 5
卷管理限制 6

使用 SnapManager □的限制

□必□了解可能影□□境的情形和限制。

- 与数据□布局和平台相□的限制 *
- SnapManager 支持文件系□或 ASM 磁□□中的控制文件，不支持原始□□上的控制文件。
- SnapManager 在 Microsoft 集群（ MSCS ）□境中□行，但无法□□ MSCS 配置的状□（主□或被□），并且不会将存□□的主□管理□□到 MSCS 集群中的□用服□器。
- 在 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）和 Oracle Enterprise Linux 4.7， 5.0， 5.1， 5.2 和 5.3 中，如果在多路径网□ I/O （ MPIO ）□境中使用□□多路径（ DMP ）在原始□□上部署 Oracle， □不支持 ext3 文件系□。

  只有在使用□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.1 或更早版本□，才会在 SnapManager 中注意到此□□描述。

- RHEL 上的 SnapManager 不支持使用 * parted * □用程序□磁□□行分区。

  □是一个具有 RHEL * parted * □用程序的□□描述。

- 在 RAC 配置中，从 RAC □点 A 更新配置文件名称□，此配置文件的□□文件□□□ RAC □点 A □行更新

  RAC □点 B 上同一配置文件的□□文件不会更新，并且包含先前的□□信息。从□点 B 触□□□□□后，□□的□□操作将失□，因□□点 B 包含早期的□□文件。但是，已从重命名配置文件的□点 A 成功□行□□的□□操作。□可以重新□□ SnapManager 服□器，以便在□点 B 上接收配置文件的最新□□文件

- 存□□数据□可能位于可使用多个 IP 地址□□的主机上。

  如果使用多个 IP 地址□□存□□，□会□□个 IP 地址□建□□文件。如果□某个 IP 地址（例如 IP1 ）下的配置文件（例如配置文件 A ）□建□□□□，□□更新□ IP 地址的□□文件。如果从其他 IP 地址（例如 IP2 ）□□配置文件 A， □不会列出□□□□，因□ IP2 的□□文件没有在 IP1 下□建的□□的条目。

  □可以等待从□ IP 地址触□□□并更新□□文件，也可以重新□□服□器。

- 与 SnapManager 配置相□的限制 *
- 可以将 SnapManager 配置□使用 RMAN □数据□□□□行目□。

  如果使用 RMAN 恢□目□，□恢□目□必□与□□的数据□位于不同的数据□中。

- SnapDrive for UNIX 在某些平台上支持多□□型的文件系□和卷管理器。

  必□在 SnapDrive 配置文件中将用于数据□文件的文件系□和卷管理器指定□默□文件系□和卷管理器。

- SnapManager 支持 MultiStore 存□系□上具有以下要求的数据□：
  - □必□配置 SnapDrive 以□置 MultiStore 存□系□的密□。
  - 如果底□卷不在同一个 MultiStore 存□系□中，□ SnapDrive 无法□ MultiStore 存□系□中的 qtree 中的 LUN 或文件□建 Snapshot 副本。
- SnapManager 不支持从一个客□端（无□是从命令行界面□是从□形用□界面）□□在不同端口上□行的□个 SnapManager 服□器。

  目□主机和□程主机上的端口号□相同。

- 卷中的所有 LUN □位于卷□□或 qtree 内，但不能同□位于□□者。

  □是因□，如果数据□留在 qtree 上，而□挂□了卷，□ qtree 内的数据将不受保□。

- SnapManager 操作失□，在存□□数据□□□□，□无法□□□形用□界面。

  □行任何 SnapManager 操作□，□必□□□存□□数据□是否正在□行。

- SnapManager 不支持□□分区移□（ LPM ）和□□□用程序移□（ LAM ）。
- SnapManager 不支持 Oracle Wallet Manager 和透明数据加密（ TDE ）。
- SnapManager 不支持原始□□映射（ Raw Device Mapping， RDM ）□境中的 MetroCluster 配置，因□虚□存□控制台（ Virtual Storage Console， VSC ）尚不支持 MetroCluster 配置。
- 与配置文件管理相□的限制 *
- 如果□更新配置文件以分□□□日志□□，□无法□主机□行回□操作。
- 如果□从 GUI □用了配置文件以□建□□日志□□，然后□□使用 " 多配置文件更新 " □口或 " 配置文件更新 " □口更新此配置文件，□无法修改此配置文件以□建完整□□。
- 如果在 " 多配置文件更新 " □口中更新多个配置文件，并且某些配置文件□用了 * □独□□□□ * □□，而其他配置文件禁用了此□□，□ * □独□□□□ * □□将被禁用。
- 如果□更新多个配置文件，并且某些配置文件已□用 * □独□□□□ * □□，而其他配置文件已禁用此□□，□多配置文件更新□口中的 * □独□□□□ * □□将被禁用。
- 如果重命名配置文件，□无法回□主机。
- 与□□升□或回□操作相□的限制 *
- 如果□□□在未□存□□中的主机□行回□操作的情况下□主机安装早期版本的 SnapManager， □可能无法□行以下操作：
  - □看在早期或更高版本的 SnapManager 中□主机□建的配置文件。
  - □□在早期或更高版本的 SnapManager 中□建的□□或克隆。
  - 在主机上□行□□升□或回□操作。
- 在分□配置文件以□建□□日志□□后，□将无法□相□主机存□□□行回□操作。
- 与□□操作相□的限制 *
- 如果在同一主机上□不同的 ASM 数据□同□□行 SnapManager 操作，□□□□建可能会失□。
- 在恢□期□，如果□□已挂□，□ SnapManager 不会再次挂□□□，而会使用已挂□的□□。

  如果□□由其他用□挂□，而□无□□□先前挂□的□□，□□一用□必□□□提供□限。

  所有□□日志文件都□分配□□的用□具有□取□限；如果□□由其他用□□挂□，□□可能没有□□□日志文件的□□□限。用□可以手□□已挂□的□□日志文件授予□限，然后重□□原或恢□操作。

- SnapManager 会将□□状□□置□ "`protected` "，即使数据□□□的其中一个 Snapshot 副本已□□到二□存□系□也是如此。
- □只能使用任□□□文件从 SnapManager 3.2 或更高版本□行□□内□□。
- 如果通□ ASM 在 10gR2 和 11gR2 RAC 数据□上同□□行□□或克隆操作，□其中一个□□或克隆□建操作将失□。

此故障是由于已知的 Oracle 限制造成的。

- 与 Protection Manager 集成的 SnapManager 支持将主存□中的多个卷□□到二□存□中的□个卷，以□□ SnapVault 和 qtree SnapMirror 。

  不支持□□二□卷大小□整。有□此□□的□□信息，□参□《□用于 DataFabric Manager Server 3.8 的 Provisioning Manager 和 Protection Manager 管理指南》。

- SnapManager 不支持使用后□理脚本存□□□。
- 如果存□□数据□指向多个 IP 地址，并且□个 IP 地址都具有不同的主机名，□一个 IP 地址的□□□□操作将成功，而□一个 IP 地址的□□□□操作将失□。
- 升□到 SnapManager 3.4 或更高版本后，使用 SnapManager 3.3.1 的后□理脚本□□的任何□□都无法更新。

  □必□□除□有□□并□建新□□。

- 与□原操作相□的限制 *
- 如果□使用□接方法□行□原操作，并且恢□所需的□□日志文件□在二□存□系□的□□中可用，□ SnapManager 将无法恢□数据□。

  □是因□ SnapManager 无法从二□存□系□挂□□□日志文件的□□。

- 当 SnapManager □行卷□原操作□，不会清除在□原相□□□之后□建的□□日志□□副本。

  如果数据文件和□□日志文件目□位于同一个卷上，□在□□日志文件目□中没有可用的□□日志文件□，可以通□卷□原操作来□原数据文件。在□□情况下，在□□数据文件后□建的□□日志 Snapshot 副本将□失。

  □不□从□□日志目□中□除所有□□日志文件。

- 在 ASM □境中，如果 Oracle 集群注册表（ Oracle Cluster Registry， OCR ）和表决磁□文件共存于包含数据文件的磁□□中，□快速□原□□操作会□ OCR 和表决磁□□示□□的目□□□。
- 与克隆操作相□的限制 *
- 由于包含□活卷的存□系□□□和□理索引□点的速度□快，因此□无法□看克隆拆分操作□度中介于 0 到 100 之□的任何数□。
- SnapManager 不支持□□成功的克隆拆分操作接收□子□件。
- SnapManager □支持拆分 FlexClone 。
- 由于恢□失□，克隆使用外部□□日志文件位置的 RAC 数据□的□机数据□□□失□。

  克隆失□，因□ Oracle □不到要从外部□□日志位置恢□的□□日志文件并将其□用。□是 Oracle 的一个限制。有□□□信息，□参□ Oracle □□ ID ： 13528007 。Oracle 不会□用中非默□位置的□□日志 "Oracle 支持站点"。□必□具有有效的 Oracle Metalink 用□名和密□。

- SnapManager 3.3 或更高版本不支持使用在 SnapManager 3.2 之前的版本中□建的克隆□□ XML 文件。
- 如果□□表空□位于与数据文件位置不同的位置，□克隆操作会在数据文件位置□建表空□。

  但是，如果□□表空□是位于与数据文件位置不同位置的 Oracle 托管文件（ OMF ），□克隆操作不会在数据文件位置□建表空□。SnapManager 不会管理□些 OMF 。

- 如果□□ -resetlogs □□， SnapManager 将无法克隆 RAC 数据□。

- 与□□日志文件和□□相□的限制 *
- SnapManager 不支持从□存恢□区域目□中□□□□日志文件。
- SnapManager 不支持从□用目□中□□□□日志文件。
- □□日志□□会根据保留持□□□和默□的□小□保留□□□行保留。

  使用 SnapManager 命令行界面或□形用□界面修改□□日志□□保留□□，不会考□将修改后的保留□用于□□，因□□□日志□□会根据保留期限□行保留。

- 如果从□□日志目□位置□除□□日志文件，□□□日志□□不会包含早于缺少的□□日志文件的□□日志文件。

  如果缺少最新的□□日志文件，□□□日志□□操作将失□。

- 如果从□□日志目□位置□除□□日志文件，□□□□日志文件□行□□将失□。
- 即使从□□日志目□□除□□日志文件或□□日志文件□坏， SnapManager 也会整合□□日志□□。
- 与更改目□数据□主机名相□的限制 *

更改目□数据□主机名□，不支持以下 SnapManager 操作：

- 从 SnapManager □形用□界面更改目□数据□主机名。
- 更新配置文件的目□数据□主机名后回□存□□数据□。
- 同□□新的目□数据□主机名更新多个配置文件。
- 在□行任何 SnapManager 操作□更改目□数据□主机名。
- 与 SnapManager 命令行界面或□形用□界面相□的限制 *
- 从 SnapManager □形用□界面生成的用于配置文件□建操作的 SnapManager 命令行界面命令没有□史□□配置□□。

  □不能使用 profile create 命令从 SnapManager 命令行界面配置□史□□保留□置。

- 如果 UNIX 客□端上没有可用的 Java Runtime Environment （ JRE ）， □ SnapManager 不会在 Mozilla Firefox 中□示□形用□界面。
- 使用 SnapManager 命令行界面更新目□数据□主机名□，如果存在一个或多个打□的 SnapManager □形用□界面会□，□所有打□的 SnapManager □形用□界面会□都将无法□□。
- 与 SnapMirror 和 SnapVault 相□的限制 *
- 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP， □不支持 SnapVault 后□理脚本。
- 如果□使用的是 ONTAP， □无法□在已建立 SnapMirror □系的卷中□建的□□□行基于卷的 SnapRestore （ VBSR ）。

  □是因□ ONTAP 限制，它不允□□在□行 VBSR □中断□系。但是，只有在卷建立了 SnapVault □系□，才能□最后□建的□□或最近□建的□□□行 VBSR 。

- 如果□使用的是在 7- 模式下□行的 Data ONTAP， 并且希望□在已建立 SnapMirror □系的卷中□建的□□□行 VBSR， □可以在 SnapDrive for UNIX 中将 override-vbsr-snapmirror-check □□□置□ on 。

  SnapDrive 文□提供了有□此□□的□□信息。

- 在某些情况下，如果卷已建立 SnapVault □系，□无法□除与第一个 Snapshot 副本□□的最后一个□□。

只有在中断□系□，才能□除□□。此□□描述是由于基本 Snapshot 副本存在 ONTAP 限制。在 SnapMirror □系中，基本 Snapshot 副本由 SnapMirror 引□□建，而在 SnapVault □系中，基本 Snapshot 副本是使用 SnapManager □建的□□。□于□个更新，基本 Snapshot 副本都会指向使用 SnapManager □建的最新□□。

- 与 Data Guard □用数据□相□的限制 *
- SnapManager 不支持□□数据防□□用数据□。
- SnapManager 不支持 Active Data Guard □用数据□。
- SnapManager 不允□□机□□数据防□□用数据□。
- SnapManager 不允□□数据防□□用数据□□行部分□□。
- SnapManager 不允□□原数据防□□用数据□。
- SnapManager 不允□□数据防□□用数据□的□□日志文件□行□□。
- SnapManager 不支持数据防□代理。
- 相□信息 *

"NetApp 支持站点上的文□： mysupport.netapp.com"

集群模式 Data ONTAP 的 SnapManager 限制

如果□使用的是集群模式 Data ONTAP， □必□了解某些功能和 SnapManager 操作的限制。

如果在集群模式 Data ONTAP 上使用 SnapManager， □不支持以下功能：

- 如果 SnapManager 与 OnCommand Unified Manager 集成，□具有数据保□功能
- 一□数据□，其中一个 LUN 属于□行 7- 模式 Data ONTAP 的系□，而□一个 LUN 属于□行集群模式 Data ONTAP 的系□
- SnapManager for Oracle 不支持□移 SVM， 而集群模式 Data ONTAP 不支持此□移
- SnapManager for Oracle 不支持使用集群模式 Data ONTAP 8.2.1 功能□卷和 qtree 指定不同的□出策略

与 Oracle 数据□相□的限制

□始使用 SnapManager 之前，□必□了解与 Oracle 数据□相□的限制。

限制如下：

- SnapManager 支持 Oracle 10gR2， 11gR1， 11gR2 和 12_c_，但不支持将 Oracle 10gR1 用作存□□或目□数据□。
- SnapManager 不支持使用□描 IP 地址代替主机名。

  □描 IP 是 Oracle 11gR2 中的一□新功能。

- SnapManager 不支持 Oracle 集群文件系□（ OCFS ）。
- 直接 NFS （ DNFS ）□境中的 Oracle 11g 允□在 oranfstab 文件中□行□外的挂□点配置，例如多个路径用于□□平衡。

SnapManager 不会修改 oranfstab 文件。□必□在 oranfstab 文件中手□添加希望克隆的数据□使用的任何其他属性。

- SnapManager 3.2 已□用□ Oracle Database 9i 的支持。
- SnapManager 3.3.1 已□用□ Oracle 数据□ 10gR2 （ 10.2.0.5 之前的版本）的支持。

> 参考互操作性表□定支持的不同 Oracle 数据□版本。

- 相□信息 *

"互操作性表： support.netapp.com/NOW/products/interoperability"

已□用的 **Oracle** 数据□版本

SnapManager 3.2 或更高版本不支持 Oracle 数据□ 9i， SnapManager 3.3.1 或更高版本不支持 Oracle 数据□ 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）。

如果□使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□，并且要升□到 SnapManager 3.2 或更高版本，□无法□建新的配置文件；此□将□示警告消息。

如果□使用的是 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□，并且要升□到 SnapManager 3.2 或更高版本，□必□□行以下操作之一：

- 将 Oracle 9i 或 10gR2 （ 10.2.0.4 之前的版本）数据□升□到 Oracle 10gR2 （ 10.2.0.5 ）， 11gR1 或 11gR2 数据□，然后升□到 SnapManager 3.2 或 3.3 。

  如果要升□到 Oracle 12_c_ ，□必□升□到 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

  > 只有 SnapManager 3.3.1 才支持 Oracle 数据□ 12_c_ 。

- 使用修□版本的 SnapManager 3.1 管理 Oracle 9i 数据□。

  如果要管理 Oracle 10gR2， 11gR1 或 11gR2 数据□，可以使用 SnapManager 3.2 或 3.3 ；如果要管理 Oracle 12__c_ 数据□以及其他受支持的数据□，□可以使用 SnapManager 3.3.1 或更高版本。

卷管理限制

SnapManager 具有某些卷管理限制，□些限制可能会影□□的□境。

一个数据□可以有多个磁□□；但是，以下限制□用于□定数据□的所有磁□□：

- 数据□的磁□□只能由一个卷管理器管理。
- 不支持使用□□卷管理器支持的原始□□来保□ Oracle 数据。

  原始□□存□和自□存□管理（ Automatic Storage Management， ASM ）磁□□必□直接在物理□□上配置。在某些情况下，需要□行分区。

- 没有□□卷管理的 Linux □境需要一个分区。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.