建数据

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_pruning_archive_log_files.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□建数据□□□ 1
示例 8
□除□□日志文件 8
整合□□日志□□ 9
□□□□日志文件□□ 10

□建数据□□□

□可以□整个数据□或数据□的某些部分□建□□，包括表空□，数据文件或控制文件。

管理□可以□□向 Oracle RMAN 注册□□，□□便于使用 RMAN 以□等更精□的粒度□原和恢□数据□。

定□配置文件□，□可以自定□通□□配置文件的□□□建的 Snapshot 副本的名称。例如，□可以□入一个□点前□字符串以表示高操作□□。

除了□□□□建的 Snapshot 副本定□唯一名称之外，□□可以□□□本身□建唯一□□。□建□□□，最好提供□□的名称，以便□可以使用 -label 参数□松□□□□□。□于在特定配置文件中□建的所有□□，此名称必□是唯一的。此名称可以包含字母，数字，下□□（ _ ）和□字符（ - ）。不能以□字符□□。□□区分大小写。□可能需要附加操作系□□境□量，系□日期和□□□型等信息。

如果不提供□□， SnapManager 将□建一个格式□ scope_mode_datastring 的默□□□名称，其中 scope □ full 或 partial， mode □ offline， online 或 automatic （字母 c 表示冷， h 表示□或 a 表示自□）。

在 SnapManager 3.4 中，□可以通□覆□ SnapManager □建的默□□□□□来提供自己的□□□□。□必□将 override.default.backup.pattern 参数的□□置□ true，并在 new.default.backup.pattern 参数中指定新的□□□□。□□□□模式可以包含数据□名称，配置文件名称，□□，模式和主机名等□□字，□些□□字必□以下□□分隔。例如， new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode 。

> □□□将自□包含在生成的□□末尾。

□入注□□，可以包含空格和特殊字符。相比之下，□入□□□，□勿包含空格或特殊字符。

□于□个□□， SnapManager 会自□生成一个 GUID，□ GUID 是一个 32 字符的十六□制字符串。要□定 GUID，必□使用 -verbose □□□行 backup list 命令。

□可以在数据□□机或脱机□□其□建完整□□。要□ SnapManager □理数据□□□，而不管数据□是□机□是脱机，□□使用 -auto □□。

□建□□□，如果□□用了修剪，并且配置文件中□用了摘要通知，□会触□□封□独的□子□件。一封□子□件用于□□操作，□一封用于修剪。□可以通□比□□些□子□件中包含的□□名称和□□ ID 来□□□些□子□件。

□可以在数据□□于□□状□□□建冷□□。如果数据□□于挂□状□，□将其更改□□□状□并□行脱机□□（冷□□）。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以将□□日志文件与数据文件分□□□，从而高效地管理□□日志文件。

要□独□建□□日志□□，□必□使用 -separate-archivelog-backups □□□建新配置文件或更新□有配置文件以分隔□□日志□□。使用配置文件，□可以□行以下 SnapManager 操作：

- □建□□日志□□。
- □除□□日志□□。
- 挂□□□日志□□。
- □放□□日志□□。

□□□□因配置文件□置而□：

- 使用未分隔的配置文件□独□建□□日志□□可以□行以下操作：
  - □建完整□□。
  - □建部分□□。
  - 指定要□□□日志文件□□的□□日志目□。
  - 指定要从□□中排除的□□日志目□。
  - 指定用于从□□日志目□□除□□日志文件的修剪□□。
- 通□使用□独的配置文件□行□□日志□□，□可以□行以下操作：
  - □建□数据文件□□。
  - □建□□□文件的□□。
  - □建□数据文件□□□，□包括□□日志□□以及□用于克隆的□机数据文件□□。

    如果已通□ SnapManager □形用□界面在 * 配置文件□建 * 向□的 * 配置文件□置 * □面中包含□□日志□□和数据文件， 如果□尚未在 * □□□建 * 向□中□□ * □□日志 * □□， SnapManager 会始□□所有□机□□□建□□日志□□以及数据文件。

    在□□情况下，□可以从 SnapManager 命令行界面考□要□□的所有□□日志目□，但 SnapManager 配置文件中指定的排除目□除外。但是，□不能□□些□□日志文件□行修剪。但是，□仍然可以使用 -archivelog □□指定□□日志文件目□位置，并从 SnapManager 命令行界面□□□日志文件□行修整。

    如果要使用 -auto □□□建□□并指定 -archivelog □□，□ SnapManager 会根据□□的当前状□□建□机或脱机□□。

    - 当数据□脱机且□□中不包含□□日志文件□， SnapManager 会□建脱机□□。
    - 当数据□□于□机状□□， SnapManager 会□建一个□机□□，其中包括□□日志文件。
  - □建□□□文件的□□□：
    - 指定要与□□□日志□□一起□□的□□日志目□
    - 指定要从□□□日志□□中排除的□□日志目□
    - 指定用于从□□日志目□□除□□日志文件的修剪□□
- * 不支持的情形 *
  - □不能□建□□□日志□□以及□用于脱机数据文件的□□。
  - 如果未□□□□日志文件，□无法□□□日志文件□行修剪。
  - 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□无法□□□日志文件□行修剪。

    如果在 Flash Recovery 区域中指定□□日志位置，□必□□保同□在 archive_log_dest 参数中指定□□日志位置。

> □建□□日志□□□，必□在双引号内□入完整的□□日志目□路径，并以逗号分隔目□路径。□将路径分隔符指定□□个反斜杠（ \\ ），而不是一个反斜杠。

如果□包含□□日志□□的□机数据文件□□指定□□，□□□□将□用于数据文件□□，而□□日志□□将以（ _logs ）□后□。可以通□更改 SnapManager 配置文件中的参数 suffix.backup.label-fs.with .logs 来配置此后□。

例如，□可以将此□指定□ suffix.backup.label-bow.logs=arc ，以便 _logs 的默□□更改□ _arc 。

如果□尚未指定要包括在□□中的任何□□日志目□，□ SnapManager 将包括数据□中配置的所有□□日志目□。

如果任一目□中缺少任何□□日志文件，□ SnapManager 会跳□在缺少□□日志文件之前□建的所有□□日志文件，即使□些文件在其他□□日志目□中可用也是如此。

□建□□日志□□□，□必□指定要包括在□□中的□□日志文件目□，并且可以□置配置参数，使其包含□□中缺少的文件之外的□□日志文件。

> 默□情况下，此配置参数□置□ true ，以包括所有□□日志文件，而不包括缺少的文件。如果□使用自己的□□日志修剪脚本或从□□日志目□手□□除□□日志文件，□可以禁用此参数，以便 SnapManager 可以跳□□□日志文件并□□□行□□。

SnapManager 不支持□□□日志□□□行以下 SnapManager 操作：

- 克隆□□日志□□
- □原□□日志□□
- □□□□日志□□

SnapManager □支持从□存恢□区域目□□□□□日志文件。

1. □入以下命令： SMO backup create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain ｛ -hourly ； -daily ； -weekly ； -monthly ； -unlimited ｝] ｛ -verify] | ｛ -filesfiles 【文件文件文件】 ｝ | ｛ -tablespaces-tablesogs ｛ -tablespacesaces ）] [-backup-destpath1 [， [path2]]] [-exclude-destpath1 [， path2]]]

如果□要 …	那□ …
• 指定是要□□机数据□□是脱机数据□□行□□，而不是允□ SnapManager □理□机数据□□是脱机数据□ *	指定 -offline 以□脱机数据□□行□□。指定 -online 以□□机数据□□行□□。 + 如果使用□些□□，□不能使用 -auto □□。
• 指定是否要□ SnapManager □理数据□□□，而不管数据□是□机□是脱机 *	指定 -auto □□。如果使用此□□，□不能使用 -offline 或 -online □□。

• 指定是否要□特定文件□行部分□□ *	Specify the -data-files option and then list the files, separated by commas. For example, list the file names f1, f2, and f3 after the option. + 在 Windows 上□建部分数据文件□□的示例 + smo backup create -profile nosep -data -files "J:\\mnt\\user\\user.dbf" -online -label partial_datafile_backup -verbose
• 指定是否要□特定表空□□行部分□□ *	Specify the -data-tablespaces option and then list the tablespaces, separated by commas. For example, use ts1, ts2, and ts3 after the option. + SnapManager 支持□□只□表空□。□建□□□， SnapManager 会将只□表空□更改□□写。□建□□后，表空□将更改□只□。 + □建部分表空□□□的示例 + smo backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose

• 指定是否要按以下格式□□个□□□建唯一□□：full_hot_mybackup_label *	For Windows, you might enter this example: + smo backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose
• 指定是否要分□□□□日志文件和数据文件□建□□ *	Specify the following options and variables: ** -archivelog □建□□日志文件的□□。 ** -backup-dest 指定要□□的□□日志文件目□。 ** -exclude-dest 指定要排除的□□日志目□。 ** -label 指定□□日志文件□□的□□。* 注： * □必□提供 -backup-dest □□或 -exclude-dest □□。 + 如果同□提供□□个□□以及□□，□会□示□□消息 you have specified an invalid backup option 。指定以下任一□□： -backup-dest 或 exclude-dest 。 + 在 Windows 上□独□建□□日志文件□□的示例 + smo backup create -profile nosep -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label archivelog_backup -verbose

• 指定是否要同□□建数据文件和□□日志文件的□□ *	Specify the following options and variables: ** -data □□以指定数据文件。 ** -archivelog □□以指定□□日志文件。在 Windows 上同□□□数据文件和□□日志文件的示例 + ```smo backup create -profile nosep -data -online -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label data_arch_backup -verbose```

• 指定是否要在□建□□□□□□日志文件□行修剪 *	```Specify the following options and variables:** -prunelog 指定从□□日志目□□除□□日志文件。```
	
	+ * **-all** 指定从□□日志目□中□除所有□□日志文件。 * -til-scnuntil -scn 指定□除□□日志文件，直到指定 SCN □止。 * **-tilt-dateyyy-mm-dd ： HH ： mm ： ss** 指定□除□□日志文件，直到指定□□段□止。 * -before □□指定在指定□□段（天，月，周，小□）之前□除□□日志文件。 * -prune-destprune_dest1 ， [prune_dest2 指定在□建□□□从□□日志目□中□除□□日志文件。* 注意： * 如果□□□日志文件□用了 Flash Recovery Area （ FRA ），□无法□□□日志文件□行修剪。
	
	+ 在 Windows 上□建□□□□□所有□□日志文件的示例
	
	+
	
	+
	
	+
	
	```smo backup create -profile nosep -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\" -prunelogs -all -prune-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\" -verbose```
	
	+

• 指定是否要添加有□□□的注□ *	指定 -comment ， 后跟□□描述字符串。
• 指定是否要□制数据□□入□指定的□□状□，而不管其当前□于何□状□ *	指定 -force □□。
• 指定是否要在□建□□的同□□□□□ *	指定 -verify □□。
• 指定是否要在数据□□□操作完成后收集□□文件 *	在 backup create 命令的末尾指定 -dump □□。

示例

```
smo backup create -profile targetdb1_prof1 -full -online -force  -verify
```

- 相□信息 *

Snapshot 副本命名

□建任□前，任□后和策略脚本

正在□建任□脚本

存□任□脚本

smo backup create 命令

□建或更新 POST 脚本

□除□□日志文件

□可以在□建□□□从□□日志位置□□□日志文件□行修剪。

- □□日志文件必□通□当前□□操作□行□□。

  如果指定了修剪以及不包含□□日志文件的其他□□，□不会□□□日志文件□行修剪。

- 数据□必□□于已挂□状□。

  如果数据□未□于挂□状□，□□入 -force □□以及 backup 命令。

□行□□操作□，□可以指定以下内容：

- 修剪□□：
  - □除所有□□日志文件。
  - □除□□日志文件，直到指定系□更改□号（ SCN ）□止。
  - □除□□日志文件，直到指定□□□止。
  - 在指定□□段之前□除□□日志文件。
- 必□从中□□□日志文件□行剪切的目□。

> 即使一个目□中的□□日志文件修剪失□， SnapManager 仍会□□从其他目□□□□日志文件□行修剪。

在□除□□日志文件之前， SnapManager 会□□以下内容：

- □□日志文件至少会□□一次。

- □□日志文件会□送到 Oracle Dataguard □用数据□（如果有）。
- □□日志文件由 Oracle 流捕□□程（如果有）捕□。

如果□□日志文件已□□并□□至□用状□，并由捕□□程捕□，□ SnapManager 会一次性□除所有□□日志文件。但是，如果有任何□□日志文件未□□，未□送到□用状□或未被捕□□程捕□，□ SnapManager 将逐个□除□□日志文件。与逐个□除□□日志相比，一次□除□□日志文件的速度更快。

SnapManager □可以□□□日志文件□行分□，并逐个批□除□些文件。□个批□理最多包含 98 个文件。可以使用 SMO.config 文件中的配置参数 max.archivelog.files.toprune.atatatatime 将此□配置□低于 998 。

SnapManager 使用 Oracle 恢□管理器（ RMAN ）命令□除□□日志文件。但是， SnapManager 不会与 RMAN 保留策略和□除策略集成。

> 如果从□□日志目□位置□除□□日志文件，□□□□日志文件□行□□将失□。

在以下情况下， SnapManager 不支持□□□日志文件□行□□：

- □□日志文件位于□存恢□区域。
- □□日志文件位于□用数据□中。
- □□日志文件由 SnapManager 和 RMAN 管理。
  a. □入以下命令： SMO backup create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain ｛ -hourly | -weekly | -monthly | -unlimited ｝] ｛ -verify] | ｛ -data 〔 -filesfiles 【文件文件文件〕〕 _ ｛ -tablespaces-tablesogs ｛ -tablespaces ）]] 【， ｛ path2]]] 【不包括目□路径 1 （，路径 2 ）】】【 -prunelog ｛ -all _ -untirescnilnSCN _ -until-dateyyyy-mm-dd ： HH ： mm ： ss _ -before ｛ -months _ -days _ -weeks _ -hours ｝ ｝ -prune-specprdestune_mm-dump _taskunesune]

如果□要 …	那□ …
• □整□□日志文件 *	指定以下□□： • -prunelog 指定在□建□□□□除□□日志文件。 ◦ -all 指定□除所有□□日志文件。 ◦ -untirescn 指定□除□□日志文件，直到指定 SCN □止。 ◦ -until date 指定□除包含指定日期和□□的□□日志。 ◦ -｛ -months ｝ 之前
days	周
-hours ｝ 指定在指定□□段之前□除□□日志文件。	• 包括要从中□□□日志文件□行□□的目□ *

整合□□日志□□

SnapManager 可以□放重□的□□□日志□□，从而在□次□行□□□整合□□□日志□□。默□情况下，整合□于□用状□。

SnapManager 可□□□□日志文件位于其他□□中的□□□日志□□，并□放□些□□以使用唯一□□日志文件保持最少数量的□□□日志□□。

如果□□日志保留期限□ archivelog only □□，□会根据□□日志保留期限□除□些□□。

如果数据□在□□日志整合期□□于□□或挂□状□，□ SnapManager 会将数据□更改□挂□状□。

如果□□日志文件的□□或修剪失□，□不会□行整合。只有在成功□□和成功修剪操作之后，才会整合□□□日志的□□。

1. 要整合□□□日志□□，□修改配置参数整合，并在 SnapManager 配置文件（ SMO.config ）中将此□□置□ true 。

   □置参数后，将整合□□□日志□□。

   如果新□建的□□□日志□□在任何早期的□□□日志□□中包含相同的□□日志文件，□会□放早期的□□□日志□□。

   > SnapManager 不会整合随数据文件□□一起□建的□□日志□□。SnapManager 整合了□□□日志□□。

   > 即使用□从□□日志目□手□□除□□日志文件，或者□□日志文件□坏且可能包含在□□中，SnapManager 也会整合□□日志□□。

2. 要禁用□□日志□□的整合，□修改配置参数 consolidation ，并在 SnapManager 配置文件（ SMO.config ）中将此□□置□ false 。

□□□□日志文件□□

□建□□□，□可以□□在指定□□□□□日志文件□行□□。

通□ SnapManager ，□可以定期从活□文件系□□□□日志文件□行修剪。

1. □入以下命令： SMO schedule create -profile profile_name ｛ -full ｛ -online | -offline | -auto ｝ ｛ -retain （ -hourly ； -daily ）； -weekly ； -monthly ； -unlimited] （ -data ）（ -filesfiles 文件文件文件））；（ -tablesogs-tablespaces （ -tablespaces ））） ｛ -online ； -unlimited ； -unlimited ； -unifirestingsaces （ -unlimited ） "-prunelog ｛ -all | -untirescunntisnscn _ -before ｛ -dateyyy-mm-dd HH ： mm ： ss _ -monthsmonths _ -weeksweeks _ -daysdays _ -hourshours ｝ -prune-destprune_string1 ， ， prune_dest2 ） -schedule-namesyyymsdays _ □□□隔 _ 用□ _ □□ _ □□ _ □

• 包括□□名称 *	指定 -schedule-name □□。
• 按特定□□□隔□□□□□日志文件□行□□ *	指定□隔□□，并指示是否□根据以下□隔□□□□日志文件□行修剪： • □小□ • □天 • □周 • □月 • -onetimeonly
• 添加有□□□操作的注□ *	指定 -schedule-comment □□，后跟□□描述字符串。
• 指定□□操作的□始□□ *	以 yyyy-mm-dd hh ： mm 格式指定 -start-time □□。

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.