拆分克隆

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/unix-administration/task_viewing_clone_split_estimate.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

拆分克隆 1
□看克隆拆分估□□ 1
拆分主存□或二□存□上的克隆 2
□看克隆拆分□程的状□ 2
□看克隆拆分□程的□果 3
停止克隆拆分□程 3
□除配置文件 3
□□配置文件 3
从存□□数据□中□除克隆拆分操作周期 4

拆分克隆

通□ SnapManager ， □可以拆分和管理使用 FlexClone 技□□建的□有克隆。在 FlexClone 技□中，克隆和原始数据□共享相同的物理数据□。

在□行克隆拆分操作之前，□可以知道要拆分的克隆的估□大小以及聚合上所需的可用空□。

如果克隆拆分操作成功， SnapManager 将生成一个新的配置文件。如果 SnapManager 无法□建新配置文件，□可以手□□建新配置文件。□可以使用新配置文件□建数据□□□，□原数据和□建克隆。如果克隆拆分操作成功，无□是否□建新配置文件，克隆相□元数据都会从存□□数据□中□除。

□可以□行以下与拆分克隆相□的任□：

- □看克隆拆分估□□。
- 拆分主存□上的克隆。
- 拆分二□存□上的克隆。
- □看克隆拆分操作状□。
- 停止克隆拆分操作。
- □□此配置文件以及底□存□。
- □除□拆分克隆□建的配置文件。

从克隆的父卷拆分克隆□，与克隆的卷□□的 Snapshot 副本将被□除。无法使用在克隆拆分□程之前□克隆的数据□□建的□□，因□□些□□的 Snapshot 副本会被□除，并且□□会在存□□中保留□□旧条目。

□看克隆拆分估□□

克隆拆分估□□可□助□了解聚合上的可用□空□，克隆与原始数据□之□共享的空□量以及克隆□用的空□。此外，□□可以□看□建底□克隆的日期和□□以及克隆的期限。根据此估□□，□可以决定是否拆分克隆。

要□看克隆拆分估□□，必□□入原始克隆的配置文件名称以及克隆操作的□□或 GUID 。如果克隆位于其他主机中，□可以指定主机名。

1. 要□看克隆拆分估□□，□□入以下命令： `smo clone split -estimate -profileprofile "-hosthostname] "-labelclone-label | -idclone-id] ( -quiet | -verbose )`

以下示例□示了用于克隆拆分存□估□的命令：

```
smo clone split-estimate

-profile p1 -label clone_test_label
```

拆分主存□或二□存□上的克隆

□可以使用 clone split 命令拆分克隆。克隆拆分完成后，克隆元数据将从存□□数据□中□除，并且可以□除或□放与克隆□□的□□。

成功□行拆分操作后□建的新配置文件用于管理拆分克隆。新配置文件将与 SnapManager 中的任何其他□有配置文件□似。□可以使用此配置文件□行□□，□原和克隆操作。

此外，□□可以□新配置文件配置□子□件通知。□□，可以向数据□管理□通知使用配置文件□行的数据□操作的状□。

> 如果□在 FlexClone 上□行拆分操作，□ SnapManager 支持拆分操作。

如果拆分操作失□，□会□示相□的□□消息，其中包含失□原因。多个操作的状□也会□示在操作日志中。例如：

```
--[ INFO] The following operations were completed:
Clone Split : Success
Profile Create : Failed
Clone Detach : Success
```

□可以□□在克隆拆分操作成功或失□后收集□□文件。

> □入 clone split 命令后，在克隆拆分操作□始之前，不□停止 SnapManager 服□器。

> 即使□未□ Oracle □□（ osaccount 和 osgroup ）提供任何□， SnapManager 也会生成配置文件。

1. □入以下命令： smo clone split -profileclone-profile-hosthostname "-labelclone-label | -idclone-id]-ssplit -labelssplit — operation-label-commentnew-profilenew-profile-profile-name-name "-profile-passwordnew-profile_password] -db-dbcounerepo_service_service_username-username-←username-man-username -sport-←username-sport-←man-username_username-sport-sport-←file_username-file_username-sport -←sport-file_username-sport-←sport-file-man-file-man-files>

□看克隆拆分□程的状□

□可以□看已□□拆分□程的□度。

1. 要□看克隆拆分□程的□度，□□入以下命令： `smo clone split -status -profileprofile "-hosthostname] "-labelssplit -label | -idsplit -id] "-quiet | -verbose`

```
smo clone split-status -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

□看克隆拆分□程的□果

□可以□看已□□的克隆拆分□程的□果。

1. 要□看克隆拆分□程的□果，□□入以下命令： `smo clone split -result -profileprofile "-hosthostname] "-labelsplit -label | -idsplit -id] "-quiet | -verbos]`

```
smo clone split-result -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

停止克隆拆分□程

□可以停止正在□行的克隆拆分□程。

停止拆分□程后，□将无法恢□□□程。

1. 要停止克隆拆分操作，□□入以下命令： `smo clone slab-stop -profileprofile "-hosthostname] "-labelslab-label | -idssplit -id] "-quiet | -verbos]`

```
smo clone split-stop -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

□除配置文件

只要配置文件不包含当前用于其他操作的成功□□，□就可以将其□除。□可以□除包含已□放或已□除□□的配置文件。

1. □入以下命令： `smo profile delete -profileprofile （ -quiet | -verbose ）`

   □可以□除□克隆拆分□建的新配置文件。□除□， SnapManager 命令行界面会□示 If you delete the profile ， you cannot destroy the profile later 警告消息。

```
smo profile delete -profile AUTO-REVEN
```

□□配置文件

通□ SnapManager ，□可以□□与拆分克隆（数据□）□□的配置文件以及底□存□。在□□此配置文件之前，□□保□除□□的□□和克隆。

1. 要□□使用拆分克隆操作□建的配置文件以及拆分克隆数据□，□□入以下命令： `smo profile destroy -profileprofile "-hosthostname] "-quiet | -verbos]`

```
smo profile destroy -profile AUTO-REVEN
```

从存□□数据□中□除克隆拆分操作周期

□可以从存□□数据□中□除克隆拆分操作周期条目。

1. 要从存□□数据□中□除克隆拆分操作周期条目，□□入以下命令： smo clone split -delete -profileprofile （ -hosthostname ） "-labelsplit -label | -idssplit -id] （ -quiet | -verbose ）

```
smo clone split-delete -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.