管理配置文件以□□高效□□

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_creating_profiles.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

管理配置文件以□□高效□□ 1
与配置文件相□的任□ 1
□于配置文件和身□□□ 1
正在□建配置文件 2
Snapshot 副本命名 4
正在重命名配置文件 6
更改配置文件密□ 6
重置配置文件密□ 7
授□□配置文件的□□ 7
正在□□配置文件 7
正在更新配置文件 7
正在□除配置文件 10

管理配置文件以□□高效□□

□必□在 SnapManager 中□要□行操作的数据□□建配置文件。□必□□□配置文件，然后□□要□行的操作。

与配置文件相□的任□

□可以□行以下任□：

- □建配置文件，以便能□□主存□或二□存□□行完整或部分□□和□□。

  □□可以□建配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。

- □□配置文件。
- 更新配置文件。
- □除配置文件。

□于配置文件和身□□□

□建配置文件□，□可以指定一个数据□并□□以下方法之一来□接到□数据□：

- 使用用□名，密□和端口□行 Oracle 身□□□
- 无用□名，密□或端口的操作系□（ OS ）身□□□。

  □于操作系□身□□□，□必□□入操作系□□□用□和□信息。

- sqlnet.authentication_services □置□ none □的数据□身□□□。然后， SnapManager 会□目□数据□的所有□接使用数据□用□名和密□。如果 sqlnet.authentication_services □置□ NTS ， □ SnapManager 也可以使用 Windows 原生身□□□。

□只能在以下□境中将 sqlnet.authentication_services □置□ none ：

数据□布局	Oracle 版本	是否支持目□数据□的数据□身□□□
任何非 ASM 和非 RAC 数据□	Oracle 10g 和 Oracle 11g （低于 11.2.0.3 ）	是的。

- 注意： * 禁用 sqlnet.authentication_services 并将身□□□方法更改□数据□身□□□后，必□将 sqlnet.authentication_services □置□ none 。

如果□是首次□□配置文件，□必□□入□的配置文件密□。□入凭据后，□可以在配置文件中□看数据□□□。

- 相□信息 *

什□是配置文件

正在□建配置文件

□建配置文件□，□可以□此配置文件分配特定的 Oracle 数据□用□□□。□可以□配置文件□置保留策略，并□□个保留□□置保留□数和持□□□。

如果不提供数据□的 -login， -password 和 -port 参数□，□操作系□（ OS ）身□□□模式将使用默□凭据。

□建配置文件□， SnapManager 会□行□原□格□□，以□定可用于□原数据□的□原机制。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以在□建新配置文件或更新□有配置文件□将□□日志文件与数据文件分□。使用配置文件分□□□后，□可以□□建数据□的数据文件□□或□□日志□□。□可以使用新配置文件或更新后的配置文件□建包含数据文件和□□日志文件的□□。但是，□不能使用配置文件□建完整□□或□原□置。

- 用于□建完整□□和部分□□的配置文件 *

□可以□建配置文件来□建完整的数据□□□，其中包含数据文件，控制文件和□□日志文件，以及包含指定数据文件或表空□，所有控制文件和所有□□日志文件的部分数据□□□。SnapManager 不允□使用□完整□□和部分□□□建的配置文件□建□独的□□日志□□。

- 用于□建□数据文件□□和□□□文件□□的配置文件 *

□建新配置文件□，□可以包括 -separate archivelog-backups， 以便将□□日志□□与数据文件□□分□。□□可以更新□有配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。

通□使用新的配置文件□□分隔□□日志□□，□可以□行以下 SnapManager 操作：

- □建□□日志□□
- □除□□日志□□
- 挂□□□日志□□
- □放□□日志□□

□建配置文件以将□□日志□□与数据文件□□分□□，如果□建□配置文件的数据□中不存在□□日志文件，□活□文件系□中不存在警告消息□□日志文件。此□将□示早于 <archive log threaded version> 日志文件的□□日志文件版本不会包含在□□中。即使□此数据□□建□□，□□日志文件也不会在数据□□□中可用。

> 如果在□建配置文件□遇到□□，□使用 smsystem dump 命令。□建配置文件后，如果遇到□□，□使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令。

1. 要使用用□名，密□和端口（ Oracle 身□□□）□建配置文件，□□入以下命令： smo profile create -profileprofile "-profile-passwordprofile_password] -repositor-dbnamerepo_dbname-host-portrepo_port -login-usernamerepo_username-database-dbnamedb_dbname-hostdb_host "-siderman_db] -login -userworedb_username-zhn_trusername-zhuny_ ←mail-trusername-try_try_trusername-zhun-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.-zh.un.

   此命令的其他□□如下：

   【 -force】 【 -noprompt】

   在□建配置文件□，□□可以根据要□□数据□的方式包括其他□□。

条件	那□ …
• 要使用数据□身□□□□建配置文件 *	指定数据□登□□□信息。
• □要□□□指定□□保留策略 *	指定保留□的保留□数或持□□□，或者同□指定□□者。持□□□以□的□位□□位（例如，小□表示□小□，天表示□天）。 • -hourly 是□小□保留□，其中，（ -count n ）（ -duration m ）分□是保留□数和保留持□□□。 • -daily 是□日保留□，其保留□数和保留持□□□分□□ "-count n] 和 -durationm] 。 • -weekly 是□周保留□，其中，（ -count n] 个（ -duration m ）分□是保留□数和保留持□□□。 • -monthly 是□月保留□□，其中，（ -count n] 个（ -durationm ）分□是保留□数和保留期限。
• □希望□数据□操作的完成状□□用□子□件通知 *	指定以下□□和□量： • 使用 -summary-notification ， □可以□存□□数据□下的多个配置文件配置摘要□子□件通知。 • notification 用于接收有□配置文件数据□操作完成状□的□子□件通知。 • 通□ -success-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件成功□行数据□操作的□子□件通知。 • 通□ -failure-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件□行的数据□操作失□的□子□件通知。 • -subjectsubject_text 指定□建新配置文件或□有配置文件□□子□件通知的主□文本。如果未□存□□配置通知□置，而□□□使用命令行界面配置配置文件或摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： SMO-145777 ： Notification Settings not configured 。 如果□已配置通知□置，并且□□使用命令行界面配置摘要通知，但未□用存□□的摘要通知，□控制台日志中会□示以下消息： SMO-14575 ： summary notification configuration not available for this repository

• □希望将□□日志文件与数据文件分□□□ *	指定以下□□和□量： • 使用 -separate archivelog-backups 可以将□□日志□□与数据文件□□分□。 • -retain-archivelog-backups 用于□置□□日志□□的保留期限。□必□指定正保留期限。 □□日志□□会根据□□日志保留期限□行保留。数据文件□□会根据□有保留策略□行保留。 • -include-with □机□□包括□□日志□□以及□机数据□□□。 通□此□□，□可以同□□建□机数据文件□□和□□日志□□以□行克隆。如果□置了此□□，□□当□建□机数据文件□□□，都会立即□建□□日志□□以及数据文件。 • -no-include-with □机□□不包括□□日志□□和数据□□□。
• □可以在成功□行配置文件□建操作 * 后收集□□文件	在 profile create 命令的末尾指定 -dump □□。

◦ 相□信息 *

如何收集□□文件

Snapshot 副本命名

□可以指定一□命名□定或模式来描述与□□建或更新的配置文件相□的 Snapshot 副本。□□可以在所有 Snapshot 副本名称中包含自定□文本。

□可以在□建配置文件□或□建配置文件后更改 Snapshot 副本命名模式。更新后的模式□□用于尚未□生的 Snapshot 副本；□有的 Snapshot 副本将保留先前的 snapname 模式。

以下示例□示了□卷□建的□个 Snapshot 副本名称。列出的第二个 Snapshot 副本的名称中□有 *F_H_1* 。"1" 表示它是□□集中□建的第一个 Snapshot 副本。列出的第一个 Snapshot 副本是最新的，并且具有 "2"，□意味着它是□建的第二个 Snapshot 副本。"1" Snapshot 副本包括数据文件； "2" Snapshot 副本包括控制文件。由于必□在数据文件 Snapshot 副本之后□建控制文件 Snapshot 副本，因此需要□个 Snapshot 副本。

```
smo_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smo_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

默□模式包括所需的 SMID，如下所示：

• 默□模式： SMO_ ｛ profile ｝ _ ｛ db-SID ｝ _ ｛ scope ｝ _ ｛ mode ｝ _ ｛ smid ｝

- 示例： smo_my_profile_rc51_f_h_2_8abc01e915a55ac50115a55Acc8d0001_0

□可以在 Snapshot 副本名称中使用以下□量：

□量名称	Description	示例□
SMID （必需）	□建 Snapshot 副本名称□，SnapManager 唯一 ID 是唯一必需的元素。此 ID 可□保□□建唯一的 Snapshot 名称。	8abc01e915 a55ac50115a55Acc8d0001_0
□（可□）	与配置文件□□□□的保留□，以□小□（ h ），□天（ d ），□周（ w ），□月（ m ）或无限制（ u ）表示。	D
注□（可□）	与配置文件的□□□□的注□。Snapshot 副本名称完成后，此字段中的空格将□□□下□□。	sample_comtion_spaces_replaced
日期（可□）	□配置文件□行□□的日期。如果需要，日期□将填充□零。（ YYYYMMD ）	20070218
DB-host （可□）	与要□建或更新的配置文件□□的数据□主机名。	my_host
DB-name （可□）	与□□建的 Snapshot 副本□□的数据□名称。	RAC5
DB-SID （可□）	与□□建的 Snapshot 副本□□的数据□ SID 。	rac51
□□（可□）	与配置文件□□□□的□□。	sample_label
模式（可□）	指定□□是□机完成（ h ）□是脱机完成（ c ）。	H
配置文件（可□）	与□□建的□□□□的配置文件名称。	my_profile
□□（可□）	指定□□是全□（ f ）□是部分（ p ）。	F
□□（可□）	□配置文件□行□□的□□。此□量的□□□使用 24 小□制□□，必要□使用零填充。例如， 5 ： 32 和 8 秒□示□ 053208 （ hhmmss ）。	170530

□区（可□）	□目□数据□主机指定的□区。	估□
用□文本（可□）	□可以□入的自定□文本。	生□

- 注： * SnapManager for Oracle 不支持在 Snapshot 副本的名称的□格式中使用冒号（：）符号。

正在重命名配置文件

通□ SnapManager ， □可以在更新配置文件□重命名此配置文件。在配置文件上□置的 SnapManager 功能以及重命名前可以□行的操作会保留□重命名的配置文件。

- 重命名配置文件□，必□□保此配置文件不□行任何 SnapManager 操作。

□可以从 SnapManager 命令行界面（ CLI ）和□形用□界面（ GUI ）重命名配置文件。更新配置文件□，SnapManager 会□□并更新存□□中的配置文件名称。

> SnapManager 不支持在多配置文件更新□口中重命名配置文件。

提供新的配置文件名称后，新的配置文件名称将添加到客□端凭据□存中，而先前的配置文件名称将被□除。从客□端重命名配置文件□，□会更新□客□端的凭据□存。□需要从□个客□端□行 SMO profile sync 命令，以使用新配置文件名称更新新的凭据□存。

□可以使用 smo credential set 命令□置配置文件的密□。

如果配置文件名称包含在 Snapshot 副本命名模式中，□在重命名配置文件□，配置文件的新名称将会更新。□配置文件□行的所有 SnapManager 操作都使用新的配置文件名称。使用早期配置文件□建的□□仍使用早期配置文件名称，并用于□行其他 SnapManager 操作。

如果要□ SnapManager 服□器主机□行□□升□，□必□□保在重命名配置文件之前□行完整升□。

配置文件的新名称□从□出□求的 SnapManager 客□端更新。□接到 SnapManager 服□器的 SnapManager 客□端不会收到配置文件名称更改的通知。□可以□□操作日志以了解配置文件名称的更改。

> 如果□□的□□操作在重命名配置文件□□始，□□□的操作将失□。

1. □入以下命令： smo profile update -profileprofile "-new-profilenew_profile_name]

更改配置文件密□

要保□存□□中的□有配置文件，□□更新□些配置文件的密□。□可以在使用此配置文件□建□□□□用此更新的密□。

1. 要更新□有配置文件的配置文件密□，□□入以下命令：

   SMO 配置文件更新 -profile profile_name -profile-password password

   - 相□信息 *

smo profile update 命令

重置配置文件密□

如果□不□得□建配置文件□提供的密□，可以重置配置文件密□。

- □必□□保 SnapManager 服□器正在存□□数据□上□行。
- □必□具有存□□数据□所在主机的本地管理□凭据。
- 在重置配置文件的密□□，□必□□保此配置文件不会用于任何操作。

□可以从 SnapManager 命令行界面或□形用□界面重置密□。重置密□□， SnapManager 会□□存□□主机上的 SnapManager 服□器以□定存□□主机的操作系□。□必□□入用于□接到存□□主机的授□用□凭据。SnapManager 服□器使用用□在存□□数据□上的本地管理□凭据□用□□行身□□□。身□□□成功后，SnapManager 会使用新密□重置 SnapManager 服□器上的配置文件密□。

SnapManager 不会保留密□重置操作的□史□□。

1. □入以下命令重置配置文件密□： smo password reset -profileprofile "-profile-passwordprofile_password] [-repository-hostadmin-passwordadmin_password]

授□□配置文件的□□

使用 SnapManager 可以□配置文件□置密□，以防止未□授□的□□。

1. □入以下命令： smo credential set -profile -name profile_name [-password password]
   - 相□信息 *

smo credential set 命令

正在□□配置文件

□可以□□是否已正□□置□有配置文件。□□配置文件□， SnapManager 会□□□境中是否存在□指定的配置文件，并□□是否已□置此配置文件以及此配置文件中的数据□是否可□□。

1. 要□□配置文件是否□置正□，□□入以下命令： smo profile verify -profile profile_name
   - 相□信息 *

smo profile verify 命令

正在更新配置文件

□可以更新配置文件以修改配置文件密□，要保留的□□数，□数据□的□□，□数据□□行身□□□的操作系□（ OS ）身□□□（反之亦然）以及有□主机的信息。如果 Oracle 数据□密□信息□生更改，□□必□在配置文件中更改此信息。

通□ SnapManager （ 3.2 或更高版本），□可以使用 -separate -archivelog-backups □□更新配置文件，以便将□□日志□□与数据文件□□分□。□可以□□□日志□□指定□独的保留期限。通□ SnapManager ，□可以将□□日志□□与□机数据□□□一起使用。□□可以同□□建□机数据文件□□和□□日志□□以□行克隆。□建□机数据文件□□□，系□会立即□建□□日志□□以及数据文件。

1. □入以下命令： smo profile update -profileprofile "-new-profilenew_profile_name] -profile -passwordprofile_password]-database-dbnamedb_dbname-host db_host [-siddb_sidi] [-login -usernamedb_username-password sd_password-port db_port]] 【 ｛ -rmman-edemnssl_mail-truset -zhn_uny←mail-try_trusers-try_users-snap-snap-snap-snap-name]-snap-snap-snap-snap-users-snap-snap -snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-userman_port] ←snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-snap-

• □数据□操作的完成状□□用□子□件通知 *	指定以下□□和□量： • 使用 -summary-notification ， □可以□存□□数据□下的多个配置文件配置摘要□子□件通知。 • notification 用于接收有□配置文件数据□操作完成状□的□子□件通知。 • 通□ -success-emailemailemail_address2 ， □可以在使用新配置文件或□有配置文件成功□行数据□操作后收到□子□件通知。 • 通□ -failure-emailemailemail_address2 ， □可以收到有□使用新配置文件或□有配置文件□行的数据□操作失□的□子□件通知。 • -subjectsubject_text 指定□建新配置文件或□有配置文件□□子□件通知的主□文本。如果未□存□□配置通知□置，而□正在□□使用命令行界面（ CLI ）配置配置配置文件或摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： SMO-145777 ： Notification Settings not configured 。 如果□已配置通知□置，并且正在□□使用命令行界面配置摘要通知，而不□存□□□用摘要通知，□控制台日志中会□□以下消息： SMO-14575 ： 此存□□的摘要通知配置不可用 _

• 更新配置文件以□独□建□□日志文件的□□ *	指定以下□□和□量： • 使用 -separate-archivelog-backups 可以分□□□□日志文件和数据□文件□建□□。 指定此□□后，□可以□建□数据文件□□或□□□文件□□。□不能□建完整□□。此外，不能通□分□□□来□原配置文件□置。SnapManager 会根据在□□行□□日志□□之前□建的□□的保留策略保留□些□□。 • -retain-archivelog-backups 用于□置□□日志□□的保留期限。 ⓘ 如果□是首次更新配置文件，□可以使用 -separate -archivelog -backups □□将□□日志□□与数据文件□□分□；□必□使用 -retain -archivelog-backups □□提供□□日志□□的保留期限。在□后更新配置文件□，可以□□□置保留期限。 • -include-with -online □□指定□□日志□□与数据□□□一起包含。 • -no-include-with -online-backups 指定□□日志文件□□不随数据□□□一起提供。
• 更改目□数据□的主机名 *	指定 -hostnew_db_host 以更改配置文件的主机名。
• 在□行配置文件更新操作后收集□□文件 *	指定 -dump □□。

2. 要□看更新后的配置文件，□□入以下命令： smo profile show
   - 相□信息 *

如何收集□□文件

正在□除配置文件

□可以随□□除配置文件，只要□配置文件不包含成功或不完整的□□即可。□可以□除包含已□放或已□除□□的配置文件。

1. 要□除配置文件，□□入以下命令： smo profile delete -profile profile_name
   - 相□信息 *

smo profile delete 命令

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.