文件

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-oracle/windows/task_creating_operation_level_dump_files.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

□□文件 1
□建操作□□的□□文件 2
□建配置文件□□的□□文件 2
□建系□□□□文件 3
如何□□□□文件 3
如何收集□□文件 4
收集其他日志信息以□化□□ 5

□□文件

□□文件是一个□□日志文件，其中包含有□ SnapManager 及其□境的信息。□建的不同□型的日志文件包括操作，配置文件和系□□□文件。

□可以使用 dump 命令或□形用□界面（ GUI ）中的 * □建□断 * □□□来收集有□操作，配置文件或□境的信息。系□□□不需要配置文件；但是，配置文件和操作□□需要配置文件。

SnapManager 在□□文件中包含以下□断信息：

- 已□行的□□
- □个□□完成的□□□度
- □个□□的□果
- 操作期□□生的□□（如果有）

> SnapManager 日志文件或□□文件□□ root 用□和属于 root 用□□的其他用□□用□写□限。

SnapManager □在文件中包含以下信息：

- 操作系□版本和架□
- □境□量
- Java 版本
- SnapManager 版本和架□
- SnapManager 首□□
- SnapManager 消息
- log4j 属性
- SnapDrive 版本和架□
- SnapDrive 日志文件
- Oracle 版本
- Oracle OPatch 本地清□□□信息
- 存□□数据□ Oracle 版本
- 目□数据□□型（独立）
- 目□数据□角色（主数据□，物理□用数据□或□□□用数据□）
- 目□数据□ Oracle Recovery Manager （ RMAN ）□置（无 RMAN 集成，具有控制文件的 RMAN 或具有目□文件的 RMAN ）
- 目□数据□ Oracle 版本
- 目□数据□的系□□□符（ SID ）
- RMAN 数据□名称和 TNS □接名称
- 存□□数据□服□名称

- 主机上安装的数据□□例
- 配置文件描述符
- 共享内存最大□
- 交□空□信息
- 内存信息
- 多路径□境
- Host Utilities 版本
- □用于 Windows 的 Microsoft Internet 小型□算机系□接口（ iSCSI ）□件□□程序版本
- system verify 命令的□出

□□文件□列出了 Windows 上的 SnapManager 限制。

SnapManager □□文件□包含 SnapDrive 数据收集器文件和 Oracle 警□日志文件。□可以使用 smo operation dump 和 smo profile dump 命令收集 Oracle 警□日志文件。

> 系□□□不包含 Oracle 警□日志；但是，配置文件和操作□□包含警□日志。

即使 SnapManager 主机服□器未□行，□也可以使用命令行界面（ CLI ）或 GUI □□□□信息。

如果遇到无法解决的□□，□可以将□些文件□送到 NetApp 全球服□。

□建操作□□的□□文件

□可以使用□有失□操作名称或 ID 的 SMO operation dump 命令来□取有□特定操作的日志信息。□可以指定不同的日志□□来收集有□特定操作，配置文件，主机或□境的信息。

1. □入以下命令： smo operation dump -idguid

   > smo operation dump 命令可提供一□由 smo profile dump 命令提供的超□信息，□而提供一□由 smo system dump 命令提供的超□信息。

   □□文件位置：

   ```
   Path:\<user-home>\Application
   Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
   ```

□建配置文件□□的□□文件

□可以使用□有特定配置文件名称的 smo profile dump 命令来□□有□□配置文件的日志信息。

1. □入以下命令： smo profile dump -profile profile_name

□□文件位置：

```
Path:\<user-home>\Application
Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_8abc01c814649ebd0114649ec69d0001.jar
```

> 如果在□建配置文件□遇到□□，□使用 smsystem dump 命令。成功□建配置文件后，□使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令。

□建系□□□□文件

□可以使用 smo system dump 命令□取有□ SnapManager 主机和□境的日志信息。□可以指定不同的日志□□来收集有□特定操作，配置文件或主机和□境的信息。

1. □入以下命令： smo system dump

   生成的□□

   ```
   Path:\<user-home>\Application
   Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump_server_host.jar
   ```

如何□□□□文件

□□文件位于客□端系□中，便于□□。如果□需要□与配置文件，系□或任何操作相□的□□□行故障排除，□些文件将非常有用。

□□文件位于客□端系□上用□的主目□中。

- 如果使用的是□形用□界面（ GUI ），□□□文件位于：

  ```
  user_home\Application Data\NetApp\smo\3.3.0\smo_dump dump_file_type_name
  server_host.jar
  ```

- 如果□使用的是命令行界面（ CLI ），□□□文件位于：

  ```
  user_home\.netapp\smo\3.3.0\smo_dump_dump_file_type_name server_host.jar
  ```

□□文件包含 dump 命令的□出。文件的名称取决于提供的信息。下表□示了□□操作的□型以及生成的文件名：

□□操作的□型	生成的文件名

□有操作 ID 的 operation dump 命令	smo_dump_operation-id.jar

无操作 ID 的操作□□命令	SMO 操作 dump -profile vh1-verbose 此□将□示以下□出：
	`smo operation dump -profile VH1 -verbose`
	`[ INFO] SMO-13048: Dump Operation Status: SUCCESS`
	`[ INFO] SMO-13049: Elapsed Time: 0:00:01.404`
	`Dump file created.`
	`Path: user_home\Application Data\ontap\smo\3.3.0\smo_dump_VH1_kaw.rtp.foo.com.jar`

system dump 命令	smo_dump_host-name.jar
profile dump 命令	smo_dump_profile-name_host-name.jar

如何收集□□文件

□可以在 SnapManager 命令中包含 -dump， 以便在 SnapManager 操作成功或失□后收集□□文件。

□可以□以下 SnapManager 操作收集□□文件：

- 正在□建配置文件
- 正在更新配置文件
- □建□□
- □□□□
- □除□□
- □放□□
- 挂□□□
- 卸□□□
- □原□□
- □建克隆
- 正在□除克隆

□建配置文件□，只有在操作成功□，才能收集□□文件。如果在□建配置文件□遇到□□，□必□使用 smsystem dump 命令。□于成功的配置文件，□可以使用 smooperation dump 和 smoprofile dump 命令收集□□文件。

- 示例 *

```
      smo  backup create -profile targetdb1_prof1 -auto -full -online
-dump
```

收集其他日志信息以□化□□

如果□需要其他日志来□□失□的 SnapManager 操作，□必□□置外部□境□量 server.log.level 。此□量将覆□默□日志□□并□□日志文件中的所有日志消息。例如，□可以将日志□□更改□ DEBUG ，□□可以□□其他消息，并有助于□□□□。

SnapManager 日志位于以下位置：

- SnapManager_install_directory\log

要覆□默□日志□□，必□□行以下□□：

1. 在 SnapManager 安装目□中□建 platform.override 文本文件。
2. 在 platform.override 文本文件中添加 server.log.level 参数。
3. 分配一个□（跟踪，□□，信息，警告，□□， fatal ， or progress ）。

   例如，要将日志□□更改□ error ，□将 server.log.level 的□□置□ error 。

   SERVER.log.level= □□

4. 重新□□ SnapManager 服□器。

如果不需要其他日志信息，□可以从 platform.override 文本文件中□除 server.log.level 参数。

SnapManager 根据用□在 SMO.config 文件中定□的以下参数□管理服□器日志文件的卷：

- log.max_log_files
- log.max_log_file_size
- log.max_rolling_operation_factory_logs

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.