從二線儲存設備還原受保護的備份

SnapManager Oracle

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-administration/concept_restores_of_protected_backups_overview.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

從二線儲存設備還原受保護的備份 1
還原受保護的備份總覽 1
從次要儲存設備還原備份 2

從二線儲存設備還原受保護的備份

您可以從次要儲存設備還原受保護的備份。不過、如果主要儲存設備上也有備份、則無法從次要儲存設備還原備份。

相關資訊

使用SMO備份還原命令

從替代位置還原備份

建立還原規格

還原受保護的備份總覽

您可以選擇要用來將備份資料從次要儲存設備還原至主要儲存設備的還原方法。

下表說明可用於從次要儲存設備還原備份的不同案例和方法：

還原目標	說明
直接連接至主儲存設備	透過用於保護資料的相同網路、將資料從次要儲存系統直接傳回主要儲存系統上的原始位置。 儘可能使用直接儲存方法。SnapManager如果資料位於儲存區域網路（SAN）的檔案系統中、且符合下列任一條件、則無法使用此方法： • 其他非資料庫檔案不會還原在同一個檔案系統中。 • 在還原的檔案系統中、控制檔和資料檔的Snapshot複本會在不同時間拍攝。 • 邏輯單元號碼（LUN）位於磁碟區群組中、但同一個磁碟區群組中的其他LUN並未還原。
直接連接主機	複製次要儲存系統上的資料、並將複製的資料掛載到主機上。複製並掛載資料後、SnapManager 將其複製到原始位置。

還原目標	說明
間接連接至儲存設備或主機	透過用於保護資料及在主機上掛載新儲存設備的相同網路、將資料從次要儲存系統傳回至主要系統上的新位置。資料歸還並掛載後、SnapManager 將其複製到原始位置。間接儲存方法可能需要很長時間才能傳回資料。 首先將資料複製到主要主機的暫存磁碟區、然後再使用資料來還原及恢復資料庫。SnapManager SnapManager是否自動刪除暫存資料取決於使用的傳輸協定。 • 若為SAN、SnapManager 則會刪除傳回的資料。 • 對於網路附加儲存設備（NAS）、SnapManager 不刪除傳回的qtree內容、但不會自行刪除qtree。若要刪除qtree、系統管理員應掛載Scr刮 除磁碟區、並使用UNIX rmdir命令移除qtree。

如果您無法直接將資料傳回儲存設備、SnapManager 則可將資料直接傳回主機、或間接傳回儲存設備或主機。方法取決於原則、該原則會決定組織是否允許直接連線至次要儲存設備、或是要求透過儲存網路複製資料。您可以在SMo.config檔案中設定組態資訊來管理此原則。

相關資訊

組態參數SnapManager

從次要儲存設備還原備份

您可以從次要儲存設備還原受保護的備份、並選擇將資料複製回主要儲存設備的方式。

您可以使用備份還原命令搭配-from次要選項、從次要儲存設備還原資料。如果您未指定-from輔助選項、SnapManager 則由主儲存設備上的Snapshot複本還原資料。

如果主要儲存設備上存在備份、則無法使用-from輔助選項；必須先釋出主要備份、才能從次要儲存設備還原備份。如果您使用暫用Volume、則必須使用-temp-volume選項來指定Volume。

只要指定-from輔助選項、就必須指定-copy（複製）ID選項。如果二線儲存系統上有多個備份、則可使用-COPy -id選項來指定二線儲存設備上的備份複本應用於還原作業。

> 如果您使用Data ONTAP 的是以7-Mode運作的功能、則必須為-copy -id選項指定有效值。不過、如果您使用叢集Data ONTAP 式的功能、則不需要複製ID選項。

從二線儲存設備還原資料時SnapManager 、首先會嘗試將資料直接從二線儲存系統還原至一線儲存系統（無需主機參與）。如果SnapManager 無法執行此類型的還原（例如、如果檔案不屬於檔案系統）、SnapManager 則將還原為主機端的檔案複本還原。執行從二線儲存設備進行主機端檔案複本還原的方法有兩種。SnapManager將在SMo.config檔案中設定選擇的方法。SnapManager

- 如果restore.secondaryAccessPolicy = Direct、SnapManager 則此功能會將資料複製到二線儲存設備、然後將複製的資料從二線儲存系統掛載到主機、再將資料從複本複製到使用中環境。

這是預設的次要存取原則。

- 如果restore.secondaryAccessPolicy =間接的SnapManager 、則首先將資料複製到一線儲存設備上的暫存磁碟區、將資料從暫存磁碟區掛載到主機、然後將資料從暫存磁碟區複製到作用中環境。

  僅當主機無法直接存取次要儲存系統時、才應使用此原則。使用間接方法進行還原所需時間為直接方法的兩倍、因為會建立兩個資料複本。

  a. 執行下列其中一項動作：

如果您想要...	然後...
如果所選備份存在於主要儲存設備上、請還原完整資料庫	輸入下列命令：msO備份還原-profileprofileprofile_name-labelLabel完整還原-alllogs[-Copy-idid]
如果所選的備份不存在於主要儲存設備上、請還原完整資料庫	輸入下列命令：moO備份還原-profileprofile_name-labelLabel完整還原-alllogs從次要[-temp-volume <emp_volume >][-copy -ididO]

範例

下列命令可從次要儲存系統還原受保護的備份：

```
smo backup restore -profile PAYDB -label daily_monday -complete
-recover alllogs -from-secondary -copy-id 3042 -temp-volume
smo_scratch_restore_volume
Operation Id [8abc011215d385920115d38599470001] succeeded.
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。