建立資料庫備份

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/windows/task_pruning_archive_log_files.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立資料庫備份 1
範例 8
剪除歸檔記錄檔 8
整合歸檔記錄備份 10
排程保存檔記錄檔剪除 10

建立資料庫備份

您可以建立整個資料庫或部分資料庫的備份、包括表格空間、資料檔案或控制檔。

系統管理員可以選擇性地向Oracle RMAN登錄備份、以便使用RMAN以較精細的精細度（例如區塊）還原及還原資料庫。

定義設定檔時、您可以自訂由該設定檔備份所建立的Snapshot複本名稱。例如、您可以插入前置字元跳數字串來表示高作業備份。

除了為備份所建立的Snapshot複本定義獨特名稱之外、您也可以為備份本身建立獨特的標籤。建立備份時、建議您提供備份名稱、以便使用-label參數輕鬆識別備份名稱。對於在特定設定檔中建立的所有備份、此名稱必須是唯一的。名稱可以包含字母、數字、底線（_）和連字號（-）。它不能以連字號開頭。標籤區分大小寫。您可能需要附加作業系統環境變數、系統日期和備份類型等資訊。

如果您未提供標籤、SnapManager 則會以scene_mode_datestrand的形式建立預設標籤名稱、範圍是完整或部分、模式是離線、線上或自動（字字母c表示冷、h表示熱、a表示自動）。

從功能3.4中SnapManager 、您可以覆寫SnapManager 由支援所建立的預設備份標籤、以提供自己的備份標籤。您必須將override.default.backup.pattern參數的值設為true、並在new.default.backup.pattern參數中指定新的備份標籤。備份標籤模式可包含資料庫名稱、設定檔名稱、範圍、模式和主機名稱等關鍵字、這些關鍵字必須以底線分隔。例如new.default.backup.pattern=dbname_profile_hostname_scope_mode。

> 時間戳記會自動包含在產生的標籤結尾。

輸入註解時、您可以包含空格和特殊字元。相反地、當您輸入標籤時、請勿包含空格或特殊字元。

針對每個備份、SnapManager Estrate會自動產生一個32個字元的十六進位字串。若要判斷Guid、您必須使用-verbose選項執行備份清單命令。

您可以在資料庫上線或離線時建立資料庫的完整備份。若要讓SnapManager 這個資料庫在線上或離線的情況下進行備份、您應該使用-auto選項。

建立備份時、如果您已啟用剪除功能、且設定檔中已啟用摘要通知、則會觸發兩封獨立的電子郵件。一封電子郵件用於備份作業、另一封則用於剪除。您可以比較這些電子郵件中包含的備份名稱和備份ID、藉此建立這些電子郵件的關聯。

您可以在資料庫處於關機狀態時建立冷備份。如果資料庫處於掛載狀態、請將其變更為關機狀態、然後執行離線備份（冷備份）。

利用支援（3.2或更新版本）的功能、您可以將歸檔記錄檔與資料檔分開備份、以便有效率地管理歸檔記錄檔。SnapManager

若要個別建立歸檔記錄備份、您必須建立新的設定檔或更新現有的設定檔、以便使用-isv分離 的歸檔記錄備份選項來分隔歸檔記錄備份。使用設定檔、您可以執行下列SnapManager 功能：

- 建立歸檔記錄備份。
- 刪除歸檔記錄備份。
- 掛載歸檔記錄備份。
- 釋放歸檔記錄備份。

備份選項視設定檔設定而有所不同：

- 使用未分隔的設定檔來分別進行歸檔記錄備份、可讓您執行下列動作：
  - 建立完整備份。
  - 建立部分備份。
  - 指定要備份歸檔記錄檔的歸檔記錄目的地。
  - 指定要從備份中排除的歸檔記錄目的地。
  - 指定刪除選項、以便從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。
- 使用分離的設定檔進行歸檔記錄備份、即可執行下列作業：
  - 建立純資料檔案備份。
  - 建立僅歸檔程式備份。
  - 建立純資料檔案備份時、請將歸檔記錄備份與線上資料檔案一併納入備份、僅供複製之用。

    如果您在「設定檔建立」精靈的「設定檔設定」頁面中包含歸檔記錄備份與資料檔案、SnapManager 請從該圖形使用者介面執行以下操作： 如果您尚未在「備份建立」精靈中選取*歸檔器*選項、SnapManager 則恆將建立歸檔記錄備份、以及所有線上備份的資料檔案。

    在這種情況下、SnapManager 您可以從支援資源的CLI中、將所有歸檔記錄目的地納入備份考量、SnapManager 但不包括在支援資源配置檔案中指定的排除目的地。但您無法剪除這些歸檔記錄檔。不過、您仍然可以使用-archivelogs選項來指定歸檔記錄檔目的地、並從SnapManager 還原CLI中剪除歸檔記錄檔。

    如果您是使用-autos選項建立備份、並指定-archivelogs選項、SnapManager 則根據目前的備份狀態、將會建立線上或離線備份。

    - 當資料庫離線時、會建立離線備份、而且備份中不會包含歸檔記錄檔。SnapManager
    - 當資料庫上線時、會建立線上備份、包括歸檔記錄檔。SnapManager
  - 建立僅歸檔程式備份時：
    - 指定要備份的歸檔記錄目的地、以及僅歸檔程式備份
    - 指定要從僅歸檔記錄備份中排除的歸檔記錄目的地
    - 指定刪除選項、以便從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔
- 不支援的案例
  - 您無法建立僅歸檔記錄備份、以及離線資料檔案備份。
  - 當歸檔記錄檔未備份時、您無法剪除歸檔記錄檔。
  - 當Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔時、您無法剪除歸檔記錄檔。

    如果您在Flash Recovery區域中指定歸檔記錄位置、則必須確定您也在archive log_dest參數中指定歸檔記錄位置。

> 建立歸檔記錄備份時、您必須在雙引號內輸入完整的歸檔記錄目的地路徑、並以逗號分隔目的地路徑。路徑分隔符號應指定為兩個反斜槓（\）、而非一個。

當您指定線上資料檔案備份的標籤、加上內含的歸檔記錄備份時、標籤會套用至資料檔案備份、而歸檔記錄備份則會以（_logs）為後置處理。您可以在SnapManager 這個字尾設定檔中變更參數suffix .backup.label.with .logs參數。

例如、您可以將該值指定為字尾.backup.label.with .logs=arc,以便將_logs預設值變更為_arcon.

如果您尚未指定任何要納入備份的歸檔記錄目的地、SnapManager 則支援資料庫中設定的所有歸檔記錄目的地。

如果任何一個目的地中缺少任何歸檔記錄檔、SnapManager 即使這些檔案在其他歸檔記錄目的地中可用、也會跳過在遺失的歸檔記錄檔之前所建立的所有歸檔記錄檔。

建立歸檔記錄備份時、您必須指定要納入備份的歸檔記錄檔目的地、並可設定組態參數、將歸檔記錄檔納入備份中遺失的檔案之外。

> 根據預設、此組態參數設為true、以包括所有歸檔記錄檔、而不包括遺失的檔案。如果您使用自己的歸檔記錄剪除指令碼、或是手動從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、您可以停用此參數、SnapManager 讓效益分析能夠跳過歸檔記錄檔、並繼續進行備份。

不支援下列的資料還原作業來進行歸檔記錄備份：SnapManager SnapManager

- 複製歸檔記錄備份
- 還原歸檔記錄備份
- 驗證歸檔記錄備份

支援從Flash恢復區域目的地備份歸檔記錄檔。SnapManager

1. 輸入下列命令： mos備份建立-profile profile_name｛[-full｛-online |-offline |-auto｝[-sthourly |-ditly |-f筆|-mourly |-monthly |-unbonvid][-VERIF]|[-data [-filesFIL]|[-tabl空間-表格空間[-tabledabellabellabel]｛-hourly -offline -station][每月定期線上|每小時自動評註|每週數][-每週數][、每週數不限時數][、每週數][、每週數不限時數][、每週數不限時數][[-backup-destpath1 [,[path2]][-exclude destpath1 [,path2]][-prunelogs {-all |-untilscnuntilscn |-tute-date yd-mm-dd：hh：mm:sss |-therate {-mes|-close taskmes|-hesedes}-hsides}-prune-prunnestune-prunnestun[very_destun][very_destun][very_date tasktasktasktaskun][–prun]之前的t

如果您想要…	然後…
指定您要備份線上或離線資料庫、而非讓**SnapManager** 支援處理其為線上或離線	指定-offline以備份離線資料庫。指定-online以備份線上資料庫。 +如果您使用這些選項、則無法使用-auto選項。
無論**SnapManager** 資料庫是在線上或離線、請指定是否要讓它處理資料庫的備份	指定-auto選項。如果您使用此選項、則無法使用-離線或-線上選項。

指定是否要執行特定檔案的部分備份	Specify the -data-files option and then list the files, separated by commas. For example, list the file names f1, f2, and f3 after the option. +在Windows上建立部分資料檔案備份的範例 + smo backup create -profile nosep -data -files "J:\\mnt\\user\\user.dbf" -online -label partial_datafile_backup -verbose
指定是否要執行特定表格空間的部分備份	Specify the -data-tablespaces option and then list the tablespaces, separated by commas. For example, use ts1, ts2, and ts3 after the option. + SnapManager 支援備份唯讀表格空間。建立備份時SnapManager 、功能區會將唯讀表格空間變更為讀寫。建立備份之後、表格空間會變更為唯讀。 +建立部分表格空間備份的範例 + smo backup create -profile nosep -data -tablespaces tb2 -online -label partial_tablespace_bkup -verbose

指定您是否要為每個備份建立下列格式的唯一標籤：**Full_hot_mybackup_label**	`For Windows, you might enter this example:`
	
	+
	
	`smo backup create -online -full -profile targetdb1_prof1 -label full_hot_my_backup_label -verbose`

指定是否要建立備份歸檔記錄檔、與資料檔案分開	`Specify the following options and variables:`
	`** -archivelogs`會建立歸檔記錄檔的備份。
	`** -Backup`目的地指定要備份的歸檔記錄檔目的地。
	`** -exclude-dest`指定要排除的歸檔記錄目的地。
	`** -label`指定歸檔記錄檔備份的標籤。
	`*`注意：`*`您必須提供`-backup-dest`選項或`-exclude`目的地選項。
	
	+ 同時提供這兩個選項與備份時、會顯示您指定的備份選項無效的錯誤訊息。指定任一選項：-backup -dest或exclude dest.
	
	+ 在Windows上分別建立歸檔記錄檔備份的範例
	
	+
	
	`smo backup create -profile nosep -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label archivelog_backup -verbose`

| 指定是否要一起建立資料檔案備份及記錄檔 | ```
Specify the following options and variables:
** -data選項來指定資料檔案。
** -archivelogs選項、用於指定歸檔記錄檔。
範例：在Windows上一起備份資料檔案和歸檔記錄檔
```<br>+<br>```
smo backup create -profile nosep -data -online -archivelogs -backup-dest "J:\\mnt\\archive_dest_2\\" -label data_arch_backup -verbose
```  |

| 指定是否要在建立備份時剪除歸檔記錄檔 | ```
Specify the following options and variables:
** -prunelogs指定從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。
```<br><br>+ * **-all**指定從歸檔記錄目的地刪除所有歸檔記錄檔。 * 直到scnush-scn指定刪除歸檔記錄檔、直到指定SCN為止。 * 直到日期年月月日：日：分：秒指定刪除歸檔記錄檔、直到指定的時間段為止。 * -before選項指定在指定的時間週期（天、月、週、小時）之前刪除歸檔記錄檔。 * -prune-destprune_dest1、[prune_dest2指定在建立備份時、從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔。*附註：*當Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔時、您無法剪除歸檔記錄檔。<br><br>+ 範例：在Windows上建立備份時剪除所有歸檔記錄檔<br><br>+<br><br>+<br><br>+<br><br>```<br>smo backup create -profile nosep -archivelogs -label archive_prunebackup1 -backup-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\" -prunelogs -all -prune-dest "E:\\oracle\\MDV\\oraarch\\MDVarch,J:\\" -verbose<br>```<br><br>+ |
指定是否要新增備份的相關註解	指定-comment、後面接著說明字串。
*指定是否要強制資料庫進入您指定的備份狀態、無論資料庫目前處於*狀態	指定-force選項。
指定是否要在建立備份的同時驗證備份	指定-VERIFY選項。
指定是否要在資料庫備份作業之後收集傾印檔	在備份create命令結尾處指定-dump選項。
```

範例

```
smo backup create -profile targetdb1_prof1 -full -online -force  -verify
```

相關資訊

Snapshot複本命名

建立工作前、工作後及原則指令碼

建立工作指令碼

儲存工作指令碼

使用SMO備份建立命令

建立或更新POST指令碼

剪除歸檔記錄檔

您可以在建立備份時、從歸檔記錄位置剪除歸檔記錄檔。

- 歸檔記錄檔必須由目前的備份作業來備份。

  如果剪除是與其他不含歸檔記錄檔的備份一起指定、則不會剪除歸檔記錄檔。

- 資料庫必須處於掛載狀態。

  如果資料庫未處於掛載狀態、請輸入-force選項以及備份命令。

執行備份作業時、您可以指定下列項目：

- 剪除範圍：
  - 刪除所有歸檔記錄檔。
  - 刪除歸檔記錄檔、直到指定的系統變更編號（SCN）為止。
  - 刪除歸檔記錄檔、直到指定時間為止。
  - 在指定的時間週期之前刪除歸檔記錄檔。
- 必須剪除歸檔記錄檔的目的地。

> 即使一個目的地的歸檔記錄檔剪除失敗、SnapManager 也會繼續從其他目的地剪除歸檔記錄檔。

刪除歸檔記錄檔之前SnapManager 、驗證下列項目：

- 歸檔記錄檔至少會備份一次。

- 歸檔記錄檔會傳送至Oracle Datagard備用資料庫（若有）。
- Oracle串流擷取程序會擷取歸檔記錄檔（如果有）。

如果歸檔記錄檔已備份、運送至待命狀態、並由擷取程序擷取、SnapManager 則只需執行一次、即可刪除所有歸檔記錄檔。不過、如果有任何歸檔記錄檔檔案未備份、未送至待機、或未被擷取程序擷取、SnapManager 則用一個檔案記錄檔逐一刪除。在單一執行中刪除歸檔記錄檔的速度比逐一刪除歸檔記錄快。

此外、還可以將歸檔記錄檔分組、並依批次刪除。SnapManager每個批次最多可有998個檔案。您可以使用SMo.config檔案中的組態參數maxim.archivelog.files.toprune.atatatatime、將此值設定為低於998。

使用Oracle Recovery Manager（RMAN）命令刪除歸檔記錄檔。SnapManager但是SnapManager 、不將此功能與RMAN保留原則和刪除原則整合。

> 如果您從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、則無法剪除歸檔記錄檔。

下列情況不支援剪除歸檔記錄檔：SnapManager

- 歸檔記錄檔位於Flash恢復區域。
- 歸檔記錄檔位於待命資料庫中。
- 歸檔記錄檔是由SnapManager 支援此功能的功能進行管理。

  a. 輸入下列命令： mos備份建立-profile profile_name｛[-full｛-online |-offline |-auto｝[-sthourly |[-desthourly |-flely |-mestmonly |-unbony_unimport][-VERIFY]|[-data [-filesFIL]|[-testabl空間-檔案檔案檔案檔案檔案檔案檔案檔案資料表空間[filelabel]|｛-sthourly -sthourly -comment][每週備份資料|每週備份資料[-每週數][-每小時不限備份資料標籤][-每週數][-每週數][-每小時不限備份資料備份-每週數 [,[path2]][-exclude destpath1 [,path2]][-prunelogs {-all |-untilscnuntilscn |-dateyeyy-mm-dd:hh：ms |-therate {-m月|-days |-mays |-hours｝-prune-destprunestprune_prunidestun[、very_date taskun][–tasktasktunid][–tasktunnestun][–tunide-tasktun][

如果您想要…	然後…
• Prune歸檔記錄檔*	指定下列選項： • -prunelogs指定在建立備份時刪除歸檔記錄檔。 ◦ -all指定刪除所有歸檔記錄檔。 ◦ -undilscan指定在指定的SCN之前刪除歸檔記錄檔。 ◦ 直到日期指定刪除歸檔記錄、包括指定的日期和時間。 ◦ -早於｛-月
天	週數
-hours｝指定在指定時間週期之前刪除歸檔記錄檔。	包括要剪除歸檔記錄檔的目的地

整合歸檔記錄備份

藉由釋放複製的僅歸檔記錄備份、可在每次進行備份時整合僅歸檔記錄的備份。SnapManager預設會啟用整合。

此解決方法可識別僅歸檔日誌的備份、這些備份在其他備份中包含歸檔日誌檔、並可釋出檔案、以唯一的歸檔日誌檔來維持最少的歸檔日誌備份數量。SnapManager

如果僅歸檔日誌備份可透過整合釋出、則會根據歸檔日誌保留期間刪除這些備份。

資料庫在歸檔記錄整合期間處於關機或nomount狀態時SnapManager 、將資料庫變更為掛載狀態。

如果歸檔記錄檔的備份或剪除失敗、則不會進行整合。只有在成功備份並順利執行剪除作業之後、才能整合僅歸檔日誌備份。

1. 若要整合僅歸檔器記錄的備份、請修改組態參數整合、並在SnapManager 還原組態檔（SMo.config）中將值設為true。

   設定參數之後、將會合併僅歸檔日誌的備份。

   如果新建立的僅歸檔檢查記錄備份在任何先前的僅歸檔檢查記錄備份中包含相同的歸檔記錄檔、則會釋出先前的僅歸檔記錄備份。

   > 不整合與資料檔案備份一起進行的歸檔記錄備份。SnapManager此功能可整合僅歸檔功能的備份。SnapManager

   > 即使使用者手動從歸檔記錄目的地刪除歸檔記錄檔、或是歸檔記錄檔毀損且可能包含備份、也能整合歸檔記錄備份。SnapManager

2. 若要停用歸檔記錄備份的整合、請修改組態參數整合、並在SnapManager 還原組態檔（SMo.config）中將值設為假。

排程保存檔記錄檔剪除

建立備份時、您可以排定在指定時間剪除保存記錄檔。

利用此功能、您可以定期從作用中的檔案系統中剪除歸檔記錄檔。SnapManager

1. 輸入下列命令： SMO排程建立-profile profile profile_name｛[-full｛-online |-offline |-auto｝[-hourly |-ditly |-fleyly |-月刊|-onvunimal][-vuticl]|[-data [-filesfiles/files/]|[-tabl空間 表空間[-tabl空間]｛-online |-offline |-offline |-auto-auto-auto-commentingleyour-testpath1 [每週註釋][-sthour-testpath][-sthour-testpath1 |[-sthour-testpath1][-sthourly [-station][-staintap][-staintap][-staint [-prunelogs｛-all |-untilscnuntilscn |-therate｛-dateyey-mm-dd hh：mss |-monthsmonts |-weeksweeks |-daysdays |-hourshours｝-prune-destprun_dest1、verbose une_dest2）-schedule-name-name-hour-timour-timour-timour-timour-timour-time-se-ched_clay-time-s-time-sor-time-sore-time-se-start-timyour-timyour-timyour-time-s-time-se-se-se-se-se-se-sstart-timeed’前面｛-按小時間隔

如果您想要…	然後…

排程保存記錄檔的剪除	指定下列選項： • -prunelogs來排程保存檔記錄檔的剪除 • 從歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄檔檔案的目的地
加入排程名稱	指定-schedule-name選項。
排程在特定時間間隔內剪除歸檔記錄檔	指定時間間隔選項、並指出是否應根據下列時間間隔類別來剪除歸檔記錄檔： • -每小時 • 每日 • 每週 • 每月 • 僅限一次
新增有關排程作業的留言	指定-schedule-comment選項、後面接著說明字串。
指定排程作業的開始時間	以yyyy-mm-dd hh：mm格式指定-start-tTime選項。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.