データベースのバックアップをスケジュール設定する

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/windows/task-create-backup-schedules.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データベースのバックアップをスケジュール設定する 1
バックアップスケジュールを作成 1
バックアップスケジュールを更新 4
スケジュールされた処理のリストを表示します 5
バックアップスケジュールを一時停止 5
バックアップスケジュールを再開 5
バックアップスケジュールを削除 6

データベースのバックアップをスケジュール設定する

SnapManager （3.2以降）for SAPでは、高いパフォーマンスを維持するために、オフピークの時間帯にデータベースのバックアップを定期的に実行するようにスケジュール設定できます。バックアップのスケジュールを設定するには、データベース情報と保持ポリシーを含むプロファイルを作成し、バックアップのスケジュールを設定します。

> バックアップは管理者としてスケジュールする必要があります。バックアップを既存ユーザ以外のユーザとしてスケジュールしようとすると、 SnapManager に「 Invalid user ： username ： cannot create schedule backup for a given user 」というエラーメッセージが表示されます

スケジュール関連のタスクの一部を次に示します。

- データベースバックアップのスケジュールを、毎時、毎日、毎週、毎月、または 1 回ごとに設定します。
- プロファイルに関連付けられているスケジュールされたバックアップのリストを表示します。
- スケジュールされたバックアップを更新する。
- スケジュールを一時的に中断します。
- 中断したスケジュールを再開します。
- スケジュールを削除します

> [今すぐメニュー操作を実行する *] チェックボックスは、スケジュールされたバックアップがそのスケジュールに対して実行されている場合は無効になります。

バックアップスケジュールを作成

バックアップは、データと環境に適した時間と頻度で実行するようにスケジュールを設定できます。

このタスクについて

SnapManager 3.2 for SAPでは、アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを個別にスケジュール設定できます。ただし、作成したプロファイルを使用して、アーカイブ・ログ・ファイルを分離する必要があります。

データファイルとアーカイブログファイルのバックアップを同時にスケジュールした場合、 SnapManager は最初にデータファイルのバックアップを作成します。

スケジュール間隔を「-onetimeonly」に選択すると、すべてのプルーニングオプションが使用可能になります。「-onetimeonly」以外のスケジュール間隔を選択した場合、pruningオプション「-until -sSCN」および「-until date」はサポートされておらず、「指定したアーカイブログプルーニングオプション、-until SCNまたは-until date」がスケジュール間隔時間単位で無効です。スケジュール間隔に-onetimeonlyオプションを指定するか、または｛-months |-days |-we週|-hours｝`のいずれかのオプションを使用してアーカイブログをプルーニングします。

Microsoft Windows Serverフェイルオーバークラスタ（WSFC）環境およびMicrosoftクラスタサーバ（MSCS

）環境でフェイルオーバーが発生すると、サービス（仮想）アドレスがアクティブなホストにマッピングされ、SnapManager スケジュールがアクティブなSnapManager ホストに調整されるように、SnapManager for SAPサーバを再起動する必要があります。

> 同じプロファイル名およびスケジュール名が別のリポジトリに存在する場合、そのリポジトリでバックアップのスケジュール設定処理は開始されません。オペレーションは終了し'オペレーションはすでに実行中ですというメッセージが表示されます

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP schedule create -profile profile_profile_name_{[-full｛-online |-offline-offline|-auto｝[-retain [-hourly |-weekly |-unlimited][-verify]]|[-data [-files_[*[_files*]|[*retaes]-retain-log]-only*-飲み 放題|\|*un*についての*-archiverse*|*-archivers*テーブル スペース*[*毎日*]|-retain-comment [*コメント*[--unlimited* |マンスリーテーブルスペース|*-retain-dest-backup [*、*[_path2*]][-exclude-dest_path1_[,*path2*]][-prunelogs {all |-untilscc_untilscn |*-until -date_yyyy-mm-dd HH：mm:ss*|-before｛-months |-weekdays |-days |-pruntest_prune task_untest_run_spec}-weekly-run/es_ time|-run_prune毎月実行スケジュール{/yyyy_s{/ase_schedule_run_run_untscle-ase_date_date_schedule}毎月実行スケジュール{/yyyy_date_schedule_untn |-dest_実行スケジュール{/yyyy_date_schedule}-dest_実行スケジュール{/yyyy_s}-dest_実行スケジュール{/yyyy_date_date_date_date_date_schedule}～毎月実行スケジュール{/yyyy_s}-dest_実行スケジュール{/yyyy_date_date_date_date_date_date_date_schedule}～-dest |-verbose]*

状況	作業
• オンラインまたはオフラインのデータベースのバックアップをスケジュール * します	オフライン・データベースまたはオンライン・データベースのバックアップをスケジュールするには'-offline-'または—onlineを指定しますこれらを指定した場合は'-auto'は使用できません
• SnapManager では ' データベースがオンラインであるかオフラインであるかに関係なく ' データベースのスケジュール設定を処理できます *	「-auto」を指定します。--auto'を指定すると'--offline'または—online'は使用できません
• データファイルのバックアップをスケジュールする *	「-data`-files」と指定すると、カンマで区切られたファイルが一覧表示されます。たとえば、 F1 、 F2 、 F3 などのファイル名を使用します。
• 特定の表領域のパーシャル・バックアップをスケジュール *	カンマで区切られた表領域をリスト表示するには'-tablespacesを指定しますたとえば、 TS1 、 TS2 、 TS3 を使用します。

状況	作業
• アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップをスケジュール *	次の情報を指定します。 • アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップをスケジュールするための-archivelogs • -backup-dest：バックアップに含めるアーカイブ・ログ・ファイルの保存先をスケジュールします • --exclude-dest-バックアップから除外するアーカイブ・ログ・デスティネーションをスケジュールします
• 保持クラスの値を指定します *	-retainを指定し'次のいずれかの保存クラスに従ってバックアップを保持するかどうかを指定します • `-時間単位」 • 「-daily`」 • 「-weekly」と入力します • 「-monthly」を指定できます • SnapManager のデフォルトはhourlyです
• アーカイブ・ログ・ファイルの削除をスケジュール *	バックアップのスケジュール設定中にアーカイブ・ログ・ファイルをプルーニングするには' **-prunelogs**：アーカイブ・ログ・ファイルのプルーニングに使用するアーカイブ・ログ・デスティネーションを指定するには"`prune-dest`を指定します
• スケジュール名を入力 *	「-schedule - name」を指定します。
• 特定の時間間隔でのデータベースのバックアップをスケジュール * します	'interval'オプションを指定して'バックアップを作成する時間間隔を次の中から選択します • `-時間単位」 • 「-daily`」 • 「-weekly」と入力します • 「-monthly」を指定できます • 「-onetimeonly」と入力します

状況	作業
• スケジュールを設定 *	「-cronstring」を指定し、個々のオプションを説明する次の7つのサブ式を含めます。 • 1 は秒を表します。 • 2 は分を表します。 • 3 は時間を表します。 • 4 は 1 か月の 1 日を表します。 • 5 は月を表します。 • 6 は 1 週間のうちの 1 日を表します。 • （任意） 7 は年を表します。 「-cronstring'」と「-start-time」で異なる時刻でバックアップをスケジュールした場合、バックアップのスケジュールは上書きされ、「-start-time」によってトリガされます。
• バックアップ・スケジュールに関するコメントを追加 *	「-schedule -comment」に続けて概要 文字列を指定します。
• スケジュール操作の開始時刻 * を指定します	yyyy-mm-dd hh:mm形式で「-start-time」を指定します。
• バックアップのスケジュール設定時に、スケジュールされたバックアップ操作のユーザーを変更します。 *	「-runAsUser」と指定します。この処理は、スケジュールを作成したユーザ（ root ユーザまたは Oracle ユーザ）として実行されます。ただし、データベースプロファイルとホストの両方に有効なクレデンシャルがある場合は、独自のユーザ ID を使用できます。
• プリタスクおよびポストタスク仕様 XML ファイル * を使用して、バックアップスケジュール操作のタスク前またはタスク後のアクティビティを有効にします	バックアップ・スケジュールの操作前または後にプリプロセスまたは後処理を実行するために’taskspec’オプションを指定し’タスク仕様XMLファイルの絶対パスを指定します

バックアップスケジュールを更新

スケジュールされた処理のリストを表示し、必要に応じて更新できます。スケジューリング頻度、スケジュールの開始時刻、 cronstring 式、バックアップをスケジュールしたユーザを更新できます。

ステップ

1. バックアップのスケジュールを更新するには、次のコマンドを入力します。

   「* SMSAP schedule update -profile profile_profile_name」-schedule - name_scheduleName *[-schedule-comment_schedule comment*]- interval｛*-hourly*|*-daily*|*-weekly*|*-monthly_schedule*|*onetimeonly*｝-start -time_starttime_cronstring_cronstring_verbose*-run`Asquiet」-ユーザー名

スケジュールされた処理のリストを表示します

プロファイルに対してスケジュールされている処理のリストを表示できます。

ステップ

1. スケジュールされた処理に関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

   ```
   * SMSAP schedule list -profile_name_[-quiet |-verbose *
   ```

バックアップスケジュールを一時停止

SnapManager を使用すると、バックアップスケジュールを再開するまで一時停止できます。

このタスクについて

アクティブスケジュールを一時停止できます。すでに一時停止しているバックアップ・スケジュールを中断しようとすると' Cannot suspend: schedule <schedulename> already in suspend state""というエラー・メッセージが表示される場合があります

ステップ

1. バックアップスケジュールを一時的に中断するには、次のコマンドを入力します。

   ```
   * SMSAP schedule suspend-profile_name__-scheduled-name_scheduleName _[-quiet
   |-verbose *
   ```

バックアップスケジュールを再開

管理者は、中断したバックアップ・スケジュールを再開できます。

このタスクについて

アクティブなスケジュールを再開しようとすると、「Cannot resume：schedule <schedulename> already in resume state」というエラーメッセージが表示されることがあります。

ステップ

1. 中断されていたバックアップスケジュールを再開するには、次のコマンドを入力します。

   ```
   * SMSAP schedule resume -profile profile_name_-scheduled-name_scheduleName _[-
   quiet |-verbose *
   ```

バックアップスケジュールを削除

不要になったバックアップスケジュールを削除できます。

ステップ

1. バックアップスケジュールを削除するには、次のコマンドを入力します。

```
*SMSAP schedule delete -profile profile_name__-scheduled-name_scheduleName _[-
quiet |-verbose *
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。