E メール通知の設定

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/windows/task-configure-mail-server-for-a-repository.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

E メール通知の設定 1
リポジトリのメールサーバを設定します 2
新しいプロファイルのEメール通知を設定します 3
既存のプロファイルのEメール通知を設定する 5
複数のプロファイルのサマリーEメール通知を設定する 6
概要Eメール通知に新しいプロファイルを追加します 8
サマリーEメール通知に既存のプロファイルを追加します 8
複数のプロファイルのEメール通知を無効にする 9

E メール通知の設定

SnapManager を使用すると、プロファイルで実行されたデータベース処理の完了ステータスに関する E メール通知を受け取ることができます。SnapManager によって E メールが生成され、データベース処理の完了ステータスに基づいて適切な処理を実行できるようになります。E メール通知の設定はオプションパラメータです。

個々のプロファイルの E メール通知をプロファイル通知として設定したり、リポジトリデータベース上の複数のプロファイルについてサマリー通知として設定したりできます。

- プロファイル通知 *

個々のプロファイルについて、成功したデータベース処理と失敗したデータベース処理の両方を記載した E メールを受信することができます。

> デフォルトでは、失敗したデータベース処理については E メール通知が有効になっています。

- サマリー通知 *

概要通知では、複数のプロファイルを使用して実行されたデータベース処理に関する概要 E メールを受信できます。毎時、毎日、毎週、または毎月の通知を有効にできます。

> SnapManager 3.3 以降では、通知の送信に必要なホストサーバを指定した場合にのみ、サマリー通知が送信されます。3.3 より前のバージョンから SnapManager をアップグレードした場合、通知概要設定でホストサーバを指定していないと通知が送信されないことがあります。

> Real Application Clusters （ RAC ）環境にあるデータベースの 1 つのノードにリポジトリを作成して概要通知を有効にした場合、あとで同じリポジトリをデータベースの別のノードに追加すると、概要通知 E メールが 2 回送信されます。

プロファイルレベルの通知またはサマリー通知のいずれかを一度に使用できます。

SnapManager を使用すると、プロファイルで実行された次のデータベース処理に関する E メール通知を有効にできます。

- プライマリストレージにバックアップを作成します
- バックアップをリストアする
- クローンを作成します
- バックアップを検証します

E メール通知を有効にしてプロファイルを作成または更新したら、無効にすることができます。E メール通知を無効にすると、プロファイルで実行されたこれらのデータベース処理に対する E メールアラートが受信されなくなります。

受信した E メールには、次の詳細が記載されています。

- バックアップ、リストア、クローンなど、データベース処理の名前

- データベース処理に使用するプロファイル名
- ホスト・サーバの名前
- データベースのシステム ID
- データベース処理の開始時刻と終了時刻
- データベース処理のステータス
- エラーメッセージ（存在する場合
- 警告メッセージ（存在する場合）

次の項目を設定できます。

- リポジトリのメールサーバ
- 新しいプロファイルの E メール通知です
- 既存のプロファイルの E メール通知
- リポジトリ内の複数のプロファイルに関する電子メール通知のサマリー

> E メール通知は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）とグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）の両方から設定できます。

リポジトリのメールサーバを設定します

SnapManager を使用すると、 E メールアラートの送信元のメールサーバの詳細を指定できます。

このタスクについて

SnapManager を使用すると、送信元の E メールサーバのホスト名または IP アドレスと、 E メール通知を必要とするリポジトリデータベース名の E メールサーバのポート番号を指定できます。メールサーバのポート番号は、 0~65535 の範囲で設定できます。デフォルト値は 25 です。E メールアドレスの認証が必要な場合は、ユーザ名とパスワードを指定できます。

E メール通知を処理するホストサーバの名前または IP アドレスを指定する必要があります。

ステップ

1. Eメールアラートを送信するようにメールサーバを設定するには、次のコマンドを入力します。

   「* SMSAP notification set -sender -email_email_address_-mailhoster_mailport_[-authentication -username_username_password_password_]-repository -port_repo_repo_port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_name_host_name_host-login-username_repo_username _*

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [`-force `]

   [`quiet `|-verbose]

実行する作業	作業
• 送信者の電子メールアドレスを指定します。 *	「-sender -email」オプションを指定します。SnapManager 3.2 for SAPでは、Eメールアドレスのドメイン名を指定する際にハイフン（-）を使用できます。たとえば、送信者の電子メールアドレスを-`+sender-emailuser@org-corp.com +`と指定できます。
• 送信者の電子メールサーバのホスト名または IP アドレスを指定します。 *	メール・ホスト・オプションを指定します
• 電子メール通知を必要とするリポジトリ・データベース名の電子メール・サーバのポート番号を指定しますメールサーバのポート番号は、ゼロから 65535 までの範囲で設定できます。デフォルト値は 25. * です	-mailportオプションを指定します
• 電子メールアドレスの認証が必要な場合は、ユーザー名とパスワードを指定します。 *	-authenticationオプションの後に'ユーザ名とパスワードを指定します

次の例は、メールサーバを設定します。

```
smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login
-username grabal21 -verbose
```

新しいプロファイルのEメール通知を設定します

新しいプロファイルを作成する場合、データベース処理が完了したときに E メール通知を受け取るようにを設定できます。

必要なもの

- アラートの送信元 E メールアドレスを設定する必要があります。
- 複数の E メールアドレスを指定する場合は、カンマで区切って指定する必要があります。

  カンマと次の E メールアドレスの間にスペースを入れないようにしてください。

  一連の E メールアドレスは二重引用符で囲む必要があります。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

`* SMSAP profile create -profile create -profile *profile*[-profile-password_profile_profile_profile_name_host-host_repo_repo_repo

変数名	説明	値の例
「プロファイル」	データベース処理に使用するプロファイル名	PROF1 （プロ F1 ）
'operator-name'	データベース処理の名前	バックアップ、データバックアップ、データおよびアーカイブログのバックアップ
db-sid`	データベースの SID	DB1
「db-host`」	ホスト・サーバの名前	ホスト A
「開始日」	データベース操作の開始時刻を mmdd ： hh ： ss yyyy 形式で指定します	2012 年 4 月 27 日 21 ： 00 ： 45 PST
「終了日」	データベース操作の終了時刻を mmdd ： hh ： ss yyyy 形式で指定します	2012 年 4 月 27 日 21 ： 10 ： 45 （太平洋標準時
ステータス	データベース処理のステータス	成功

変数に値を指定しないと、SnapManager に「Missing value (s)-subject'」というエラーメッセージが表示されます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP profile create -profile create -profile *profile*[-profile_profile_password_]-repository -dbname_repo_repo_repo_host_name_host_host_port_ -port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_username -host_db1_db_host_db1_host_db1_host_db1_host_db1_host_db1_[-drd_db_sid_drman_host_password] -retura[RMANパスワード[-drman *tmp_password_tmp_host_name]_password-drman [-drman [-dry_username }rman_password-drman_password-drman_db* host_name]日間[-drman_db_host_name]日間[-drman_host_name]*host_name}rman [-drman_password-drman_db1_db_rman_db1_db_rman_db n*][-duration *m*]][-weekly [-count_n_][-duration *m*]][-monthly [-duration_n_m_][-duration *m*]][-comment *comment*][-snapname=][-notification[-durse-subject_email_address1_email_address*

既存のプロファイルのEメール通知を設定する

プロファイルを更新する場合は、データベース処理が完了したときに E メール通知を受け取るようにを設定できます。

必要なもの

- アラートの送信元 E メールアドレスを設定する必要があります。

- アラートの送信先となる E メールアドレスは 1 つまたは複数入力する必要があります。

  複数のアドレスをカンマで区切って指定できます。カンマと次の E メールアドレスの間にスペースを入れないようにしてください。必要に応じて、 E メールに件名を追加することもできます。

  一連の複数の E メールアドレスを二重引用符で囲む必要があります。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SMSAPプロファイルupdate -profile update_profile_[-profile-password_profile_password_][-databname_db_dbname_host_host_[-sid_][-login-username db_username_password_db_password_db_password_db_port_][{-rman_duration]}][{-rman_password-retura[-dran-count]コマンド[RMANパスワード[-drman_duration[-drman_drman_duration|}][日間][RMANパスワード[RMANパスワード[RMANパスワード[RMAN 持続時間*] [-duration_m*]][-comment_comment_][-snapname -pattery_pattery_][[][][][][][][][][][][][][][][][][-notification[-success -email_address1_,*email_address2* -subject_pattery_pattery][-failure-email_email_address1_,*subject_address1*][-dee_subject_email_address_address*

   「success」オプションを使用すると、成功したデータベース操作についてのみ通知を受け取り、「failure」オプションを使用して、失敗したデータベース操作についてのみ通知を受信できます。

既存のプロファイルの**E**メールの件名をカスタマイズします

SnapManager では、既存のプロファイルを更新することで、そのプロファイルの E メールの件名のパターンをカスタマイズできます。このカスタマイズされた件名パターンは、更新されたプロファイルにのみ適用されます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP profile update -profile update_profile_[-profile-password_profile_password_][-databname_db_dbname_host_host_[-sid_][-login-username db_username_db_password_db_password_db_password_port_host][{-rman_duration]/*trman-day] password-drman [-day][*日間*[RMAN*パスワード*[RMAN*パスワード*[RMAN*パスワード*[RMAN*パスワード*[RMAN*パスワード*[RMAN*パスワード*]*月間持続時間 _*n*][-duration *m*]][-comment_comment_][-snapname -pattern_][[-protect [-policy_policy_policy_policy_policy_policy_name_]]|[-noprotect]][-notification[-email_email_address1_address1_,*email_address2_subject_address_email_address_email_address_email_address_email_address_email_address_email_address*]-email_address_email_email_email_address_email_address_email_email_email_address_address_email_email_address_email_email_address_address_email_email_email_address_email_address_address_address*

複数のプロファイルのサマリー**E**メール通知を設定する

SnapManager では、リポジトリデータベースの複数のプロファイルについて、サマリー E メール通知を設定できます。

このタスクについて

SnapManager サーバホストを通知ホストとして設定し、そこから受信者に概要通知 E メールを送信できます。SnapManager サーバのホスト名または IP アドレスが変更された場合は、通知ホストも更新できます。

E メール通知が必要なスケジュール時間はどれでも選択できます。

- Hourly ： 1 時間ごとに E メール通知を受信します
- Daily ：毎日 E メール通知を受信します
- 毎週： E メール通知を毎週受信します
- Monthly ： E メール通知を毎月受信します

プロファイルを使用して実行した処理に関する通知を受け取るには、 1 つの E メールアドレスまたはカンマで区切った E メールアドレスのリストを入力する必要があります。複数の E メールアドレスを入力する場合は、カンマと次の E メールアドレスの間にスペースを入れないようにしてください。

一連の複数の E メールアドレスを二重引用符で囲む必要があります。

SnapManager では、次の変数を使用して、カスタマイズした E メールの件名を追加できます。

- データベース処理に使用するプロファイル名。
- データベース名
- データベースの SID
- ホスト・サーバの名前
- yyyymmdd ： hh ： ss 形式のデータベース処理の開始時間です
- yyyymmdd ： hh ： ss 形式のデータベース処理の終了時間
- データベース処理のステータス

カスタマイズされた件名を追加しない場合、SnapManager に「Missing value-subject'」というエラーメッセージが表示されます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP通知update -summary-notification-repository -port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_host_-login-username repo_repo_repo_repo_username *email_address1*,*email_address2_address2*-frequency{-daily-time_daily_time_daily|file2|weekday_notifications_file2|weekly-time*-profile2|weekly-timeどれ かのホスト時間|7*-proday_time*|weekday_pro別に 週次通知{0/1|7|host|file2|weekday_time*-profiles|weekly-time|weekly-time|host|file2|weekly-time*-pro別に|アツ ウチ|7|アツ フロシー|file2|file2|アツ フロシー|file2|weekly-time*|

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [`-force `][-noprompt`]

   [`quiet `|-verbose]

```
smsap notification update-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5 –email-address
admin@org.com –subject success –frequency -daily -time 19:30:45 –profiles
sales1 -notification-host wales
```

概要Eメール通知に新しいプロファイルを追加します

リポジトリ・データベースのサマリー・メール通知を設定した後'サマリー通知に新しいプロファイルを追加するには'summary notification'コマンドを使用します

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   * SMSAP profile create -profile profile_profile_name_[-profile-password-password_profile_profile_name_host-repository_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_username -port_repo_repo_repo_repo_repo_db_host_domainname_host_db1_host_db1_db_host_db1_db_dba_host_db1_db_dba_login]-admin_db1_db_←srman_password-drman [-drman_dm_login_password-drman_drman_drman_password-drman_drman_domain_password-drman_drman [-drman_password-drman_dm_domain_domain_password-drman_dm_domain_password-drman_password-drman_drman_password-drman_drman [-drmanパスワード[-drmanパスワード[-drmanパスワード[-drman_password-drman_ -count *n*][-duration *m*]][-weekly-count_n_][-duration *m*]][-monthly-count_n_][-duration *m*]][-duration_m_]][-comment_]][-snapname=-pattern_pattern_pattern_][][][][][][-summary-notification]*``

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [`-force `]

   [quiet `|-verbose]

サマリーEメール通知に既存のプロファイルを追加します

SnapManager を使用すると、既存のプロファイルを概要 E メール通知に追加し、そのプロファイルを更新できます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   * SMSAPプロファイルupdate -profile update_profile_profile_name_[-profile-password-password_profile_password_]-repository-dbname_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_host_host_-port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_db_dbname_host_db1_host_db1_db_host_db1_db_host_db1_db_dba_login]-db_db_host_db1_db_host_db1_db_domain_srman_password-drman [-drman_password-

```
drman [-drman_password-drman_db1_db_< username [-drman_password-drman_db1_db_<
username [-drman_db1_db_< username }rman_db1_db_db_←drman_host_password-
drman_host_host_host_name>]-admin_password-drman_db1_db_< username
}rman_host_db1_db_rman_db1_db_rman_db1_db_host_name -count n][-duration m]][-
weekly-count_n_][-duration m]][-monthly-count_n_][-duration m]][-
duration_m_]][-comment_]][-snapname=-pattern_pattern_pattern_][][][][][][-
summary-notification]*``
```

複数のプロファイルのEメール通知を無効にする

複数のプロファイルについての概要 E メール通知を有効にしたあとに、それらのプロファイルを無効にして E メールアラートを受信しないようにすることができます。

このタスクについて

SnapManager を使用すると、プロファイルで実行されたデータベース処理について、サマリー E メール通知を無効にすることができます。SnapManager CLIから'notification remove-summary-notification'コマンドを入力して'複数のプロファイルのサマリー電子メール通知と'電子メール通知を必要としないリポジトリ・データベースの名前を無効にします

ステップ

1. リポジトリ・データベース上の複数のプロファイルについて、サマリー通知を無効にするには、次のコマンドを入力します。

   「* SMSAP notification remove-summary-notification-repository -port_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_name_host_repo_login-username_repo_username _*」という名前になります

次に、リポジトリデータベースの複数のプロファイルでサマリー通知を無効にする例を示します。

```
smsap notification remove-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5
```

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。