SnapManager 操作の履歴を保持する

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/windows/task-configure-history-for-backup-operation.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapManager 操作の履歴を保持する 1
SnapManager 処理の履歴を設定します 1
SnapManager の操作履歴のリストを表示します 2
プロファイルに関連付けられている特定の処理の詳細な履歴を表示します 2
SnapManager 処理の履歴を削除します 2
1つまたは複数のプロファイルに関連付けられている履歴設定を削除します 3
SnapManager 履歴設定の詳細を表示します 3

SnapManager 操作の履歴を保持する

SnapManager for SAPでは、1つまたは複数のプロファイルに関連付けられたSnapManager 処理の履歴を保持できます。履歴は、 SnapManager のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）またはグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）で管理できます。処理の履歴をレポートとして表示し、このレポートを監査コンプライアンスの目的で使用できます。

次の SnapManager 処理の履歴を保持できます。

- Backup create をクリックします
- バックアップの検証
- バックアップのリストア
- クローンの作成

SnapManager 処理の履歴情報は保持に基づいて保持されます。サポートされる SnapManager 処理ごとに異なる保持クラスを設定できます。

割り当て可能な保持クラスには、次のものがあります。

- 日数
- 週数
- 月数
- 処理数

保持設定に基づいて、 SnapManager は履歴を自動的にパージします。SnapManager 処理の履歴を手動でパージすることもできます。プロファイルを削除または削除すると、そのプロファイルに関連付けられているすべての履歴情報が削除されます。

> ホストのロールバック後は、履歴の詳細を表示したり、履歴メンテナンス用に設定されたプロファイルに関連付けられた履歴関連の操作を実行したりすることはできません。

SnapManager 処理の履歴を設定します

SnapManager for SAPでは、SnapManager のCLIまたはGUIから、SnapManager 処理の履歴を管理できます。SnapManager 処理の履歴はレポートとして表示できます。

ステップ

1. SnapManager 処理の履歴を設定するには、次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP history set -profile ｛-name、*profile_name*[*profile_name1*,*profile_name2*]|--all_repository -login [-password_repo__name2]-username_repo_repo_repo

retain-operation_operation-weekly-name|-daily_ daily_安個の-daily_名前|-daily_ reta*-daily-day_name|-daily_安個の-name|-name|daily_

```
        smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -operations backup -retain
-daily 6 -verbose
```

```
        smsap
history set -profile -name PROFILE1 -operation -all -retain -weekly 3
-verbose
```

SnapManager の操作履歴のリストを表示します

保持設定に基づいて、特定またはすべての SnapManager 処理の履歴をレポートとして表示できます。

ステップ

1. SnapManager の履歴処理のリストを表示するには、次のコマンドを入力します。

   `*SMSAP history list -profile {-*name*、*profile_name [profile_name1*、*profile_name2*]|--all_repository -login [-password_repo_repo_password_]-username_name2_repo_repo_dbname_host_repo_repo_repo_repo_host_}-operation {-operation_delimiter {-operation_name*verbose-delimiter操作{-operiter_name|verbose_delimiter

プロファイルに関連付けられている特定の処理の詳細な履歴を表示します

プロファイルに関連付けられた特定の SnapManager 処理の詳細な履歴を表示できます。

ステップ

1. プロファイルに関連付けられた特定のSnapManager 処理に関する詳細な履歴情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

   「* SMSAP history operation - show -profile_name_{-label_|-id_id_}[-quiet |-verbose」*

SnapManager 処理の履歴を削除します

履歴の詳細が不要になった場合は、 SnapManager 処理の履歴を削除できます。

ステップ

1. SnapManager 処理の履歴を削除するには、次のコマンドを入力します。

`* SMSAP history purge -profile {*name*,*profile_name_profile_name1*,*profile_name2*]|_all_repository -login [-password_repo_name2]-
username_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_dbname_repo_host_port_operation_name|-verbose *
operations_name1_operation、*

1つまたは複数のプロファイルに関連付けられている履歴設定を削除します

SnapManager を使用すると、 SnapManager 処理の履歴設定を削除できます。この操作を実行すると、 1 つまたは複数のプロファイルに関連付けられているすべての履歴情報が消去されます。

ステップ

1. 1つまたは複数のプロファイルに関連付けられたSnapManager 処理の履歴を削除するには、次のコマンドを入力します。

   `* SMSAP history remove -profile {_*name*,*profile_name*[*profile_name1*,*profile_name2*]|all-repository-login [-password_repo_username_name2
   -username_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_repo_port_}-
   operation_operation_name|verbose|operation_name|operation_operations_name*-
   dose|operation_name|verbose_operations_name|operation_name|operation_name|operation_name|operation_name|operation_name|operation_name|operation_name*-dose.}-operation_

SnapManager 履歴設定の詳細を表示します

1 つのプロファイルの履歴設定を表示できます。

このタスクについて

SnapManager の履歴処理では、各プロファイルについて次の情報が表示されます。

- 処理名
- 保持クラス
- 保持数

ステップ

1. 特定のプロファイルのSnapManager 履歴処理に関する情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

   '**SMSAP history show -profile_name_**'と入力します

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。