効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理

SnapManager for SAP

NetApp
December 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-sap/windows/task-create-profiles.html on December 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理 1
プロファイルに関連するタスク 1
プロファイルおよび認証について 1
プロファイルを作成します 2
Snapshot コピーの命名規則 6
プロファイルの名前を変更する 8
プロファイルのパスワードを変更します 9
プロファイルのパスワードをリセットします 9
プロファイルへのアクセスを許可します 10
プロファイルを確認します 10
プロファイルを更新します 11
プロファイルを削除します 15

効率的なバックアップを行うためのプロファイルの管理

SnapManager で、処理を実行するデータベースのプロファイルを作成する必要があります。プロファイルを選択し、実行する処理を選択する必要があります。

プロファイルに関連するタスク

次のタスクを実行できます。

- プロファイルを作成して、プライマリストレージまたはセカンダリストレージへのフルバックアップまたはパーシャルバックアップを有効にします。

  プロファイルを作成して、アーカイブログのバックアップとデータファイルのバックアップを分けることもできます。

- プロファイルを確認します。
- プロファイルを更新します。
- プロファイルを削除します。

プロファイルおよび認証について

プロファイルを作成するときに、データベースを指定し、データベースに接続するための次のいずれかの方法を選択できます。

- ユーザ名、パスワード、およびポートを使用した Oracle 認証
- ユーザ名、パスワード、またはポートを使用しない OS 認証。

  OS 認証の場合は、 OS アカウントユーザおよびグループの情報を入力する必要があります。

- 「sqlnet.authentication_services`」が「* none」に設定されている場合のデータベース認証。SnapManager は、ターゲットデータベースへのすべての接続に、データベースのユーザ名とパスワードを使用します。SnapManager では'NTS*にsqlnet.authentication_services`を設定した場合に'Windows ネイティブ認証を使用することもできます

次の環境でのみ''sqlnet.authentication_services`を*none*に設定できます

データベースレイアウト	**Oracle** のバージョン	ターゲットデータベースでサポートされているデータベース認証です
ASM 以外および RAC 以外のデータベース	Oracle 10g および Oracle 11g （11.2.0.3 未満）	はい。

sqlnet.authentication_services`を無効にし'認証方式をデータベース認証に変更した後''sqlnet.authentication_services`を*none*に設定する必要があります

初めてプロファイルにアクセスする場合は、プロファイルのパスワードを入力する必要があります。クレデンシャルを入力すると、プロファイル内のデータベース・バックアップを表示できます。

プロファイルを作成します

プロファイルの作成時に、特定の Oracle データベースのユーザ・アカウントをプロファイルに割り当てることができます。プロファイルに保持ポリシーを設定し、各保持クラスに保持数と保持期間を設定できます。

このタスクについて

データベースの「-login`」、「-password」、および「-port」パラメータの値を指定しない場合、オペレーティングシステム（OS）認証モードはデフォルトのクレデンシャルを使用します。

プロファイルの作成中に、 SnapManager はリストア適格性チェックを実行し、データベースのリストアに使用できるリストアメカニズムを決定します。

SnapManager （ 3.2 以降）を使用すると、新しいプロファイルの作成時または既存のプロファイルの更新時に、アーカイブ・ログ・ファイルをデータ・ファイルから分離できます。プロファイルを使用してバックアップを分離したら、データベースのデータファイルのみのバックアップを作成するか、アーカイブログのみのバックアップを作成できます。新しいプロファイルまたは更新したプロファイルを使用して、データ・ファイルとアーカイブ・ログ・ファイルの両方を含むバックアップを作成できます。ただし、プロファイルを使用してフル・バックアップを作成したり、設定を元に戻したりすることはできません。

- フル・バックアップおよびパーシャル・バックアップを作成するためのプロファイル *

プロファイルを作成すると、データ・ファイル、制御ファイル、アーカイブ・ログ・ファイル、および指定したデータ・ファイルまたは表領域を含むデータベースのパーシャル・バックアップ、すべての制御ファイル、およびすべてのアーカイブ・ログ・ファイルを含むフル・データベース・バックアップを作成できます。SnapManager では、フル・バックアップおよびパーシャル・バックアップ用に作成したプロファイルを使用して、個別のアーカイブ・ログ・バックアップを作成することはできません。

- データファイルのみのバックアップとアーカイブログのみのバックアップを作成するためのプロファイル *

新しいプロファイルを作成するときに'-sseparate archivelog -backup’を含めて’アーカイブ・ログ・バックアップをデータ・ファイル・バックアップから切り離すことができますまた、既存のプロファイルを更新して、アーカイブログバックアップとデータファイルバックアップを分離することもできます。

新しいプロファイル・オプションを使用してアーカイブ・ログ・バックアップを分離すると、次の SnapManager 処理を実行できます。

- アーカイブログのバックアップを作成します
- アーカイブログバックアップを削除する
- アーカイブログバックアップをマウントします
- アーカイブログのバックアップを解放します

プロファイルを作成して、データ・ファイルのバックアップとアーカイブ・ログ・バックアップを分離する際に、プロファイルが作成されたデータベースにアーカイブ・ログ・ファイルが存在しない場合は、警告メッセージが表示されます。

アーカイブされたログ・ファイルは'アクティブ・ファイルシステムに存在しません<archive log thread version>ログ・ファイルより前のアーカイブ・ログ・ファイル・バージョンは'バックアップに含まれません

このデータベースのバックアップを作成する場合でも、データベースバックアップにアーカイブログファイルを使用できません。

プロファイルの作成中にエラーが発生した場合は、「SMSAP system dump」コマンドを使用します。プロファイルを作成したあとにエラーが発生した場合は、「SMSAP operation dump」コマンドと「SMSAP profile dump」コマンドを使用します。

ステップ

1. ユーザ名、パスワード、およびポート（Oracle認証）を指定してプロファイルを作成するには、次のコマンドを入力します。

   `*smsSMSAP profile create -profile profile[-profile-passwordprofileprofileprofile_password]-repository -dbname -hojectpo_host-jectbox_host-portcommentrepo_username -usernamedb_username -dbname -database -dbirds_host[-siddb_address_password-durerman [-drst_address_password][-drman [-drst_address_password-password-password-atum][-drst全員[-drst全員[-drst_addressm -email-password][-drst全員[-drst_addressm -email-email-password][-drst全員[--password-password-password-password-password][-drst全員 電子メール[-drst全員[--password][--password][-drst全員[--password]-password]-password-password][-dr全般[-drst_addressm -password][--password-password][-drn [--password]-password]-passwordパターン[-drst全員 電子メール[-dr全般]サブパターン[-drst全員[-drdb [-dr

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [-force `][-noprompt`]

   [quiet `|`verbose]

   また、プロファイルの作成時に、データベースへのアクセス方法に応じて、他のオプションを指定することもできます。

状況	作業
• データベース認証を使用してプロファイルを作成する場合 *	データベースログインの詳細を指定します。

状況	作業
• バックアップの保持ポリシーを指定する場合 *	保持クラスの保持数または保持期間、あるいはその両方を指定してください。期間はクラスの単位で指定します（たとえば、時間単位の場合は時間単位、日単位の場合は日単位）。 • `-hourly`は’時間単位の保存クラスですこのクラスでは'`-count n`][-duration m`]は’それぞれ保存期間と保存期間です • `-daily`は日次保持クラスであり'`[-count n][-duration m]`はそれぞれ保持数と保持期間です • -weekly’は’週単位の保存クラスですこの場合'[-count n`][`-duration m`]は’それぞれリテンション・カウントとリテンション・デュレーションです • 「-monthly」は’月単位の保存クラスですこのクラスでは'-count n`][-duration m`]は’それぞれリテンションカウントとリテンション期間です

状況	作業
• データベース処理の完了ステータスの E メール通知を有効にする場合 *	次のオプションと変数を指定します。 • --summary-notification`を使用すると'リポジトリ・データベースの下にある複数のプロファイルのサマリー・メール通知を構成できます • --notification'プロファイルのデータベース操作の完了ステータスに関する電子メール通知を受信できます • --success -email_address2`新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを使用して実行されたデータベース操作の成功に関する電子メール通知を受け取ることができます。 • `-failure-email_address2`新しいまたは既存のプロファイルを使用して実行した失敗したデータベース操作に関する電子メール通知を受け取ることができます • 「-subjectsubject_text」には、新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを作成するときの電子メール通知の件名を指定します。リポジトリに対して通知設定が設定されていない場合に、CLIを使用してプロファイル通知またはサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに「SMSAP-14577：Notification Settings not configured」というメッセージが記録されます。 通知設定を構成したあとに、リポジトリのサマリー通知を有効にせずにCLIを使用してサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに「SMSAP-14575：Summary notification configuration not available for this repository」というメッセージが表示されます

状況	作業
• アーカイブ・ログ・ファイルをデータ・ファイルとは別にバックアップする場合 *	次のオプションと変数を指定します。 • 「-separate archivelog -backups」を使用すると、アーカイブログのバックアップをデータファイルのバックアップから分離できます。 • 「-retain-archivelog -bbackups」は、アーカイブ・ログ・バックアップの保存期間を設定します。正の保持期間を指定する必要があります。 アーカイブログのバックアップは、アーカイブログの保持期間に基づいて保持されます。データファイルのバックアップは、既存の保持ポリシーに基づいて保持されます。 • --incluse-with -one-backup'には'オンライン・データベース・バックアップとともにアーカイブ・ログ・バックアップが含まれます このオプションを使用すると、クローニング用にオンラインのデータファイルバックアップとアーカイブログバックアップを一緒に作成できます。このオプションを設定すると、オンラインデータファイルバックアップを作成するたびに、アーカイブログバックアップがデータファイルと一緒にただちに作成されます。 • 「-no-include-with -online-backups」には、データベース・バックアップとともにアーカイブ・ログ・バックアップは含まれません。
• プロファイル作成処理が正常に完了したら、ダンプ・ファイルを収集できます。 *	「profile create」コマンドの最後にある「-dump」オプションを指定します。

Snapshot コピーの命名規則

命名規則またはパターンを指定して、作成または更新するプロファイルに関連する Snapshot コピーを指定できます。すべての Snapshot コピー名にカスタムテキストを含めることもできます。

Snapshot コピーの命名パターンは、プロファイルの作成時、またはプロファイルの作成後に変更できます。更新後のパターンは、まだ実行されていない Snapshot コピーにのみ適用されます。既存の Snapshot コピーには以前の snapname パターンが保持されます。

次の例は、ボリュームに対して作成された 2 つの Snapshot コピー名を示しています。表示された 2 つ目の Snapshot コピーの名前は、名前の途中に _F_H_1_in です。「 1 」は、バックアップセットで最初に作成された Snapshot コピーであることを示します。表示される最初の Snapshot コピーは最新のものであり、「 2 」が付いているため、 2 つ目の Snapshot コピーが作成されます。「 1 」 Snapshot コピーにはデータファイルが含まれ、「 2 」 Snapshot コピーには制御ファイルが含まれています。データファイルの Snapshot コピー

のあとに制御ファイルの Snapshot コピーを作成する必要があるため、 2 つの Snapshot コピーが必要です。

```
smsap_profile_sid_f_h_2_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
smsap_profile_sid_f_h_1_8ae482831ad14311011ad14328b80001_0
```

デフォルトのパターンには、次のように必要な smid が含まれます。

- デフォルトパターン：smsap_ {profile} {*db-sid*} {scope} {*mode*} {smid}
- 例：smsap_my_profile_rac51_f_H_2_8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0

Snapshot コピー名には、次の変数を使用できます。

変数名	説明	値の例
SMID （必須）	Snapshot コピーの名前を作成する場合、 SnapManager の一意の ID だけが必要です。この ID により、一意の Snapshot 名が作成されます。	8abc01e915a55ac50115a55acc8d0001_0
クラス（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられた保持クラス。時間単位（ｈ）、日単位（ｄ）、週単位（ｗ）、月単位（ｍ）、または無制限（ｕ）で指定します。	D ： \
コメント（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられたコメント。Snapshot コピー名が完了すると、このフィールドのスペースがアンダースコアに変換されます。	SAMPLE_COMMENT_Spaces _ 置換済み
日付（オプション）	プロファイルに対してバックアップが実行される日付。必要に応じて、日付の値がゼロで埋められます。（ yyyymmdd ）	20070218
DB ホスト（オプション）	作成または更新するプロファイルに関連付けられたデータベースのホスト名。	my_host です
db-name （オプション）	作成する Snapshot コピーに関連付けられているデータベースの名前。	RAC5
db-sid （オプション）	作成する Snapshot コピーに関連付けられているデータベース sid 。	rac51

変数名	説明	値の例
ラベル（オプション）	プロファイルのバックアップに関連付けられたラベル。	SAMPLE_LABEL
モード（オプション）	バックアップがオンライン（ h ）とオフライン（ c ）のどちらで完了したかを示します。	h
プロファイル（オプション）	作成するバックアップに関連付けられたプロファイルの名前。	my_profile
スコープ（オプション）	バックアップがフル（ f ）であるかパーシャル（ p ）であるかを指定します。	F
時間（オプション）	プロファイルに対してバックアップが実行される時間。この変数の時間値は 24 時間クロックを使用し、必要に応じてゼロで埋められます。たとえば、 5:32 および 8 秒は 053208 （ hhmmss ）と表示されます。	170530
タイムゾーン（オプション）	ターゲットデータベースホストに指定されたタイムゾーン。	概算値
usertext （オプション）	入力可能なカスタムテキスト。	本番環境

SnapManager for SAPでは、Snapshotコピーの長い形式の名前にコロン（：）はサポートされません。

プロファイルの名前を変更する

SnapManager を使用すると、プロファイルの更新時にプロファイルの名前を変更できます。プロファイルに設定されている SnapManager 機能と、名前を変更する前に実行できる操作は、名前を変更したプロファイルに保持されます。

必要なもの

- プロファイルの名前を変更するときは、そのプロファイルに対して SnapManager 処理が実行されていないことを確認する必要があります。

このタスクについて

プロファイルの名前は、 SnapManager のコマンドラインインターフェイス（ CLI ）とグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）の両方から変更できます。プロファイルの更新時に、 SnapManager はリポジトリ

内のプロファイル名を検証して更新します。

> SnapManager では、 [複数プロファイルの更新] ウィンドウでプロファイルの名前を変更することはできません。

新しいプロファイル名を指定すると、新しいプロファイル名がクライアント側クレデンシャルキャッシュに追加され、以前のプロファイル名は削除されます。クライアントからプロファイルの名前を変更すると、そのクライアントのクレデンシャルキャッシュだけが更新されます。新しいクレデンシャルキャッシュを新しいプロファイル名で更新するには、各クライアントから「smsapprofile sync」コマンドを実行する必要があります。

プロファイルのパスワードは、「smsapscredential set」コマンドを使用して設定できます。

Snapshot コピーの命名パターンにプロファイル名が含まれていた場合、プロファイル名を変更すると、そのプロファイルの新しい名前が更新されます。プロファイルに対して実行されるすべての SnapManager 処理には、新しいプロファイル名が使用されます。以前のプロファイルを使用して作成されたバックアップには、引き続き以前のプロファイル名が付けられ、他の SnapManager 処理に使用されます。

SnapManager サーバホストのローリングアップグレードを実行する場合は、プロファイル名を変更する前に完全なアップグレードを実行してください。

プロファイルの新しい名前は、要求の送信元である SnapManager クライアントからのみ更新されます。SnapManager サーバに接続されている SnapManager クライアントには、プロファイル名の変更が通知されません。処理ログをチェックすると、プロファイル名の変更について確認できます。

> プロファイル名の変更時にスケジュールされたバックアップ処理が開始されると、スケジュールされた処理は失敗します。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

```
* SMSAP profile update -profile update_profile_[-new-profile_profile_name_]*
```

プロファイルのパスワードを変更します

リポジトリ内の既存のプロファイルを保護するには、プロファイルのパスワードを更新する必要があります。このプロファイルを使用してバックアップを作成するときに、更新後のパスワードを適用できます。

ステップ

1. 既存のプロファイルのプロファイル・パスワードを更新するには、次のコマンドを入力します。

```
SMSAP profile update -profile profile_name -profile-password password
```

プロファイルのパスワードをリセットします

プロファイルの作成時に指定したパスワードがわからない場合は、プロファイルのパスワードをリセットできます。

必要なもの

- SnapManager サーバがリポジトリデータベースで実行されていることを確認する必要があります。
- リポジトリデータベースが格納されているホストのローカル管理者のクレデンシャルが必要です。
- プロファイルのパスワードをリセットするときは、そのプロファイルがどの処理でも使用されていないことを確認してください。

このタスクについて

パスワードは、 SnapManager の CLI または GUI からリセットできます。パスワードをリセットする際に、SnapManager はリポジトリホスト上の SnapManager サーバを照会して、リポジトリホストのオペレーティングシステムを特定します。リポジトリホストに接続するための、許可されたユーザクレデンシャルを入力する必要があります。SnapManager サーバは、リポジトリデータベースのローカル管理者クレデンシャルを使用してユーザを認証します。認証が成功すると、 SnapManager は SnapManager サーバのプロファイルパスワードを新しいパスワードでリセットします。

SnapManager は、パスワードのリセット操作の履歴を保持しません。

ステップ

1. 次のコマンドを入力して、プロファイルのパスワードをリセットします。

   'SMSAP password reset-profile_[-profile-password_profile_password_][-repository-hostadmin-password_admin_password_]`

プロファイルへのアクセスを許可します

SnapManager では、プロファイルのパスワードを設定して、不正なアクセスを防止できます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   * SMSAPのクレデンシャルセット-profile-name_profile_[-password_password_]*

プロファイルを確認します

既存のプロファイルが正しく設定されていることを確認できます。プロファイルを検証すると、 SnapManager は指定されたプロファイルの環境をチェックし、プロファイルが設定されていて、このプロファイルのデータベースにアクセスできることを検証します。

ステップ

1. プロファイルが正しく設定されているかどうかを確認するには、次のコマンドを入力します。

   SMSAP profile verify-profile_name_

プロファイルを更新します

プロファイルを更新して、プロファイルのパスワード、保持するバックアップの数、データベースへのアクセス、データベース認証に対するオペレーティングシステム（ OS ）認証、およびホストに関する情報を変更できます。Oracle データベースのパスワード情報が変更された場合は、プロファイル内のパスワード情報も変更する必要があります。

このタスクについて

SnapManager （3.2以降）では、「Separate archivelog -bbackups」オプションを使用して、アーカイブ・ログ・バックアップをデータファイル・バックアップから分離するようにプロファイルを更新できます。アーカイブログバックアップには、別の保持期間を指定できます。SnapManager を使用すると、オンラインデータベースバックアップに加えてアーカイブログバックアップも含めることができます。また、オンラインのデータファイルバックアップとアーカイブログバックアップを一緒に作成してクローニングすることもできます。オンラインデータファイルバックアップを作成すると、アーカイブログバックアップがデータファイルとともにすぐに作成されます。

ステップ

1. 次のコマンドを入力します。

   `*SMSAP patternprofile update -profile update_profile_[-new-profile_profile_name_][-profile-password_][-datab_name_db_dbname_host_host_[-sid_][-login-usernamedb_db_host]-usernamedb_host_host_host_][-usernamedb_username_password-durationdb_password-drman-duration[-dran-password-stan][-dran-count[-dran-password-retrman]-<週次データベース[-drman[-drman[-drman]-<パスワード[-dran-password-<名前>週次管理用パスワード[-dran-password-<名前>週次データベースパスワード[-drmanパスワード[-drman]-<名前>週次管理者パスワード[-drman [-drman]-<名前>_管理者パスワード[-drman [パスワード[-drmanパスワード[-drmanパスワード[-drmanパスワード[-drman]-<名前>_管理者パスワード[-drman]-<名前>_管理者パスワード[-drman [パスワード[-drman [パスワード[-dr *email_address2 subject_pattern _][-failure-email_email_address1,email_address2 subject_subject_pattern _][-Separe-archivelog-bbackups -retain-archivelog -hours*|-days_days |-*webys_wejects_pys*|-months -months -backups-on-dums|-months -months [オンラインバックアップを含めたバックアップを含めてください

   このコマンドの他のオプションは、次のとおりです。

   [`-force `][-noprompt`]

   [`quiet `|`verbose`]

状況	作業
• プロファイル * で、データベースのバックアップのバックアップ保持ポリシーを変更します	保持ポリシーを変更するには、保持クラスの保持数または保持期間、あるいはその両方を指定します。期間はクラスの単位で指定します（たとえば、時間単位の場合は時間単位、日単位の場合は日単位）。 • `-hourly`は'時間単位の保存クラスですこのクラスでは'`[-countn][-durationm]`は'それぞれ保存期間と保存期間を表します • -daily'は'日単位の保存クラスですこのクラスでは'[-countn`][-`durationm]]は'それぞれ保存期間と保存期間を表します • 「-weekly」は週単位の保存クラスです。このクラスでは、[-countn`][-`durationm]]はそれぞれ保持数と保持期間です。 • -monthlyは'月単位の保存クラスですこのクラスでは'[-countn`][-durationm`]]は'それぞれ保存期間と保存期間を表します

状況	作業
• データベース操作の完了ステータスの電子メール通知を有効にします *	次のオプションと変数を指定します。 • --summary-notification`を使用すると'リポジトリ・データベースの下にある複数のプロファイルのサマリー・メール通知を構成できます • --notification'プロファイルのデータベース操作の完了ステータスに関する電子メール通知を受け取ることができます • --success -email_address2`新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを使用して正常に実行されたデータベース操作の完了後に電子メール通知を受け取ることができます。 • `-failure-email_address2`新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを使用して実行したデータベース操作に失敗した場合に電子メール通知を受け取ることができます。 • 「-subjectsubject_text」には、新しいプロファイルまたは既存のプロファイルを作成するときの電子メール通知の件名を指定します。リポジトリに対して通知設定が設定されておらず、コマンドラインインターフェイス（CLI）を使用してプロファイル通知または要約通知を設定しようとしている場合、「SMSAP-14577：Notification Settings not configured」というメッセージがコンソールログに記録されます。 通知設定を構成したあとに、リポジトリのサマリー通知を有効にせずにCLIを使用してサマリー通知を設定しようとすると、コンソールログに「SMSAP-14575：Summary notification configuration not available for this repository」というメッセージが記録されます

状況	作業
• プロファイルを更新して、アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを個別に作成します。 *	次のオプションと変数を指定します。 • --separate-archivelog-backups：アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを'データベース・ファイルとは別に作成できます このオプションを指定すると、データファイルのみのバックアップまたはアーカイブログのみのバックアップを作成できます。フルバックアップは作成できません。また、バックアップを分離してプロファイル設定を元に戻すこともできません。SnapManager では、アーカイブログのみのバックアップを作成する前に作成されたバックアップの保持ポリシーに基づいてバックアップが保持されます。 • 「-retain-archivelog -bbackups」は、アーカイブ・ログ・バックアップの保存期間を設定します。 ⓘ 初めてプロファイルを更新する場合は、「-separate archivedlog-backups」オプションを使用して、アーカイブログのバックアップをデータファイルのバックアップから分離できます。アーカイブログのバックアップの保持期間は、「-retain -archivelog -backup」オプションを使用して指定する必要があります。プロファイルをあとで更新する場合、保持期間の設定は任意です。 • --incluse-with -one-backup'は、アーカイブ・ログ・バックアップがデータベース・バックアップとともに含まれることを指定します。 • 「-no-incluse-with -online-backups」は、アーカイブ・ログ・ファイルのバックアップがデータベース・バックアップに含まれないことを指定します。
• ターゲット・データベースのホスト名を変更します *	プロファイルのホスト名を変更するには'-hostnew_db_hostを指定します
• プロファイルの更新処理後にダンプ・ファイルを収集 *	-dump'オプションを指定します

2. 更新されたプロファイルを表示するには、「smsapprofile show」コマンドを入力します

プロファイルを削除します

成功したバックアップまたは未完了のバックアップが含まれていないかぎり、プロファイルはいつでも削除できます。解放または削除されたバックアップを含むプロファイルを削除できます。

ステップ

1. プロファイルを削除するには、次のコマンドを入力します。

```
SMSAP profile delete -profile profile_profile_name_
```

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。