创建任务前、任务后和策略脚本

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/concept-operations-in-task-scripts.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建任务前、任务后和策略脚本 1
关于此任务 1
示例脚本 2
任务脚本中的操作 4
备份操作的任务脚本中可用的变量 5
可用于还原操作的任务脚本中的变量 8
克隆操作的任务脚本中可用的变量 10
在自定义脚本中处理时出错 11

创建任务前、任务后和策略脚本

使用 SnapManager 可以为预处理活动，后处理活动以及备份，还原和克隆操作的策略任务创建脚本。您必须将脚本放置在正确的安装目录中，才能执行 SnapManager 操作的预处理活动，后处理活动和策略任务。

关于此任务

- 预处理和任务后脚本内容 *

所有脚本都必须包括以下内容：

- 特定操作（检查，描述和执行）
- （可选）预定义的环境变量
- 特定错误处理代码（返回代码（ RC ））

> 您必须包含正确的错误处理代码才能验证脚本。

可以将任务前脚本用于多种用途，例如，在 SnapManager 操作开始之前清理磁盘空间。例如，您还可以使用任务后脚本来估计 SnapManager 是否有足够的磁盘空间来完成此操作。

- 策略任务脚本内容 *

您可以执行策略脚本，而无需执行检查，描述和执行等特定操作。该脚本包含预定义的环境变量（可选）和特定的错误处理代码。

策略脚本会在执行备份，还原和克隆操作之前执行。

- 支持的格式 *

扩展名为 .cmd 的命令文件可用作预处理脚本和后处理脚本。

> 如果选择 shell 脚本文件，则 SnapManager 操作不会响应。要解决此问题，您必须在插件目录中提供命令文件，然后重新执行 SnapManager 操作。

- 脚本安装目录 *

脚本的安装目录会影响脚本的使用方式。您可以将脚本放置在目录中，并在执行备份，还原或克隆操作之前或之后执行此脚本。您必须将脚本放置在表中指定的目录中，并在指定备份，还原或克隆操作时以可选方式使用该脚本。

> 在使用脚本执行 SnapManager 操作之前，您必须确保 plugins 目录具有可执行权限。

活动	备份	还原	克隆
预处理	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\pre	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\pre
后处理	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\post	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\post	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\post
基于策略	<default_installation_directory>\plugins\backup\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\restore\create\policy	<default_installation_directory>\plugins\clone\create\policy

- 脚本位置示例 *

以下是安装目录路径中可用的备份和克隆操作的任务前和任务后脚本示例：

- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\backup\create\post
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\pre
- <default_installation_directory>\plugins\examples\clone\create\post
- 可以在脚本中更改的内容 *

如果要创建新脚本，则只能更改描述和执行操作。每个脚本都必须包含以下变量：`context`、`timeout` 和 `parameter`。

您在脚本的描述功能中所述的变量必须在脚本开头声明。您可以在`parameter =()`中添加新参数值、然后使用execute函数中的参数。

示例脚本

下面是一个脚本示例，其中包含用户指定的返回代码，用于估算 SnapManager 主机中的空间：

```
@echo off
REM $Id:
//depot/prod/capstan/Rcapstan_ganges/src/plugins/windows/examples/clone/cr
eate/policy/validate_sid.cmd#1 $
REM $Revision: #1 $ $Date: 2011/12/06 $
REM
REM

set /a EXIT=0

set name="Validate SID"
set description="Validate SID used on the target system"
```

```
set parameter=()

rem reserved system IDs
set INVALID_SIDS=("ADD" "ALL" "AND" "ANY" "ASC" "COM" "DBA" "END" "EPS"
"FOR" "GID" "IBM" "INT" "KEY" "LOG" "MON" "NIX" "NOT" "OFF" "OMS" "RAW"
"ROW" "SAP" "SET" "SGA" "SHG" "SID" "SQL" "SYS" "TMP" "UID" "USR" "VAR")

if /i "%1" == "-check" goto :check
if /i "%1" == "-execute" goto :execute
if /i "%1" == "-describe" goto :describe

:usage:
    echo usage: %0 "{ -check | -describe | -execute }"
    set /a EXIT=99
    goto :exit

:check
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:describe
    echo SM_PI_NAME:%name%
    echo SM_PI_DESCRIPTION:%description%
    set /a EXIT=0
    goto :exit

:execute
    set /a EXIT=0

    rem SM_TARGET_SID must be set
    if "%SM_TARGET_SID%" == "" (
        set /a EXIT=4
        echo SM_TARGET_SID not set
        goto :exit
    )

    rem exactly three alphanumeric characters, with starting with a letter
    echo %SM_TARGET_SID% | findstr "\<[a-zA-Z][a-zA-Z0-9][a-zA-Z0-9]\>"
>nul
    if %ERRORLEVEL% == 1 (
        set /a EXIT=4
        echo SID is defined as a 3 digit value starting with a letter.
[%SM_TARGET_SID%] is not valid.
        goto :exit
    )
```

```
    rem not a SAP reserved SID
    echo %INVALID_SIDS% | findstr /i \"%SM_TARGET_SID%\" >nul
    if %ERRORLEVEL% == 0 (
        set /a EXIT=4
        echo SID [%SM_TARGET_SID%] is reserved by SAP
        goto :exit
    )

    goto :exit



:exit
    echo Command complete.
    exit /b %EXIT%
```

任务脚本中的操作

您创建的任务前或任务后脚本必须遵循适用于SAP的标准SnapManager 插件结构。

任务前和任务后脚本必须包括以下操作：

- 检查
- 描述
- 执行

如果未在任务前或任务后脚本中指定其中任一操作，则此脚本将无效。

对任务前或任务后脚本运行`smsap plugin check`命令时、这些脚本返回的状态显示错误(因为返回的状态值不是零)。

操作	**Description**
检查	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -check`命令、以确保系统对插件脚本具有执行权限。您还可以在远程系统上检查文件权限。

操作	Description

描述	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -describe`命令来获取有关脚本的信息并与规范文件提供的元素匹配。插件脚本必须包含以下问题描述信息：
	
	• `sm_pI_name`：脚本名称。您必须为此参数提供一个值。
	• `sm_pI_description`：脚本用途的问题描述。您必须为此参数提供一个值。
	• `sm_pI_context`：应运行脚本的环境、例如root或orasid.您必须为此参数提供一个值。
	• `sm_pI_timeout`：SnapManager 等待脚本完成处理并终止执行的最长时间(以毫秒为单位)。您必须为此参数提供一个值。
	• `sm_pI_parameter`：插件脚本执行处理所需的一个或多个自定义参数。每个参数都应列在一个新的输出行中，并包含参数的名称和问题描述。脚本完成处理后，环境变量将为脚本提供参数值。
	
	以下是后续 _ 活动脚本的示例输出。
	
	`plugin.sh - describe`
	
	`SM_PI_NAME:Followup_activities`
	`SM_PI_DESCRIPTION:this script contains follow-up activities to be executed after the clone create operation.`
	`SM_PI_CONTEXT:root`
	`SM_PI_TIMEOUT:60000`
	`SM_PI_PARAMETER:SCHEMAOWNER:Name of the database schema owner.`
	`Command complete.`

执行	SnapManager 服务器会运行`plugin.sh -execute`命令启动脚本以执行此脚本。

备份操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与正在执行的备份操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如，您的脚本可以检索原始主机的名称，保留策略的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量：

变量	Description	格式。
` sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
` sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string
` sm_sid_`	指定数据库的系统标识符	string
` sm_host_`	指定数据库的主机名	string
` sm_os_user__`	指定数据库的操作系统（ OS ）所有者	string
` sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
` sm_backup_type_`	指定备份的类型（联机，脱机或自动）	string
` sm_backup_label`	指定备份的标签	string
` sm_backup_ID_`	指定备份的 ID	string
` sm_backup_retention_`	指定保留期限	string
` sm_backup_profile_s`	指定用于此备份的配置文件	string
` sm_allow_database_shutdown_`	指定是要启动还是关闭数据库如果需要，可以从命令行界面使用 -force 选项。	boolean
` sm_backup_scope_`	指定备份范围（完整或部分）	string
` sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名称必须用逗号分隔。	string

变量	**Description**	格式。
` sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前缀、例如sm_target_filer_name/sm_target_volume_name。	string
` sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string
` sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称必须以存储系统名称和卷名称作为前缀。Snapshot 副本的名称以逗号分隔。	string array
` sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
` sm_redo *logs_directory*`	指定重做日志目录 如果重做日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
` sm_control_files_directory_`	指定控制文件目录 如果控制文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array

变量	Description	格式。
` sm_data_files_directory_`	指定数据文件目录 如果数据文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
用户定义_	指定用户定义的其他参数。用户定义的参数不可用于用作策略的插件。	用户定义的

可用于还原操作的任务脚本中的变量

SnapManager 以与正在执行的还原操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如，您的脚本可以检索原始主机的名称以及所还原备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量：

变量	Description	格式。
` sm_operation_ID_`	指定当前操作的 ID	string
` sm_profile_name_`	指定所用配置文件的名称	string
` sm_host_`	指定数据库的主机名	string
` sm_os_user__`	指定数据库的操作系统（ OS ）所有者	string
` sm_os_Group_`	指定数据库的操作系统组	string
` sm_backup_type_`	指定备份的类型（联机，脱机或自动）	string
` sm_backup_label`	指定备份标签	string
` sm_backup_ID_`	指定备份 ID	string
` sm_backup_profile_s`	指定用于备份的配置文件	string
` sm_recovery_type_`	指定恢复配置信息	string
` sm_volume_restore_mode_`	指定卷还原配置	string

变量	**Description**	格式。
` sm_target_filer_name_`	指定目标存储系统名称 如果使用多个存储系统、则存储系统名称必须用逗号分隔。	string
` sm_target_volume_name_`	指定目标卷名称 目标卷名称必须以存储设备名称作为前缀、例如sm_target_filer_name/sm_target_volume_name。	string
` sm_host_file_system_`	指定主机文件系统	string
` sm_snapshot_names_`	指定Snapshot列表 Snapshot副本的名称必须以存储系统名称和卷名称作为前缀。Snapshot 副本的名称以逗号分隔。	string array
` sm_archive_logs_directory_`	指定归档日志目录 如果归档日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
` sm_redo *logs_directory*`	指定重做日志目录 如果重做日志位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array

变量	Description	格式。
` sm_control_files_directory_`	指定控制文件目录 如果控制文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array
` sm_data_files_directory_`	指定数据文件目录 如果数据文件位于多个目录中、则这些目录的名称将以逗号分隔。	string array

克隆操作的任务脚本中可用的变量

SnapManager 以与所执行的克隆操作相关的环境变量的形式提供上下文信息。例如，您的脚本可以检索原始主机的名称，克隆数据库的名称以及备份的标签。

下表列出了可在脚本中使用的环境变量：

变量	Description	格式。
` sm_original_sid_`	原始数据库的 SID	string
` sm_original_host_`	与原始数据库关联的主机名	string
` sm_original_os_user__`	原始数据库的操作系统所有者	string
` sm_original_os_Group_`	原始数据库的操作系统组	string
` sm_target_sid_`	克隆数据库的 SID	string
` sm_target_host_`	与克隆数据库关联的主机名	string
` sm_target_os_user_user_`	克隆数据库的操作系统所有者	string
` sm_target_os_Group_`	克隆数据库的操作系统组	string
` sm_target_DB_port_`	目标数据库的端口	整型
` sm_target_global_DB_name_`	目标数据库的全局数据库名称	string

变量	**Description**	格式。
` sm_backup_label`	用于克隆的备份的标签	string

在自定义脚本中处理时出错

SnapManager 会根据特定返回代码处理自定义脚本。例如，如果自定义脚本返回值 0 ， 1 ， 2 或 3 ，则 SnapManager 将继续执行克隆过程。返回代码还会影响 SnapManager 处理和返回脚本执行的标准输出的方式。

返回代码	**Description**	继续处理此操作
0	脚本已成功完成。	是的。
1.	脚本已成功完成，并显示信息性消息。	是的。
2.	此脚本已完成，但包含警告	是的。
3.	脚本失败，但操作仍会继续。	是的。
4 或 >4	脚本失败，操作停止。	否

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。