计划数据库备份

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-create-backup-schedules.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

计划数据库备份 1
创建备份计划 1
更新备份计划 4
查看已计划操作的列表 4
暂停备份计划 4
恢复备份计划 4
删除备份计划 5

计划数据库备份

通过适用于SAP的SnapManager (3.2或更高版本)、您可以计划在非高峰时段定期进行数据库备份、以保持高性能。要计划备份，您可以创建一个配置文件，其中包括数据库信息和保留策略，然后设置备份计划。

> 您必须以管理员身份计划备份。如果您尝试以非现有用户的身份计划备份， SnapManager 将显示错误消息： Invalid user ： username ： cannot create schedule backup for a given use.

以下是一些与计划相关的任务：

- 计划每小时，每天，每周，每月或一次进行数据库备份。
- 查看与配置文件关联的计划备份列表。
- 更新计划的备份。
- 临时暂停计划。
- 恢复暂停的计划。
- 删除计划

> 如果正在为该计划运行计划备份，则会禁用 * 立即运行菜单操作 * 复选框。

创建备份计划

您可以计划在适合您的数据和环境的时间和频率进行备份。

关于此任务

从SnapManager 3.2 for SAP中、您可以单独计划归档日志文件的备份。但是，您必须使用创建的配置文件来分隔归档日志文件。

如果同时计划了数据文件和归档日志文件的备份，则 SnapManager 会先创建数据文件备份。

如果将计划间隔选择为`-onetimeonly`、则所有修剪选项均可用。如果您选择的计划间隔不是`-onetimeonly`、则不支持修剪选项`-until -scn`和`-until - date`、并显示以下错误消息：`您指定的归档日志修剪选项、计划间隔每小时的-until -scn或-until日期无效。为计划间隔指定-onetimeonly选项、或者使用选项all或-before｛-months |-days |-weeks|-hours｝`之一对归档日志进行修剪。

在Microsoft Windows Server故障转移集群(WSFC)和Microsoft集群服务器(MSCS)环境中发生故障转移时、您必须重新启动适用于SAP的SnapManager 服务器、以便将服务(虚拟)地址映射到活动主机、并根据活动SnapManager 主机调整SnapManager 计划。

> 如果另一个存储库中存在相同的配置文件和计划名称，则不会在该存储库中启动备份计划操作。此操作将退出、并显示以下消息：`operation is already running`。

步骤

1. 输入以下命令：

* smsap schedule create -profile *profile_name* {-full {-online |-offline |-auto } {-retain (-hourly; -daily; -weekly; -monthly; -unlimited]; (-data (-files *files*)))*-tablesaces _-weekly (-snapversunlimited)_-snapvpaths (-snap_-snap* -snap*-snap-snap-snap-snap*-snap*-snap_-snapvers-snap*-snap*-snap_-snap_-snap_ -snap_-snap*-snap_-snap_-snap_-snap_-snap_- [、*path2*]]←exclude-dest *path1* 、*path2*]]←prunelog {-all *-untilSCN _untisn*-截至日期*_yyyy-mm-dd HH*：*mm*：*ss*-在 {*-months _-weeks _- days _-hours _-hours*} *-prunts_schedule-schedule*-time*_s_dest-schedule*-time-time*-time*-s_dest*-time*-s_dest*-time*-sq_-sq*-time_-sq-time*-sq_-sq_ -sq_-sq_-sq_-sq__-time_-sq_-sq_-sq_-sq_-sq_-sq_-sq_- ：-verbose]*

如果您要 ...	那么 ...
• 计划联机或脱机数据库的备份 *	指定`-脱机`或`-联机`以计划脱机或联机数据库的备份。如果指定了这些参数、则不能使用`-auto`。
• 让 SnapManager 处理数据库的计划，而不管它是联机还是脱机 *	指定`-auto`。如果指定`-auto`、则不能使用`-offline`或`-online`。
• 计划数据文件的备份 *	指定`-data``-files`以列出以逗号分隔的文件。例如，使用文件名 f1 ， f2 ， f3 。
• 计划对特定表空间进行部分备份 *	指定`表空间`以列出以逗号分隔的表空间。例如，使用 TS1 ， TS2 ， TS3 。
• 计划归档日志文件的备份 *	指定以下内容： • `-archivelog`用于计划归档日志文件的备份 • ` backup-dest`用于计划要包含在备份中的归档日志文件目标 • `-exclude-dest`用于计划要从备份中排除的归档日志目标
• 指定保留类值 *	指定`-retain`并指示是否应根据以下保留类之一保留备份： • –每小时 • –每日 • –每周 • –每月 • 无限制 SnapManager 默认为每小时。
• 计划对归档日志文件进行删减 *	指定以下内容：`-prunelog`在计划备份时对归档日志文件进行修整。-prune-dest`指定从中对归档日志文件进行修剪的归档日志目标

如果您要 ...	那么 ...
• 包括计划名称 *	指定`-schedule-name`。
• 按特定时间间隔计划数据库备份 *	指定`interval`选项、然后从以下选项中选择创建备份的时间间隔： • –每小时 • –每日 • –每周 • –每月 • –仅限单个时间
• 配置计划 *	指定`-cronstring`并包含以下七个子表达式、用于描述各个选项： • 1 表示秒。 • 2 表示分钟。 • 3 表示小时。 • 4 表示一个月中的一天。 • 5 表示月份。 • 6 表示一周中的一天。 • （可选） 7 表示年份。 ⓘ 如果您在`-cronstring`和`-start-time`中使用不同时间计划备份、则备份计划将被`-start-time`覆盖并触发。
• 添加有关备份计划的注释 *	指定`-schedule-comment`、后跟问题描述 字符串。
• 指定计划操作的开始时间 *	以yyyy-mm-dd hh：mm格式指定`-start-time`。
• 在计划备份时更改计划备份操作的用户 *	指定`-runasuser`。此操作将以创建计划的用户 （ root 用户或 Oracle 用户）身份运行。但是，如果您拥有数据库配置文件和主机的有效凭据，则可以使用自己的用户 ID 。
• 使用任务前和任务后规范 XML 文件 * 启用备份计划操作的任务前或任务后活动	指定` taskSpec`选项、并提供任务规范XML文件的绝对路径、以便在备份计划操作之前或之后执行预处理或后处理活动。

更新备份计划

您可以查看计划的操作列表，并在必要时对其进行更新。您可以更新计划频率，计划开始时间， cronstring 表达式以及计划备份的用户。

步骤

1. 要更新备份计划、请输入以下命令：

   ``* smsap schedule update -profile *profile_name*-schedule-name *scheduleename*←schedule-comment *schedule comment*]-interval ｛*-hourly*- weekly_- *monthly_*- ontimeonly_｝ -start-time *-cronstring _cronstring* -runasuser _ verbose _……

查看已计划操作的列表

您可以查看配置文件的计划操作列表。

步骤

1. 要显示有关计划操作的信息、请输入以下命令：

   ```
   * smsap schedule list -profile profile_name[-quiet _-verbes]*
   ```

暂停备份计划

通过 SnapManager ，您可以暂停备份计划，直到备份计划恢复为止。

关于此任务

您可以暂停活动计划。如果您尝试暂停已暂停的备份计划、可能会遇到错误消息`"cannot suspend：schedule <scheduleename> already in suspend state"`。

步骤

1. 要临时暂停备份计划、请输入以下命令：

   ```
   * smsap schedule suspend -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*
   ```

恢复备份计划

管理员可以选择恢复暂停的备份计划。

关于此任务

如果您尝试恢复活动计划、可能会遇到错误消息：`"cannot resume"：schedule <scheduleename> already in resume state"`。

步骤

1. 要恢复暂停的备份计划、请输入以下命令：

   ```
   * smsap schedule resume -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*
   ```

删除备份计划

您可以删除不再需要的备份计划。

步骤

1. 要删除备份计划、请输入以下命令：

   ```
   * smsap schedule delete -profile profile_name-schedule-name scheduleename[-quiet |-verbone]*
   ```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。