配置数据库

SnapManager for SAP

NetApp
August 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-installation-7mode/task-smsap-isg-configure-the-target-database.html on August 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置数据库 1
配置目标数据库 1
为目标数据库创建Oracle数据库用户 1
创建存储库数据库实例 2
为存储库数据库实例创建Oracle用户 2
验证Oracle侦听器配置 2

配置数据库

您必须至少配置两个数据库：一个要使用SnapManager 备份的目标数据库；一个用于存储目标数据库元数据的存储库数据库。在执行 SnapManager 操作之前，必须配置目标数据库和 SnapManager 存储库数据库并使其联机。

配置目标数据库

目标数据库是 Oracle 数据库，可以配置为独立， Real Application Clusters （ RAC ），Automatic Storage Management （ ASM ）或任何其他受支持的组合。

步骤

1. 请参阅_NetApp技术报告3633：《NetApp存储上Oracle数据库的最佳实践》来配置目标数据库。
    - 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3633 ：《基于 NetApp 存储的 Oracle 数据库最佳实践》"

为目标数据库创建Oracle数据库用户

Oracle 数据库用户需要登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果目标数据库不存在具有 *sysdba* 权限的用户，则必须使用 *sysdba* 权限创建此用户。

- 关于此任务 *

SnapManager 可以使用目标数据库具有 *sysdba* 权限的任何 Oracle 用户。例如， SnapManager 可以使用默认的 *sys* 用户。但是，即使用户存在，您也可以为目标数据库创建新用户并分配 *sysdba* 权限。

您还可以使用操作系统身份验证方法，其中操作系统（ OS ）允许 Oracle 数据库使用操作系统维护的凭据对用户进行身份验证，以便登录到数据库并执行 SnapManager 操作。如果您通过操作系统进行身份验证，则无需指定用户名或密码即可连接到 Oracle 数据库。

步骤

1. 登录到SQL *加：

    ```
    * sqlplus "/" as sysdba'*
    ```

2. 使用管理员密码创建新用户：

    创建用户**_user_name_**由**_admin_password**标识；**_**

    `user_name_`是要创建的用户的名称、`*admin_password*`是要分配给该用户的密码。

3. 将sysdba权限分配给新的Oracle用户：

    将**sysdba**授予**_user_name**；**_**

创建存储库数据库实例

存储库数据库实例是一个 Oracle 数据库，您可以在其中创建 SnapManager 存储库。存储库数据库实例必须是独立数据库，不能是目标数据库。

要访问此数据库，您必须具有 Oracle 数据库和用户帐户。

1. 登录到SQL *加号：`sqlplus "/" as sysdba"`
2. 为SnapManager 存储库创建新的表空间：`create tablespacetablespace_name datafile '/u01/app/oracle/oradata/datafile/tablespace_name.dbf'size 100m autodelete on;`

   tableespace_name 是表空间的名称。

3. 验证表空间的块大小：`select tablespace_name、block_size from dba_tablespaces;`

   SnapManager 要求表空间的块大小至少为 4-K 。

   - 相关信息 *

"NetApp 技术报告 3761 ：《 SnapManager for Oracle ：最佳实践》"

为存储库数据库实例创建Oracle用户

需要 Oracle 用户登录和访问存储库数据库实例。您必须使用 *connec* 和 *resources* 权限创建此用户。

1. 登录到SQL *加：

   `* sqlplus "/" as sysdba'*`

2. 创建一个新用户并为该用户分配管理员密码：

   由_admin_password_标识的创建用户_user_name_默认表空间_tablespace_name_ quota unlimited on *tablespace_name*；

   - ` user_name_`是您要为存储库数据库创建的用户的名称。
   - ` admin_password_`是要分配给用户的密码。
   - `*tablespace_name*`是为存储库数据库创建的表空间的名称。

3. 向新Oracle用户分配_connec_和_resources_权限：

   授予连接、资源给_user_name；_

验证Oracle侦听器配置

侦听器是一个侦听客户端连接请求的过程。它接收传入的客户端连接请求，并管理这些请求到数据库的流量。在连接到目标数据库或存储库数据库实例之前、您可以使用`StStatus`

命令验证侦听器配置。

- 关于此任务 *

`Ststatus`命令可显示有关特定侦听器的基本状态信息、包括侦听器配置设置、侦听协议地址的摘要以及向该侦听器注册的服务的摘要。

1. 在命令提示符处输入以下命令：`* lsnrctl status*`

   分配给侦听器端口的默认值为 1521 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。