启动SnapManagerfor SAP

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-identify-an-existing-database-to-backup.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

启动适用于SAP的SnapManager . . . 1
您将需要什么 . . . 1
确定要备份的现有数据库 . . . 1
验证Oracle侦听器状态 . . . 1
为存储库数据库创建Oracle用户 . . . 2
为目标数据库创建Oracle用户 . . . 2
访问 SnapManager . . . 3
验证环境 . . . 7
创建存储库 . . . 7
执行操作的顺序 . . . 9

启动适用于SAP的SnapManager

SnapManager 启动部分列出了启动 SnapManager 时执行的任务。如果您只是了解 SnapManager ，也可以使用本节。

您将需要什么

在使用 SnapManager 之前，您应已执行以下操作：

- 已下载并安装 SnapManager 软件。
- 已确定使用图形用户界面还是命令行界面。

确定要备份的现有数据库

您可以确定用于创建配置文件的 SnapManager 数据库的系统标识符（ SID ）。

关于此任务

SAP系统的标准Oracle用户ID为ora ` SID_`、其中` SID_`是一个三字符字母数字值、例如PRD、PR1、 开发或QA3。

步骤

1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
2. 验证Oracle服务`OracleServiceSID`。

   如果此服务称为 OracleServiceFASDB ，则数据库 SID 为 FASDB 。

验证Oracle侦听器状态

您可以使用`lsnrctl status`命令验证Oracle侦听器状态。

您将需要什么

- 您必须连接到数据库。

关于此任务

侦听器端口详细信息如下：

- 标准SAP Oracle安装会将侦听器端口设置为1527。
- 引用托管数据库侦听器端口的任何内容的值均应为1527。
- 引用存储库数据库侦听器端口的任何内容的值均应为1521."。

Oracle侦听器的日志位于`%ORACLE_HOME%\network\log`、其中`ORACLE_HOME为\ORACLE\SID\Oracle

version`。

步骤

1. 在命令提示符处、输入命令：

   * lsnrctl status*

为存储库数据库创建Oracle用户

您可以为存储库数据库创建 Oracle 用户，并分配特定权限来对存储库数据库执行不同的操作。

关于此任务

您必须为 Oracle 用户分配连接和资源权限。您不必为具有 sysdba 权限的存储库数据库创建用户。

> 但是，您必须为目标数据库创建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用户。

步骤

1. 登录到 SQL * Plus 。

   在命令提示符处，输入以下命令：

   * sqlplus "/" as sysdba'*

   ```
   SQL*Plus: Release 11.2.0.1.0 Production on Wed Jun 1 06:01:26 2011
   Copyright (c) 1982, 2009, Oracle.  All rights reserved.
   Connected to:
   Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - Production
   With the Partitioning, Automatic Storage Management, OLAP, Data Mining
   and Real Application Testing options
   ```

2. 要使用管理员密码为存储库创建用户、例如`*repo1_uster*``、请在SQL提示符处输入以下命令：

   * sql > create user *repo1_user_identified by _adminpw1*; *

3. 要为用户授予连接和资源权限、请输入以下命令：

   授予连接、资源给**_repo1_user_**；

为目标数据库创建Oracle用户

您需要创建一个具有 sysdba 角色的 Oracle 用户，该用户可连接到数据库并执行数据库操作。

关于此任务

SnapManager 可以使用目标数据库中具有 sysdba 权限的任何 Oracle 用户，例如默认的 "sys" 用户。您还可以在目标数据库中创建一个用户，以供 SnapManager 独占使用。

步骤

1. 登录到 SQL * Plus 。

   在命令提示符处，输入以下命令：

   `* sqlplus "/" as sysdba'*`

2. 要创建用户、例如使用管理员密码`*smsap_oper*`、例如、`*adminpw1*`、请在SQL提示符处输入以下命令：

   `* sql > create user *smsap_oper* identified by *adminpw1*；*`

3. 输入以下命令、为Oracle用户授予sysdba权限：

   `* sql >将sysdba授予_smsap_oper_；*`

访问 SnapManager

您可以使用命令行界面（ CLI ）或图形用户界面（ GUI ）访问 SnapManager 。

您可以通过以下方式执行不同的 SnapManager 操作：

- 在与数据库主机位于同一网络的主机上的命令行界面中输入命令。

  有关所有命令的列表及其选项和参数的说明，请参见命令参考一章。

  要访问命令行界面、请单击*开始*>*所有程序*>* NetApp **>***适用于**SAP***的**SnapManager >***启动**SMSAP**命令行界面**(CLI)**。

- 通过在与数据库主机位于同一网络的主机上访问 GUI 。

  GUI 提供了简单易用的向导，可帮助您执行不同的操作。

- 使用SAP Br*工具命令。

启动**SnapManager** 主机服务器

您可以使用 Windows 服务启动 SnapManager 服务器。

步骤

1. 单击 * 开始 * > * 控制面板 * > * 管理工具 * > * 服务 * 。
2. 在*服务*窗口中、选择适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3。
3. 您可以通过以下三种方式之一启动服务器：
   - 在左侧面板中，单击 * 启动 * 。

- 右键单击适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3、然后从下拉菜单中选择*启动*。
- 双击适用于SAP的NetApp SnapManager 3.3、然后在属性窗口中、单击*启动*。

验证**SnapManager** 主机服务器状态

要执行命令或启动 SnapManager 操作，服务器必须正在运行。在执行任何操作之前，您必须验证服务器的状态。

步骤

1. 在服务窗口中、为SAP选择SnapManager 3.3。
2. 在状态列中查看状态。

使用**SnapManager** 命令

启动 SnapManager 主机服务器后，您可以通过在主机上的提示符处输入命令来使用 SnapManager 。

步骤

1. 要执行操作，请执行以下操作：
    - 对于Windows主机、请转到*开始*>*所有程序*>* NetApp*>* SnapManager for SAP*>*启动SMSAP命令行界面(命令行界面)*

启动**SnapManager** 图形用户界面

如果主机上安装了 SnapManager ，请从程序列表中选择程序，以启动 SnapManager 的图形用户界面（图形用户界面）。

您将需要什么

- 确保已启动 SnapManager 服务器。

关于此任务

您可以通过以下方式之一启动 SnapManager 图形用户界面：

- 在SnapManager 主机中、单击*开始*>*所有程序*>* NetApp **>***适用于**SAP***的**SnapManager >***启动**SMSAP GUI**。
- 如果主机上未安装 SnapManager ，请使用 Java Web Start ，它会下载 SnapManager 组件并启动 GUI 。

使用**Java Web Start**下载并启动图形用户界面

如果主机上未安装 SnapManager ，则可以使用 Java Web Start 。Java Web Start 将下载 SnapManager 组件并启动图形用户界面（ GUI ）。支持的 JRE 版本为 1.5 ， 1.6 和 1.7 。

您将需要什么

您必须确保满足以下条件：

- SnapManager 服务器正在运行。
- 此时将打开 Web 浏览器窗口。

步骤

1. 在Microsoft Internet Explorer Web浏览器窗口中、输入`https://smsap-server.domain.com:port`。

   `smsap-server.domain.com`是安装SnapManager 的完全限定主机名和域、`port`是SnapManager 服务器的侦听端口(默认为27314)。

   > 您必须在浏览器窗口中输入`https`。

   此时将显示一个对话框、其中包含以下消息。

   > `显示消息There is a problem with the site’s security certificate"…Do you want to proceed？`的对话框

1. 单击 * 是 * 或 * 继续 * 。
2. 单击标有*单击此处下载并安装JRE 6.0和应用程序*的链接。

   此时将显示一个标记为Download Java Web Start的链接、其中包含以下消息。

   > 此站点可能需要以下`Active X`控件：`Java`插件`1.6"…` "单击此处安装

1. 在*安装*窗口中、执行以下步骤：
   a. 单击标记为`Click here to install…`的消息

      此时将显示一个 * 安装 Active X Control* 菜单。

   b. 选择 * 安装 Active X Control…* 。

      此时将显示以下消息。

   > `Internet Explorer - Security Warning` "、其中包含以下文本：`"Do you want to install this software？`名称：`Java Plug-in 1.6`

1. 单击 * 安装 * 。

   此时将显示一个 "Java Plug-in 1.6." 窗口，用于安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。

2. 单击 * 安装 * 。

   此时将显示一个窗口，要求您安装 J2SE Runtime Environment 1.6 。。在安装窗口中，执行以下步骤：

3. 在*许可协议*页面上、选择*我接受许可协议中的条款*、然后单击*下一步*。
4. 在*设置类型*页面上、选择*典型*并单击*下一步*。
5. 在*安装已完成*窗口中、单击*完成*。

   SnapManager 开始下载。

   出现一个文件下载对话框、其中显示消息`Do you want to save this file？此时将显示application.jnlp`。。在*文件下载*窗口中、执行以下步骤：

6. 在 Windows 客户端上安装最新版本的 JRE 1.6 。
7. 运行以下命令验证是否已安装Java：`java -version`

   输出应指示 Java 版本 1.6.0_24 （即 Java 1.6 ）或更高版本。

8. 使用 Java Web Start Launcher 程序将 Windows 配置设置更改为始终打开扩展名为 jnlp 的文件。

   更改 Windows 配置设置的步骤因所使用的 Windows 版本而异。

9. 输入您在步骤 1 中指定的 SnapManager URL 。

   此时将在Windows客户端上开始下载SnapManager 、并显示以下警告

> 此时将显示`s安全性对话框。`

1. 执行以下步骤：

   消息内容和按钮标签因平台而异。

   a. 在*警告-安全*对话框中、单击*是*。

      此时将显示一个对话框。

   b. 在主机名不匹配对话框中，单击 * 运行 * 。

      此时将显示警告 - 安全性对话框，其中包含有关 SnapManager 应用程序签名的消息。

   c. 单击 * 运行 * 。

      此时将显示一个标题为"Java安装程序-安全警告"的对话框、并显示以下消息。

> 警告安全性–应用程序的数字签名存在错误。是否要运行应用程序

1. 单击 * 运行 * 。

   浏览器将下载并启动适用于SAP GUI的SnapManager。

验证环境

您可以验证环境以确保 SnapDrive 和 SnapManager 设置正确。

您将需要什么

下载，安装和设置所需的前提条件。确保已安装 SnapManager 且主机服务器正在运行。

步骤

1. 要验证是否已安装SnapDrive 并可从root帐户运行、请运行以下命令：

   ```
   * smsap system verify*
   ```

验证适用于**Windows**的**SnapDrive**

如果已安装 SnapDrive for Windows ，请在使用 SnapManager 之前验证是否可以创建 Snapshot 副本。

步骤

1. 从开始菜单中，右键单击 * 我的电脑 * ，然后选择 * 管理 * 。
2. 在*计算机管理*窗口中、单击*存储*>* SnapDrive *。
3. 选择一个磁盘。

   有关使用 SnapDrive 的详细信息，请参见 _Windows SnapDrive 安装和管理指南 _ 。

   如果您已成功找到 SnapDrive 产品的磁盘信息，则 SnapDrive 工作正常。

   - 相关信息 *

"《SnapDrive for Windows安装和管理指南》"

创建存储库

SnapManager 要求主机上有一个存储库来存放有关您执行的操作的数据。

您将需要什么

确保已完成以下任务：

步骤

1. 在存储库数据库中创建 Oracle 用户和密码。
2. 授权用户访问存储库。

对于存储库、SnapManager for SAP要求安装该存储库的表空间至少具有4 k块大小。您可以使用以下 SQL 命令检查块大小：

```
select a.username, a.default_tablespace, b.block_size
from dba_users a, dba_tablespaces b
a.username = repo_user
```

其中：

- `a.default_tablespace = b.tablespace_name`
- `a.username`=存储库上的用户名

关于此任务

如果要升级存储库，则必须重新启动 SnapManager 服务器以重新启动任何关联的计划。

步骤

1. 要创建存储库、请使用以下常规格式输入repository create命令：

   * smsap repository create -repository -dbname *repo_service_name*-host *repo_host* -login -username *repo_username*-port *repo_port*(-force](-noprompt])(-quiet、-verbose)*

   其中：

   - ` repository -dbname`是存储库数据库的名称。
   - `主机`是存储库的主机名称。
   - `用户名`是有权访问存储库的数据库用户的名称。
   - `端口`是主机的端口。此命令的其他选项如下：

     强制]-nodprop

   静默`|`-详细

   > 如果您有一个同名的现有存储库、并使用`-force`选项、则现有存储库架构中的所有数据都将被覆盖。

创建存储库

以下命令行将创建一个存储库。

```
smsap repository create -repository -dbname HR1
-host server1 -login -username admin -port 1521
```

如何组织存储库

您可以根据业务需求对 SnapManager 存储库进行组织。您可以通过多种方式对其进行组

织，包括按应用程序类型和使用情况进行组织。

您可以通过多种方式组织存储库。这种方式有两种：

Type	特性
按应用程序	如果您有多个运行不同应用程序的 Oracle 数据库，则可以为每种应用程序类型创建一个 SnapManager 存储库。每个 SnapManager 存储库都具有特定应用程序类型的数据库的配置文件。该应用程序类型的所有生产，开发和测试数据库都将由同一个 SnapManager 存储库进行管理。此选项有助于对类似数据库进行分组并简化克隆。但是，如果您有多种应用程序类型，则可能需要管理多个 SnapManager 存储库，如果您选择实施另一种应用程序类型，则需要创建另一个 SnapManager 存储库。由于这些 SnapManager 存储库将管理生产数据库，因此其中每个存储库都必须位于高可用性服务器上，这可能会很贵。此外，必须在同一个 SnapManager 存储库中管理生产数据库以及相同类型的开发和测试数据库，这可能是一个安全问题描述。
按使用情况	您可以根据使用情况（例如生产，开发，测试和培训）在 SnapManager 存储库之间分布数据库。此选项会将存储库数量限制为您拥有的不同类型的数据库。由于所有生产数据库都由一个 SnapManager 存储库管理，因此只能为生产数据库管理员授予对此存储库的访问权限。此外，如果您选择为新应用程序类型部署另一个数据库，则只需在相应的 SnapManager 存储库中注册该数据库，而无需创建新存储库。只能为包含所有生产数据库配置文件的 SnapManager 存储库提供高可用性。

SnapManager for Oracle 和 SnapManager for SAP 不应共享同一个存储库。对于适用于 Oracle 的 SnapManager 和适用于 SAP 的 SnapManager ，如果您的环境中安装了不同的存储库（不同的 Oracle 数据库用户），则必须对每个产品使用不同的存储库。在相同或不同的数据库中使用不同的存储库，可以为每个产品提供独立的升级周期，从而提高灵活性。

执行操作的顺序

使用 SnapManager 可以执行各种操作，例如创建配置文件，执行备份和克隆备份。这些操作必须按特定顺序执行。

步骤

1. 使用`smsap profile create`命令在现有存储库上创建配置文件。

   > 为目标数据库指定的 Oracle 用户必须具有 sysdba 权限。

   - 示例 *

以下示例显示了用于创建配置文件的命令：

```
smsap profile create -profile prof1 -profile-password prof1cred
-repository -dbname HR1 -login -username admin -host server1 -port 1527
-database -dbname SID -host db_server1 -port 1527
```

2. 使用`smsap backup create`命令在现有配置文件上创建备份。

   - 示例 *

     以下示例显示了用于创建备份的命令：

```
smsap backup create -profile prof1 -full -offline -label
full_backup_prof1 -force
```

3. 使用`smsap backup restore`命令在主存储上还原和恢复数据库备份。

   - 示例 *

     以下示例显示了用于还原备份的命令：

```
smsap backup restore -profile prof1 -label full_backup_prof1
-complete -recover -alllogs
```

4. 使用`smsap clone template`命令创建克隆规范。

   您可以在图形用户界面（GUI）中使用克隆向导创建模板克隆规范。您也可以使用文本编辑器创建克隆规范文件。

5. 使用`smsap clone create`命令克隆具有现有备份的数据库。

   您必须具有现有克隆规范或创建克隆规范，才能为克隆指定存储和数据库规范。

   - 示例 *

     以下示例显示了用于创建克隆的命令：

```
smsap clone create -profile prof1 -backup-label full_backup_prof1
-newsid clone1 -label prof1_clone -clonespec
C:\\clone_spec\\prof1_clonespec.xml
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。