配置和启用策略驱动型数据保护

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/unix-administration/task-configure-snapdrive-when-rbac-is-enabled.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置和启用策略驱动型数据保护 1
启用RBAC后、配置DataFabric Manager服务器和SnapDrive 1
未启用RBAC时配置SnapDrive 2
了解在配置文件中启用或禁用数据保护 3

配置和启用策略驱动型数据保护

您必须配置 SnapDrive 和 DataFabric Manager 服务器，以便在配置文件上启用数据保护，从而保护二级存储系统上的备份。您可以在 Protection Manager 的控制台中选择保护策略，以指定如何保护数据库备份。

> 要启用数据保护，您必须确保 OnCommand Unified Manager 安装在单独的服务器上。

启用RBAC后、配置DataFabric Manager服务器和SnapDrive

启用基于角色的访问控制（Role-Based Access Control， RBAC）后，您必须配置 DataFabric Manager 服务器以包含 RBAC 功能。此外，还必须注册在 DataFabric Manager 服务器中创建的 SnapDrive 用户以及 SnapDrive 中存储系统的 root 用户。

步骤

1. 配置 DataFabric Manager 服务器。

   a. 要刷新 DataFabric Manager 服务器以更新目标数据库直接在存储系统上所做的更改，请输入以下命令：

      * `dfm host discover` *`storage_system`*

   b. 在 DataFabric Manager 服务器中创建新用户并设置密码。

   c. 要将操作系统用户添加到DataFabric Manager服务器管理列表、请输入以下命令：

      * `dfm用户add` *`sd-admin`*

   d. 要在DataFabric Manager服务器中创建新角色、请输入以下命令：

      * `dfm role create` *`sd-admin-role`*

   e. 要将DFM.Core.AccessCheck全局功能添加到角色、请输入以下命令：

      * `dfm role add` *`sd-admin-role`* `dfm.Core.AccessCheck Global`

   f. 要将`sd-admin-role`添加到操作系统用户、请输入以下命令：

      * `DFM用户角色集_SD-adminsd-admin-role_`

   g. 要在DataFabric Manager服务器中为SnapDrive root用户创建另一个角色、请输入以下命令：

      * `dfm role create` *`sd-protects`*

   h. 要将RBAC功能添加到为SnapDrive root用户或管理员创建的角色中、请输入以下命令：

      * `dfm role add` *`sd-protection`* `sd.Config.Read Global`

      * `dfm role add` *`sd-protection`* `sd.Config.Write Global`

* dfm role add *sd-protection* sd.Config.Delete Global*

* dfm role add *sd-protection* sd.Storage.Read Global*

* dfm role add *sd-protection* dfm.Database.Write Global*

* dfm role add *sd-protection* GlobalDataProtection*

a. 要将目标数据库Oracle用户添加到DataFabric Manager服务器的管理员列表中并分配SD-Protect角色、请输入以下命令：

   * dfm user add -r *sd-protectardb_host1*\oracle*

b. 要在DataFabric Manager服务器中添加目标数据库使用的存储系统、请输入以下命令：

   * dfm host set *storage_system* hostLogin=Oracle hostPassword=*password**

c. 要在DataFabric Manager服务器中的目标数据库所使用的存储系统中创建新角色、请输入以下命令：

   * dfm主机角色create -h *storage_system-c*"api-***、login-"***storage-rbc-role_**

d. 要在存储系统中创建新组并分配在DataFabric Manager服务器中创建的新角色、请输入以下命令：

   * dfm主机用户组create -h *storage_system*-r *storage-rbac-rolestorage-rbac*组*

e. 要在存储系统中创建新用户并分配新角色以及在DataFabric Manager服务器中创建的组、请输入以下命令：

   * dfm主机用户create -h *storage_system*-r *storage-rbac*角色-p *password*-g *storage-rbac*组*ardb_host1**

2. 配置 SnapDrive 。

   a. 要将`*SD-admin*`用户的凭据注册到SnapDrive 中、请输入以下命令：

      * SnapDrive 配置集-dfm *sd-admindfm_host**

   b. 要向SnapDrive 注册存储系统的root用户或管理员、请输入以下命令：

      * SnapDrive 配置集_tardb_host 1sktorage_system_*

未启用RBAC时配置SnapDrive

要启用数据保护，您必须将 DataFabric Manager 服务器的 root 用户或管理员以及存储系统的 root 用户注册到 SnapDrive 。

步骤

1. 要刷新 DataFabric Manager 服务器以更新目标数据库直接在存储系统上所做的更改，请输入以下命令：

   ◦ 示例 *

* dfm host discover *storage_system**

2. 要向 SnapDrive 注册 DataFabric Manager 服务器的 root 用户或管理员，请输入以下命令：

   - 示例 *

* SnapDrive 配置集-dfm *Administratordfm_host**

3. 要向 SnapDrive 注册存储系统的 root 用户或管理员，请输入以下命令：

   - 示例 *

* SnapDrive 配置集root *storage_system**

了解在配置文件中启用或禁用数据保护

您可以在创建或更新数据库配置文件时启用或禁用数据保护。

要在二级存储资源上为数据库创建受保护的备份，数据库管理员和存储管理员将执行以下操作。

如果您要 ...	那么 ...
创建或编辑配置文件	要创建或编辑配置文件，请执行以下操作： • 为二级存储启用备份保护。 • 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 并已安装 Protection Manager ，则可以在 Protection Manager 中选择存储或备份管理员创建的策略。 如果您使用的是在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 且已启用保护，则 SnapManager 会为数据库创建一个数据集。数据集由一组存储集以及与其数据关联的配置信息组成。与数据集关联的存储集包括用于将数据导出到客户端的主存储集以及其他存储集中存在的一组副本和归档。数据集表示可导出的用户数据。如果管理员禁用对数据库的保护， SnapManager 将删除数据集。 • 如果您使用的是 ONTAP ，则必须根据创建的 SnapMirror 或 SnapVault 关系选择 *SnapManager_cDOT_Mirror* 或 _SnapManager_cDOT_Vault_policy 。 禁用备份保护时，系统会显示一条警告消息，指出数据集将被删除，并且无法为此配置文件还原或克隆备份。
查看配置文件	由于存储管理员尚未分配用于实施保护策略的存储资源、因此配置文件在SnapManager 图形用户界面和`profile show`命令输出中均显示为不符合。
在 Protection Manager 管理控制台中分配存储资源	在 Protection Manager 管理控制台中，存储管理员可以查看未受保护的数据集，并为与配置文件关联的数据集的每个节点分配一个资源池。然后，存储管理员会确保配置二级卷并初始化保护关系。

如果您要 ...	那么 ...
在 SnapManager 中查看符合性特征	在SnapManager 中、数据库管理员会在图形用户界面和`profile show`命令输出中看到配置文件已更改为符合状态、表示已分配资源。
创建备份	• 选择完整备份。 • 此外，选择是否应保护备份并选择主保留类（例如，每小时或每天）。 • 如果您使用的是在7-模式下运行的Data ONTAP 、并且希望立即保护二级存储的备份覆盖Protection Manager保护计划、请指定`-protectnow`选项。 • 如果您使用的是ONTAP 、并且希望立即保护二级存储的备份、请指定`Protect`选项。 `protectnow`选项不适用于集群模式Data ONTAP。
查看备份	新备份显示为已计划保护、但尚未受到保护(在SnapManager 界面和`backup show`命令输出中)。保护状态显示为 "`不受保护` " 。
查看备份列表	存储管理员验证备份是否已复制到二级存储后， SnapManager 会将备份保护状态从 "`not protected` " 更改为 "`protected` " 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。