配置电子邮件通知

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapmanager-sap/windows/task-configure-mail-server-for-a-repository.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

配置电子邮件通知 1
为存储库配置邮件服务器 2
为新配置文件配置电子邮件通知 3
为现有配置文件配置电子邮件通知 5
为多个配置文件配置摘要电子邮件通知 6
向摘要电子邮件通知添加新配置文件 7
将现有配置文件添加到摘要电子邮件通知中 7
为多个配置文件禁用电子邮件通知 8

配置电子邮件通知

通过 SnapManager ，您可以接收有关配置文件执行的数据库操作的完成状态的电子邮件通知。SnapManager 会生成电子邮件，并帮助您根据数据库操作完成状态采取适当的操作。配置电子邮件通知是一个可选参数。

您可以将单个配置文件的电子邮件通知配置为配置文件通知，并将存储库数据库上的多个配置文件的电子邮件通知配置为摘要通知。

- 配置文件通知 *

对于单个配置文件，您可以收到一封有关数据库操作成功或失败的电子邮件。

> 默认情况下，数据库操作失败时会启用电子邮件通知。

- 摘要通知 *

通过摘要通知，您可以接收有关使用多个配置文件执行的数据库操作的摘要电子邮件。您可以启用每小时，每天，每周或每月通知。

> 在 SnapManager 3.3 中，只有在指定了必须发送通知的主机服务器时，才会发送摘要通知。如果从 3.3 之前的版本升级 SnapManager ，则如果未在摘要通知配置中指定主机服务器，则可能不会发送摘要通知。

> 如果在 Real Application Clusters （ RAC ）环境中数据库的一个节点中创建存储库并启用摘要通知，则稍后在将同一存储库添加到数据库的另一个节点时，系统会发送两次摘要通知电子邮件。

您可以一次使用配置文件级别的通知或摘要通知。

SnapManager 为以下配置文件执行的数据库操作启用电子邮件通知：

- 在主存储上创建备份
- 还原备份
- 创建克隆
- 验证备份

在启用了电子邮件通知的情况下创建或更新配置文件后，您可以将其禁用。如果禁用电子邮件通知，则不再收到这些配置文件执行的数据库操作的电子邮件警报。

您收到的电子邮件包含以下详细信息：

- 数据库操作的名称，例如备份，还原或克隆
- 用于数据库操作的配置文件名称
- 主机服务器的名称
- 数据库的系统标识符
- 数据库操作的开始和结束时间

- 数据库操作的状态
- 错误消息（如果有）
- 警告消息（如果有）

您可以配置以下内容：

- 存储库的邮件服务器
- 新配置文件的电子邮件通知
- 现有配置文件的电子邮件通知
- 存储库下多个配置文件的摘要电子邮件通知

您可以从命令行界面（ CLI ）和图形用户界面（ GUI ）配置电子邮件通知。

为存储库配置邮件服务器

使用 SnapManager 可以指定发送电子邮件警报的邮件服务器详细信息。

关于此任务

通过 SnapManager ，您可以指定发件人的电子邮件服务器主机名或 IP 地址，以及需要电子邮件通知的存储库数据库名称的电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为 0 到 65535 之间的范围；默认值为 25 。如果您需要对电子邮件地址进行身份验证，则可以指定用户名和密码。

您必须指定处理电子邮件通知的主机服务器的名称或 IP 地址。

步骤

1. 要将邮件服务器配置为发送电子邮件警报、请输入以下命令：

   ```
   * smsap notification set -sender-email email_address-mailhost mailhost
   -mailport mailport"-authentication -username username-password password]-
   repo_port_-dbname repo_service_name-host _repo_host username -login
   -repo_username
   ```

   此命令的其他选项如下：

   强制

   静默`|`-详细

要执行以下操作 ...	那么 ...
• 指定发件人的电子邮件地址。 *	指定`-sender-email`选项。在SnapManager 3.2 for SAP中、您可以在指定电子邮件地址的域名时使用连字符(-)。例如、您可以将发件人电子邮件地址指定为 -+`sender-emailuser@org-corp.com` +。

要执行以下操作 ...	那么 ...
• 指定发件人的电子邮件服务器主机名或 IP 地址。 *	指定`-mailhost`选项。
• 为需要电子邮件通知的存储库数据库名称指定电子邮件服务器端口号。您可以将邮件服务器端口号配置为从零到 65535 的范围；默认值为 25.*	指定`-mailport`选项。
• 如果需要对电子邮件地址进行身份验证，请指定用户名和密码。 *	指定`-authentication`选项、后跟用户名和密码。

以下示例将配置邮件服务器。

```
smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login
-username grabal21 -verbose
```

为新配置文件配置电子邮件通知

在创建新配置文件时，您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

您将需要什么

- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须对多个电子邮件地址使用逗号分隔列表。

  您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。

  > 您必须确保在双引号内输入一组电子邮件地址。

步骤

1. 输入以下命令：

   `* smsap profile create -profile *profile*[-profile-password *profile_password*]-repository -dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login -username *repo_controllusername*-database -dbname *dbname -host _db_db_db_host*_用户名_用户名用户名用户名用户名_用户名_用户名_用户名__用户名用户名用户名__用户名 *dbdbdb `n](-duration m_m）](-weekly (-count n）(-duration m_m）)(-monthly (-count n）(-duration m]）)(-comment comment_ment](-snapname-pattern pattern_）)(-protect ())))(-notification (-ject_address2_email unfailaddress2_unfail__address2*、unfail_*address2*

   此命令的其他选项如下：

强制

静默`|`-详细

> SnapManager 支持电子邮件地址最多包含 1000 个字符。

如果您使用配置文件同时创建数据文件和归档日志文件的备份（用于创建单独的归档日志备份），并且数据文件备份创建失败，则会发送电子邮件通知，并将数据备份作为操作名称，而不是数据备份和归档日志备份。成功执行数据文件和归档日志文件备份操作后，您将看到如下输出：

```
Profile Name     : PROF_31
Operation Name   : Data Backup and Archive Logs Backup
Database SID     : TENDB1
Database Host     : repo1.rtp.org.com
Start Date       : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date           : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011
Status           : SUCCESS
Error messages   :
```

自定义新配置文件的电子邮件主题

您可以在创建新配置文件时为其自定义电子邮件主题。

关于此任务

您可以使用 { profile } _ { operation-name } _ { db-SID } _ { db-host } _ { start-date } _ { end-date } _ { status } 模式自定义电子邮件主题，也可以输入您自己的文本。

变量名称	**Description**	示例值
配置文件	用于数据库操作的配置文件名称	程序 1
`operation-name`	数据库操作名称	备份，数据备份，数据和归档日志备份
`dB-SID`	数据库的 SID	数据库 1
`dB`主机	主机服务器的名称	主机 A
`s`开始日期	数据库操作的开始时间，格式为 mmdd： hh： ss yyyy	2012 年 4 月 27 日 21： 00： 45 PST
结束日期	数据库操作的结束时间，格式为 mmdd： hh： ss yyyy	2012 年 4 月 27 日 21： 10： 45 PST

变量名称	Description	示例值
s状态	数据库操作状态	success

如果未为变量提供任何值、则SnapManager 将显示以下错误消息：`mising value (s)-Subject`。

步骤

1. 输入以下命令：

   `* smsap profile create -profile` *`profile`*`[-profile-password` *`profile_password`*`]-repository -dbname` *`repo_service_name`*`-host` *`repo_host`*`-port` *`repo_port`*`-login -username` *`repo_controllusername`*`-database -dbname` *`dbname -host _db_db_db_host`*用户名_用户名用户名用户名_用户名用户名用户名_用户名_用户名用户名用户名_用户名用户名用户名_用户名用户名用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名_用户名 *`n`*`](-duration` *`m`*`](-weekly (-count` *`n`*`) (-duration` *`m`*`))(-monthly (-count` *`n`*`) (-duration` *`m`*`]) )(-comment` *`comment`*`] (-snapname -pattern` *`pattern`*`) )(-notification (-success)-email email` *`ject_address2`*、*`_address2`*、*`_unfail_s1`*、*`_unfail_s`*

为现有配置文件配置电子邮件通知

在更新配置文件时，您可以将配置为在数据库操作完成时接收电子邮件通知。

您将需要什么

- 您必须配置用于发送警报的电子邮件地址。
- 您必须输入一个或多个要将警报发送到的电子邮件地址。

  您可以对多个地址使用逗号分隔列表。您必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。您也可以选择向电子邮件添加主题。

  > 您必须确保在双引号内输入一组多个电子邮件地址。

步骤

1. 输入以下命令：

   `* smsap profile update -profile *profile*-file_-file_username_-password *dbname _db_dbname*-host *db_host*(-SID *db_sid*）[-login -username *db_username*-password *db_password*-port *db_port*]({-rm_n_username)*n_sd_duration _)* 【*-duration _m*]]]【-comment *comment*]】【-snapname-pattern *pattern*】【[]]]]-notification【-success -email *email_address1*、*email_address2*-Subject *Subject_Pattern*]】【-failure -email *address1*、*email_address1*、`*ject_pattern_pattern_s2*

   您可以使用`success`选项仅接收成功数据库操作的通知、使用`failure`选项仅接收失败数据库操作的通知。

自定义现有配置文件的电子邮件主题

通过 SnapManager ，您可以通过更新现有配置文件来自定义该配置文件的电子邮件主题

模式。此自定义主题模式仅适用于更新后的配置文件。

步骤

1. 输入以下命令：

```
* smsap profile update -profile profile←profile -password profile_password]-
database -dbname db_dbname-host db_host[-SID db_sid][-login -username
db_username-password db_password-port db_port][ {-rm_n_username -duration
-snap_cn.-duration __n_cn.__cn/月 n](-duration m_m]]]]-comment comment]-
snapname -pattern pattern][-protect (-protection-policy policy_name]]]]]-
notification (-success -email email_address1、email_address2-Subject
Subject_Pattern_Patternodesemaily__emaily_address2
```

为多个配置文件配置摘要电子邮件通知

通过 SnapManager ，您可以为存储库数据库下的多个配置文件配置摘要电子邮件通知。

关于此任务

您可以将 SnapManager 服务器主机设置为通知主机，从中向收件人发送摘要通知电子邮件。如果更改了 SnapManager 服务器主机名或 IP 地址，则也可以更新通知主机。

您可以选择需要电子邮件通知的任一计划时间：

- 每小时：每小时接收一次电子邮件通知
- daily ： 每天接收电子邮件通知
- 每周：每周接收电子邮件通知
- 每月：每月接收电子邮件通知

要接收使用这些配置文件执行操作的通知，您需要输入一个电子邮件地址或一个逗号分隔的电子邮件地址列表。输入多个电子邮件地址时，必须确保逗号和下一个电子邮件地址之间没有空格。

> 您必须确保在双引号内输入一组多个电子邮件地址。

使用 SnapManager ，您可以使用以下变量添加自定义电子邮件主题：

- 用于数据库操作的配置文件名称。
- 数据库名称
- 数据库的 SID
- 主机服务器的名称
- 数据库操作的开始时间，格式为 yyyymmdd： hh： ss
- 数据库操作的结束时间，格式为 yyyymmdd： hh： ss
- 数据库操作状态

如果选择不添加自定义主题、SnapManager 将显示错误消息：`mising value -Subject`。

步骤

1. 输入以下命令：

   ``* smsap notification update-summary-notification -repo_port_-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-login -username *repo_username*-email *address1*、*email_address2*-Subject *ject-pattern -frequency* {*-daily -time _name*-time *name*-email *address2*、*monthly _time _time3-time* weekly *time__s2*

   此命令的其他选项如下：

   强制]-nodprop

   静默`|`-详细

```
smsap notification update-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5 –email-address
admin@org.com –subject success –frequency -daily -time 19:30:45 –profiles
sales1 -notification-host wales
```

向摘要电子邮件通知添加新配置文件

为存储库数据库配置摘要电子邮件通知后、您可以使用`summary notification`命令将新配置文件添加到摘要通知中。

步骤

1. 输入以下命令：

   * smsap profile create -profile *profile_name*"-profile-password *profile_password*]-repository -dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login-username *repo_username*-database -dbname *dbname _db_db_db_dbname _-host _rms_username _-sm_n_username __sid_smi_username _smi_smismi_smi_smismi_smismi_smi_smi_smi_smismi_smi_smi_smi__smi_smi_smi_smi_smi_smi_sport* -count *n*](-duration *m*)](-weekly -count *n*) (-duration *m*)](-monthly -count *n*) (-duration *m*)]](-comment *comment*) (-snapname-pattern *pattern*))([)](-summary-notification)*

   此命令的其他选项如下：

   强制

   静默`|`-详细

将现有配置文件添加到摘要电子邮件通知中

通过 SnapManager ，您可以在更新现有配置文件时将其添加到摘要电子邮件通知中。

步骤

1. 输入以下命令：

   * smsap profile update -profile *profile_name*-file-password *profile_password*]-repository -dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login -username *repo_username*-database -dbname *db_db_dbname -host _db_db_db_dbname _-host* _用户名_*sd_sd-sm_net*用户名__用户名用户名__用户名_用户名用户名_用户名用户名_用户名_用户名_用户名_用户名用户名_用户名用户名_用户名用户名用户名用户名____ -count *n*](-duration *m*)](-weekly -count *n*) (-duration *m*)](-monthly -count *n*) (-duration *m*)]](-comment *comment*) (-snapname-pattern *pattern*))([)](-summary-notification)*

为多个配置文件禁用电子邮件通知

为多个配置文件启用摘要电子邮件通知后，您可以禁用这些配置文件，使其不再接收电子邮件警报。

关于此任务

通过 SnapManager ，您可以为这些配置文件执行的数据库操作禁用摘要电子邮件通知。在SnapManager 命令行界面中、输入`notification remove-summary-notification`命令以禁用多个配置文件的摘要电子邮件通知以及不需要电子邮件通知的存储库数据库的名称。

步骤

1. 要为存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知、请输入以下命令：

   * smsap notification remove-summary-notification -repository -port *repo_port* -dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-login -username *repo_username**

以下示例显示了对存储库数据库上的多个配置文件禁用摘要通知：

```
smsap notification remove-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5
```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。