分割實體複本

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/unix-administration/task-view-clone-split-estimate.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

分割實體複本 1
檢視複本分割預估 1
分割一線或二線儲存設備上的實體複本 2
檢視複本分割程序的狀態 3
檢視複本分割程序的結果 3
停止複製切割程序 3
刪除設定檔 4
銷毀設定檔 4
從儲存庫資料庫刪除實體複本分割作業週期 4

分割實體複本

使用NetApp技術、您可以分割及管理使用FlexClone技術所建立的現有複本。SnapManager在FlexClone技術中、複製與原始資料庫共用相同的實體資料區塊。

在執行複本分割作業之前、您可以知道要分割的複本估計大小、以及集合體上可用的必要空間。

如果實體複製分割作業成功、則會產生新的設定檔SnapManager 。如果SnapManager 無法建立新的設定檔、您可以手動建立新的設定檔。您可以使用新的設定檔來建立資料庫備份、還原資料及建立複本。如果複本分割作業成功、無論是否建立新的設定檔、都會從儲存庫資料庫移除與複本相關的中繼資料。

您可以執行下列與分割複本相關的工作：

- 檢視實體複本分割預估。
- 分割一線儲存設備上的實體複本。
- 分割次要儲存設備上的實體複本。
- 檢視實體複本分割作業狀態。
- 停止實體複本分割作業。
- 銷毀設定檔及基礎儲存設備。
- 刪除為分割實體複本建立的設定檔。

當您從父磁碟區分割複本時、會刪除與複製磁碟區相關聯的Snapshot複本。無法使用在複製分割程序之前為複製資料庫所建立的備份、因為這些備份的Snapshot複本已刪除、而且備份會保留為儲存庫中的過時項目。

檢視複本分割預估

複本分割預估可協助您瞭解集合體上可用的總空間、複本與原始資料庫之間共享的空間量、以及複本專屬使用的空間。此外、您也可以檢視建立基礎實體複本的日期和時間、以及複本的存留期。根據此預估、您可以決定是否要分割複本。

關於此工作

若要檢視複本分割預估、您必須輸入原始複本的設定檔名稱、以及複製作業的標籤或GUID。如果該實體複本位於其他主機、您可以指定主機名稱。

步驟

1. 若要檢視實體複本分割預估、請輸入下列命令：

   「* smsap clone sest-estate -profile *profile*[-host *hostname*][-label *clone-label*|-id *clone-id*][-quiet |-verbose]*」

以下範例顯示複製分割儲存預估的命令：

```
                    smsap clone split-estimate
-profile p1 -label clone_test_label
```

分割一線或二線儲存設備上的實體複本

您可以使用「Clone分割」命令來分割實體複本。完成複本分割之後、會從儲存庫資料庫移除複本中繼資料、並刪除或釋出與複本相關的備份。

關於此工作

成功分割操作之後建立的新設定檔、用於管理分割實體複本。新的設定檔就像SnapManager 其他任何現有的設定檔一樣。您可以使用此設定檔來執行備份、還原及複製作業。

此外、您也可以設定新設定檔的電子郵件通知。如此一來、資料庫管理員就能得知使用設定檔執行的資料庫作業狀態。

> 僅在FlexClone上執行時、支援分割作業。SnapManager

如果分割作業失敗、則會顯示適當的錯誤訊息、並說明失敗原因。多個作業的狀態也會顯示在作業記錄中。例如：

```
--[ INFO] The following operations were completed:
Clone Split : Success
Profile Create : Failed
Clone Detach : Success
```

您可以選擇在成功或失敗的實體複本分割作業之後收集傾印檔案。

> 輸入「Clone分割」命令後、SnapManager 在複製分割作業開始之前、不應停止該伺服器。

> 即使您未提供Oracle帳戶（osAccount和osgroup）的任何價值、也會產生設定檔。SnapManager

步驟

1. 輸入下列命令：

   ssap clone sap clopy -profile _clone-profile-host *hostname*[-label *clone-label*|-id *clone-id*]-s拆 標籤_sit-operation-tlabel_-comment *new-profile _new-profile-name*[-profile-password *new-profile_password*]-repo_]-repo_]-pdb -stock_service｛*pdb*密碼-pane_-op_server｛*pdb -op_server*｛*_pdb*密碼*_server -server -pdb*、*_server*、*_server*、*_pdb*、*_server*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*-server*、*_pdb*、*_pdb*、*_pdb*、*-opam_service*、*_pdb*、*-server*、*_pdb*、*_pdb*、*-op*]-osAccount *osaccount*-osgroup *osgroup _[-stae-counter-n*][-dimdim_m_][-daper-count_n_][-time-counted *address_address*][-tim_project project形式電子郵件[_ quide-project形式電子郵件_ quality_notee_notee_][_電子郵件主題電子郵件地址模式[_資訊保護電子郵件地址][_資訊][_資訊][_資訊][_資訊保護電子郵件地址][資訊保護電子郵件地址][_主題][_主題資訊保護電子郵件地址][_主題資訊保護電子郵件地址][_主題][_主題][_主

題][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][_主題資訊保護電子郵件地址模式資訊保護電子郵件地址][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊保護][資訊

檢視複本分割程序的狀態

您可以檢視您開始的分割程序進度。

步驟

1. 若要檢視實體複本分割程序的進度、請輸入下列命令：

   「* smsap clone sap-STATUS -profile *profile*[-host *hostname*][-label *s*拆 分標籤|-id *s*拆 分*id*][-quiet |-verbose]*」

```
smsap clone split-status -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

檢視複本分割程序的結果

您可以檢視所啟動的複本分割程序結果。

步驟

1. 若要檢視複本分割程序的結果、請輸入下列命令：

   「* smsap clone sap-result-profile *profile*[-host *hostname*][-label *s*拆 分標籤|-id *s*拆 分*id*][-quiet |-verbose]*」

```
smsap clone split-result -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

停止複製切割程序

您可以停止執行中的複本分割程序。

關於此工作

停止分割程序之後、您將無法繼續進行。

步驟

1. 若要停止實體複本分割作業、請輸入下列命令：

「* smsap clone sap-stop -profile *profile*[-host *hostname*][-label *s*拆 分標籤|-id *s*拆 分*id*][-quiet |-verbose]*」

```
smsap clone split-stop -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

刪除設定檔

只要設定檔不包含目前用於其他作業的成功備份、即可刪除該設定檔。您可以刪除包含已釋出或刪除備份的設定檔。

1. 輸入下列命令：「msap profile delete -profileprofile [-quiet |-verbose]」

   您可以刪除為複本分割建立的新設定檔。刪除時、SnapManager 如果您刪除設定檔、稍後無法銷毀設定檔警告訊息會顯示在指令行介面中。

```
smsap profile delete -profile AUTO-REVEN
```

銷毀設定檔

利用此功能、您可以銷毀與分割複本（資料庫）相關的設定檔、以及基礎儲存設備。SnapManager在銷毀設定檔之前、請務必先移除相關的備份與複本。

步驟

1. 若要銷毀使用分割複製作業和分割複製資料庫所建立的設定檔、請輸入下列命令：

   「* smsap設定檔銷毀-profileprofile [-host *hostname*][-quiet |-verbose]*」

```
smsap profile destroy -profile AUTO-REVEN
```

從儲存庫資料庫刪除實體複本分割作業週期

您可以從儲存庫資料庫刪除複本分割作業週期項目。

步驟

1. 若要從儲存庫資料庫刪除實體複本分割作業週期項目、請輸入下列命令：

「* smsap clone sap-delete -profile *profile*[-host *hostname*][-label *s*拆 分標籤|-id *s*拆 分*id*][-quiet |-verbose]*」

```
smsap clone split-delete -profile p1 -id 8abc01ec0e78f3e2010e78f3fdd00001
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。