更新與設定檔相關的儲存系統名稱和目標資料庫主機名稱

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/task-update-storage-system-name-associated-with-a-profile.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

更新與設定檔相關的儲存系統名稱和目標資料庫主機名稱 1
更新與設定檔相關的儲存系統名稱 1
檢視與設定檔相關的儲存系統清單 2
更新與設定檔相關聯的目標資料庫主機名稱 2

更新與設定檔相關的儲存系統名稱和目標資料庫主機名稱

利用BIOS 3.3或更新版本、您可以更新儲存系統主機名稱或儲存系統位址、以及與某個BIOS設定檔相關聯的目標資料庫主機名稱。SnapManager SnapManager

更新與設定檔相關的儲存系統名稱

利用BIOS 3.3或更新版本、您可以更新與設定檔相關聯之儲存系統的主機名稱或IP位址。SnapManager

您的需求

您必須確保：

- 設定檔至少有一個備份。

  如果設定檔沒有任何備份、則不需要更新該設定檔的儲存系統名稱。

- 設定檔沒有執行任何作業。

關於這項工作

您可以使用SnapManager BIOS命令列介面（CLI）來更新儲存系統名稱或IP位址。更新儲存系統名稱時、儲存在儲存庫資料庫中的中繼資料會單獨更新。重新命名儲存系統名稱之後、您SnapManager 可以像先前一樣執行所有的功能。

> 您無法使用SnapManager 無法更新的圖形化使用者介面（GUI）來變更儲存系統名稱。

您必須確保新儲存系統中有Snapshot複本可供使用。不驗證儲存系統中是否存在Snapshot複本。SnapManager

不過、在重新命名儲存系統名稱之後、執行主機的循環升級和復原時、您必須記住下列事項：

- 如果您在重新命名儲存系統名稱之後執行主機的循環升級、則必須以新的儲存系統名稱更新設定檔。
- 如果您在重新命名儲存系統之後要復原主機、則必須確保將儲存系統名稱改回先前的儲存系統名稱、以便使用先前儲存系統的設定檔、備份和複製來執行SnapManager 還原作業。

步驟

1. 輸入下列命令：

   hy*smsap儲存設備重新命名-profile *profile*-oldname *old_storage*名稱-newname *new_storage*名稱[quiet |-verbose]*

如果您想要...	然後...
更新與設定檔相關的儲存系統名稱	指定「-profile」選項。

如果您想要...	然後...
更新與設定檔相關的儲存系統名稱或IP位址	指定下列選項和變數： • 「-oldnameold_storage名稱」是儲存系統的主機名稱或IP位址。 • newnamenew_storage名稱是儲存系統的主機名稱或IP位址。

以下範例顯示正在更新的儲存系統名稱：

```
smsap storage rename -profile mjullian -oldname lech -newname hudson
-verbose
```

檢視與設定檔相關的儲存系統清單

您可以檢視與特定設定檔相關聯的儲存系統清單。

關於這項工作

清單會顯示與特定設定檔相關的儲存系統名稱。

> 如果沒有可供設定檔使用的備份、您就無法檢視與設定檔相關聯的儲存系統名稱。

步驟

1. 若要顯示與特定設定檔相關的儲存系統資訊、請輸入下列命令：

   「* smsap儲存清單- profile _profile _（-無聲|-詳細）*」

範例

```
smsap storage list -profile mjubllian
```

```
Sample Output:
Storage Controllers
--------------------
STCO1110-RTP07OLD
```

更新與設定檔相關聯的目標資料庫主機名稱

SAP適用的BIOS（3.2或更新版本）可在BIOS設定檔中更新目標資料庫的主機名

稱。SnapManager SnapManager

您的需求

- 本機使用者的主目錄必須知道設定檔對儲存庫的對應。
- 必須關閉圖形化使用者介面（GUI）工作階段。SnapManager

關於這項工作

您只能使用CLI、以新的主機名稱更新設定檔。

*不支援在設定檔*中變更目標資料庫主機名稱的情況

下列情況不支援變更設定檔中的目標資料庫主機名稱：

- 使用SnapManager Isname GUI變更目標資料庫主機名稱
- 更新設定檔的目標資料庫主機名稱後、將儲存庫資料庫復原
- 執行單一命令來更新新目標資料庫主機名稱的多個設定檔
- 執行SnapManager 任何功能不全的作業時、請變更目標資料庫主機名稱

> 在設定檔中更新目標資料庫主機名稱之後、只會變更目標資料庫主機名稱。設定檔上設定的所有其他組態參數都會保留。

更新目標資料庫主機名稱之後、如果新主機中沒有可用的實體複本或掛載備份、則無法刪除或卸載備份。在這種情況SnapManager 下、從新主機執行支援功能會導致故障、以及舊主機中的過時項目。若要執行SnapManager 還原作業、您必須使用「profile update」（設定檔更新）來還原至先前的主機名稱。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile update -profile _profile[-profile-password *profile_password*][-database-dbname *dbname*-host *db_host*[-sID db_sid_][-log-userName *db_username*-password *db_password*-port *db_port*][{-rmne-lam_dim_dim_nour-tn_dim_dim_dim_nstyour_station每週次按分鐘數 *[transm_de_deed_deed_de_de[_controllunn_sthour][stock_unn_styour_uneed][_styour_styour_uneed_deed_*次輸入密碼_次輸入_次輸入密碼_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入密碼_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次輸入_次 *[-Comment _Comment][-snapname-Pattern_][-apstrape-noticle][-notification [-s*字 節成功電子郵件*_email_address1_*、*email_address2-Subject Pattern][-fell_email_address_address*、*email_address*-pet_Pattern_][-site-archive-develogs備份與備份資料的線上備份日數（*stations[–*分隔、電子郵件、電子郵件、電子郵件、電子郵件_、電子郵件、電子郵件

   此命令的其他選項如下：

   [-force（力量）][-nosmp]

如果您想要...	然後...
變更目標資料庫主機名稱	指定「-host *new_db_host*」

2. 若要檢視設定檔的目標資料庫主機名稱、請輸入下列命令：

   「msap設定檔顯示」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。