設定電子郵件通知

SnapManager for SAP

NetApp
August 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/task-configure-mail-server-for-a-repository.html on August 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定電子郵件通知 1
設定儲存庫的郵件伺服器 2
設定新設定檔的電子郵件通知 3
設定現有設定檔的電子郵件通知 5
設定多個設定檔的摘要電子郵件通知 6
新增設定檔至摘要電子郵件通知 7
新增現有設定檔至摘要電子郵件通知 7
停用多個設定檔的電子郵件通知 8

設定電子郵件通知

利用此功能、您可以接收關於設定檔執行資料庫作業完成狀態的電子郵件通知。SnapManager系統會產生電子郵件、並根據資料庫作業完成狀態、協助您採取適當的行動。SnapManager設定電子郵件通知是選用參數。

您可以將個別設定檔的電子郵件通知設定為設定檔通知、並將儲存庫資料庫上的多個設定檔設定為摘要通知。

設定檔通知

對於個別設定檔、您可以接收電子郵件、以利成功或失敗的資料庫作業。

> 根據預設、系統會針對失敗的資料庫作業啟用電子郵件通知。

摘要通知

「摘要通知」可讓您接收關於使用多個設定檔執行資料庫作業的摘要電子郵件。您可以啟用每小時、每日、每週或每月通知。

> 從S333.3開始SnapManager 、只有在您指定必須傳送通知的主機伺服器時、才會傳送摘要通知。如果您從SnapManager 3.3之前的版本升級支援功能、如果您尚未在摘要通知組態中指定主機伺服器、則可能不會傳送摘要通知。

> 如果您在實際應用程式叢集（RAC）環境中的某個資料庫節點上建立儲存庫、並啟用摘要通知、則稍後當您將相同的儲存庫新增至資料庫的另一個節點時、系統會傳送兩次摘要通知電子郵件。

您可以一次使用設定檔層級的通知或摘要通知。

支援下列設定檔執行資料庫作業的電子郵件通知：SnapManager

- 在主要儲存設備上建立備份
- 還原備份
- 建立複本
- 驗證備份

在啟用電子郵件通知的情況下建立或更新設定檔之後、您可以將其停用。如果停用電子郵件通知、您將不再收到已執行設定檔之資料庫作業的電子郵件警示。

您收到的電子郵件包含下列詳細資料：

- 資料庫作業名稱、例如備份、還原或複製
- 用於資料庫作業的設定檔名稱
- 主機伺服器名稱
- 資料庫的系統識別碼
- 資料庫作業的開始和結束時間

- 資料庫作業狀態
- 錯誤訊息（如果有）
- 警告訊息（若有）

您可以設定下列項目：

- 儲存庫的郵件伺服器
- 新設定檔的電子郵件通知
- 現有設定檔的電子郵件通知
- 儲存庫下多個設定檔的摘要電子郵件通知

您可以從命令列介面（CLI）和圖形使用者介面（GUI）設定電子郵件通知。

設定儲存庫的郵件伺服器

利用此功能、您可以指定要傳送電子郵件警示的郵件伺服器詳細資料。SnapManager

關於這項工作

使用此功能、您可以指定寄件者的電子郵件伺服器主機名稱或IP位址、以及儲存庫資料庫名稱的電子郵件伺服器連接埠號碼、以要求電子郵件通知。SnapManager您可以在0到65535,範圍內設定郵件伺服器連接埠號碼；預設值為25。如果您需要驗證電子郵件地址、可以指定使用者名稱和密碼。

您必須指定處理電子郵件通知的主機伺服器名稱或IP位址。

步驟

1. 若要設定郵件伺服器以傳送電子郵件警示、請輸入下列命令：

   hy*smsap通知集-sender電子郵件_email_address_-mailhost *mailhost*-mailport *mailport*[-authentication -username_-password_]-repository -port *repo_port*-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-login -username_repo_username_usernam_*

   此命令的其他選項如下：

   [`-force（力量）]

若要執行下列動作...	然後...
指定寄件者的電子郵件地址。	指定「寄件者電子郵件」選項。從SAP版的32位元3.2開始SnapManager 、您可以在指定電子郵件地址的網域名稱時加入連字號（-）。例如、您可以將寄件者電子郵件地址指定為-`+sender-emailuser@org-corp.com +。
指定寄件者的電子郵件伺服器主機名稱或**IP**位址。	指定"-mailhost"選項。

若要執行下列動作...	然後...
指定需要電子郵件通知之儲存庫資料庫名稱的電子郵件伺服器連接埠號碼。您可以將郵件伺服器連接埠號碼設定在零到**65535;**預設值為**25.**	指定"-mailport"選項。
如果您需要驗證電子郵件地址、請指定使用者名稱和密碼。	指定「-authentication」（驗證）選項、然後輸入使用者名稱和密碼。

下列範例會設定郵件伺服器。

```
smsap notification set -sender-email admin1@org.com -mailhost
hostname.org.com -mailport 25 authentication -username admin1 -password
admin1 -repository -port 1521 -dbname SMSAPREPO -host hotspur -login
-username grabal21 -verbose
```

設定新設定檔的電子郵件通知

建立新設定檔時、您可以設定在資料庫作業完成時接收電子郵件通知。

您的需求

- 您必須設定傳送警示的電子郵件地址。
- 您必須針對多個電子郵件地址使用以逗號分隔的清單。

  您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。

  > 您必須確保在雙引號內輸入一組電子郵件地址。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile create -profile _profile[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login-username_-database-dbname *dbdbname*-host *db_host_host*[-hourly port_login_[-s_密碼_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_dektAN *_[_sthour_sthour_st_st_en_en_stock_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_station_ms_ms* [-count_n_][-dim_m_][-flex每 週[-count_n_][-dim_m_][-moneh [-count_n_][-dimdim_m]][-comment *comment _][-snapname-Pattern*][-Protect [-notification [-sure-email_Subject -email_att主題 電子郵件 -email_attject 1、_attject電子郵件_attern

   此命令的其他選項如下：

   [`-force（力量）]

   > 支援最多1000個字元的電子郵件地址。SnapManager

當您使用設定檔（建立個別的歸檔記錄備份）一起建立資料檔案和歸檔記錄檔備份、而且資料檔案備份建立失敗時、電子郵件通知會以作業名稱的形式傳送資料備份、而非以資料備份和歸檔記錄備份的形式傳送。當資料檔案和歸檔記錄檔備份作業成功時、您會看到下列輸出：

```
Profile Name    : PROF_31
Operation Name  : Data Backup and Archive Logs Backup
Database SID    : TENDB1
Database Host    : repo1.rtp.org.com
Start Date      : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date          : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011
Status          : SUCCESS
Error messages  :
```

自訂新設定檔的電子郵件主旨

您可以在建立新設定檔時、針對其自訂電子郵件主旨。

關於這項工作

您可以使用「 {profile} \ {*operation-name*} \ {db-sID} \ {*db-host*} \ {start-date} \ {*end-date*} \ {STATUS } 模式來自訂電子郵件主旨、或輸入您自己的文字。

變數名稱	說明	範例值
《設定檔》	用於資料庫作業的設定檔名稱	PROF1
「營運名稱」	資料庫作業名稱	備份、資料備份、資料與歸檔記錄備份
「Db-SID」	資料庫的SID	DB1
「Db-host」	主機伺服器名稱	主機A
「開始日期」	以mmdd:hhh：s yyyy格式執行資料庫作業的開始時間	2012年4月27日21：00：45（太平洋標準時間2012年）
「結束日期」	以mmdd:hhh：s yyyy格式結束資料庫作業時間	2012年4月27日21：10：45（太平洋標準時間2012年）
狀態	資料庫作業狀態	成功

如果您未提供任何變數值、SnapManager 則Sing會顯示下列錯誤訊息：「Missing Value(s)-Subject」（顯示值-主旨）。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile create -profile _profile[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login-username_-database-dbname *dbdbname*-host *db_host*[-hourly port_login_[-s_密碼_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_stock_sthour_ms_ened_deed_deed_st_st_[*sthour_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_dektAN _n*][-dim_m_][-每週[-count_n_][-持續時間_m_]][-每月[-count_n_][-duration *m*]][-comment *comment _][-snapname -Pattern*][-notification [-addresssure_email_email_1_主題電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_主題_主題_電子郵件_

設定現有設定檔的電子郵件通知

當您更新設定檔時、可以設定在資料庫作業完成時接收電子郵件通知。

您的需求

- 您必須設定傳送警示的電子郵件地址。
- 您必須輸入要傳送警示的單一電子郵件地址或多個電子郵件地址。

  您可以針對多個位址使用以逗號分隔的清單。您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。您也可以選擇新增主旨至電子郵件。

  > 您必須確保在雙引號內輸入多個電子郵件地址集。

步驟

1. 輸入下列命令：

   「* smsap profile update -profile *profile*[-profile-password *profile_password*][-database-dbname *dbname* -host *db_host*[-sID db_sid_][-login-username_db_username_-password *det*-port_][{-rmne-pour -tn_dim_dim_dim_n_n_stock_dim_unyour_unyour_styour_uneed][次密碼*[_unyour_unyour-tn_styour_uneed][*_次_次密碼_次_次_次_次_次_次_次_次_次_次密碼_次_次_次_次次_次 *[-dimdation _m*]][-comment *comment _][-snapname-Pattern*][[[]|[][-notification [-s字 成功電子郵件_email_address1_、*email_address2*-Subject *Subject _Pattern*][-f失敗 電子郵件_email_address1_、電子郵件_address_2_、主題_Subject ___主題模式_attern]

   您可以使用「成功」選項來接收通知、僅針對成功的資料庫作業、而「失敗」選項則只針對失敗的資料庫作業接收通知。

自訂現有設定檔的電子郵件主旨

利用此功能、您可以更新現有設定檔、自訂電子郵件主旨模式。SnapManager此自訂的受試者模式僅適用於更新的設定檔。

步驟

1. 輸入下列命令：

「* smsap profile update -profile *profile*[-profile -password *profile_password*][-database-dbname *dbname* -host *db_host*[-sID db_sid_][-login_username_-password *db_password*-port *db_port*][{-rmne-four-tn_dim_dim_dim_nstation_nstyour_dim_unyour_unyour_unyour_styour_unyour_station_unyour_unyour_styour_station__[*count][_styour_unyour_unyour_unyour-tnstation_*密碼*[_station_count][_station_count_unyour-tnstyour-tnstyour-tnstyour-tunyour_un*次 密碼*[_count][_次_次_次 n*][-dim_m_]][-comment *comment _][-snapname -Pattern*][-protection [-protection -policy *policy_name*]|[-noprotel][-notification（成功）-email_email_address1_、*email_address2*-Subject *Subject _Pattern*]電子郵件主題_、電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_、電子郵件_主題_、電子郵件地址模式1 、電子郵件、電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子郵件_、電子郵件地址模式_、電子郵件地址模式2

設定多個設定檔的摘要電子郵件通知

利用此功能、您可以在儲存庫資料庫下設定多個設定檔的摘要電子郵件通知。SnapManager

關於這項工作

您可以將SnapManager 支援服務器主機設定為通知主機、以便將摘要通知電子郵件傳送給收件者。如果SnapManager 變更了伺服器主機名稱或IP位址、則通知主機也可以更新。

您可以選擇任何需要電子郵件通知的排程時間：

- 每小時：每小時接收一封電子郵件通知
- 每日：每日接收電子郵件通知
- 每週：每週接收電子郵件通知
- 每月：每月接收電子郵件通知

您需要輸入單一電子郵件地址或以逗號分隔的電子郵件地址清單、才能收到使用這些設定檔執行作業的通知。輸入多個電子郵件地址時、您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。

> 您必須確保在雙引號內輸入多個電子郵件地址集。

利用下列變數、您可以新增自訂的電子郵件主旨：SnapManager

- 用於資料庫作業的設定檔名稱。
- 資料庫名稱
- 資料庫的SID
- 主機伺服器名稱
- 以yymmdd：hh：sss格式執行資料庫作業的開始時間
- 以yymmdd：hh：sss格式結束資料庫作業時間
- 資料庫作業狀態

如果您選擇不新增自訂的主旨、SnapManager 則功能表會顯示錯誤訊息：「使用數值主題」。

步驟

1. 輸入下列命令：

   「* sap notification update-sap-notification -reposale-notification -reposeate -port *repo_port*-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-login-username_-email_address1_、*email_address2*-Subject模式 -frequency｛-每日-時間_每日_每日_每日_每小時_時間_主機時間_每小時_通知時間_–下午1–下午1–每小時–通知時間_主機時間_時間_–下午1–下午1–通知時間_時間_時間_時間_時間_–下午1–下午1–｛–

   此命令的其他選項如下：

   [`-force`（力量）][-nosmp]

```
smsap notification update-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5 –email-address
admin@org.com –subject success –frequency -daily -time 19:30:45 –profiles
sales1 -notification-host wales
```

新增設定檔至摘要電子郵件通知

為儲存庫資料庫設定摘要電子郵件通知之後、您可以使用「摘要通知」命令、將新的設定檔新增至摘要通知。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile create -profile _profile_name[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-username_-database-dbname *dbdb_dbname*-host *db_host_host_host_sthourly*文件*[_ened_deed_dektAN _stock_stock_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_sthour_st_enam_sthour_stationstock_enyour_en_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_station_enam*[*sthour_ms_enam_enam_enam_station_enam_en -count _n*][-duration *m*][-每週數_n_][-duration *m*][-每月數_n_][-duration *m*]][-註釋_comment *][-snapname-Pattern*][][-摘要通知]*

   此命令的其他選項如下：

   [`-force（力量）]

新增現有設定檔至摘要電子郵件通知

利用此功能、您可以在更新設定檔的同時、將現有的設定檔新增至摘要電子郵件通知。SnapManager

步驟

1. 輸入下列命令：

   *smsap*設定檔更新*-profile _profile_name*[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-userName *-database-dbname _dbdb_dbname*-host *db_login*[*dourly pd_db_station_station_sthour_station*[

ened_deed_deed_deed_deed_deed_deenyour_sthour_sta_tnen_stationstationstock_enyour_enyour_stationen_deed_deed_deed_deedenyour_nenam_enam_en_en_enam_db_db_db_station -count _n][-duration *m*][-每週數_n_][-duration *m*][-每月數_n_][-duration *m*]][-註釋_comment *][-snapname-Pattern*][][-摘要通知]*

停用多個設定檔的電子郵件通知

啟用多個設定檔的摘要電子郵件通知之後、您可以停用這些設定檔、使其不再接收電子郵件警示。

關於這項工作

利用此功能、您可以停用設定檔執行資料庫作業的摘要電子郵件通知。SnapManager在支援程式CLI中、輸入「notification remove-Summary notification」命令、停用多個設定檔的摘要電子郵件通知、以及不需要電子郵件通知的儲存庫資料庫名稱。SnapManager

步驟

1. 若要停用儲存庫資料庫上多個設定檔的摘要通知、請輸入下列命令：

   hy*smsap notification dispose-sapnote-notification -reposit -port *repo_port*-dbname *repo_service_name* -host *repo_host*-login-username_*

下列範例顯示儲存庫資料庫上的多個設定檔正在停用摘要通知：

```
smsap notification remove-summary-notification –repository –port 1521
–dbname repo2 –host 10.72.197.133 –login –username oba5
```

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。