設定新設定檔的電子郵件通知

SnapManager for SAP

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-sap/windows/task-customize-e-mail-subject-for-a-new-profile.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定新設定檔的電子郵件通知 1
您的需求 1
自訂新設定檔的電子郵件主旨 2

設定新設定檔的電子郵件通知

建立新設定檔時、您可以設定在資料庫作業完成時接收電子郵件通知。

您的需求

- 您必須設定傳送警示的電子郵件地址。
- 您必須針對多個電子郵件地址使用以逗號分隔的清單。

  您必須確保在逗號和下一個電子郵件地址之間沒有空格。

  > 您必須確保在雙引號內輸入一組電子郵件地址。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile create -profile _profile[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login-username_-database-dbname *dbdbname*-host *db_host_host*[-hourly port_login_[-s_密碼_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_dektAN *_[_sthour_sthour_st_st_en_en_stock_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_statio n_ms_ms* [-count_n_][-dim_m_][-flex每 週[-count_n_][-dim_m_][-moneh [-count_n_][-dimdim_m]][-comment *comment _][-snapname-Pattern*][-Protect [-notification [-sure-email_Subject -email_att主題 電子郵件 -email_attject 1、_attject電子郵件_attern

   此命令的其他選項如下：

   [`-force（力量）]

   > 支援最多1000個字元的電子郵件地址。SnapManager

   當您使用設定檔（建立個別的歸檔記錄備份）一起建立資料檔案和歸檔記錄檔備份、而且資料檔案備份建立失敗時、電子郵件通知會以作業名稱的形式傳送資料備份、而非以資料備份和歸檔記錄備份的形式傳送。當資料檔案和歸檔記錄檔備份作業成功時、您會看到下列輸出：

```
Profile Name     : PROF_31
Operation Name   : Data Backup and Archive Logs Backup
Database SID     : TENDB1
Database Host     : repo1.rtp.org.com
Start Date       : Fri Sep 23 13:37:21 EDT 2011
End Date           : Fri Sep 23 13:45:24 EDT 2011
Status           : SUCCESS
Error messages   :
```

自訂新設定檔的電子郵件主旨

您可以在建立新設定檔時、針對其自訂電子郵件主旨。

關於這項工作

您可以使用「 {profile} \ {*operation-name*} \ {db-sID} \ {*db-host*} \ {start-date} \ {*end-date*} \ {STATUS } 模式來自訂電子郵件主旨、或輸入您自己的文字。

變數名稱	說明	範例值
《設定檔》	用於資料庫作業的設定檔名稱	PROF1
「營運名稱」	資料庫作業名稱	備份、資料備份、資料與歸檔記錄備份
「Db-SID」	資料庫的SID	DB1
「Db-host」	主機伺服器名稱	主機A
「開始日期」	以mmdd:hhh：s yyyy格式執行資料庫作業的開始時間	2012年4月27日21：00：45（太平洋標準時間2012年）
「結束日期」	以mmdd:hhh：s yyyy格式結束資料庫作業時間	2012年4月27日21：10：45（太平洋標準時間2012年）
狀態	資料庫作業狀態	成功

如果您未提供任何變數值、SnapManager 則Sing會顯示下列錯誤訊息：「Missing Value(s)-Subject」（顯示值-主旨）。

步驟

1. 輸入下列命令：

   smsap profile create -profile _profile[-profile-password *profile_password*]-reposit儲存 庫-dbname *repo_service_name*-host *repo_host*-port *repo_port*-login-username_-database-dbname *dbdbname*-host *db_host*[-hourly port_login_[-s_密碼_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_stock_sthour_ms_ened_deed_deed_st_st_[*sthour_ened_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_deed_dektAN _n*][-dim_m_][-每週[-count_n_][-持續時間_m_]][-每月[-count_n_][-duration *m*]][-comment *comment _][-snapname -Pattern*][-notification [-addresssure_email_email_1_主題電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_電子郵件_主題_主題_主題_電子郵件_

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。