# 감사 메시지 범주

## StorageGRID

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/audit/system-audit-messages.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

감사 메시지 범주 . . . . . 1
시스템 감사 메시지 . . . . . 1
오브젝트 스토리지 감사 메시지 . . . . . 3
클라이언트가 감사 메시지를 읽습니다 . . . . . 4
클라이언트가 감사 메시지를 기록합니다 . . . . . 5
관리 감사 메시지입니다 . . . . . 6

# 감사 메시지 범주

감사 메시지가 그룹화되는 다양한 범주를 숙지해야 합니다. 이러한 그룹은 메시지가 나타내는 활동 클래스에 따라 구성됩니다.

## 시스템 감사 메시지

시스템 감사 범주에 속하는 감사 메시지에 익숙해야 합니다. 이러한 이벤트는 감사 시스템 자체, 그리드 노드 상태, 시스템 전체 작업(그리드 작업) 및 서비스 백업 작업과 관련된 이벤트로, 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.

| 코드 | 메시지 제목 및 설명입니다 | 을 참조하십시오 |
|---|---|---|
| ECMC | 누락된 삭제 코딩 데이터 조각: 누락된 삭제 코딩 데이터 조각이 감지되었음을 나타냅니다. | ECMC: 삭제 코딩 데이터 조각이 없습니다 |
| ECOC | 손상된 삭제 코딩 데이터 조각: 손상된 삭제 코딩 데이터 조각이 감지되었음을 나타냅니다. | ECOC: 손상된 삭제 코딩 데이터 조각 |
| ETAF | 보안 인증 실패: 전송 계층 보안(TLS)을 사용한 연결 시도가 실패했습니다. | ETAF: 보안 인증 실패 |
| GNRG | GNDS 등록: StorageGRID 시스템에서 자체적으로 갱신되거나 등록된 서비스. | GNRG: GNDS 등록 |
| GNUR | GNDS 등록 취소: StorageGRID 시스템에서 서비스 등록이 취소되었습니다. | GNUR:GNDS 등록 취소 |
| GTED | 그리드 작업 종료: CMN 서비스가 그리드 작업 처리를 완료했습니다. | GTED: 그리드 작업이 종료되었습니다 |
| GTSt | 그리드 작업 시작됨: CMN 서비스가 그리드 작업 처리를 시작했습니다. | GTSt: 그리드 작업이 시작되었습니다 |
| GTSU | Grid Task Submitted(그리드 작업 제출됨): CMN 서비스로 GRID 작업이 제출되었습니다. | GTSU: 그리드 작업 제출됨 |
| IDEL | ILM 시작 삭제: ILM이 개체 삭제 프로세스를 시작할 때 이 감사 메시지가 생성됩니다. | IDEL: ILM 삭제 시작 |

| 코드 | 메시지 제목 및 설명입니다 | 을 참조하십시오 |
|---|---|---|
| LKCU | 덮어쓴 개체 정리. 이 감사 메시지는 덮어쓴 개체를 자동으로 제거하여 저장 공간을 확보할 때 생성됩니다. | LKCU: 덮어쓴 개체 정리 |
| LLST | 위치 손실: 이 감사 메시지는 위치가 손실될 때 생성됩니다. | LLST: 위치가 손실되었습니다 |
| OLST | 개체 손실: 요청된 개체를 StorageGRID 시스템 내에 찾을 수 없습니다. | OLST: 시스템에서 손실된 개체를 감지했습니다 |
| ORLM | 개체 규칙 충족: ILM 규칙에 지정된 대로 개체 데이터가 저장됩니다. | ORLM: 개체 규칙이 충족되었습니다 |
| 추가 | 보안 감사 비활성화: 감사 메시지 로깅이 꺼졌습니다. | 추가: 보안 감사 비활성화 |
| 사드 | 보안 감사 활성화: 감사 메시지 로깅이 복원되었습니다. | Sade: 보안 감사 활성화 |
| SVRF | 오브젝트 저장소 확인 실패: 콘텐츠 블록이 확인 검사에 실패했습니다. | SVRF: Object Store Verify Fail(SVRF: 오브젝트 저장소 확인 실패) |
| SVRU | 오브젝트 저장소 알 수 없음 확인: 오브젝트 저장소에서 예기치 않은 오브젝트 데이터가 감지되었습니다. | SVRU: Object Store Verify Unknown |
| 시스템 | 노드 중지: 종료가 요청되었습니다. | SYSD:노드 중지 |
| 시스템 | 노드 중지: 서비스가 정상 중지를 시작했습니다. | 시스템:노드 중지 중 |
| 시스템 | 노드 시작: 서비스가 시작되었고 이전 종료의 특성이 메시지에 표시됩니다. | SYSU: 노드 시작 |
| VLST | 사용자가 시작한 볼륨 손실: '/proc/cMSI/Volume_lost' 명령이 실행되었습니다. | VLST: 사용자가 시작한 볼륨이 손실되었습니다 |

## LKCU: 덮어쓴 개체 정리

# 오브젝트 스토리지 감사 메시지

따라서 오브젝트 스토리지 감사 범주에 속하는 감사 메시지를 잘 알고 있어야 합니다. 이러한 이벤트는 StorageGRID 시스템 내에서 개체의 스토리지 및 관리와 관련된 이벤트입니다. 여기에는 오브젝트 스토리지 및 검색, 그리드 노드에서 그리드 노드 전송, 검증도 포함됩니다.

| 코드 | 설명 | 을 참조하십시오 |
|---|---|---|
| APCT | 클라우드 계층에서 아카이브 제거: 아카이브된 오브젝트 데이터는 S3 API를 통해 StorageGRID에 연결되는 외부 아카이브 스토리지 시스템에서 삭제됩니다. | APCT: 클라우드-계층에서 아카이브 제거 |
| ARCB | 아카이브 오브젝트 검색 시작: ARC 서비스는 외부 아카이브 스토리지 시스템에서 오브젝트 데이터 검색을 시작합니다. | ARCB: 아카이브 객체 검색이 시작됩니다 |
| ARCE | Archive Object Retrieve End(아카이브 객체 검색 종료): 외부 아카이브 스토리지 시스템에서 객체 데이터를 검색했으며 ARC 서비스가 검색 작업의 상태를 보고합니다. | ARCE: 아카이브 객체 검색 종료 |
| ARCT | 클라우드 계층에서 아카이브 검색: S3 API를 통해 StorageGRID에 연결되는 외부 아카이브 스토리지 시스템에서 아카이빙된 오브젝트 데이터를 검색합니다. | ARCT: 클라우드 계층에서 아카이브 검색 |
| 합니다 | 아카이브 객체 제거: 외부 아카이브 스토리지 시스템에서 콘텐츠 블록이 성공적으로 삭제되었거나 삭제되지 않았습니다. | AREM: 아카이브 객체 제거 |
| ASCE | Archive Object Store End(아카이브 오브젝트 저장소 종료): 컨텐츠 블록이 외부 아카이브 스토리지 시스템에 기록되고 ARC 서비스가 쓰기 작업의 상태를 보고합니다. | ASCE: 아카이브 객체 저장소 종료 |
| ASCT | Archive Store Cloud-Tier: 오브젝트 데이터는 S3 API를 통해 StorageGRID에 연결되는 외부 아카이브 스토리지 시스템에 저장됩니다. | ASCT: Archive Store Cloud - Tier(아카이브 저장소 클라우드 - 계층) |

| 코드 | 설명 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- |
| ATCHE | 아카이브 오브젝트 저장소 시작: 외부 아카이브 스토리지에 콘텐츠 블록 쓰기가 시작되었습니다. | ATCHE: 아카이브 오브젝트 저장소가 시작됩니다 |
| AVCC | Archive Validate Cloud-Tier Configuration: 제공된 계정 및 버킷 설정이 성공적으로 검증되었는지 또는 확인되지 않았습니다. | AVCC: Archive Validate Cloud-Tier Configuration |
| 카운터보어 | Object Send End(개체 보내기 종료): 소스 엔터티가 그리드 노드 간 데이터 전송 작업을 완료했습니다. | CBSE: 객체 보내기 종료 |
| CBRE | 오브젝트 수신 종료: 대상 엔터티가 그리드 노드에서 그리드 노드 데이터 전송 작업을 완료했습니다. | CBRE: 객체 수신 종료 |
| SCMT | 오브젝트 저장소 커밋: 콘텐츠 블록이 완전히 저장되고 확인되었으므로 이제 요청할 수 있습니다. | SCMT: 오브젝트 저장소 커밋 |
| SREM | 오브젝트 저장소 제거: 콘텐츠 블록이 그리드 노드에서 삭제되었으며 더 이상 직접 요청할 수 없습니다. | SREM: 오브젝트 저장소 제거 |

# 클라이언트가 감사 메시지를 읽습니다

클라이언트 읽기 감사 메시지는 S3 또는 Swift 클라이언트 애플리케이션이 오브젝트 검색을 요청할 때 기록됩니다.

| 코드 | 설명 | 사용자 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- | --- |
| SGET | S3 GET: 성공적인 트랜잭션을 로그하여 객체를 검색하거나 버킷의 오브젝트를 나열합니다.<br><br>• 참고: * 트랜잭션이 하위 리소스에서 작동하는 경우 감사 메시지에는 S3SR 필드가 포함됩니다. | S3 클라이언트 | SGET: S3 GET |

| 코드 | 설명 | 사용자 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- | --- |
| 셰어 | S3 HEAD: 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 버킷의 존재 여부를 확인합니다. | S3 클라이언트 | Shea: S3 헤드 |
| 윙입니다 | SwiFT GET: 성공한 트랜잭션을 로그하여 객체를 검색하거나 컨테이너의 객체를 나열합니다. | SWIFT 클라이언트 | wget: Swift get |
| WHEA | SwiFT HEAD: 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 컨테이너의 존재를 확인합니다. | SWIFT 클라이언트 | WHEA: 스위프트 헤드 |

# 클라이언트가 감사 메시지를 기록합니다

S3 또는 Swift 클라이언트 애플리케이션이 오브젝트 생성 또는 수정을 요청할 때 클라이언트 쓰기 감사 메시지가 기록됩니다.

| 코드 | 설명 | 사용자 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- | --- |
| OVWR | 오브젝트 덮어쓰기: 트랜잭션을 로그하여 한 오브젝트를 다른 오브젝트로 덮어씁니다. | S3 클라이언트<br><br>SWIFT 클라이언트 | OVWR: 개체 덮어쓰기 |
| SDEL | S3 삭제: 오브젝트 또는 버킷을 삭제하기 위해 트랜잭션을 성공적으로 기록합니다.<br><br>• 참고: * 트랜잭션이 하위 리소스에서 작동하는 경우 감사 메시지에는 S3SR 필드가 포함됩니다. | S3 클라이언트 | SDEL: S3 삭제 |
| Spos | S3 POST: 성공적인 트랜잭션을 로그하여 AWS Glacier 스토리지에서 클라우드 스토리지 풀로 오브젝트를 복원합니다. | S3 클라이언트 | Spos: S3 POST |

| 코드 | 설명 | 사용자 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPUT | S3 PUT: 새 오브젝트 또는 버킷을 생성하기 위한 성공적인 트랜잭션을 기록합니다.<br><br>• 참고: * 트랜잭션이 하위 리소스에서 작동하는 경우 감사 메시지에는 S3SR 필드가 포함됩니다. | S3 클라이언트 | SPUT: S3 PUT |
| SUPD | S3 메타데이터 업데이트됨: 트랜잭션이 성공하여 기존 오브젝트 또는 버킷의 메타데이터를 업데이트합니다. | S3 클라이언트 | SUPD:S3 메타데이터가 업데이트되었습니다 |
| WDEL | SwiFT DELETE(빠른 삭제): 성공한 트랜잭션을 로그하여 오브젝트 또는 컨테이너를 삭제합니다. | SWIFT 클라이언트 | WDEL: Swift 삭제 |
| WPUT | SwiFT PUT: 새 개체 또는 컨테이너를 생성하기 위해 트랜잭션을 성공적으로 기록합니다. | SWIFT 클라이언트 | WPUT: Swift Put |

# 관리 감사 메시지입니다

관리 범주는 사용자 요청을 관리 API에 기록합니다.

| 코드 | 메시지 제목 및 설명입니다 | 을 참조하십시오 |
| --- | --- | --- |
| MGAU | 관리 API 감사 메시지: 사용자 요청 로그입니다. | MGAU: 관리 감사 메시지 |

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.