审核消息类别

StorageGRID

NetApp
March 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/storagegrid-116/audit/system-audit-messages.html on March 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

审核消息类别 1
系统审核消息 1
对象存储审核消息 2
客户端读取审核消息 4
客户端写入审核消息 4
管理审核消息 5

审核消息类别

您应熟悉对审核消息进行分组的各个类别。这些组将根据消息表示的活动类别进行组织。

系统审核消息

您应熟悉属于系统审核类别的审核消息。这些事件与审核系统本身，网格节点状态，系统范围的任务活动（网格任务）和服务备份操作相关，可帮助您解决潜在问题。

代码	消息标题和问题描述	请参见
ECMC	缺少纠删编码数据片段：表示检测到缺少纠删编码数据片段。	ECMC ： 缺少擦除编码的数据片段
ECOC	Erasure 编码数据片段损坏：表示检测到擦除编码数据片段损坏。	EcC ： 擦除编码数据片段损坏
ETAF	安全身份验证失败：尝试使用传输层安全（ Transport Layer Security ， TLS ）进行连接失败。	ETAF ： 安全身份验证失败
GNRG	GNDS 注册：服务在 StorageGRID 系统中更新或注册了有关自身的信息。	GNRG ： GNDS 注册
GNUR	GNDS 注销：服务已从 StorageGRID 系统中注销自身。	GN-R ： GNDS 注销
GTED	网格任务已结束： CMN 服务已完成网格任务的处理。	GTed ： 网格任务已结束
GTSt	网格任务已启动： CMN 服务已开始处理网格任务。	GTST ： 已启动网格任务
GTSU	已提交网格任务：已将网格任务提交到 CMN 服务。	GTSU ： 已提交网格任务
标识	ILM Initiated Delete ： 当 ILM 开始删除对象的过程时，会生成此审核消息。	idel ： ILM 已启动删除
LKCU	已覆盖对象清理。自动删除已覆盖的对象以释放存储空间时会生成此审核消息。	LKCU ： 覆盖对象清理

代码	消息标题和问题描述	请参见
LLST	Location Lost： 当某个位置丢失时，会生成此审核消息。	LLST： 位置丢失
OLST	对象丢失：无法在 StorageGRID 系统中找到请求的对象。	OLST： 系统检测到丢失对象
ORLM	满足对象规则：对象数据按照 ILM 规则的指定进行存储。	ORLM： 符合对象规则
Sadd	禁用安全审核：已关闭审核消息日志记录。	Sadd： 禁用安全审核
Sade	启用安全审核：审核消息日志记录已还原。	Sade： 启用安全审核
SVRF	对象存储验证失败：内容块验证检查失败。	SVRF： 对象存储验证失败
SVRU	对象存储验证未知：在对象存储中检测到意外的对象数据。	SVRU： 对象存储验证未知
系统	节点停止：已请求关闭。	SYSD： 节点停止
系统	节点停止：服务已正常停止。	Syst： 节点正在停止
系统	节点启动：服务已启动；消息中显示了上次关闭的性质。	SYSU： 节点启动
VLST	User Initiated Volume Lost： 已运行 ` /proc/CMSI/Volume_Lost` 命令。	VLST： 用户启动的卷丢失

LKCU： 覆盖对象清理

对象存储审核消息

您应熟悉属于对象存储审核类别的审核消息。这些事件与 StorageGRID 系统中对象的存储和管理相关。其中包括对象存储和检索，网格节点到网格节点的传输以及验证。

代码	Description	请参见
APCT	从云层清除归档：已归档的对象数据将从外部归档存储系统中删除，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	APCT ： 从云层清除归档
ARCB	归档对象检索开始： ARC-Service 开始从外部归档存储系统检索对象数据。	ARCB ： 开始归档对象检索
Arce	归档对象检索结束：对象数据已从外部归档存储系统中检索，并且 ARC-Service 会报告检索操作的状态。	Arce ： 归档对象检索结束
ARCT	从云层检索归档：归档对象数据从外部归档存储系统中检索，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	ARCT ： 从云层检索归档
AREM	归档对象删除：已从外部归档存储系统成功或未成功删除内容块。	AREM ： 归档对象删除
ASCE	归档对象存储结束：已将内容块写入外部归档存储系统，并且 ARC-Service 会报告写入操作的状态。	ASCE ： 归档对象存储结束
上一个月	归档存储云层：对象数据存储到外部归档存储系统，该系统通过 S3 API 连接到 StorageGRID 。	SCT ： 归档存储云层
ATCE	归档对象存储开始：已开始向外部归档存储写入内容块。	ATCE ： 开始归档对象存储
AVCC	归档验证云层配置：提供的帐户和存储分段设置已成功验证或未成功验证。	AVCC ： 归档验证云层配置
CBSE	对象发送结束：源实体完成了网格节点到网格节点的数据传输操作。	CBSE ： 对象发送结束
CBRE	对象接收结束：目标实体完成了网格节点到网格节点的数据传输操作。	CBRE ： 对象接收结束
SCMT	对象存储提交：内容块已完全存储和验证，现在可以请求。	SCMT ： 对象存储提交

代码	Description	请参见
Srem	对象存储删除：已从网格节点中删除内容块，无法再直接请求。	Srem ： 对象存储删除

客户端读取审核消息

当 S3 或 Swift 客户端应用程序请求检索对象时，系统会记录客户端读取审核消息。

代码	Description	使用人	请参见
SGET	S3 GET ： 记录成功的事务以检索对象或列出存储分段中的对象。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	SGET ： S3 GET
Shea	S3 head ： 记录成功的事务以检查是否存在对象或存储分段。	S3 客户端	Shea ： S3 机头
wget	Swift get ： 记录成功的事务以检索对象或列出容器中的对象。	Swift 客户端	WGET ： Swift GET
WHEA	Swift head ： 记录成功的事务以检查是否存在对象或容器。	Swift 客户端	WHEA ： Swift head

客户端写入审核消息

当 S3 或 Swift 客户端应用程序请求创建或修改对象时，系统会记录客户端写入审核消息。

代码	Description	使用人	请参见
OVWR	对象覆盖：记录一个事务，以便使用另一个对象覆盖一个对象。	S3 客户端 Swift 客户端	OVWR ： 对象覆盖

代码	**Description**	使用人	请参见
SDEL	S3 delete ： 记录成功的事务以删除对象或存储分段。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	SDEL ： S3 delete
SPOS	S3 POST ： 记录将对象从 AWS Glacier 存储还原到云存储池的成功事务。	S3 客户端	SPOS ： S3 POST
SPUT	S3 PUT ： 记录成功的事务以创建新对象或存储分段。 • 注： * 如果事务对子资源执行操作，则审核消息将包含字段 S3SR 。	S3 客户端	SPUT ： S3 PUT
SUPD	S3 元数据已更新：记录成功的事务以更新现有对象或存储分段的元数据。	S3 客户端	SUPD ： 已更新 S3 元数据
WDEL	Swift delete ： 记录成功的事务以删除对象或容器。	Swift 客户端	WDEL ： Swift delete
WWPUT	Swift PUT ： 记录成功的事务以创建新对象或容器。	Swift 客户端	WWPUT ： Swift PUT

管理审核消息

" 管理 " 类别可将用户请求记录到管理 API 。

代码	消息标题和问题描述	请参见
MGAU	Management API 审核消息：用户请求日志。	MGAU ： 管理审核消息

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.