# Operazioni sui bucket

StorageGRID 11.7

NetApp
June 14, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/storagegrid-117/s3/custom-operations-on-buckets.html on June 14, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Operazioni sui bucket . . . . . 1
Operazioni personalizzate sui bucket . . . . . 8

# Operazioni sui bucket

Il sistema StorageGRID supporta un massimo di 1,000 bucket per ciascun account tenant S3.

Le restrizioni dei nomi dei bucket seguono le restrizioni delle regioni AWS US Standard, ma è necessario limitarle ulteriormente alle convenzioni di denominazione DNS per supportare le richieste di tipo host virtuale S3.

Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue:

- "Documentazione di Amazon Web Services (AWS): Limitazioni e limitazioni del bucket"
- "Configurare i nomi di dominio degli endpoint S3"

LE operazioni GET bucket (Elenca oggetti) e GET Bucket Versions supportano i controlli di coerenza StorageGRID.

È possibile verificare se gli aggiornamenti dell'ultimo tempo di accesso sono attivati o disattivati per i singoli bucket.

La seguente tabella descrive come StorageGRID implementa le operazioni del bucket API REST S3. Per eseguire una di queste operazioni, è necessario fornire le credenziali di accesso necessarie per l'account.

| Operazione | Implementazione |
|---|---|
| ELIMINA bucket | Questa operazione elimina il bucket. |
| ELIMINA cors bucket | Questa operazione elimina la configurazione CORS per il bucket. |
| ELIMINA crittografia bucket | Questa operazione elimina la crittografia predefinita dal bucket. Gli oggetti crittografati esistenti rimangono crittografati, ma i nuovi oggetti aggiunti al bucket non vengono crittografati. |
| ELIMINA ciclo di vita bucket | Questa operazione elimina la configurazione del ciclo di vita dal bucket. Vedere "Creare la configurazione del ciclo di vita S3". |
| ELIMINA policy bucket | Questa operazione elimina la policy associata al bucket. |
| ELIMINA replica bucket | Questa operazione elimina la configurazione di replica collegata al bucket. |
| ELIMINA tag bucket | Questa operazione utilizza `tagging` sottorisorsa per rimuovere tutti i tag da un bucket. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| OTTIENI bucket<br><br>(ListObjects)<br><br>(ListObjectsV2) | Questa operazione restituisce alcuni o tutti (fino a 1,000) gli oggetti in un bucket. La classe Storage per gli oggetti può avere due valori, anche se l'oggetto è stato acquisito con `REDUCED_REDUNDANCY` opzione classe di storage:<br><br>• `STANDARD`, Che indica che l'oggetto è memorizzato in un pool di storage costituito da nodi di storage.<br>• `GLACIER`, Che indica che l'oggetto è stato spostato nel bucket esterno specificato dal Cloud Storage Pool.<br><br>Se il bucket contiene un numero elevato di chiavi eliminate con lo stesso prefisso, la risposta potrebbe includere alcune `CommonPrefixes` che non contengono chiavi. |
| SCARICA le versioni degli oggetti bucket<br><br>(ListObjectVersions) | Con l'accesso IN LETTURA su un bucket, questa operazione con `versions` la sottorisorsa elenca i metadati di tutte le versioni degli oggetti nel bucket. |
| OTTIENI acl bucket | Questa operazione restituisce una risposta positiva e l'ID, il DisplayName e il permesso del proprietario del bucket, indicando che il proprietario ha pieno accesso al bucket. |
| OTTIENI bucket cors | Questa operazione restituisce il `cors` configurazione per il bucket. |
| OTTIENI la crittografia bucket | Questa operazione restituisce la configurazione di crittografia predefinita per il bucket. |
| OTTIENI il ciclo di vita del bucket<br><br>(GetBucketLifecycleConfiguration) | Questa operazione restituisce la configurazione del ciclo di vita del bucket. Vedere "Creare la configurazione del ciclo di vita S3". |
| OTTIENI posizione bucket | Questa operazione restituisce la regione impostata utilizzando `LocationConstraint` Elemento nella richiesta PUT bucket. Se l'area del bucket è `us-east-1`, viene restituita una stringa vuota per la regione. |
| OTTIENI notifica bucket<br><br>(GetBucketNotificationConfiguration) | Questa operazione restituisce la configurazione di notifica allegata al bucket. |
| OTTIENI la policy bucket | Questa operazione restituisce la policy allegata al bucket. |
| OTTIENI la replica bucket | Questa operazione restituisce la configurazione di replica collegata al bucket. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| OTTIENI il contrassegno bucket | Questa operazione utilizza `tagging` sottorisorsa per restituire tutti i tag per un bucket. |
| SCARICA la versione di bucket | Questa implementazione utilizza `versioning` sottorisorsa per restituire lo stato di versione di un bucket.<br>• *Blank*: Il controllo delle versioni non è mai stato abilitato (bucket “Unversioned”)<br>• Enabled (attivato): Il controllo delle versioni è attivato<br>• Suspended (sospeso): Il controllo delle versioni era stato precedentemente attivato e sospeso |
| OTTIENI configurazione blocco oggetto | Questa operazione restituisce la modalità di conservazione predefinita del bucket e il periodo di conservazione predefinito, se configurato.<br>Vedere "Utilizzare l’API REST S3 per configurare il blocco oggetti S3". |
| BENNA PER LA TESTA | Questa operazione determina se esiste un bucket e se si dispone dell’autorizzazione per accedervi.<br>Questa operazione restituisce:<br>• `x-ntap-sg-bucket-id`: UUID del bucket in formato UUID.<br>• `x-ntap-sg-trace-id`: L’ID di traccia univoco della richiesta associata. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| METTI bucket | Questa operazione crea un nuovo bucket. Creando il bucket, diventerai il proprietario del bucket.<br><br>• I nomi dei bucket devono rispettare le seguenti regole:<br>  ◦ Deve essere unico in ogni sistema StorageGRID (non solo univoco all'interno dell'account tenant).<br>  ◦ Deve essere conforme al DNS.<br>  ◦ Deve contenere almeno 3 e non più di 63 caratteri.<br>  ◦ Può essere una serie di una o più etichette, con etichette adiacenti separate da un punto. Ogni etichetta deve iniziare e terminare con una lettera minuscola o un numero e può utilizzare solo lettere minuscole, numeri e trattini.<br>  ◦ Non deve essere simile a un indirizzo IP formattato con testo.<br>  ◦ Non utilizzare i periodi nelle richieste di stile ospitate virtuali. I punti causano problemi con la verifica del certificato con caratteri jolly del server.<br>• Per impostazione predefinita, i bucket vengono creati in `us-east-1` regione; tuttavia, è possibile utilizzare `LocationConstraint` elemento di richiesta nel corpo della richiesta per specificare un'area diversa. Quando si utilizza `LocationConstraint` È necessario specificare il nome esatto di una regione definita utilizzando Grid Manager o l'API Grid Management. Contattare l'amministratore di sistema se non si conosce il nome della regione da utilizzare.<br><br>  **Nota**: Si verifica un errore se la richiesta PUT bucket utilizza un'area non definita in StorageGRID.<br><br>• È possibile includere `x-amz-bucket-object-lock-enabled` Richiedi intestazione per creare un bucket con blocco oggetti S3 attivato. Vedere "Utilizzare l'API REST S3 per configurare il blocco oggetti S3".<br><br>  È necessario attivare il blocco oggetti S3 quando si crea il bucket. Non puoi aggiungere o disattivare il blocco oggetti S3 dopo la creazione di un bucket. S3 Object Lock richiede il controllo della versione del bucket, che viene attivato automaticamente quando si crea il bucket. |
| METTI cors bucket | Questa operazione imposta la configurazione del CORS per un bucket in modo che il bucket possa gestire le richieste di origine incrociata. La condivisione delle risorse tra origini (CORS) è un meccanismo di sicurezza che consente alle applicazioni Web client di un dominio di accedere alle risorse di un dominio diverso. Si supponga, ad esempio, di utilizzare un bucket S3 denominato `images` per memorizzare le immagini. Impostando la configurazione CORS per `images` bucket, è possibile consentire la visualizzazione delle immagini in quel bucket sul sito web `http://www.example.com`. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| METTI la crittografia bucket | Questa operazione imposta lo stato di crittografia predefinito di un bucket esistente. Quando la crittografia a livello di bucket è attivata, tutti i nuovi oggetti aggiunti al bucket vengono crittografati.StorageGRID supporta la crittografia lato server con le chiavi gestite da StorageGRID. Quando si specifica la regola di configurazione della crittografia lato server, impostare `SSEAlgorithm` parametro a. `AES256`e non utilizzare `KMSMasterKeyID` parametro.<br><br>La configurazione della crittografia predefinita del bucket viene ignorata se la richiesta di caricamento degli oggetti specifica già la crittografia, ovvero se la richiesta include `x-amz-server-side-encryption-*` intestazione della richiesta). |
| METTI IL ciclo di vita del bucket<br><br>(PutBucketLifecycleConfiguration) | Questa operazione crea una nuova configurazione del ciclo di vita per il bucket o sostituisce una configurazione del ciclo di vita esistente. StorageGRID supporta fino a 1,000 regole del ciclo di vita in una configurazione del ciclo di vita. Ogni regola può includere i seguenti elementi XML:<br><br>• Scadenza (giorni, data)<br>• Non currentVersionExpiration (non currentDays)<br>• Filtro (prefisso, tag)<br>• Stato<br>• ID<br><br>StorageGRID non supporta queste azioni:<br><br>• AbortIncompleteMultipartUpload<br>• ExpiredObjectDeleteMarker<br>• Transizione<br><br>Vedere "Creare la configurazione del ciclo di vita S3". Per comprendere come l'azione di scadenza in un ciclo di vita del bucket interagisce con le istruzioni di posizionamento ILM, vedere "Come ILM opera per tutta la vita di un oggetto".<br><br>**Nota**: La configurazione del ciclo di vita del bucket può essere utilizzata con bucket con blocco oggetti S3 attivato, ma la configurazione del ciclo di vita del bucket non è supportata per bucket conformi legacy. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| NOTIFICA DEL bucket<br><br>(PutBucketNotificationConfiguration) | Questa operazione configura le notifiche per il bucket utilizzando l'XML di configurazione delle notifiche incluso nel corpo della richiesta. È necessario conoscere i seguenti dettagli di implementazione:<br><br>• StorageGRID supporta gli argomenti del servizio di notifica semplice (SNS) come destinazioni. Gli endpoint SQS (Simple Queue Service) o Amazon Lambda non sono supportati.<br>• La destinazione delle notifiche deve essere specificata come URN di un endpoint StorageGRID. Gli endpoint possono essere creati utilizzando il tenant Manager o l'API di gestione tenant.<br><br>L'endpoint deve esistere perché la configurazione della notifica abbia esito positivo. Se l'endpoint non esiste, un `400 Bad Request` viene restituito un errore con il codice `InvalidArgument`.<br><br>• Non è possibile configurare una notifica per i seguenti tipi di evento. Questi tipi di evento sono **non** supportati.<br>  ◦ `s3:ReducedRedundancyLostObject`<br>  ◦ `s3:ObjectRestore:Completed`<br>• Le notifiche degli eventi inviate da StorageGRID utilizzano il formato JSON standard, ad eccezione del fatto che non includono alcune chiavi e utilizzano valori specifici per altre, come mostrato nell'elenco seguente:<br>  ◦ **EventSource**<br><br>  `sgws:s3`<br><br>  ◦ **AwsRegion**<br><br>  non incluso<br><br>  ◦ **x-amz-id-2**<br><br>  non incluso<br><br>  ◦ **arn**<br><br>  `urn:sgws:s3:::bucket_name` |
| METTI la policy bucket | Questa operazione imposta la policy associata al bucket. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| METTI la replica del bucket | Questa operazione viene configurata "Replica di StorageGRID CloudMirror" Per il bucket che utilizza l'XML di configurazione della replica fornito nel corpo della richiesta. Per la replica di CloudMirror, è necessario conoscere i seguenti dettagli di implementazione:<br><br>• StorageGRID supporta solo V1 della configurazione di replica. Ciò significa che StorageGRID non supporta l'utilizzo di `Filter` Per le regole e segue le convenzioni V1 per l'eliminazione delle versioni degli oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere "Documentazione di Amazon S3 sulla configurazione della replica".<br>• La replica del bucket può essere configurata su bucket con versione o senza versione.<br>• È possibile specificare un bucket di destinazione diverso in ciascuna regola dell'XML di configurazione della replica. Un bucket di origine può replicare in più di un bucket di destinazione.<br>• I bucket di destinazione devono essere specificati come URN degli endpoint StorageGRID, come specificato in Gestione tenant o nell'API di gestione tenant. Vedere "Configurare la replica di CloudMirror".<br><br>L'endpoint deve esistere per il successo della configurazione della replica. Se l'endpoint non esiste, la richiesta fallisce come a. `400 Bad Request`. Il messaggio di errore indica: `Unable to save the replication policy. The specified endpoint URN does not exist: URN`.<br><br>• Non è necessario specificare un `Role` Nel file XML di configurazione. Questo valore non viene utilizzato da StorageGRID e verrà ignorato se inviato.<br>• Se si omette la classe di storage dall'XML di configurazione, StorageGRID utilizza `STANDARD` classe di storage per impostazione predefinita.<br>• Se si elimina un oggetto dal bucket di origine o si elimina lo stesso bucket di origine, il comportamento della replica tra regioni è il seguente:<br>  ◦ Se si elimina l'oggetto o il bucket prima che sia stato replicato, l'oggetto/bucket non viene replicato e non viene inviata alcuna notifica.<br>  ◦ Se elimini l'oggetto o il bucket dopo che è stato replicato, StorageGRID segue il comportamento standard di eliminazione di Amazon S3 per V1 della replica tra regioni. |
| INSERIRE il contrassegno bucket | Questa operazione utilizza `tagging` sottorisorsa per aggiungere o aggiornare un set di tag per un bucket. Quando si aggiungono tag bucket, tenere presente le seguenti limitazioni:<br><br>• StorageGRID e Amazon S3 supportano fino a 50 tag per ciascun bucket.<br>• Le etichette associate a un bucket devono avere chiavi tag univoche. Una chiave tag può contenere fino a 128 caratteri Unicode.<br>• I valori dei tag possono contenere fino a 256 caratteri Unicode.<br>• Chiave e valori distinguono tra maiuscole e minuscole. |

| Operazione | Implementazione |
| --- | --- |
| METTERE il bucket in versione | Questa implementazione utilizza `versioning` sottorisorsa per impostare lo stato di versione di un bucket esistente. È possibile impostare lo stato di versione con uno dei seguenti valori:<br>• Enabled (attivato): Attiva il controllo delle versioni degli oggetti nel bucket. Tutti gli oggetti aggiunti al bucket ricevono un ID di versione univoco.<br>• Suspended (sospeso): Disattiva il controllo delle versioni degli oggetti nel bucket. Tutti gli oggetti aggiunti al bucket ricevono l'ID versione `null`. |
| PUT Object Lock Configuration (CONFIGURAZIONE blocco oggetto) | Questa operazione consente di configurare o rimuovere la modalità di conservazione predefinita del bucket e il periodo di conservazione predefinito.<br><br>Se il periodo di conservazione predefinito viene modificato, la data di conservazione delle versioni degli oggetti esistenti rimane invariata e non viene ricalcolata utilizzando il nuovo periodo di conservazione predefinito.<br><br>Vedere "Utilizzare l'API REST S3 per configurare il blocco oggetti S3" per informazioni dettagliate. |

**Informazioni correlate**

"Controlli di coerenza"

"OTTIENI l'ultimo tempo di accesso a bucket"

"Utilizza policy di accesso a bucket e gruppi"

"Operazioni S3 monitorate nei registri di audit"

# Operazioni personalizzate sui bucket

Il sistema StorageGRID supporta operazioni bucket personalizzate aggiunte all'API REST S3 e specifiche del sistema.

La seguente tabella elenca le operazioni di bucket personalizzate supportate da StorageGRID.

| Operazione | Descrizione | Per ulteriori informazioni |
| --- | --- | --- |
| COERENZA del bucket | Restituisce il livello di coerenza applicato a un determinato bucket. | "COERENZA del bucket" |
| METTI la coerenza del bucket | Imposta il livello di coerenza applicato a un bucket specifico. | "METTI la coerenza del bucket" |
| OTTIENI l'ultimo tempo di accesso a bucket | Restituisce se gli ultimi aggiornamenti dell'ora di accesso sono attivati o disattivati per un bucket specifico. | "OTTIENI l'ultimo tempo di accesso a bucket" |

| Operazione | Descrizione | Per ulteriori informazioni |
| --- | --- | --- |
| TEMPO ULTIMO accesso bucket | Consente di attivare o disattivare gli ultimi aggiornamenti dell'orario di accesso per un determinato bucket. | "TEMPO ULTIMO accesso bucket" |
| ELIMINA la configurazione di notifica dei metadati del bucket | Elimina l'XML di configurazione della notifica dei metadati associato a un bucket specifico. | "ELIMINA la configurazione di notifica dei metadati del bucket" |
| OTTIENI la configurazione della notifica dei metadati del bucket | Restituisce l'XML di configurazione della notifica dei metadati associato a un bucket specifico. | "OTTIENI la configurazione della notifica dei metadati del bucket" |
| INSERIRE la configurazione della notifica dei metadati del bucket | Configura il servizio di notifica dei metadati per un bucket. | "INSERIRE la configurazione della notifica dei metadati del bucket" |
| METTI il bucket con le impostazioni di conformità | Obsoleto e non supportato: Non è più possibile creare nuovi bucket con Compliance abilitata. | "Deprecato: METTI il bucket con le impostazioni di conformità" |
| OTTIENI la compliance del bucket | Obsoleto ma supportato: Restituisce le impostazioni di conformità attualmente in vigore per un bucket compatibile esistente. | "Obsoleto: OTTIENI la compliance del bucket" |
| METTI la compliance del bucket | Obsoleto ma supportato: Consente di modificare le impostazioni di conformità per un bucket compatibile esistente. | "Obsoleto: METTI la compliance del bucket" |

**Informazioni correlate**

"Operazioni S3 registrate nei registri di audit"

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.