在 vCenter Server 中建和管理卷快照

VCP

Dave Bagwell, Ann-Marie Grissino, Paula Carrigan
October 27, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_protect_snapshots_volume.html on October 27, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

在 vCenter Server 中□建和管理卷快照 1
□建卷快照 1
□看卷快照□□信息 2
从快照克隆卷 2
将卷回□到快照 3
将卷快照□□到外部□象存□ 4
□除卷快照 6

在 vCenter Server 中□建和管理卷快照

□建 "卷快照" □建卷的□□点副本。此□程只需少量系□□源和空□，因此□建快照的速度比克隆快。

□可以使用快照将卷回□到□建快照□的状□。但是，由于快照只是卷元数据的副本，因此无法挂□或写入□些副本。

□□

- [Create a volume snapshot]
- [View volume snapshot details]
- [Clone a volume from a snapshot]
- [Roll back a volume to a snapshot]
- [Back up a volume snapshot to an external object store]
- [Delete a volume snapshot]

□建卷快照

□可以□活□卷□建快照，以便在任意□□点保留卷映像。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 卷 * 子□□□。
3. 在 * 活□ * □□中，□中要用于快照的卷□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □建 Snapshot* 。
6. （可□）：在 Create Snapshot □□框中，□入快照的名称。

   > 使用描述性命名最佳□践。如果□的□境中使用了多个集群或 vCenter Server ，□一点尤其重要。如果不□入名称，系□将使用□建快照的日期和□□□建快照默□名称。

7. （可□）□中 * 配□□将快照包括在□制中 * □□框，以□保在配□父卷□□制快照。
8. □□以下□□之一作□快照的保留期限：
   - * 永久保留 * ：在系□上无限期保留快照。
   - * □置保留期限 * ：□定系□保留快照的□□□度（天，小□或分□）。

     > □置保留期限□，□可以□□从当前□□□始的期限。（保留□□不会从快照□建□□□始□算。）

9. 要□建一个即□快照，□□□ * 立即□建快照 * 。

10. 要□□在未来某个□□□行快照，□完成以下□□：
    a. □□ * □建快照□□ * 。
    b. □入□□名称。
    c. □□□□□型并配置□□□□信息。
    d. （可□）□中 * 重□□□ * □□框以定期重□□□的快照。
11. □□ * □定 * 。

□看卷快照□□信息

□可能需要□□是否已添加快照。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 快照 * 子□□□。
3. （可□）□□以下□□器之一：
   - * □个 * ：不是□快照成□的卷快照。
   - * 成□ * ：属于□快照的卷快照。
   - * 非活□ * ：从已□除但尚未清除的卷□建的卷快照。
4. □看快照□□信息。

从快照克隆卷

□可以从卷的快照□建新卷。□行此操作□，系□会使用□建快照□卷上包含的数据使用快照信息克隆新卷。此□程□会在新□建的卷中存□有□卷的其他快照的信息。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 快照 * 子□□□。
3. 从□个□□中□□一个：
   - * □个 * ：列出不属于□快照的卷快照。
   - * 成□ * ：列出属于□快照的卷快照。
4. □中要克隆□卷的卷快照□□的□□框。
5. □□ * 操作 * 。
6. 在□示的菜□中，□□ * 从 Snapshot 克隆卷 * 。

7. □入卷名称和□大小，然后□新卷□□ GB 或 GiB 。
8. □□卷的□□□型：
   - * 只□ * ：□允□□行□取操作。
   - * □ / 写 * ：允□□行□取和写入操作。
   - * 已□定 * ：不允□□行任何□取或写入操作。
   - * □制目□ * ：指定□□制的卷□中的目□卷。
9. □□要与新卷□□的用□□□。
10. □□ * □定 * 。
11. □□新卷：
    a. □□ * NetApp Element Management* > * Management* 。
    b. □□ * 卷 * 子□□□。
    c. 在 * 活□ * □□中，□□新卷已列出。

    如果需要，□刷新□面。

将卷回□到快照

□可以随□将卷回□到快照。此操作将撤消自□建快照以来□卷所做的任何更改。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 快照 * 子□□□。
3. 从□个□□中□□一个：
   - * □个 * ：列出不属于□快照的卷快照。
   - * 成□ * ：列出属于□快照的卷快照。
4. □中要用于卷回□的卷快照□□的□□框。
5. □□ * 操作 * 。
6. 在□示的菜□中，□□ * 将卷回□到 Snapshot* 。
7. （可□）要在回□到快照之前保存卷的当前状□，□□行以下操作：
   a. 在 Rollback to Snapshot □□框中，□□ * 将卷的当前状□□存□快照 * 。
   b. □入新快照的名称。
8. □□ * □定 * 。

将卷快照□□到外部□象存□

□可以使用集成□□功能□□卷快照。□可以将快照从□行 NetApp Element □件的集群□□到外部□象存□或□一个基于 Element 的集群。

将快照□□到外部□象存□□，必□与允□□ / 写操作的□象存□建立□接。

- [Back up a volume snapshot to an Amazon S3 object store]
- [Back up a volume snapshot to an OpenStack Swift object store]
- [Back up a volume snapshot to a cluster running Element software]

将卷快照□□到 Amazon S3 □象存□

□可以将 NetApp Element 快照□□到与 Amazon S3 兼容的外部□象存□。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 快照 * 子□□□。
3. □中要□□的卷快照□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □□至 * 。
6. 在 * 将卷□□到 * 下的□□框中，□□ * Amazon S3* 。
7. 在 * 使用以下数据格式 * 下□□一个□□：
   - * 原生 * ：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - * 未□□ * ：与其他系□兼容的未□□格式。
8. □入□□信息：
   - * 主机名 * ：□入用于□□□象存□的主机名。
   - * □□密□ ID* ：□入□□的□□密□ ID 。
   - * 机密□□密□ * ：□入□□的机密□□密□。
   - * Amazon S3 Bucket* ：□入用于存□□□的 S3 存□分段。
   - * 前□ * ：（可□）□入□□名称的前□。
   - * 名称□□ * ：（可□）□入要附加到前□的名称□□。
9. □□ * □定 * 。

将卷快照□□到 OpenStack Swift □象存□

□可以将 NetApp Element 快照□□到与 OpenStack Swift 兼容的二□□象存□。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 快照 * 子□□□。
3. □中要□□的卷快照□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □□至 * 。
6. 在 * 将卷□□到 * 下的□□框中，□□ * OpenStack Swift* 。
7. 在 * 使用以下数据格式 * 下□□一个□□：
   - * 原生 * ：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
   - * 未□□ * ：与其他系□兼容的未□□格式。
8. □入□□信息：
   - * URL * ：□入用于□□□象存□的 URL 。
   - * 用□名 * ：□入□□的用□名。
   - * 身□□□密□ * ：□入□□的身□□□密□。
   - * 容器 * ：□入用于存□□□的容器。
   - * 前□ * ：（可□）□入□□卷名称的前□。
   - * 名称□□ * ：（可□）□入要附加到前□的名称□□。
9. □□ * □定 * 。

将卷快照□□到□行 Element □件的集群

□可以将□行 NetApp Element □件的集群上的卷快照□□到□程 Element 集群。

□必□在目□集群上□建一个大小等于或大于要用于□□的快照的卷。

在将一个集群□□或□原到□一个集群□，系□会生成一个密□，用作集群之□的身□□□。此批量卷写入密□可使源集群向目□集群□行身□□□，从而在向目□卷写入数据□提供安全性。在□□或□原□程中，□需要先从目□卷生成批量卷写入密□，然后再□始此操作。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Management* 。

   > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. □□ * 卷 * 子□□□。
3. □中目□卷□□的□□框。
4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * 从 * □原。
6. 在□□框的 * □原自 * 下，□□ * NetApp Element * 。

7. 在 * 使用以下数据格式 * 下□□一个□□：
    - * 原生 * ：只有基于 NetApp Element □件的存□系□才能□取的□□格式。
    - * 未□□ * ：与其他系□兼容的未□□格式。
8. □□ * 生成密□ * 可□目□卷生成批量卷写入密□。
9. 将批量卷写入密□□制到剪□板，以□用于源集群上的后□□□。
10. 从包含源集群的 vCenter 中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

    > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要用于此任□的集群。

11. □中要用于□□的快照□□的□□框。
12. □□ * 操作 * 。
13. 在□示的菜□中，□□ * □□至 * 。
14. 在□□框的 * 将卷□□到 * 下，□□ * NetApp Element * 。
15. 在 * 采用以下数据格式 * 下□□与目□集群相同的□□。
16. □入□□信息：
    - * □程集群 MVIP* ：□入目□卷集群的管理虚□ IP 地址。
    - * □程集群用□密□ * ：□入□程集群用□名。
    - * □程用□密□ * ：□入□程集群密□。
    - * 批量卷写入密□ * ：粘□先前在目□集群上生成的密□。
17. □□ * □定 * 。

□除卷快照

□可以使用 NetApp Element 管理□展点从□行 NetApp Element □件的集群中□除卷快照。□除快照□，系□会立即将其□除。

□可以□除正在从源集群□制的快照。如果□除快照□快照正在同□到目□集群，□同□□制将完成，快照将从源集群中□除。快照不会从目□集群中□除。

□□可以从目□集群中□除已□制到目□的快照。已□除的快照将保留在目□上已□除的快照列表中，直到系□□□到□已□除源集群上的快照□止。在目□□□到□已□除源快照后，目□将停止□制□快照。

□□

1. 从 vCenter □件中，□□ * NetApp Element Management* > * Protection* 。

    > 如果添加了□个或更多集群，□□保在□航□中□□要使用的集群。

2. 从 * 快照 * 子□□□中，□□以下□□之一：
    - * □个 * ：不属于□快照的卷快照列表。
    - * 非活□ * ：从已□除但尚未清除的卷□建的卷快照列表。
3. □中要□除的卷快照□□的□□框。

4. □□ * 操作 * 。
5. 在□示的菜□中，□□ * □除 * 。
6. □□操作。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文□"
- "SolidFire 和 Element □源□面"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.