对插件进行故障排除
VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_reference_troubleshoot_vcp.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

对 vCenter 插件进行故障排除 . . . 1
插件注册成功，但图标未显示在 Web 客户端中 . . . 1
使用VMware vCenter Server 6.7U1升级适用于VMware vCenter Server 4.8或更高版本的NetApp Element插件后出现错误 . . . 2
使用注册用户界面注册插件时出错 . . . 3
使用注册用户界面更新插件时出错 . . . 3
无法升级 NetApp 扩展的错误消息 . . . 3
删除插件成功完成，但图标仍存在 . . . 3
更改管理员密码后，无法取消注册或删除插件 . . . 4
插件管理任务失败或 ESXi 主机无法访问卷 . . . 4
在 Firefox 59.0.2 浏览器上使用 vCenter 插件期间发生故障 . . . 4
删除数据存储库操作失败 . . . 4
集群对无法使用配对密钥进行连接 . . . 5
QoSSIOC 状态错误消息 . . . 5
QoSSIOC 服务显示为可用，但不可用 . . . 5
已为数据存储库启用 QoSSIOC ，但此功能不可用 . . . 5

对 vCenter 插件进行故障排除

您需要了解适用于VMware vCenter Server的NetApp Element 插件的一些常见问题以及解决这些问题的步骤。

- 插件注册成功，但图标未显示在 Web 客户端中
- 使用VMware vCenter Server 6.7U1升级适用于VMware vCenter Server 4.8或更高版本的NetApp Element 插件后出现错误
- [使用注册用户界面注册插件时出错]
- [使用注册用户界面更新插件时出错]
- 无法升级 NetApp 扩展的错误消息
- [删除插件成功完成，但图标仍存在]
- [更改管理员密码后，无法取消注册或删除插件]
- 插件管理任务失败或 ESXi 主机无法访问卷
- 在 Firefox 59.0.2 浏览器上使用 vCenter 插件期间发生故障
- [删除数据存储库操作失败]
- [集群对无法使用配对密钥进行连接]
- QoSSIOC 状态错误消息
- QoSSIOC 服务显示为可用，但不可用
- 已为数据存储库启用 QoSSIOC ，但此功能不可用
- "升级到VMware vSphere 7.0 Update 3后、vCenter插件部署失败"

插件注册成功，但图标未显示在 Web 客户端中

Description

注册显示为成功，但在 vSphere Web Client 中看不到插件图标。

NetApp Element vCenter插件4.10及更早版本的更正操作

- 从 vSphere Web Client 中注销并重新登录。可能需要关闭并重新打开浏览器。
- 清除浏览器缓存。
- 从 vCenter 中，从 Windows 管理工具中的服务菜单重新启动 vSphere Web Client 服务或重新启动 vCenter 。
- 确保您具有与 vCenter 管理员角色关联的所有必需的默认管理权限。
- 检查插件 ZIP 文件是否已成功下载到 vCenter ：
  a. 在 vCenter 中打开 `vsphere_client_virGo.log` 。6.5 和 6.7 版的 vCenter 日志文件位于以下位置：
     - 闪存安装：` /var/log/vmware/vsphere-client/logs/vsphere_client_virGo.log`
     - HTML5 安装：` /var/log/vmware/vsphere-ui/logs/vsphere_client_virGo.log`

b. 如果失败消息指示 ZIP 下载失败，请重新下载此 ZIP 。

> 您可能需要更正无法访问或错误的 URL 。更新插件注册或取消注册并使用更正后的 URL 重新注册此插件。如果指定了 HTTP URL 而未更改 `allowHTTP` 设置，则也可能无法下载 ZIP 。

- 验证网络端口。确保可通过所需端口从 vCenter 双向访问管理节点。
- 检查 vCenter 的 MOB 扩展记录 ("com.solidfire".server ），其中包含插件 ZIP 的下载位置 URL ：
  a. 将 URL 粘贴到浏览器中。
  b. 验证是否可以下载此插件 ZIP 。
     - 如果可以下载此插件 ZIP ，请继续执行下一步。
     - 如果无法下载此插件 ZIP ，请检查 vCenter Server 与管理节点之间是否存在网络问题。
  c. 如果无法下载此插件，请将 MOB 记录中的 `serverThumbprint` 与浏览器中显示的 ZIP URL 的证书 SHA-1 进行比较：
     i. 如果 MOB 中的注册记录的 URL 或 SHA-1 不正确或过时，请取消注册此插件并重新注册此插件。
     ii. 如果此问题仍然存在且无法访问此 ZIP ，请检查此 ZIP URL 以确定是否存在使用管理节点地址的问题描述。在某些情况下，可能需要使用此插件的注册实用程序自定义 URL ，以便可以下载此 ZIP 文件。

使用VMware vCenter Server 6.7U1升级适用于VMware vCenter Server 4.8或更高版本的NetApp Element 插件后出现错误

Description

使用VMware vCenter Server 6.7U1升级到Element vCenter插件4.8或更高版本后、可能会遇到以下问题：

- 这些集群未列在插件扩展点中的*集群*部分中。
- 在*集群*和* QoSSIOC设置*部分中显示服务器错误。

更正操作

还原集群和 QoSSIOC 设置：

1. 从 vCenter 中注销。
2. 注销后、请等待三到五分钟、然后重新登录。
3. 在当前 vSphere Client 视图中，选择刷新图标。
4. 禁用缓存并刷新浏览器，例如，使用 Ctrl+F5 。
5. 检查集群和 QoSSIOC 设置是否已还原。

   如果问题描述仍然存在，则需要执行此操作 "为Element插件5.0或更高版本重新添加集群" 或 "为Element插件4.10或更早版本重新添加集群"。

使用注册用户界面注册插件时出错

Description

使用注册实用程序时，向 vCenter 服务器注册此插件时出错。已安装密钥为 `com.solidfire` 的插件。

更正操作

在注册实用程序中，使用 * 更新插件 * ，而不是 * 注册插件 * 。

使用注册用户界面更新插件时出错

Description

使用注册实用程序时，针对 vCenter 服务器更新此插件时出错。未为更新安装密钥为 `com.solidfire` 的插件。

更正操作

在注册实用程序中，使用 * 注册插件 * ，而不是 * 更新插件 * 。

无法升级 NetApp 扩展的错误消息

message

```
org.springframework.transaction.CannotCreateTransactionException: Could
not open JPA EntityManager for transaction; nested exception is
javax.persistence.PersistenceException:
org.hibernate.exception.GenericJDBCException: Could not open connection.
```

Description

在将 Windows vCenter Server 从 6.0 版升级到 6.5 期间，您会看到一条警告，指出 NetApp 扩展无法升级或可能无法与新的 vCenter Server 配合使用。完成升级并登录到 vSphere Web Client 后，如果选择 vCenter 插件扩展点，则会发生此错误。发生此错误的原因是，存储运行时数据库的目录已从 6.0 更改为 6.5 。vCenter 插件无法创建运行时所需的文件。

更正操作

1. 取消注册此插件。
2. 删除插件文件。
3. 重新启动 vCenter 。
4. 注册此插件。
5. 登录到 vSphere Web Client 。

删除插件成功完成，但图标仍存在

Description

已成功删除 vCenter 插件软件包文件，但在 vSphere Web Client 中仍可看到插件图标。

更正操作

从 vSphere Web Client 中注销并重新登录。可能需要关闭并重新打开浏览器。如果注销 vSphere Web Client 无法解析问题描述，则可能需要重新启动 vCenter Server Web 服务。此外，其他用户可能已有会话。必须关闭所有用户会话。

更改管理员密码后，无法取消注册或删除插件

Description

更改用于注册此插件的 vCenter 的管理员密码后，无法取消注册或删除此 vCenter 插件。

更正操作

对于插件 2.6 ，转到 vCenter 插件 * 注册 / 取消注册 * 页面。单击 * 更新 * 按钮以更改 vCenter IP 地址，用户 ID 和密码。

对于插件 2.7 或更高版本，请在插件的 mNode Settings 中更新 vCenter 管理员密码。

对于插件 4.4 或更高版本，请在该插件的 QoSSIOC 设置中更新 vCenter 管理员密码。

插件管理任务失败或 ESXi 主机无法访问卷

Description

创建，克隆和共享数据存储库任务失败，或者 ESXi 主机无法访问卷。

更正操作

- 检查 ESXi 主机上是否存在用于数据存储库操作的软件 iSCSI HBA 并已启用。
- 检查卷是否未删除或分配给不正确的卷访问组。
- 检查卷访问组是否具有正确的主机 IQN 。
- 检查关联帐户是否具有正确的 CHAP 设置。
- 检查卷状态是否为 active ，卷访问是否为 `readWrite` ，以及 `512e` 是否设置为 true 。

在 Firefox 59.0.2 浏览器上使用 vCenter 插件期间发生故障

message

名称： `HttpErrorResponse` 原始消息： `HTTP` 故障响应 https://vc6/ui/solidfire-war-4.2.0-SNAPSHOT/rest/vsphere//servers: `500` 内部服务器错误返回消息：服务器错误。请重试或联系 `NetApp` 支持

Description

此问题描述发生在使用 Firefox 的 vSphere HTML5 Web 客户端中。vSphere Flash 客户端不受影响。

更正操作

在浏览器 URL 中使用完整的 FQDN 。VMware 要求对 IP ，短名称和 FQDN 进行完全正向和反向解析。

删除数据存储库操作失败

Description

删除数据存储库操作失败。

更正操作

检查是否已从数据存储库中删除所有 VM 。您必须先从数据存储库中删除 VM ，然后才能删除该数据存储库。

集群对无法使用配对密钥进行连接

Description

使用配对密钥进行集群配对期间发生连接错误。"* 创建集群配对 * " 对话框中的错误消息指示没有到主机的路由。

更正操作

手动删除未配置的集群对在本地集群上创建的过程进行配对，然后重新执行集群配对。

QoSSIOC 状态错误消息

Description

此插件的 QoSSIOC 状态显示警告图标和错误消息。

更正操作

- 无法访问 `IP` 地址： IP 地址无效或未收到响应。验证地址是否正确以及管理节点是否联机且可用。
- 无法通信： 可以访问 IP 地址，但对该地址的调用失败。这可能表示 QoSSIOC 服务未在指定地址运行，或者防火墙可能正在阻止流量。
- 无法连接到 `SIOC` 服务： 在管理节点上的 ` /opt/solidfire/SIOC/data/logs/` 中打开 `sIOC.log` （在较早的管理节点上为` /var/log` 或 ` /var/log/solidfire/` ）以验证 SIOC 服务是否已成功启动。启动 SIOC 服务可能需要 50 秒或更长时间。如果服务未成功启动，请重试。

QoSSIOC 服务显示为可用，但不可用

Description

QoSSIOC 服务设置显示为已启动，但 QoSSIOC 不可用。

Element vCenter插件5.0或更高版本的更正操作

从NetApp Element 远程插件>配置选项卡的* QoSSIOC设置*选项卡中、选择刷新按钮。根据需要更新 IP 地址或用户身份验证信息。

Element vCenter插件4.10或更早版本的更正操作

从NetApp Element 配置扩展点的* QoSSIOC设置*选项卡中、选择刷新按钮。根据需要更新 IP 地址或用户身份验证信息。

已为数据存储库启用 QoSSIOC ，但此功能不可用

Description

已为数据存储库启用 QoSSIOC ，但 QoSSIOC 不可用。

更正操作

检查数据存储库上是否已启用 VMware SIOC：

1. 在管理节点上的 ` /opt/solidfire/sioc/data/logs/` 中打开 `sioc.log` （在旧管理节点上为` /var/log` 或 ` /var/log/solidfire/` ）。
2. 搜索此文本：

```
SIOC is not enabled
```

3. 请参见 "本文" 针对特定于问题描述的更正操作。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。