创建存储功能配置文件

VSC, VASA Provider, and SRA 9.7

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vsc-vasa-provider-sra-97/manage/concept-what-storage-capabilities-are.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

创建存储功能配置文件 1
什么是存储功能 1
创建和编辑存储功能配置文件的注意事项 1
配置存储功能配置文件 2

创建存储功能配置文件

您可以通过适用于 ONTAP 的 VASA Provider 创建存储功能配置文件并将其映射到存储。这有助于您在整个存储中保持一致性。您还可以使用 VASA Provider 检查存储与存储功能配置文件之间的合规性。

什么是存储功能

存储功能是一组存储系统属性，用于确定特定级别的存储性能，存储效率以及其他功能，例如与存储功能关联的存储对象的加密。

对于传统数据存储库，您可以使用存储功能配置文件一致地创建具有通用属性的数据存储库，并为其分配 QoS 策略。在配置期间， VSC 会显示与存储功能配置文件匹配的集群， SVM 和聚合。您可以使用*存储映射*菜单中的*全局自动生成配置文件*选项从现有传统数据存储库生成存储功能配置文件。创建配置文件后，您可以使用 VSC 监控数据存储库与配置文件的合规性。

与VVOL数据存储库结合使用时、配置向导可以使用多个存储功能配置文件在数据存储库中创建不同的FlexVol卷。您可以使用虚拟机存储策略根据定义自动在适当的FlexVol 卷中为虚拟机创建VVOL。例如，您可以为通用存储类（例如性能限制和加密或 FabricPool 等其他功能）创建配置文件。您可以稍后在 vCenter Server 中创建 VM 存储策略，以表示虚拟机的业务类别，并按名称（例如生产，测试， HR ）将这些策略链接到相应的存储功能配置文件。

与VVOL结合使用时、存储功能配置文件还用于设置各个虚拟机的存储性能、并将其放置在VVOL数据存储库中最能满足性能要求的FlexVol 卷上。您可以为性能指定具有最小和 / 或最大 IOPS 的 QoS 策略。您可以在最初配置虚拟机时使用默认策略，也可以在日后业务需求发生变化时更改虚拟机存储策略。

然后， vCenter Server 会将 LUN 或卷的存储功能与该 LUN 或卷上配置的数据存储库相关联。这样，您就可以在与虚拟机的存储配置文件匹配的数据存储库中配置虚拟机，并确保数据存储库集群中的所有数据存储库都具有相同的存储服务级别。

借助Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备、您可以为每个虚拟卷(VVol)数据存储库配置一个新的存储功能配置文件、该配置文件支持在同一个VVol数据存储库上配置具有不同IOPS要求的虚拟机。在执行具有IOPS要求的虚拟机配置工作流时、所有VVol数据存储库都会列在兼容数据存储库列表中。

> 在尝试为6.5之前的vCenter Server配置或修改虚拟机时、兼容数据存储库列表中仅会列出包含性能设置为`MAx_IOPS`的存储功能配置文件的VVol数据存储库。其余VVol数据存储库将列在不兼容的数据存储库列表中。您可以忽略此分类、并从不兼容的数据存储库列表中选择任何VVol数据存储库来配置或修改虚拟机。

创建和编辑存储功能配置文件的注意事项

您应了解创建和编辑存储功能配置文件的注意事项。

- 您只能在 AFF 系统上配置最小 IOPS 。
- 您可以在虚拟卷（ VVol ）数据存储库级别配置 QoS 指标。

  通过此功能，可以更灵活地为虚拟数据存储库上配置的同一虚拟机的不同 VMDK 分配不同的 QoS 指标。

- 您可以为 FAS 和 AFF 数据存储库配置存储功能配置文件。

  对于 FAS 系统，可以将空间预留配置为厚或精简，但对于 AFF 系统，空间预留只能配置为精简。

- 您可以使用存储功能配置文件为数据存储库提供加密。
- 从Virtual Storage Console (VSC)、VASA Provider和Storage Replication Adapter (SRA)虚拟设备的早期版本升级到VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的最新版本后、您无法修改现有存储功能配置文件。

  保留原有存储功能配置文件以实现向后兼容性。如果未使用默认模板、则在升级到VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备的最新版本期间、现有模板将被覆盖、以反映与存储功能配置文件的性能相关的新QoS指标。

- 您不能修改或使用原有存储功能配置文件来配置新的虚拟数据存储库或 VM 存储策略。
- 您必须对所有新数据存储库使用新的存储功能配置文件。

配置存储功能配置文件

您可以使用 VSC 手动创建存储功能配置文件，根据数据存储库的功能自动生成配置文件或根据您的要求修改配置文件。

您必须已向适用于VMware vSphere的Virtual Storage Console注册VASA Provider实例。

设置配置文件后，您可以根据需要编辑此配置文件。

步骤

1. 在Virtual Storage Console (VSC)主页*页面上、单击*存储功能配置文件。
2. 根据需要创建配置文件或编辑现有配置文件：

如果您要 ...	执行此操作 ...
创建配置文件	单击 CREATE
编辑现有配置文件	从存储功能配置文件页面上列出的配置文件中单击要修改的配置文件。

> 要查看与现有配置文件关联的值，您可以单击存储功能配置文件页面中的配置文件名称。然后， VASA Provider 将显示该配置文件的 " 摘要 " 页面。—您不能修改在VSC、VASA Provider和SRA虚拟设备9.6之前创建的任何现有存储功能配置文件。

3. 完成*创建存储功能配置文件*向导中的页面以设置配置文件、或者编辑值以修改现有配置文件。

   此向导中的大多数字段都是不言自明的。下表介绍了一些可能需要指导的字段。

字段	说明
确定多个配置文件	您可以使用问题描述名称和问题描述选项卡上的 * 存储功能配置文件 * 字段来说明存储功能配置文件的用途。提供良好的问题描述非常有用，因为最好根据所使用的应用程序设置不同的配置文件。 例如，业务关键型应用程序需要具有支持更高性能的功能的配置文件，例如 AFF 平台。用于测试或培训的数据存储库可能会使用性能较低的 FAS 平台配置文件，并支持所有存储效率功能和分层来控制成本。 如果已为 vCenter Server 启用 "`Linked` " 模式，则必须选择要为其创建存储功能配置文件的 vCenter Server 。
平台	您可以选择使用 AFF 或 FAS 平台类型的存储系统。后续屏幕上的选项将根据您选择的存储系统类型进行更新。
性能	您可以使用性能选项卡为存储系统设置传统 QoS 策略。 • 如果选择 * 无 * ，则会对数据 VVOL 应用无限制（无限）的 QoS 策略。 • 如果选择 * QoS 策略组 * ，则会将传统 QoS 策略应用于 VVOL 。 您可以设置 * 最大 IOPS* 和 * 最小 IOPS* 的值，以便使用 QoS 功能。如果选择无限 IOPS ，则最大 IOPS 字段将被禁用。如果应用于传统数据存储库，则会创建一个具有 `Max IOPS` 值的 QoS 策略并将其分配给 FlexVol 卷。如果与 VVol 数据存储库结合使用，则会为每个数据 VVol 创建一个 QoS 策略，其中包含 Max IOPS 和 Min IOPS 值。 ⓘ ◦ 对于传统数据存储库，最大 IOPS 和最小 IOPS 也可以应用于 FlexVol 卷。 ◦ 您必须确保性能指标不会在Storage Virtual Machine \(SVM\)级别、聚合级别或FlexVol 卷级别单独设置。

字段	说明
存储属性	您可以在此选项卡中启用的存储属性取决于您在 " 个人设置 " 选项卡中选择的存储类型。 • 如果选择 FAS 存储，则可以配置空间预留（厚或精简），启用重复数据删除，数据压缩和加密。 分层属性已禁用，因为此属性不适用于 FAS 存储。 • 如果选择 AFF 存储，则可以启用加密和分层。 默认情况下， AFF 存储会启用重复数据删除和数据压缩，并且无法禁用。空间预留配置为精简，不能更改为厚（聚合效率和分层需要精简）。 通过分层属性，可以使用启用了 FabricPool 的聚合中的卷（对于采用 ONTAP 9.4 及更高版本的 AFF 系统， VASA Provider 支持这些卷）。您可以为分层属性配置以下策略之一： • any ： 允许对任何 FlexVol 卷使用此存储功能配置文件，无论是否使用了 Fabric Pool • 无：防止将卷数据移动到容量层 • snapshot-only ： 将卷 Snapshot 副本中未与活动文件系统关联的用户数据块移动到容量层 • 自动：将 Snapshot 副本和活动文件系统中的冷用户数据块移至容量层

4. 在*摘要*页面上查看您选择的内容、然后单击*确定*。

   创建配置文件后，您可以返回到存储映射页面以查看哪些配置文件与哪些数据存储库匹配。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。