OnCommand Workflow Automation をインストールするためのシステム要件

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/reference-ports-required-for-oncommand-workflow-automation.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation をインストールするためのシステム要件 1
WFA をインストールするためのハードウェア要件 1
WFA をインストールするためのソフトウェア要件 1
Workflow Automation に必要なポート 2

OnCommand Workflow Automation をインストールするためのシステム要件

WFA をインストールする前に、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）のハードウェアとソフトウェアの要件を理解しておく必要があります。

WFA をインストールするためのハードウェア要件

次の表に、 WFA サーバのハードウェアの最小要件と推奨されるハードウェア仕様を示します。

コンポーネント	最小要件	推奨される仕様
CPU	2.27GHz 以上、 2 コア、 64 ビット	2.27GHz 以上、 2 コア、 64 ビット
RAM	4 GB	8 GB
空きディスク容量	5 GB	20 GB

WFA を仮想マシン（ VM ）にインストールする場合は、 VM に十分なリソースが確保されるように、必要なメモリと CPU を確保しておく必要があります。インストーラは CPU 速度を確認しません。

WFA をインストールするためのソフトウェア要件

WFA は 64 ビットの Windows オペレーティングシステムで実行され、専用の物理マシンまたは VM にインストールする必要があります。WFA を実行するサーバには、他のアプリケーションをインストールしないでください。

WFA は、 Microsoft Windows Server 2012 Enterprise Edition から Microsoft Windows Server 2016 （すべてのエディション）に実行されます。Enterprise Edition は、推奨される Windows オペレーティングシステムです。

- その他の最低限必要なソフトウェア *
- 次のいずれかのブラウザがサポートされています。
  - Mozilla Firefox
  - Microsoft Internet Explorer の略
  - Google Chrome
- ブラウザの Adobe Flash Player の最新バージョン
- PowerShell 3.0
- VMware PowerCLI バージョン 5

> VMware API 用の PowerShell 拡張機能が必要になるのは、 WFA を使用して VMware vSphere 上でワークフローを実行する場合のみです。

詳細については、を参照してください "Interoperability Matrix Tool で確認してください"。

Workflow Automation に必要なポート

ファイアウォールを使用する場合は、 Workflow Automation （ WFA ）に必要なポートを確認しておく必要があります。

このセクションでは、デフォルトのポート番号を示します。デフォルト以外のポート番号を使用する場合は、そのポートを開いて通信する必要があります。詳細については、ファイアウォールのマニュアルを参照してください。

次の表に、 WFA サーバで開いている必要があるデフォルトのポートを示します。

ポート	プロトコル	方向（ **Direction** ）	目的
80 、 443	HTTP 、 HTTPS	受信	WFA を開いてログインします
80 、 443 、 22	HTTP 、 HTTPS 、 SSH	送信	コマンド実行（ ZAPI 、 PowerCLI ）
445 、 139 、 389 、 636	Microsoft-ds 、 NetBinets-SSN 、 AD LDAP 、 AD LDAPS	送信	Microsoft Active Directory LDAP 認証
161	SNMP	送信	ワークフローのステータスに関する SNMP メッセージの送信
3306	MySQL	受信	読み取り専用ユーザをキャッシュしています
25	SMTP	送信	メール通知
80 、 443 、 25	HTTP 、 HTTPS 、 SMTP	送信	AutoSupport メッセージの送信
514	syslog	送信	syslog サーバにログを送信しています

次の表に、 Data Center Manager サーバで開く必要があるデフォルトのポートを示します。

ポート	プロトコル	方向（ **Direction** ）	目的
2638	Sybase の場合	受信	6.0 より前の Active IQ Data Center Manager からデータをキャッシュしています
3306	MySQL	受信	Active IQ Data Center Manager 6.0 以降からのデータのキャッシュ
8088 、 8488	HTTP 、 HTTPS	受信	6.0 より前の Active IQ Data Center Manager に含まれている Performance Advisor からデータをキャッシュしています

次の表に、 VMware vCenter で開いているデフォルトのポートを示します。

ポート	プロトコル	方向（ **Direction** ）	目的
443	HTTPS	受信	VMware vCenter からのデータのキャッシュ

次の表に、 SNMP ホストマシンで開く必要があるデフォルトのポートを示します。

ポート	プロトコル	方向（ **Direction** ）	目的
162	SNMP	受信	ワークフローのステータスに関する SNMP メッセージの受信

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。