Workflow Automation をインストールするための前提条件

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/rhel-install/task-install-perl-module-on-centos-and-rhel.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Workflow Automation をインストールするための前提条件 1
必要な設定情報 1
CentOS および RHEL に Perl モジュールをインストールします 2

Workflow Automation をインストールするための前提条件

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）をインストールする前に、必要な情報を入手し、特定の作業を完了しておく必要があります。

システムに WFA をインストールする前に、次の作業を完了しておく必要があります。

- ネットアップサポートサイトから WFA インストールファイルをダウンロードし、 WFA をインストールするサーバにファイルをコピーします

> ネットアップサポートサイトにログインするための有効なクレデンシャルが必要です。有効なクレデンシャルがない場合は、ネットアップサポートサイトに登録してクレデンシャルを取得できます。

- 必要に応じて、システムが次の機能にアクセスできることを確認します。
  - ストレージコントローラ
  - Active IQ データセンターマネージャー

> Secure Shell （ SSH ）を使用したアクセスが必要な環境の場合は、ターゲットコントローラで SSH を有効にする必要があります。

- Perl v5.10.1 がインストールされていることを確認します

必要な設定情報

ユニットまたはシステム	詳細	目的
アレイ	• IP アドレス • ユーザ名とパスワード	ストレージシステム上で操作を実行します ストレージ（アレイ）には root または admin アカウントのクレデンシャルが必要です。
OnCommand Balance データベースやカスタムデータベースなどの外部リポジトリ	• IP アドレス • 読み取り専用ユーザアカウントのユーザ名とパスワード	データを取得 外部リポジトリからデータを取得するには、外部リポジトリのディクショナリエントリやキャッシュクエリなど、関連する WFA コンテンツを作成する必要があります。

ユニットまたはシステム	詳細	目的
メールサーバ	• IP アドレス • ユーザ名とパスワード メールサーバで認証が必要な場合は、ユーザ名とパスワードが必要です。	WFA 通知を E メールで受信
AutoSupport サーバ	• メールホスト	SMTP 経由で AutoSupport メッセージを送信する メールホストが設定されていない場合は、 HTTP または HTTPS を使用して AutoSupport メッセージを送信できます。
Microsoft Active Directory （ AD ） LDAP サーバ	• IP アドレス • ユーザ名とパスワード • グループ名	AD LDAP または AD LDAPS を使用して認証と許可を行います
SNMP 管理アプリケーション	• IP アドレス • ポート	WFA の SNMP 通知の受信
syslog サーバ	• IP アドレス	ログデータを送信します

- 関連情報 *

"ネットアップサポート"

CentOS および RHEL に Perl モジュールをインストールします

一部の Perl モジュールは、 Linux 用 Perl パッケージにデフォルトでは含まれていません。

WFA のインストール時に、 WFA インストーラはシステム内のすべての Perl モジュールが使用可能であることを検証し、その要件が満たされた場合に処理を続行します。OnCommand Workflow Automation （ WFA ）をインストールする前に、 Perl モジュールをインストールする必要があります。

システムで設定された yum リポジトリで Perl モジュールが使用可能な場合、 WFA インストーラは Perl モジュールのインストールを自動的に試行します。Perl モジュールがない場合は、ユーザに Perl モジュールを手動でインストールするように求められます。唯一の例外は、「 perl-core 」モジュールです。このモジュールは、システムに設定されている yum リポジトリで使用可能な場合でも、システムに自動的にはインストールされません。これは問題と呼ばれています。

- 表 1 ： WFA に必要な Perl モジュール *

Perl モジュール	**RPM** パッケージ名
Perl コアモジュール	Perl - コア
DBI	dBi あたり
XML::DOM	PERLG-XML-dom
用語：： ReadKey	Perl - TermReadKey
HTTP: 要求	perl-libwww-perl
XML::libxml perl-xml-libxml	PERLG-XML-libxml
DBD::mysql	Perl - DBD - MySQL
uri::url	Perl URI
HTTP: 応答	perl-libwww-perl
HTTP: ヘッダー	perl-libwww-perl
ネット： SSLeay	Perl - Net-SSLeay
URI::Escape	Perl URI
LWP::Protocol::https perl-LWP-Protocol-https	Perl - LWP-Protocol-https
XML::Parser	Perl - XML - 解析ツール
LWP::UserAgent	perl-libwww-perl
net ： LDAP	Perl - LDAP
日付：：計算	Perl - 日付 - CalcXML

手順

1. Linux サーバに root ユーザとしてログインします
2. WFA に必要なすべての Perl モジュールがシステムにインストールされていることを確認します。

   WFA-4.2.0.0.0.bin -l

3. Perl モジュールが検出されない場合は、設定したリポジトリで使用できるかどうかを確認します。

   yum 'searchPerl - モジュール名

   - 例 *

     「 DBD::mysql 」モジュールが検出されない場合は、次の手順を実行します。

   yum `search perl -dbd-mysql`

4. リポジトリに Perl モジュールがない場合は、 Perl モジュールを含むリポジトリを設定するか、インターネットから Perl モジュールをダウンロードします。
5. 設定済みのリポジトリに不足している Perl モジュールをインストールします。

   yum-y install Perl - module-name

   - 例 *

     構成されたリポジトリから 'DBD::mysql' モジュールをインストールします

   yum-y install perl - DBD - mysql`

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。