コマンドを作成します

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/workflows/task-test-the-wfa-reservation-script-for-commands.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コマンドを作成します 1
予約スクリプトでコマンドをテストします 3

コマンドを作成します

タスクに適した定義済みの WFA コマンドがない場合は、 WFA コマンドを作成してワークフロー内の特定のタスクを完了できます。

PowerShell または Perl を使用して、コマンドに必要なコードを記述する方法を理解しておく必要があります。

手順

1. [**Designer**>*Commands] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新規コマンド定義 * （ New Command Definition ）] ダイアログボックスの [* プロパティ * （ * Properties * ）] タブで、 [* 名前 * （ * Name * ）] 、 [* 概要 * （ * Timeout * ）] 、および [* タイムアウト * （ * Timeout * ）] フィールドに必要な詳細を入力

   a. [*String Representation *] フィールドに、 MVEL 構文を使用してコマンドの文字列表現を入力します。

      - 例 *

   「 + VolumeName+" ⇒ 」 + 「 SnapshotName + 」

   コマンドの文字列表現を使用して、計画および実行時にワークフロー設計で表示する情報を表示します。コマンドの文字列表現では、コマンドのパラメータのみを使用する必要があります。

   a. * オプション： * 待機コマンドを作成している場合は、 * コマンドタイプ * セクションで * 待機状態 * を選択し、 * 待機間隔（ s ） * フィールドに必要な値を設定します。

4. [コード *] タブで、次の手順を実行します。

   a. コマンドに必要なスクリプト言語を * スクリプト言語 * リストから選択します。

      [+] をクリックして、コマンドの追加言語を選択できます。

   b. [選択した言語] タブにコマンドの適切なコードを入力します。

      PowerShell スクリプトでユーザ入力にパスワードタイプを使用する場合は、パラメータのエイリアスを作成し、属性に「 _Password 」を含める必要があります。Perl スクリプトの場合は、 * パラメーター定義 * （ Parameters Definition ）タブで、タイプを * パスワード * として指定できます。

      - 例 *

```
param (
  [parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Specify an AD administrator
password.")]
  [Alias("ADAdminPassword_Password")]  [string]$ADAdminPassword
)
```

5. [パラメーター定義（ * Parameters Definition ）] タブで、次の手順を実行します。

a. パラメータ定義テーブルに値を入力するには ' パラメータ検出 (Discover Parameters) * をクリックします

   パラメータとその属性はコードから抽出され、表に表示されます。たとえば、「 Array 」パラメータと「 VolumeName 」パラメータは、次のコードから抽出されます。

```
param (
  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Array name or IP address")]
  [string]$Array,

  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Volume name")]
  [string]$VolumeName,
)
```

a. パラメータの概要 列をクリックして、概要 を編集します。

   このタブで他のフィールドを編集することはできません。

6. [* パラメーターマッピング * （ * Parameters Mapping * ）] タブで、パラメーターごとに次の手順を実行します。

   a. [* タイプ * （ * Type * ）] 列から、適切な辞書オブジェクトを選択します。
   b. [* 属性 * （ * Attribute * ）] 列で、リストからディクショナリオブジェクトの適切な属性を入力または選択します。

      属性を入力したら、ピリオド（ . ）を入力し、そのオブジェクトの別の属性を含めることができます。

      - 例 *

      「 AggregateName 」パラメータの属性として、「 cm_storage.volume 」を type として、「 aggregate.name 」を入力します。

   c. [* オブジェクト名 * （ * Object Name * ）] 列に、オブジェクト名を入力します。

      オブジェクト名は、ワークフローでコマンドの詳細を指定するときに、 [< コマンド > のパラメータ] ダイアログボックスのタブの下にパラメータをグループ化するために使用されます。

   ワークフローでコマンドの詳細を指定する場合、 [コマンドパラメータ] ダイアログボックスの [その他のパラメータ *] タブにマップされていないパラメータが表示されます。

7. * オプション： * 予約 * タブで、 SQL クエリを使用して予約スクリプトを入力し、スケジュールされたワークフローの実行中にコマンドで必要なリソースを予約します。

   a. 予約リプレゼンテーション * フィールドに、 MVEL 構文を使用して予約の文字列表現を入力します。

      - 例 *

      SnapMirror ラベル「 + SnapMirrorLabel + 」 [.code]` のルールを SnapMirror ポリシー「 + PolicyName + 」に追加します

ストリング表現は、予約ウィンドウで予約されているリソースの詳細を表示するために使用されます。

> データベースに対して、 cm_storage 、 cm_performance 、 storage 、 performance 、 vc 以外の操作を実行しないでください。 およびカスタムスキーム。

8. * オプション： * Verification * タブで、 SQL クエリを入力して、コマンドがデータソースと WFA キャッシュに影響を及ぼしていないかどうかを確認し、予約を削除できるようにします。

   入力する SQL クエリは 'SQL SELECT 文だけで構成できます

   a. 検証スクリプトをテストするには、 [検証のテスト] をクリックします。
   b. [* Verification] ダイアログボックスで、必要なテストパラメータを入力します。
   c. 予約データを使用して検証スクリプトをテストしない場合は、 [テストで予約データを使用する *] フィールドをクリアします。
   d. [* テスト *] をクリックします。
   e. テスト結果を確認したら、ダイアログボックスを閉じます。

9. * Test * をクリックしてコマンドをテストします。
10. [テストコマンド < コマンド名 >] ダイアログボックスで、 [* テスト *] をクリックします。

    テストの結果は、ダイアログボックスのログメッセージセクションに表示されます。

11. [保存（ Save ）] をクリックします。

予約スクリプトでコマンドをテストします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）コマンド用に開発した予約スクリプトをプレイグランドデータベースでテストすることで、スクリプトが正常に動作していて WFA データベーステーブルに影響していないことを確認できます。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、変更した WFA のインストールパスを使用する必要があります。

手順

1. WFA サーバでコマンドプロンプトを開き、ディレクトリを「 c ： \Program Files\NetApp\WFA\mysql\mysql\bin 」に変更します
2. 次のコマンドを使用して WFA データベースのダンプを作成します。

   mysqldump -u wfa -pWfa123 --single-transaction --skip-add-drop -table database-tables > dump_location

   - 例 *

     cm_storage データベーステーブルのダンプを作成するコマンド：

   mysqldump -u wfa -pWfa123 --single-transaction --skip-add-drop -table cm_storage>c ： /tmp\cmSt2.sql

3. 次のコマンドを使用して、作成したダンプを WFA のプレイグラウンドデータベースにリストアします。

「 mysql -u wfa -pWfa123 プレイグラウンド <dump_location` 」

- 例 *

「 mysql -u wfa -pWfa123 プレイグラウンド」 <c ： \tmp\cmSt2.sql

4. WFA コマンドを作成または編集し、予約スクリプトを「 * Reservation * 」タブに書き込みます。

   予約および検証スクリプトでプレイグラウンドデータベースのみが使用されていることを確認する必要があります。

5. ワークフローを作成または編集し、ワークフローにコマンドを含めてから、ワークフローを実行します。
6. リザベーションスクリプトと検証スクリプトが想定どおりに動作していることを確認します。

   WFA のデータソースの取得プロセスでプレイグラウンドデータベースが更新されない。コマンドで作成した予約は手動で削除する必要があります。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。