OnCommand Workflow Automation
データベースをバックアップしています

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation-50/windows-install/task-back-up-oncommand-workflow-automation-database-using-the-web-portal.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation データベースをバックアップしています 1
ユーザクレデンシャルのバックアップとリストア 1
Web ポータルから WFA データベースをバックアップします 1
PowerShell スクリプトを使用して WFA データベースをバックアップします 2
CLI を使用した WFA データベースのバックアップ 3
REST API を使用した WFA データベースのバックアップ 4

OnCommand Workflow Automation データベースをバックアップしています

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースのバックアップには、システムの設定と、プレイグラウンドデータベースなどのキャッシュ情報が含まれます。バックアップは、同じシステムまたは別のシステムでのリストア目的で使用できます。

データベースの自動バックアップは、毎日午前 2 時に作成されます「 wfa_install_location /wfa_Backups 」という場所に「 .zip 」ファイルとして保存されます。

WFA は、 wfs-Backups ディレクトリに最大 5 つのバックアップを保存し、最も古いバックアップを最新のバックアップに置き換えます。WFA をアンインストールしても、 wfs-Backups ディレクトリは削除されません。WFA のアンインストール時に WFA データベースのバックアップを作成しなかった場合は、自動的に作成されたバックアップをリストアに使用できます。

また、リストアのために特定の変更を保存する必要がある場合に、 WFA データベースを手動でバックアップすることもできます。たとえば、自動バックアップの実行前に行った変更をバックアップする場合などです。

- WFA のデータベースバックアップは、同じバージョンかそれ以降のバージョンの WFA を実行しているシステムにのみリストアできます。

  たとえば、 WFA 4.2 を実行しているシステムで作成したバックアップは、 WFA 4.2 以降を実行しているシステムにのみリストアできます。

- ハイアベイラビリティ構成では、ディザスタリカバリ時に Web UI を使用して WFA データベースをバックアップすることはできません。

ユーザクレデンシャルのバックアップとリストア

WFA データベースのバックアップには、 WFA ユーザクレデンシャルが含まれます。

WFA データベースは AutoSupport （ ASUP ）データにも含まれていますが、 WFA ユーザのパスワードは ASUP データに含まれていません。

WFA データベースをバックアップからリストアしても、次の項目は保持されます。

- 現在の WFA のインストール時に作成された管理者ユーザクレデンシャル。
- デフォルトの admin ユーザ以外の admin 権限を持つユーザがデータベースをリストアする場合は、両方の admin ユーザのクレデンシャルが必要になります。
- 現在の WFA インストール環境のその他すべてのユーザクレデンシャルは、バックアップのユーザクレデンシャルに置き換えられます。

Web ポータルから WFA データベースをバックアップします

Web ポータルから OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースをバックアップし、データのリカバリに使用することができます。Web ポータルからフルバック

アップを実行することはできません。

このタスクを実行するには、管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。

バックアップロールを持つ WFA ユーザは、 Web ポータルにログインしてバックアップを実行することはできません。バックアップロールの WFA ユーザは、リモートバックアップまたはスクリプトバックアップのみを実行できます。

手順

1. WFA Web GUI に admin としてログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* メンテナンス *] で [* バックアップと復元 *] をクリックします。
3. [バックアップ] をクリックします。
4. 表示されたダイアログボックスで場所を選択し、ファイルを保存します。

PowerShell スクリプトを使用して WFA データベースをバックアップします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースを頻繁にバックアップする場合は、 WFA インストールパッケージに付属の PowerShell スクリプトを使用します。

管理者ユーザクレデンシャル、アーキテクトクレデンシャル、またはバックアップユーザクレデンシャルが必要です。

詳細については、 REST のドキュメントを参照してください。

1. Windows PowerShell を admin ユーザとして開き、 WFA データベースをバックアップします。

   「 <wfa_install_location \ wfa \bin\Backup.ps1 > - User user_name -Password password -Path backup_file_path 」という形式のパスワードを指定します

   - 「 wfa_install_location 」は WFA のインストールディレクトリです。
   - _user_name は、 admin ユーザ、 Architect 、または backup ユーザのユーザ名です。
   - *password* は、管理ユーザ、アーキテクト、またはバックアップユーザのパスワードです。
   - 「 backup_file_path 」は、バックアップファイルの完全なディレクトリパスです。

     バックアップファイルは、「 +`wfa_backup_servername_.zip 」という形式の名前の zip ファイルです

   - 'wfa_backup_' は ' バックアップ・サーバの名前であるファイル名の固定部分です
   - 「 servername 」は、 Windows サーバの環境から抽出されます。
   - 「 _.zip 」は、ファイル名の固定部分です。+ * 例 * +`C ： \Program Files\NetApp\WFA\bin\Backup.ps1 - ユーザバックアップ - パスワード MyPassword123 - パス C ： \wfa_backups\backup_10_08_12`

     バックアップが完了すると、「 C ： \wfa_backups\backup_10_08_12\wfa_backup_myserver_.zip 」という出力が表示されます

2. * オプション： * 指定した場所にバックアップファイルが作成されたことを確認します。

CLI を使用した WFA データベースのバックアップ

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースを頻繁にバックアップする場合は、 WFA インストールパッケージに付属の WFA コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用します。

2 つのバックアップタイプを次に示します。

- フルバックアップ
- 定期的なバックアップ

CLI を使用して WFA データベースをバックアップ（フル）します

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースのフルバックアップを実行するには、 WFA コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用します。フルバックアップでは、 WFA データベース、 WFA 設定、およびキーがバックアップされます。

管理者ユーザクレデンシャルまたは ARCHITECT クレデンシャルが必要です。

ハイアベイラビリティ環境では、 REST API を使用してスケジュールされたバックアップを作成する必要があります。WFA がフェイルオーバーモードの場合、 CLI を使用してバックアップを作成することはできません。

詳細については、 REST のドキュメントを参照してください。

手順

1. シェルプロンプトで、 WFA サーバの次のディレクトリに移動します。

   wfa_install_location WFA\bin

   「 wfa_install_location 」は WFA のインストールディレクトリです。

2. WFA データベースをバックアップします。

   `..\wfa --backup — user[--password=pass][--location=path][--full]'

   - _user_は 、バックアップユーザのユーザ名です。
   - *password* はバックアップユーザのパスワードです。

     パスワードを指定していない場合は、プロンプトが表示されたらパスワードを入力する必要があります。

   - _path _ は、バックアップファイルへの完全なディレクトリパスです。

3. * オプション： * 指定した場所にバックアップファイルが作成されたことを確認します。

CLI を使用して WFA データベースを（通常の）バックアップします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースの定期バックアップは、 WFA コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して実行できます。通常のバックアップでは、 WFA データベースのみがバックアップされます。

管理者ユーザクレデンシャル、アーキテクトクレデンシャル、またはバックアップユーザクレデンシャルが必要です。

ハイアベイラビリティ環境では、 REST API を使用してスケジュールされたバックアップを作成する必要があります。WFA がフェイルオーバーモードの場合、 CLI を使用してバックアップを作成することはできません。

詳細については、 REST のドキュメントを参照してください。

手順

1. シェルプロンプトで、 WFA サーバの次のディレクトリに移動します。

   wfa_install_location WFA\bin

   「 wfa_install_location 」は WFA のインストールディレクトリです。

2. WFA データベースをバックアップします。

   `..\wfa --backup --user=user [--password=pass][--location=path]'

   - _user_は 、バックアップユーザのユーザ名です。
   - *password* はバックアップユーザのパスワードです。

     パスワードを指定していない場合は、プロンプトが表示されたらパスワードを入力する必要があります。

   - _path _ は、バックアップファイルへの完全なディレクトリパスです。

3. * オプション： * 指定した場所にバックアップファイルが作成されたことを確認します。

REST API を使用した WFA データベースのバックアップ

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースは、 REST API を使用してバックアップできます。WFA がハイアベイラビリティ環境でフェイルオーバーモードになっている場合は、 REST API を使用してスケジュールされたバックアップを作成できます。フェイルオーバーの実行中は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してバックアップを作成することはできません。

次に、 2 種類のバックアップを示します。

- フルバックアップ
- 定期的なバックアップ

REST API を使用して WFA データベースのフルバックアップを実行します

REST API を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースのフルバックアップを実行できます。フルバックアップでは、 WFA データベース、 WFA 設定、およびキーがバックアップされます。

管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。

ステップ

1. Web ブラウザに次の URL を入力します。

   「 + WFA サーバの https://IP アドレス /rest/backups ？ full=true+`

   詳細については、 REST のドキュメントを参照してください。

REST API を使用して WFA データベースの定期的なバックアップを実行します

REST API を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースの定期的なバックアップを実行できます。通常のバックアップでは、 WFA データベースのみがバックアップされます。

管理、設計、またはバックアップのクレデンシャルが必要です。

ステップ

1. Web ブラウザに次の URL を入力します。

   + WFA サーバの https://IP アドレス /rest/backups+`

   詳細については、 REST のドキュメントを参照してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.