데이터 소스 창

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/workflow-automation-50/help/reference-new-data-source-dialog-box.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

데이터 소스 창 1
데이터 원본 테이블 1
기록 테이블 3
도구 모음 5
새 데이터 원본 대화 상자 6
데이터 원본 편집 대화 상자 7

데이터 소스 창

데이터 소스 창에서는 기존 데이터 원본을 보고, 편집하고, 삭제하고, 새 데이터 원본을 만들고, 데이터 원본을 가져올 수 있습니다. 이 창은 * 설정 * 을 선택하고 * 설정 * 에서 * 데이터 소스 * 를 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

데이터 원본은 특정 데이터베이스의 데이터가 시작된 위치에 대한 정보가 들어 있는 읽기 전용 데이터 구조입니다. 환경을 폴링하기 전에 데이터 소스를 정의해야 합니다. 예를 들어, 데이터 소스는 스토리지 환경에 대한 정보가 포함된 OnCommand Unified Manager 데이터베이스나 데이터 센터에 대한 정보가 포함된 VMware 데이터베이스가 될 수 있습니다.

- 데이터 원본 테이블
- 기록 테이블
- 도구 모음

데이터 원본 테이블

데이터 원본 테이블에는 기존 데이터 원본이 나열됩니다. 각 열에 사용할 수 있는 필터링 및 정렬 기능을 사용하거나 열 순서를 다시 정렬하여 표 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 전체 테이블에 대한 필터링을 설정하거나 해제합니다. 필터링이 비활성화된 경우 아이콘 위에 빨간색 "x"가 나타납니다.
- 두 번 클릭합니다 필터링 선택을 지우고 재설정합니다.
- 각 열 머리글에서 열의 내용을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 를 클릭합니다 열에서 드롭다운 목록 또는 사용 가능한 모든 항목의 특정 항목을 필터링할 수 있습니다.
- 열 머리글을 클릭하면 정렬 순서가 오름차순과 내림차순으로 전환됩니다. 적용된 정렬 순서를 정렬 화살표(오름차순 및 의 경우 내림차순).
- 열의 위치를 다시 정렬하려면 열을 끌어서 놓아 원하는 순서대로 배치할 수 있습니다. 그러나 이러한 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
- 검색 * 필터 텍스트 상자를 클릭하면 특정 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 또한 지원되는 연산자를 사용하여 해당 열 유형, 알파벳 또는 숫자를 검색할 수 있습니다.

다음 표에는 * 검색 * 필터 텍스트 상자에서 사용할 수 있는 데이터 원본 테이블의 알파벳 및 숫자 열에 대해 지원되는 연산자가 나열되어 있습니다.

알파벳	숫자
• 포함 • 포함하지 않음 • 로 시작합니다 • 로 끝납니다 • 같음 • 같지 않습니다 • 재설정	• 같음 • 같지 않습니다 • 보다 작음 • 보다 큼 • 보다 작거나 같음 • 보다 크거나 같음 • 사이 • 재설정

데이터 원본 테이블에는 다음 열이 포함됩니다.

- * 이름 *

  데이터 소스의 이름을 표시합니다.

- * 데이터 소스 유형 *

  데이터 소스 유형을 표시합니다.

- * 호스트 이름 *

  데이터 소스의 호스트 이름 또는 IP 주소를 표시합니다.

- * 구성표 *

  데이터 소스와 연결된 캐싱 체계를 표시합니다. 예를 들어, VM 캐싱 체계에는 가상 머신, 호스트, 데이터 저장소 등과 같은 가상 환경과 관련된 데이터가 포함됩니다. 관련 구성표 정보는 데이터 소스에서 가져옵니다.

- * 간격(분) *

  데이터 소스의 두 연속 획득 사이의 간격(분)을 표시합니다.

- * 시작 시간 *

  데이터 획득 프로세스가 시작된 날짜 및 시간을 표시합니다.

  검색 * 필터 텍스트 상자에서 달력 아이콘을 클릭하여 특정 시작 날짜가 있는 데이터 원본을 검색합니다.

- * 기간(초) *

  데이터 소스에서 마지막으로 획득한 데이터를 처리하는 데 걸리는 시간(초)을 표시합니다.

- * 상태 *

  현재 데이터 획득 프로세스(있는 경우) 또는 마지막 데이터 획득 프로세스의 상태를 표시합니다. 상태 옵션에는 다음이 포함됩니다.

    - 모두
    - 중단 중
    - 취소됨
    - 완료되었습니다
    - 실패했습니다
    - 획득 없음
    - 사용되지 않음
    - 보류 중
    - 실행 중
    - 예약됨
- * 메시지 *

  데이터 획득 프로세스에서 오류가 발생하고 중지되면 오류 메시지를 표시합니다.

기록 테이블

History(이력) 테이블은 Data Source(데이터 소스) 테이블에서 선택한 데이터 소스의 이름을 헤더에 표시하고 선택한 데이터 소스에 대한 각 데이터 획득 프로세스의 세부 정보를 나열합니다. 데이터 획득 프로세스가 발생하면 프로세스 목록이 동적으로 업데이트됩니다. 각 열에 사용할 수 있는 필터링 및 정렬 기능을 사용하거나 열 순서를 다시 정렬하여 표 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 전체 테이블에 대한 필터링을 설정하거나 해제합니다. 필터링이 비활성화된 경우 아이콘 위에 빨간색 "x"가 나타납니다.
- 두 번 클릭합니다 필터링 선택을 지우고 재설정합니다.
- 각 열 머리글에서 열의 내용을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 를 클릭합니다 열에서 드롭다운 목록 또는 사용 가능한 모든 항목의 특정 항목을 필터링할 수 있습니다.
- 열 머리글을 클릭하면 정렬 순서가 오름차순과 내림차순으로 전환됩니다. 적용된 정렬 순서를 정렬 화살표(오름차순 및 의 경우 내림차순).
- 열의 위치를 다시 정렬하려면 열을 끌어서 놓아 원하는 순서대로 배치할 수 있습니다. 그러나 이러한 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
- 검색 * 필터 텍스트 상자를 클릭하면 특정 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 또한 지원되는 연산자를 사용하여 해당 열 유형, 알파벳 또는 숫자를 검색할 수 있습니다.

다음 표에는 * 검색 * 필터 텍스트 상자에서 사용할 수 있는 기록 테이블의 영문자 및 숫자 칼럼에 대해 지원되는 연산자가 나열되어 있습니다.

알파벳	숫자
• 포함 • 포함하지 않음 • 로 시작합니다 • 로 끝납니다 • 같음 • 같지 않습니다 • 재설정	• 같음 • 같지 않습니다 • 보다 작음 • 보다 큼 • 보다 작거나 같음 • 보다 크거나 같음 • 사이 • 재설정

History 테이블에는 다음과 같은 열이 있습니다.

- * ID *

  데이터 획득 프로세스의 식별 번호를 표시합니다.

  식별 번호는 고유하며 데이터 수집 프로세스를 시작할 때 서버에 의해 지정됩니다.

- * 시작 시간 *

  데이터 획득 프로세스가 시작된 날짜 및 시간을 표시합니다.

  Search * filter(검색 * 필터) 텍스트 상자에서 캘린더 아이콘을 클릭하여 특정 날짜에 시작된 데이터 획득 프로세스를 검색합니다.

- * 기간(초) *

  데이터 소스에서 마지막으로 획득한 프로세스의 시간(초)을 표시합니다.

- * 계획된 획득 *

  데이터 획득 프로세스의 예약된 날짜 및 시간을 표시합니다.

  Search * filter(검색 * 필터) 텍스트 상자에서 달력 아이콘을 클릭하여 특정 날짜에 예약된 데이터 획득을 검색합니다.

- * 일정 유형 *

  일정 유형을 표시합니다. 일정 유형은 다음과 같습니다.

  - 모두
  - 즉시
  - 반복
  - 알 수 없음

- * 상태 *

현재 데이터 획득 프로세스(있는 경우) 또는 마지막 데이터 획득 프로세스의 상태를 표시합니다. 상태 옵션에는 다음이 포함됩니다.

  - 모두
  - 중단 중
  - 취소됨
  - 완료되었습니다
  - 실패했습니다
  - 사용되지 않음
  - 보류 중
  - 실행 중
  - 예약됨
  - 획득 없음

- * 메시지 *

  프로세스가 중지되어 계속할 수 없을 때 데이터 획득 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 메시지를 표시합니다.

도구 모음

도구 모음은 데이터 원본 테이블의 열 머리글 위에 있습니다. 도구 모음의 아이콘을 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 창의 오른쪽 클릭 메뉴를 사용하여 이러한 작업을 수행할 수도 있습니다.

- * (신규) *

  새 데이터 원본을 추가할 수 있는 새 데이터 원본 대화 상자를 엽니다.

- * (편집) *

  선택한 데이터 원본을 편집할 수 있는 데이터 원본 편집 대화 상자를 엽니다.

- * (삭제) *

  선택한 데이터 원본을 삭제할 수 있는 데이터 원본 삭제 확인 대화 상자를 엽니다.

- * (지금 구입) *

  선택한 데이터 소스에 대한 획득 프로세스를 시작합니다.

- * (구조 재설정) *

  구성표 재설정 확인 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서는 선택한 구성표의 캐시 스토리지를 재설정할 수 있습니다. 캐시는 다음 데이터 획득 프로세스 중에 재설정됩니다.

  > 재설정 프로세스는 모든 테이블을 포함하여 캐시된 모든 데이터를 삭제합니다. 전체 캐시는 다음 데이터 획득 프로세스에서 처음부터 구축됩니다.

새 데이터 원본 대화 상자

새 데이터 원본 대화 상자에서 새 데이터 원본을 추가할 수 있습니다.

데이터 소스 구성 속성

- * 이름 *

  데이터 소스의 이름을 지정할 수 있습니다.

- * 데이터 소스 유형 *

  데이터 소스 유형(예: OnCommand Unified Manager - 6.0(MySQL))을 선택할 수 있습니다.

  데이터 소스 유형을 선택하면 포트, 구성표, 사용자 이름, 암호, 간격(분) 및 시간 제한(초) 필드는 데이터로 채워집니다.

  > OnCommand Unified Manager 서버에서 WFA(OnCommand Workflow Automation) 데이터 보호 워크플로우를 실행하려면 OnCommand Unified Manager 서버에서 WFA를 설정해야 합니다.

  자세한 내용은 _OnCommand Unified Manager 온라인 도움말_을 참조하십시오.

- * 호스트 이름 *

  데이터 소스에 대한 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)를 지정할 수 있습니다.

  > OnCommand Unified Manager 데이터 소스 유형은 IPv6 주소를 지원하지 않습니다.

- * 포트 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대해 연결된 포트 번호가 있는 경우 표시합니다.

  기본 포트를 변경하고 데이터 소스에 다른 포트를 지정할 수 있습니다.

- * 구성표 *

  선택한 데이터 소스 유형(예: OnCommand Unified Manager - 6.0(MySQL)의 경우 "cm_storage")과 관련된 스키마를 표시합니다.

  이 속성은 수정할 수 없습니다.

- * 사용자 이름 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대해 연결된 사용자 이름이 있는 경우 이를 표시합니다.

  기본 사용자 이름을 재정의하려면 이 데이터 원본에 적절한 사용자 이름을 지정해야 합니다.

  - OnCommand Unified Manager 6.0 이전 버전의 경우 ocsetup을 실행하는 동안 기본 자격 증명을 재정의하는 데 사용된 사용자 이름을 입력해야 합니다.

- OnCommand Unified Manager 6.0 이상에서는 OnCommand Unified Manager 서버에서 만든 데이터베이스 사용자 계정의 사용자 이름을 입력해야 합니다.
- Performance Advisor의 경우, GlobalRead의 최소 역할을 가진 OnCommand Unified Manager 사용자의 사용자 이름을 입력해야 합니다.

- * 암호 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대한 암호를 지정할 수 있습니다.

  이 데이터 소스의 사용자 이름에 대한 기본 암호를 무시하려면 암호를 지정해야 합니다.

  - OnCommand Unified Manager 6.0 이전 버전의 경우 ocsetup을 실행하는 동안 기본 자격 증명을 재정의하는 데 사용한 암호를 입력해야 합니다.
  - OnCommand Unified Manager 6.0 이상에서는 OnCommand Unified Manager 서버에서 만든 데이터베이스 사용자 계정의 암호를 입력해야 합니다.
  - Performance Advisor의 경우 GlobalRead 이상의 역할을 가진 OnCommand Unified Manager 사용자의 암호를 입력해야 합니다.

- * 데이터베이스 *
- * 간격(분) *

  값을 클릭하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 간격(분)을 선택할 수 있습니다.

  > 간격이 영(0)으로 설정된 경우 자동 샘플링이 비활성화됩니다.

  데이터 샘플링의 기본 간격은 다음과 같습니다.

  - 스크립트 기반 데이터 소스 유형: 1440(성능 및 VC)
  - SQL 기반 데이터 소스 유형: 30(cm_storage, storage 및 cm_performance)

- * 설치 지침 안내서 * 를 참조하십시오

  데이터 원본 설정에 대한 지침을 지정할 수 있는 설치 지침 안내서 대화 상자를 엽니다.

명령 버튼

- * 저장 *

  설정 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

데이터 원본 편집 대화 상자

데이터 원본 편집 대화 상자에서 기존 데이터 원본을 수정할 수 있습니다.

데이터 소스 구성 속성

- * 이름 *

  데이터 소스의 이름을 수정할 수 있습니다.

- * 데이터 소스 유형 *

  데이터 소스의 데이터 소스 유형을 표시합니다. 이 필드는 수정할 수 없습니다.

- * 호스트 이름 *

  데이터 소스에 대한 호스트 이름 또는 IP 주소(IPv4 또는 IPv6)를 지정할 수 있습니다.

  OnCommand Unified Manager 데이터 소스 유형은 IPv6 주소를 지원하지 않습니다.

- * 포트 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대해 연결된 포트 번호가 있는 경우 표시합니다. 데이터 소스의 기본 포트 번호를 변경할 수 있습니다.

- * 구성표 *

  선택한 데이터 소스 유형과 연결된 구성표를 표시합니다(예: Unified Manager-6.0(MySQL)의 경우 *cm_storage*).

  이 속성은 수정할 수 없습니다.

- * 사용자 이름 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대해 연결된 사용자 이름이 있는 경우 이를 표시합니다.

  기본 사용자 이름을 재정의하려면 이 데이터 원본에 적절한 사용자 이름을 지정해야 합니다.

  - 6.0 이전 버전의 Unified Manager에서는 ocsetup을 실행하는 동안 기본 자격 증명을 재정의하는 데 사용한 사용자 이름을 입력해야 합니다.
  - Unified Manager 6.0 이상에서는 Unified Manager 서버에서 만든 데이터베이스 사용자 계정의 사용자 이름을 입력해야 합니다.
  - Performance Advisor의 경우, GlobalRead의 최소 역할을 가진 OnCommand Unified Manager 사용자의 사용자 이름을 입력해야 합니다.

- * 암호 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대한 암호를 지정할 수 있습니다.

  이 데이터 소스의 사용자 이름에 대한 기본 암호를 무시하려면 암호를 지정해야 합니다.

  - 6.0 이전 버전의 Unified Manager에서는 ocsetup을 실행하는 동안 기본 자격 증명을 재정의하는 데 사용한 암호를 입력해야 합니다.
  - Unified Manager 6.0 이상에서는 서버에 만든 데이터베이스 사용자 계정의 암호를 입력해야 합니다.
  - Performance Advisor의 경우 GlobalRead 이상의 역할을 가진 Unified Manager 사용자의 암호를 입력해야 합니다.

- * 데이터베이스 *

  선택한 데이터 소스 유형에 대해 연결된 데이터베이스 이름이 있는 경우 이를 표시합니다.

- * 간격(분) *

  값을 클릭하고 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 간격(분)을 선택할 수 있습니다.

  > 간격이 영(0)으로 설정된 경우 자동 샘플링이 비활성화됩니다.

  데이터 샘플링의 기본 간격은 다음과 같습니다.

  - 스크립트 기반 데이터 소스 유형: 1440(성능 및 VC)
  - SQL 기반 데이터 소스 유형: 30(cm_storage, storage 및 cm_performance)

- * 설치 지침 안내서 * 를 참조하십시오

  데이터 원본을 설정하는 단계를 설명하는 설치 지침 안내서 대화 상자를 엽니다.

명령 버튼

- * 구성표 재설정 *

  구성표 재설정 확인 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서는 다음 데이터 획득 중에 발생하는 선택한 구성표의 캐시 스토리지를 재설정할 수 있습니다.

  > 재설정 프로세스는 모든 테이블을 포함하여 캐시된 모든 데이터를 삭제합니다. 전체 캐시는 다음 데이터 획득 시 처음부터 구축됩니다.

- * 저장 *

  설정 설정을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.