명령 창

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
April 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/workflow-automation-50/help/reference-new-command-definition-dialog-box.html on April 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

명령 창 1
명령 표 1
도구 모음 2
새 명령 정의 대화 상자 4
명령 정의 편집 대화 상자 7
클론 명령 정의 대화 상자 10

명령 창

명령 창에는 사용 가능한 명령이 사전순으로 표시됩니다. Designer * > * Commands * 를 선택하면 이 창에 액세스할 수 있습니다.

> 역할 및 계정 권한에 따라 이 창이 표시되지 않을 수 있습니다.

명령은 워크플로의 일부로 수행된 작업으로 정의됩니다.

- 명령 표
- 도구 모음

명령 표

명령 표에는 사용 가능한 명령이 나와 있습니다.

각 열에 사용할 수 있는 필터링 및 정렬 기능을 사용하거나 열 순서를 다시 정렬하여 표 표시를 사용자 지정할 수 있습니다.

- 전체 테이블에 대한 필터링을 설정하거나 해제합니다. 필터링이 비활성화된 경우 아이콘 위에 빨간색 "x"가 나타납니다.
- 두 번 클릭합니다 필터링 선택을 지우고 재설정합니다.
- 각 열 머리글에서 열의 내용을 기준으로 필터링할 수 있습니다. 를 클릭합니다 열에서 드롭다운 목록 또는 사용 가능한 모든 항목의 특정 항목을 필터링할 수 있습니다.
- 열 머리글을 클릭하면 정렬 순서가 오름차순과 내림차순으로 전환됩니다. 적용된 정렬 순서를 정렬 화살표(오름차순 및 의 경우 내림차순).
- 열의 위치를 다시 정렬하려면 열을 끌어서 놓아 원하는 순서대로 배치할 수 있습니다. 그러나 이러한 열은 숨기거나 삭제할 수 없습니다.
- 검색 * 필터 텍스트 상자를 클릭하면 특정 콘텐츠를 검색할 수 있습니다. 또한 지원되는 연산자를 사용하여 해당 열 유형, 알파벳 또는 숫자를 검색할 수 있습니다.

명령 표에는 다음 열이 포함되어 있습니다.

- * 인증 *

  명령이 사용자 생성(아이콘 없음, 빈 셀), PS()인지 여부를 나타냅니다), 커뮤니티(), 사용자 잠금() 또는 NetApp 인증()를 클릭합니다.

- * 이름 *

  명령의 이름을 표시합니다.

- * 구성표 *

  명령과 연결된 구성표를 표시합니다. 스키마는 시스템의 데이터 모델을 나타냅니다. 예를 들어 VC 스키마에는 가상 머신, 호스트 및 데이터 저장소와 같은 가상 환경과 관련된 데이터가 포함됩니다.

- * 엔터티 버전 *

  개체의 버전 번호를 _major.minor.revision_format—예를 들어 1.0.0으로 표시합니다.

- * 설명 *

  명령에 대한 설명을 표시합니다.

  검색 * 필터 텍스트 상자에 설명을 입력하여 명령을 검색할 수 있습니다.

- OS 호환성 *

  명령이 호스트 운영 체제와 호환되는지 여부를 나타냅니다.

- * 마지막 업데이트 날짜: *

  명령이 마지막으로 업데이트된 날짜와 시간을 표시합니다.

- * 업데이트: *

  명령을 업데이트한 사용자를 표시합니다.

- * 잠금 기준 *

  명령을 잠근 사용자를 표시합니다.

  검색 * 필터 텍스트 상자에 사용자 이름을 입력하여 명령을 검색할 수 있습니다.

- * 명령 언어 *

  명령이 기록되는 프로그래밍 언어(Perl 또는 PowerShell)를 표시합니다.

- 최소 소프트웨어 버전 *

  워크플로를 실행하는 데 필요한 소프트웨어의 최소 버전을 지정합니다. 예를 들어, 소프트웨어는 clustered Data ONTAP 8.2.0 및 vCenter 6.0일 수 있습니다. 버전은 쉼표로 구분된 값으로 표시됩니다.

- * 필수 매개변수 *

  명령에 대해 필수 매개 변수로 선택한 매개 변수를 표시합니다.

도구 모음

도구 모음은 열 머리글 위에 있습니다. 도구 모음의 아이콘을 사용하여 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 이러한 작업은 창의 오른쪽 클릭 메뉴에서도 액세스할 수 있습니다.

- * (신규) *

  명령을 생성할 수 있는 새 명령 정의 창을 엽니다.

- * (편집) *

선택한 명령에 대한 Edit Command Definition(명령 정의 편집) 창을 엽니다. 이 창에서 명령을 편집할 수 있습니다. 명령을 두 번 클릭하여 명령 정의 편집 창을 열 수도 있습니다.

- * (클론) *

  Edit Command Definition <command_name>-copy 창을 엽니다. 이 창에서 선택한 명령의 클론이나 복사본을 생성할 수 있습니다.

- * (잠금) *

  선택한 명령을 잠글 수 있는 잠금 명령 확인 대화 상자를 엽니다. 이 옵션은 사용자가 만든 명령에 대해서만 활성화됩니다.

- * (잠금 해제) *

  선택한 명령을 잠금 해제할 수 있는 잠금 해제 명령 확인 대화 상자를 엽니다. 이 옵션은 사용자가 잠근 명령에 대해서만 활성화됩니다. 그러나 관리자는 다른 사용자가 잠근 명령을 잠금 해제할 수 있습니다.

- * (삭제) *

  선택한 사용자 생성 명령을 삭제할 수 있는 삭제 명령 확인 대화 상자를 엽니다.

  WFA 또는 PS 명령은 삭제할 수 없습니다.

- * (내보내기) *

  선택한 사용자 생성 명령을 내보낼 수 있습니다.

  WFA 또는 PS 명령은 내보낼 수 없습니다.

- * (테스트) *

  선택한 명령을 테스트할 수 있는 <ScriptLanguage> 대화 상자에서 테스트 명령 <CommandName>을 엽니다.

- * (팩에 추가) *

  Add to Pack Command 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서는 명령과 신뢰할 수 있는 요소를 팩에 추가할 수 있습니다. 이 대화 상자는 편집할 수 있습니다.

  Add to Pack 기능은 인증이 None으로 설정된 명령에 대해서만 활성화됩니다.

- * (팩에서 제거) *

  선택한 명령에 대해 '팩에서 제거' 대화 상자를 엽니다. 이 대화 상자에서 팩을 삭제하거나 팩에서 명령을 제거할 수 있습니다.

  인증에서 제거 기능은 인증이 없음으로 설정된 명령에 대해서만 활성화됩니다.

새 명령 정의 대화 상자

새 명령 정의 대화 상자에서 새 명령을 정의할 수 있습니다. 사전 정의된 명령이 요구 사항을 충족하지 않는 경우 워크플로에 대한 새 명령을 만들 수 있습니다.

- 속성 탭
- 코드 탭
- 매개 변수 정의 탭
- 매개 변수 매핑 탭
- 예약 탭
- 확인 탭

속성 탭

이름, 설명 및 엔터티 버전과 같은 명령의 속성을 지정할 수 있습니다.

- * 이름 *

  명령의 이름을 지정할 수 있습니다. 명령을 저장하려면 이름을 지정해야 합니다.

- * 엔터티 버전 *

  명령에 대한 버전 번호를 _major.minor.revision_format—예를 들어 1.0.0으로 지정할 수 있습니다.

- * 설명 *

  명령에 대한 설명을 입력할 수 있습니다.

- * 문자열 표현 *

  MVFLEX Expression Language(MVEL) 구문을 사용하여 명령에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다.

  명령을 저장하려면 문자열 표현을 지정해야 합니다. 문자열 표현은 계획 및 실행 중에 워크플로 디자인에 명령의 세부 정보를 표시하는 데 사용됩니다. 해당 명령의 문자열 표현에는 명령의 매개 변수만 사용해야 합니다.

- * 시간 초과 *

  명령에 대한 시간 초과 값(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 600초입니다.

- * 명령 유형 *

  명령의 실행 유형을 지정할 수 있습니다.

  - * 표준 실행 *

    대기 시간 없이 명령을 실행할 수 있습니다. 기본적으로 표준 실행이 선택됩니다.

  - * 상태를 기다립니다 *

명령을 실행하기 전에 대기해야 하는 시간(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 60초입니다.

- * 최소 소프트웨어 버전 *

  명령을 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어 버전을 지정합니다. 예를 들어, 소프트웨어는 clustered Data ONTAP 8.2.0 및 vCenter 6.0일 수 있습니다. 버전은 쉼표로 구분된 값으로 표시됩니다.

코드 탭

선택한 스크립팅 언어로 명령의 코드를 입력할 수 있습니다. 를 클릭하여 새 스크립팅 언어를 추가할 수 있습니다 + 그런 다음 스크립트 언어 드롭다운 목록에서 필요한 언어를 선택합니다.

- * 매개변수 검색 *

  PowerShell 코드에 정의된 매개 변수를 매개 변수 정의 테이블과 매개 변수 매핑 테이블에 복사합니다.

매개 변수 정의 탭

코드 탭에 입력한 코드에 정의된 매개 변수를 표시합니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 설명 *

  매개 변수에 대한 설명을 표시합니다.

- * 필수 *

  필수 매개 변수에 대해 선택한 확인란을 표시합니다.

- * 유형 *

  문자열, enum, 배열 또는 암호와 같은 매개 변수의 형식을 표시합니다.

- * 값 *

  매개 변수에 대해 설정된 값을 표시합니다.

- * 매개 변수 추가 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에 매개 변수를 추가할 수 있습니다.

- * 매개변수 제거 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에서 매개 변수를 제거할 수 있습니다.

매개 변수 매핑 탭

매개 변수를 사전 개체에 매핑하고 특성 및 개체 이름을 지정할 수 있습니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 유형 *

  매개 변수의 사전 개체를 선택할 수 있습니다.

- * 특성 *

  필요한 속성을 지정할 수 있습니다. 속성을 선택하거나(사용 가능한 경우) 속성을 입력할 수 있습니다.

- * 개체 이름 *

  사전 개체의 이름을 지정할 수 있습니다.

예약 탭

명령에 필요한 리소스를 예약할 수 있습니다.

- * 예약 스크립트 *

  명령에 필요한 리소스를 예약하기 위해 SQL 쿼리를 입력할 수 있습니다. 이렇게 하면 예약된 워크플로 실행 중에 리소스를 사용할 수 있습니다.

- * 예약 표시 *

  MVEL 구문을 사용하여 예약에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다. 문자열 표현은 예약 창에 예약 세부 정보를 표시하는 데 사용됩니다.

확인 탭

명령을 실행한 후 예약을 확인하고 제거할 수 있습니다.

- * 검증 스크립트 *

  SQL 쿼리를 입력하여 예약 스크립트에서 예약한 리소스의 사용을 확인할 수 있습니다. 또한 검증 스크립트는 WFA 캐시가 업데이트되었는지 확인하고 캐시 획득 후 예약을 제거합니다.

- * 시험 확인 *

  검증 스크립트의 매개 변수를 테스트할 수 있는 검증 대화 상자를 엽니다.

명령 버튼

- * 테스트 *

ScriptLanguage> 대화 상자에서 테스트 명령 <CommandName>을 엽니다. 이 대화 상자에서 명령을 테스트할 수 있습니다.

- * 저장 *

  명령을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

명령 정의 편집 대화 상자

명령 정의 편집 대화 상자에서 선택한 명령을 편집할 수 있습니다.

- 속성 탭
- 코드 탭
- 매개 변수 정의 탭
- 매개 변수 매핑 탭
- 예약 탭
- 확인 탭

속성 탭

속성 탭에서는 이름, 설명 및 스크립트 언어와 같은 명령의 속성을 편집할 수 있습니다.

- * 이름 *

  명령 이름을 편집할 수 있습니다. 명령을 저장하려면 이름을 입력해야 합니다.

- * 엔터티 버전 *

  명령에 대한 버전 번호를 _major.minor.revision_format—예를 들어 1.0.0으로 입력할 수 있습니다.

- * 설명 *

  명령에 대한 설명을 편집할 수 있습니다.

- * 문자열 표현 *

  MVEL 구문을 사용하여 명령에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다. 명령을 저장하려면 문자열 표현을 지정해야 합니다.

- * 시간 초과 *

  명령에 대한 시간 초과 값(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 600초입니다.

- * 명령 유형 *

명령의 실행 유형을 지정할 수 있습니다.

  - * 표준 실행 *

    대기 시간 없이 명령을 실행할 수 있습니다. 기본적으로 표준 실행이 선택됩니다.

  - * 상태를 기다립니다 *

    명령을 실행하기 전에 대기하는 시간(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 60초입니다.

- * 최소 소프트웨어 버전 *

  명령을 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어 버전을 지정합니다. 예를 들어, 소프트웨어는 clustered Data ONTAP 8.2.0 및 vCenter 6.0일 수 있습니다. 버전은 쉼표로 구분된 값으로 표시됩니다.

코드 탭

이 탭에서는 Perl, PowerShell 또는 둘 다에서 명령에 대한 코드를 편집할 수 있습니다. 를 클릭하여 새 스크립팅 언어를 추가할 수 있습니다 + 그런 다음 스크립트 언어 드롭다운 목록에서 필요한 언어를 선택합니다.

- * 테스트 *

  지정된 검증 스크립트에 대한 매개 변수를 테스트할 수 있는 검증 대화 상자를 엽니다.

- * 매개변수 검색 *

  PowerShell 코드에 정의된 매개 변수를 매개 변수 정의 테이블과 매개 변수 매핑 테이블에 복사합니다. Perl 코드에 대해 Discover Parameters 버튼이 비활성화됩니다.

매개 변수 정의 탭

이 탭은 코드 탭에 입력한 코드에 정의된 매개 변수를 표시합니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 설명 *

  매개 변수에 대한 설명을 표시합니다.

- * 필수 *

  필수 매개 변수에 대해 선택한 확인란을 표시합니다.

- * 유형 *

  문자열 및 enum 과 같은 매개 변수의 형식을 표시합니다.

- * 값 *

매개 변수에 대해 설정된 값을 표시합니다.

- * 매개 변수 추가 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에 매개 변수를 추가할 수 있습니다.

- * 매개변수 제거 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에서 매개 변수를 제거할 수 있습니다.

매개 변수 매핑 탭

이 탭에서는 매개 변수를 사전 개체에 매핑하고 특성 및 개체 이름을 지정할 수 있습니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 유형 *

  매개 변수의 사전 개체를 선택할 수 있습니다.

- * 특성 *

  필요한 속성을 지정할 수 있습니다. 가능한 경우 속성을 선택하거나 속성을 입력할 수 있습니다.

- * 개체 이름 *

  개체의 이름을 입력할 수 있습니다.

예약 탭

이 탭에서는 명령에 필요한 리소스를 예약할 수 있습니다. 예약에 대한 자세한 내용은 _OnCommand Workflow Automation 워크플로 개발자 가이드_를 참조하십시오.

- * 예약 스크립트 *

  명령에 필요한 리소스를 예약하기 위해 SQL 쿼리를 입력할 수 있습니다. 이렇게 하면 예약된 워크플로 실행 중에 리소스를 사용할 수 있습니다.

- * 예약 표시 *

  MVEL 구문을 사용하여 예약에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다. 문자열 표현은 예약 창에 예약 세부 정보를 표시하는 데 사용됩니다.

확인 탭

이 탭에서는 명령 실행이 완료된 후 예약을 확인하고 제거할 수 있습니다. 예약 확인에 대한 자세한 내용은 _OnCommand Workflow Automation 워크플로 개발자 가이드_를 참조하십시오.

- * 검증 스크립트 *

  SQL 쿼리를 입력하여 예약 스크립트에서 예약한 리소스의 사용을 확인할 수 있습니다. 또한 WFA 캐시가 업데이트되었는지 확인하고 캐시 획득 후 예약을 제거합니다.

명령 버튼

- * 저장 *

  변경 사항을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

클론 명령 정의 대화 상자

클론 명령 정의 대화 상자에서는 명령을 복사하고 클론 생성된 명령을 편집할 수 있습니다.

- 속성 탭
- 코드 탭
- 매개 변수 정의 탭
- 매개 변수 매핑 탭
- 예약 탭
- 확인 탭

속성 탭

이름, 설명 및 엔터티 버전과 같은 복제된 명령의 속성을 편집할 수 있습니다.

- * 이름 *

  복제된 명령의 이름을 편집할 수 있습니다. 기본적으로 클론하도록 선택한 명령의 이름은 ""-copy" 뒤에 추가된 클론의 이름으로 사용됩니다.

- * 엔터티 버전 *

  1.0.0과 같이 _major.minor.revision_format—에서 명령의 버전 번호를 편집할 수 있습니다.

- * 설명 *

  명령에 대한 설명을 편집할 수 있습니다.

- * 문자열 표현 *

  MVFLEX Expression Language(MVEL) 구문을 사용하여 명령에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다. 명령을 저장하려면 문자열 표현을 지정해야 합니다.

- * 시간 초과 *

  명령에 대한 시간 초과 값(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 600초입니다.

- * 명령 유형 *

  명령의 실행 유형을 지정할 수 있습니다.

  - * 표준 실행 *

    대기 시간 없이 명령을 실행할 수 있습니다. 기본적으로 표준 실행이 선택됩니다.

  - * 상태를 기다립니다 *

    명령을 실행하기 전에 대기해야 하는 시간(초)을 지정할 수 있습니다. 기본값은 60초입니다.

- * 최소 소프트웨어 버전 *

  명령을 실행하는 데 필요한 최소 소프트웨어 버전을 지정합니다. 예를 들어, 소프트웨어는 clustered Data ONTAP 8.2.0 및 vCenter 6.0일 수 있습니다. 버전은 쉼표로 구분된 값으로 표시됩니다.

- 원래 명령에서 * 예약 및 검증 스크립트 보존 *

  복제하려는 명령에 대해 원래 지정된 예약 및 검증 스크립트를 보존할 수 있습니다.

코드 탭

명령의 코드를 편집할 수 있습니다.

- * 매개변수 검색 *

  PowerShell 코드에 정의된 매개 변수를 매개 변수 정의 테이블과 매개 변수 매핑 테이블에 복사합니다.

매개 변수 정의 탭

코드 탭에 입력한 코드에 정의된 매개 변수를 표시합니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 설명 *

  매개 변수에 대한 설명을 표시합니다.

- * 필수 *

  필수 매개 변수에 대해 선택한 확인란을 표시합니다.

- * 유형 *

문자열 또는 열거와 같은 매개 변수의 형식을 표시합니다.

- * 값 *

  매개 변수에 대해 설정된 값을 표시합니다.

- * 매개 변수 추가 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에 매개 변수를 추가할 수 있습니다.

- * 매개변수 제거 *

  선택한 스크립팅 언어가 Perl인 경우 명령에서 매개 변수를 제거할 수 있습니다.

매개 변수 매핑 탭

매개 변수를 사전 개체에 매핑하고 특성 및 개체 이름을 지정할 수 있습니다.

- * 이름 *

  매개 변수의 이름을 표시합니다.

- * 유형 *

  매개 변수의 사전 개체를 선택할 수 있습니다.

- * 특성 *

  필요한 속성을 지정할 수 있습니다. 속성을 선택하거나(사용 가능한 경우) 속성 이름을 입력할 수 있습니다.

- * 개체 이름 *

  사전 개체의 이름을 지정할 수 있습니다.

예약 탭

명령에 필요한 리소스를 예약할 수 있습니다.

- * 예약 스크립트 *

  명령에 필요한 리소스를 예약하기 위해 SQL 쿼리를 입력할 수 있습니다. 이렇게 하면 예약된 워크플로 실행 중에 필요한 리소스를 사용할 수 있습니다.

- * 예약 표시 *

  MVEL 구문을 사용하여 예약에 대한 문자열 표현을 지정할 수 있습니다. 문자열 표현은 예약 창에 예약 세부 정보를 표시하는 데 사용됩니다.

확인 탭

명령을 실행한 후 예약을 확인하고 제거할 수 있습니다.

- * 검증 스크립트 *

  SQL 쿼리를 입력하여 예약 스크립트에서 예약한 리소스의 사용을 확인할 수 있습니다. 또한 검증 스크립트는 WFA 캐시가 업데이트되었는지 확인하고 캐시 획득 후 예약을 제거합니다.

- * 시험 확인 *

  검증 스크립트의 매개 변수를 테스트할 수 있는 검증 대화 상자를 엽니다.

명령 버튼

- * 테스트 *

  ScriptLanguage> 대화 상자에서 테스트 명령 <CommandName>을 엽니다. 이 대화 상자에서 명령을 테스트할 수 있습니다.

- * 저장 *

  명령을 저장하고 대화 상자를 닫습니다.

- * 취소 *

  변경 사항이 있으면 취소하고 대화 상자를 닫습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.