为工作流创建组件

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/workflows/task-create-a-data-source-type.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为工作流创建组件 1
创建数据源类型 1
创建命令 2
创建查找器 5
创建筛选器 6
创建词典条目 6
创建函数 7
创建模板 8
创建缓存查询 9
创建重复计划 10
定义筛选器规则 10
添加批准点 11

为工作流创建组件

Workflow Automation （ WFA ） 包括多个组件，用于构建工作流。您可以创建工作流所需的 WFA 构建块。

创建数据源类型

您必须创建数据源类型才能从数据源采集数据，而此数据源在 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）中未预定义。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 如果要创建的自定义数据源类型在 WFA 中未预定义，则必须已创建所需的词典条目和方案。
- 要创建使用脚本方法的数据源类型，您必须了解 PowerShell 脚本。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 数据源类型 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新数据源类型 * 对话框的 * 数据源 * ， * 数据源版本 * 和 * 方案 * 字段中输入或选择所需的详细信息。
4. 在 * 默认端口 * 字段中，输入端口号。

   - 示例 *

     ```
     2638
     ```

   在为数据采集添加此数据源类型时，系统会填充您输入的端口号。默认情况下， WFA 会使用此端口与数据源进行通信，并且此端口应在数据源服务器上打开。

5. 从 * 方法 * 列表中，选择 WFA 采集数据必须使用的方法：

如果您已选择 ...	那么 ...
SQL/	从 * 驱动程序类型 * 列表中，选择以下适用于数据源的驱动程序之一： • * Sybase jConnect3* • * MySQL Connector/J* • * MySQL Server JDBC 驱动程序 3.0* • * Oracle JDBC 驱动程序 11.2.0.3*

如果您已选择 ...	那么 ...
脚本	在 * 脚本 * 字段中，输入用于从数据源连接和检索数据的 PowerShell 脚本。 与词典条目等效的 CSV 文件中的数据应包含用作字段分隔符的选项卡。例如，请参见 VMware vCenter 数据源类型的 PowerShell 脚本。

6. 单击 * 保存 * 。

创建命令

如果没有适合此任务的预定义 WFA 命令，则可以创建 WFA 命令来完成工作流中的特定任务。

您必须知道如何使用 PowerShell 或 Perl 编写命令所需的代码。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 命令 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新命令定义 * 对话框的 * 属性 * 选项卡中，在 * 名称 * ， * 问题描述 * 和 * 超时 * 字段中输入或选择所需的详细信息。

   a. 在 * 字符串表示 * 字段中，使用 MVEL 语法为命令输入字符串表示。

      - 示例 *

   ` + 卷名称 + "⇒" + SnapshotName+`

   命令的字符串表示用于在规划和执行期间显示要在工作流设计中查看的信息。您只能对命令使用字符串表示形式的命令参数。

   a. * 可选： * 如果要创建 wait 命令，请在 * 命令类型 * 部分中选择 * 等待条件 * ，并在 * 等待间隔（ s ） * 字段中设置所需值。

4. 在 * 代码 * 选项卡中，执行以下步骤：

   a. 从 * 脚本语言 * 列表中为命令选择所需的脚本语言。

      您可以单击 + 并为命令选择其他语言。

   b. 在选定语言选项卡中为命令输入相应的代码。

      如果要在 PowerShell 脚本中对用户输入使用密码类型，则必须为此参数创建一个别名，并在属性中包含 ` Password` 。对于 Perl 脚本，您可以在 * 参数定义 * 选项卡中将类型指定为 * 密码 * 。

      - 示例 *

```
param (
  [parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Specify an AD administrator
password.")]
  [Alias("ADAdminPassword_Password")]  [string]$ADAdminPassword
)
```

5. 在 * 参数定义 * 选项卡中，执行以下步骤：

   a. 单击 * 发现参数 * 以填充参数定义表。

      这些参数及其属性将从代码中提取并显示在表中。例如， `Array` 和 `VolumeName` 参数是从以下代码提取的：

```
param (
  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Array name or IP address")]
  [string]$Array,

  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Volume name")]
  [string]$VolumeName,
)
```

   a. 单击参数的问题描述 列以编辑问题描述 。

      您不能编辑此选项卡中的任何其他字段。

6. 在 * 参数映射 * 选项卡中，对每个参数执行以下步骤：

   a. 从 * 类型 * 列中，选择相应的词典对象。
   b. 在 * 属性 * 列中，输入或从列表中为词典对象选择适当的属性。

      输入属性后，您可以输入句点（ . ）并包括该对象的其他属性。

      - 示例 *

      输入 `cm_storage.volume` 作为 type ，输入 `aggregate.name` 作为 `AggregateName` 参数的属性。

   c. 在 * 对象名称 * 列中，输入对象名称。

      当您在工作流中指定命令详细信息时，对象名称用于在 < 命令 > 的参数 > 对话框的选项卡下对参数进行分组。

在工作流中指定命令详细信息时，未映射的参数将显示在 <command> 的参数对话框的 * 其他参数 * 选项卡中。

7. * 可选： * 在 * 预留 * 选项卡中，使用 SQL 查询输入预留脚本，以预留执行计划工作流期间命令所需的资源：

   a. 在 * 预留表示 * 字段中，使用 MVEL 语法输入预留的字符串表示。

- 示例 *

  "Add rule for SnapMirror label " + SnapMirrorLabel + " to the SnapMirror policy " + PolicyName + "` "`

字符串表示用于显示预留窗口中预留的资源的详细信息。

> 预留脚本不能对除 cm_storage ， cm_performance ， storage ， performance ， vc ， 和自定义方案。

8. * 可选： * 在 * 验证 * 选项卡中，输入 SQL 查询以验证命令是否按预期影响了数据源和 WFA 缓存，以便可以删除预留。

   输入的 SQL 查询只能包含 SQL SELECT 语句。

   a. 单击 * 测试验证 * 以测试验证脚本。
   b. 在 * 验证 * 对话框中，输入所需的测试参数。
   c. 如果不想使用预留数据测试验证脚本，请清除 * 在 test* 字段中使用预留数据。
   d. 单击 * 测试 * 。
   e. 查看测试结果后，关闭对话框。
9. 单击 * 测试 * 以测试命令。
10. 在测试命令 < 命令名称 > 对话框中，单击 * 测试 * 。

    测试结果将显示在对话框的日志消息部分中。

11. 单击 * 保存 * 。

测试预留脚本中的命令

您可以在实践数据库上测试为 OnCommand Workflow Automation （ WFA ） 命令编写的预留脚本，以确保这些脚本工作正常，不会影响 WFA 数据库表。

此操作步骤 将使用默认 WFA 安装路径。如果您在安装期间更改了默认位置，则必须使用更改后的 WFA 安装路径。

步骤

1. 在 WFA 服务器上打开命令提示符并将目录更改为以下位置： `c ： \Program Files\NetApp\WFA\mysql\bin`
2. 使用以下命令创建 WFA 数据库的转储：

   `mysqldump -u WFA -pWfa123 -single` 事务 `-skip-add-drop-table database_tables> dump_location`

   - 示例 *

     用于创建 cm_storage 数据库表转储的命令：

```
mysqldump -u WFA -pWfa123 -single 事务 -skip-add-drop-table cm_storage> c ：
\tmp\cmSt2.sql
```

3. 使用以下命令将您创建的转储还原到 WFA 实践数据库：

```
mysql -u WFA -pWfa123 playground< dump_location
```

   - 示例 *

```
mysql -u WFA -pWfa123 playground< c ： \tmp\cmSt2.sql
```

4. 创建或编辑 WFA 命令，并在 * 预留 * 选项卡中写入预留脚本。

   您必须确保预留和验证脚本仅使用实践数据库。

5. 创建或编辑工作流，在工作流中包含命令，然后执行此工作流。
6. 验证预留和验证脚本是否按预期工作。

   WFA 数据源采集过程不会更新实践数据库。您必须手动删除命令创建的预留。

创建查找器

如果没有适合搜索所需资源的预定义 WFA 查找器，您可以创建 WFA 查找器，以便搜索资源。

您必须已创建查找器中使用的所需筛选器。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 提醒 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新建查找器 * 对话框的 * 属性 * 选项卡中，在 * 名称 * ， * 类型 * 和 * 问题描述 * 字段中输入或选择所需的详细信息。
4. 在 * 筛选器 * 选项卡中，从 * 可用筛选器 * 列表中选择所需的筛选器，然后单击 > 。

   您可以根据需要添加或删除筛选器。

5. 在 * 返回的属性 * 选项卡中，从 * 可用 * 列表中选择筛选器所需的属性，然后单击 > 。
6. * 可选： * 单击 * 测试 * 以测试查找器。
   a. 在 * 测试查找器 <FinderName>* 对话框中，输入所需的测试参数。
   b. 如果不想使用预留数据测试查找器，请清除 * 在测试中使用预留数据 * 复选框。
   c. 单击 * 测试 * 。

      此时将显示测试结果。

   d. 关闭对话框。

7. 单击 * 保存 * 。

创建筛选器

您可以创建 WFA 筛选器，以便在没有适合任务的预定义 WFA 筛选器时搜索资源。

要创建筛选器，您必须知道相应的 SQL 语法。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 筛选器 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在新建筛选器对话框的属性选项卡的 * 名称 * ， * 字典类型 * 和 * 问题描述 * 字段中输入或选择所需的详细信息。
4. 在 * 查询 * 选项卡中，为筛选器输入相应的 SQL 查询。

   您必须输入一个 SQL 查询，并可选择使用输入参数。您应使用以下语法来使用输入参数：`+${parameterName}+`。

   ```
   SELECT
       array.ip
   FROM
       storage.array
   WHERE
       array.name = '${ArrayName}'
   ```

5. 单击 * 刷新 * 以填充 * 输入参数 * 表和 * 返回的属性 * 列表。

   此信息是从您输入的 SQL 查询中获取的。例如，如果使用上一步中的 SQL 查询示例，则返回的属性中将显示 IP ，而输入参数中将显示 ArrayName 。您可以编辑 * 标签 * 和 * 问题描述 * 列中的条目。

6. * 可选： * 单击 * 测试 * 以测试筛选器。
   a. 在测试筛选器 <FilterName> 对话框中，输入所需的测试参数。
   b. 如果不想使用预留数据测试筛选器，请清除 * 在测试中使用预留数据 * 复选框。
   c. 单击 * 测试 * 。

      此时将显示测试结果。

   d. 关闭对话框。
7. 单击 * 保存 * 。

创建词典条目

如果要在存储环境中定义新对象类型及其关系，可以创建 WFA 词典条目。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 词典 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新词典条目 * 对话框的 * 对象类型名称 * 和 * 问题描述 * 字段中输入所需的详细信息。
4. 对于 * 方案 * 字段，请执行以下操作之一：
   - 从列表中选择一个可用方案。
   - 单击 * 添加新方案 * ，在新建方案对话框中输入所需的 * 方案名称 * ，然后单击 * 添加 * 。
5. 单击 * 添加行 * ，然后执行以下步骤来描述此属性：
   a. 单击 `Name` 列，然后输入属性的名称。
   b. 从 `Type` 列中，选择所需类型。

      此时将填充 `String` **长度** 列，如果您选择字符串作为类型，则此列可编辑。此外，如果您选择了 * 枚举 * 作为类型，则 `Values` 列可编辑。

   c. 从 **自然密钥，要缓存的属性** 和 **可以为空** 列中选择相应的复选框。

      如果已选中 * 自然键 * 复选框，则无法选中 * 可以为空 * 复选框。

   d. 为词典对象添加所需属性。
   e. * 可选： * 如果希望自然键区分大小写，请选中 * 自然键列中的值区分大小写 * 复选框。
6. 单击 * 保存 * 。

创建函数

如果没有适合您任务的预定义 WFA 函数，您可以创建可用作实用程序的 WFA 函数。

要创建函数，您必须知道 MVFLEX 表达式语言（ MVEL ）语法。

您必须在函数定义中包含以下内容：

- name ： 函数的名称

  不得在 MVEL 语法中使用保留字。每个函数都必须具有唯一的名称。

- MVEL 定义：一个字符串，用于指定函数定义的 MVEL 语法

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 功能 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新增功能 * 对话框的 * 功能问题描述 * 和 * 功能定义 * 字段中输入或选择所需的详细信息。
   - 示例 *

```
def actualVolumeSize(data_size, snap_pct)
{
   if (snap_pct < 0 ) {
        snap_pct = 0;
   } else if (snap_pct > 99) {
        snap_pct = 99;
   }

   div = 1 - (snap_pct/100);
   return (int)(data_size/div);
}
```

+ "* 函数名称 * " 字段将使用 MVEL 语法中使用的数据进行填充。

4. * 可选： * 单击 * 测试 * 以测试此功能：

   a. 在 * 测试 * 对话框的 * 表达式 * 部分中，输入所需的函数表达式。

      - 示例 *

   实际卷大小（ `600` ， `1` ）

   a. 单击 * 测试 * 。

      此时将显示测试结果。

   b. 关闭对话框。

5. 单击 * 保存 * 。

创建模板

您可以创建一个模板，该模板可用作在命令详细信息中填充属性的蓝图。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 模板 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新建模板 * 对话框的 * 名称 * ， * 类型 * 和 * 问题描述 * 字段中输入或选择所需的详细信息。

   属性表将根据您在 * 类型 * 字段中选择的词典对象进行填充。

4. 单击每个属性的值列，然后执行以下操作之一：
   - 输入或从列表中选择所需值。
   - 输入用户输入条目—例如， ` $size` for `size` user input 。
5. 单击 * 保存 * 。

创建缓存查询

如果要从数据源类型缓存 WFA 数据库中某个词典对象的信息，可以定义缓存查询。您可以创建缓存查询并将其与词典条目以及一个或多个数据源类型（例如 OnCommand Unified Manager 6.1 ）关联。

要创建缓存查询，您必须知道相应的 SQL 语法。

步骤

1. 单击 * 设计器 * > * 缓存查询 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 添加缓存查询 * 对话框中，选择所需的词典条目和数据源类型。
4. 在 `SQL select query` 部分中，输入相应的 SQL 查询。

   - 示例 *

     以下 SQL 查询缓存 OnCommand Unified Manager 6.1 数据源类型中有关磁盘词典对象的信息：

```
SELECT
    disk.objId AS id,
    disk.name AS NAME,
    disk.uid AS uid,
    disk.effectiveInterfaceType AS TYPE,
    disk.rpm AS rpm,
    disk.homeNodeId AS home_node_id,
    disk.ownerNodeId AS owner_node_id,
    disk.model AS model,
    disk.serialNumber AS serial_number,
    disk.totalBytes/1024/1024 AS size_mb,
    disk.shelf AS shelf,
    disk.shelfBay AS shelf_bay,
    disk.pool AS pool,
    disk.vendor AS vendor,
    LOWER(disk.raidPosition) AS raid_position,
    disk.containerTypeRaw AS container_type,
    disk.clusterId AS cluster_id
FROM
    netapp_model_view.disk disk
```

5. 如果要测试 SQL 查询，请单击 * 测试 * 。

   如果选择了多个数据源类型，则会打开测试缓存查询对话框，并可用于选择所需的数据源类型。

   此时将显示测试结果。

6. 关闭对话框。
7. 单击 * 保存 * 。

创建重复计划

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）为工作流提供了两个计划选项。您可以计划在特定时间执行一次工作流，也可以创建重复计划并将计划与工作流关联起来，以便定期执行工作流。

您创建的计划可以重复使用，并与多个工作流关联。

步骤

1. 单击 * 执行 * > * 计划 * 。
2. 单击 在工具栏上。
3. 在 * 新建计划 * 对话框中，输入或选择计划的名称，问题描述 和频率。

   对于频率，必须以 24 小时格式输入时间。WFA 服务器时间将应用于计划。

4. 单击 * 确定 * 。
   - 在执行工作流时，您可以使用 * 重复执行 * 选项将计划与工作流相关联。
   - 您可以单击 * 执行 * > * 重复计划 * 来查看工作流及其与计划的关联的详细信息。

     计划执行一次的工作流的资源和执行规划会在工作流为计划时立即完成。但是，重复计划的工作流的资源和执行规划在计划的时间进行，而不是在计划与工作流关联时进行。

定义筛选器规则

您可以定义一组用于筛选词典条目资源的规则，例如 vFiler 单元，聚合和虚拟机。您可以在创建现有工作流和新工作流时为其自定义规则。

步骤

1. 以管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设计器 * > * 工作流 * 。
3. 在 * 工作流 * 窗口中，双击要修改的工作流。

   此时将显示 Workflow < 工作流名称 > 窗口。

4. 选择以下选项之一，定义一组规则：

如果您要 ...	然后执行此操作 ...
重复一行中的命令后，搜索资源	a. 单击行号并选择 * 重复行 * 。 b. 在行重复对话框中，从 * 重复次数 * 下拉列表中选择 * 针对组中的每个资源 * 选项。 c. 选择资源类型。 d. 单击 * 输入搜索条件 * 链接。
搜索命令输入中所需的资源	a. 单击 。 b. 在 <command_name> 的参数对话框中，从 * 定义 < 词典对象 >* 下拉列表中选择 * 通过搜索现有 <dictionary objection>* 选项。 c. 单击 * 输入搜索条件 * 链接。
在命令输入中搜索变量引用的资源	a. 单击 。 b. 在 <command_name> 的参数对话框中，从 * 定义 < 词典对象 >* 下拉列表中选择 * 通过填写属性 * 选项。 c. 单击 用于标记为的字段 。
字符串类型的 name 命令输入	a. 单击 。 b. 在 <command_name> 的参数对话框中，从 * 定义 < 词典对象 >* 下拉列表中选择 * 通过填写属性 * 选项。 c. 单击 字符串字段。

5. 在 * 资源选择 * 对话框中，选中 * 定义筛选规则 * 复选框。

   如果您从资源选择对话框的查找器下拉列表中选择了其中一个选项，则会禁用定义筛选器规则复选框。要启用定义筛选器规则，必须将查找器的值设置为 "`None` " 。

6. 输入规则的属性，运算符和值。

   此值必须在单引号内提供。筛选器规则可以包含一个或多个组。

7. 单击 * 确定 * 。

添加批准点

您可以在工作流中添加一个批准点作为检查点，以暂停工作流执行并根据您的批准恢复工

作流。您可以使用批准点来增量执行工作流，其中，只有在满足特定条件后才会执行工作流的各个部分，例如，必须批准下一个部分或验证是否成功执行第一个部分。

步骤

1. 以架构师或管理员身份通过 Web 浏览器登录到 WFA 。
2. 单击 * 设计器 * > * 工作流 * 。
3. 在 * 工作流 * 窗口中，双击要修改的工作流。
4. 在 * 工作流 < 工作流名称 >* 窗口中，单击 要添加批准点的步骤左侧的图标。

   您可以为一个或多个步骤添加批准点。

5. 在 * 新批准点 * 对话框中，提供注释和条件详细信息。
6. 单击 * 确定 * 。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。