还原 OnCommand Workflow Automation 数据库

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation-50/windows-install/task-restore-oncommand-workflow-automation-database-using-web-portal.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

还原 OnCommand Workflow Automation 数据库 1
还原 WFA 数据库 1
使用命令行界面还原 WFA 数据库 2
使用 REST API 还原 WFA 数据库 3

还原 OnCommand Workflow Automation 数据库

还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库包括还原系统配置设置和缓存信息，包括实践数据库。

- 还原 WFA 数据库将擦除当前 WFA 数据库。
- 您只能将 WFA 数据库备份还原到运行相同版本或更高版本 WFA 的系统。

  例如，如果您在运行 WFA 4.2 的系统上创建了备份，则只能将备份还原到运行 WFA 4.2 或更高版本的系统。

- 还原操作完成后， WFA SSL 证书将替换为备份文件中的 SSL 证书。

> - 在灾难恢复期间，需要对 WFA 数据库和配置执行全面的还原操作，并且可以在独立环境和高可用性环境中使用。
> - 无法使用 Web UI 创建全面的备份。
>
> 在灾难恢复期间，您只能使用 CLI 命令或 REST API 全面备份和还原 WFA 数据库。

还原 WFA 数据库

您可以还原先前备份的 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已创建 WFA 数据库的备份。
- 您必须具有管理员或架构师凭据。

关于此任务

- 还原 WFA 数据库将擦除当前数据库。
- 您只能将 WFA 数据库备份还原到运行相同或更高版本 OnCommand Workflow Automation 的系统。

  例如，如果您在运行 OnCommand Workflow Automation 4.2 的系统上创建了备份，则只能将备份还原到运行 OnCommand Workflow Automation 4.2 或更高版本的系统。

步骤

1. 以管理员身份登录到 WFA Web 图形用户界面。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 维护 * 下，单击 * 备份和还原 * 。
3. 单击 * 选择文件 * 。
4. 在打开的对话框中，选择 WFA 备份文件，然后单击 * 打开 * 。
5. 单击 * 还原 * 。
   - 完成后 *

您可以查看已还原的内容以了解功能的完整性，例如自定义工作流的运行情况。

使用命令行界面还原 WFA 数据库

在灾难期间，在恢复数据时，您可以使用命令行界面（ CLI ）还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库以及先前备份的受支持配置。支持的配置包括数据访问， HTTP 超时和 SSL 证书。

以下是两种类型的还原：

- 完全还原
- 定期还原

使用命令行界面还原（完整） WFA 数据库

您可以使用命令行界面（ CLI ）完全还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在完全还原中，您可以还原 WFA 数据库， WFA 配置和密钥。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已创建 WFA 数据库的备份。
- 您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 在 Shell 提示符处，导航到 WFA 服务器上的以下目录：

   ```
   wfa_install_location\wfA\bin
   ```

   `wfa_install_location` 是 WFA 安装目录。

2. 执行还原操作：

   ```
   wfa.cmd -restore -full -user=user_name [-password=password] [-location=path]
   -restart
   ```

   - *user_name* 是管理员或架构师用户的用户名。
   - *password* 是用户的密码。

     如果未提供密码，则必须在出现提示时输入密码。

   - *path* 是还原文件的完整目录路径。

3. 验证还原操作是否成功以及 WFA 是否可访问。

使用命令行界面还原（常规） WFA 数据库

您可以使用 REST API 定期还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在定期还原中，您只能备份 WFA 数据库。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已创建 WFA 数据库的备份。
- 您必须具有管理员凭据，架构师凭据或备份用户凭据。

步骤

1. 在 Shell 提示符处，导航到 WFA 服务器上的以下目录：

   `wfa_install_location\wfA\bin`

   `wfa_install_location` 是 WFA 安装目录。

2. 执行还原操作：

   `wfa.cmd -restore -user=user_name [-password=password] [-location=path]`

   - *user_name* 是管理员或架构师用户的用户名。
   - *password* 是用户的密码。

     如果未提供密码，则必须在出现提示时输入密码。

   - *path* 是还原文件的完整目录路径。

3. 验证还原操作是否成功以及 WFA 是否可访问。

使用 REST API 还原 WFA 数据库

您可以使用 REST API 还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在故障转移期间，不能使用命令行界面（ CLI ）还原 WFA 数据库。

以下是两种类型的还原：

- 完全还原
- 定期还原

使用 REST API 还原（完全） WFA 数据库

您可以使用 REST API 完全还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在完全还原中，您可以还原 WFA 数据库， WFA 配置和密钥。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 WFA 数据库创建 ` .zip` 备份。
- 您必须具有管理员或架构师凭据。
- 如果要在迁移操作步骤 中还原数据库，则必须执行完全还原。

步骤

1. 在 REST 客户端浏览器中输入以下 URL ：

   ` WFA 服务器 / REST / 备份的 https://IP 地址？ Full=true`

2. 在 * 备份 * 窗口中，选择 * 后 * 方法。
3. 在 * 部件 * 下拉列表中，选择 * 多部件正文 * 。
4. 在 * 文件 * 字段中，输入以下信息：
   a. 在 * 内容类型 * 下拉列表中，选择 * 多部件 / 表单数据 * 。
   b. 在 * 字符集 * 下拉列表中，选择 * 。 ISO-8859-1* 。
   c. 在 * 文件名 * 字段中，输入您创建并要还原的备份文件的名称。
   d. 单击 * 浏览 * 。
   e. 选择 ` .zip` 备份文件的位置。
5. 导航到 `wfa_install_location\wfA\bin` 目录，然后重新启动 WFA 服务：
6. 重新启动 * NetApp WFA 数据库 * 和 * NetApp WFA Server* 服务：

```
WFA -restart
```

7. 验证还原操作是否成功以及 WFA 是否可访问。

使用 **REST API** 还原（常规） **WFA** 数据库

您可以使用 REST API 定期还原 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在定期还原中，您只能还原 WFA 数据库。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已为 WFA 数据库创建 ` .zip` 备份。
- 您必须具有管理员或架构师凭据。
- 如果要在迁移操作步骤 中还原数据库，则必须执行完全还原。

步骤

1. 在 REST 客户端浏览器中输入以下 URL：

   ` + WFA 服务器 / REST / 备份的 https://IP 地址 +`

2. 在备份窗口中，选择 * 发布 * 方法。
3. 在 * 部件 * 下拉列表中，选择 * 多部件正文 * 。
4. 在 * 文件 * 字段中，输入以下信息：
   a. 在 * 内容类型 * 下拉列表中，选择 * 多部件 / 表单数据 * 。
   b. 在 * 字符集 * 下拉列表中，选择 * 。 ISO-8859-1* 。
   c. 在 "* 。文件名 "* 字段中，将备份文件的名称输入为 backupFile 。
   d. 单击 * 浏览 * 。
   e. 选择 ` .zip` 备份文件的位置。
5. 导航到 `wfa_install_location\wfA\bin` 目录，然后重新启动 WFA 服务：
6. 验证还原操作是否成功以及 WFA 是否可访问。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。