命令視窗

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/help/reference-new-command-definition-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

命令視窗 1
命令表 1
工具列 2
新增命令定義對話方塊 3
編輯命令定義對話方塊 7
Clone Command Definition（克隆命令定義）對話框 10

命令視窗

「命令」視窗會依字母順序顯示可用的命令。您可以選取* Designer > CommandS*來存取此視窗。

視您的角色和帳戶權限而定、可能不會顯示此視窗。

命令定義為在工作流程中採取的動作。

- 命令表
- 工具列

命令表

「命令」表格會列出可用的命令。

您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

「命令」表格包含下列欄位：

- 認證

  指出命令是使用者建立的（無圖示、空白儲存格）、PS（ ）、社群（ ）、使用者鎖定（ ）、或NetApp認證的（ ）。

- 名稱

  顯示命令名稱。

- 方案

  顯示與命令相關的配置。方案代表系統的資料模型。例如、某個虛擬機器配置包含與虛擬環境相關的資料、例如虛擬機器、主機和資料存放區。

- 實體版本

以_MAJER.MAYERVERY.VER修訂_格式顯示物件的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  顯示命令的說明。

  您可以在「*搜尋*篩選」文字方塊中輸入說明來搜尋命令。

- 作業系統相容性

  指出命令是否與主機作業系統相容。

- 上次更新日期

  顯示上次更新命令的日期和時間。

- 更新者

  顯示更新命令的使用者。

- 鎖定者

  顯示鎖定命令的使用者。

  您可以在「*搜尋*篩選器」文字方塊中輸入使用者名稱來搜尋命令。

- 命令語言

  顯示寫入命令的程式語言（Perl或PowerShell）。

- 最小軟體版本

  指定執行工作流程所需的軟體版本下限。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

- 必填參數

  顯示所選為命令必填的參數。

工具列

工具列位於欄標題上方。您可以使用工具列中的圖示來執行各種動作。您也可以從視窗中的滑鼠右鍵功能表存取這些動作。

- （新版）

  開啟「新增命令定義」視窗、可讓您建立命令。

- （編輯）

  開啟所選命令的「編輯命令定義」視窗、讓您編輯該命令。您也可以按兩下命令來開啟「編輯命令定義」視窗。

- （複製）

  開啟編輯命令定義<命令名稱>-複本視窗、可讓您建立所選命令的複本或複本。

- （鎖定）

  開啟「鎖定命令」確認對話方塊、可讓您鎖定選取的命令。此選項只會針對您所建立的命令啟用。

- （解除鎖定）

  開啟「解除鎖定命令」確認對話方塊、可讓您解除鎖定選取的命令。此選項只會針對您鎖定的命令啟用。不過、系統管理員可以解除鎖定其他使用者鎖定的命令。

- （刪除）

  開啟刪除命令確認對話方塊、可讓您刪除選取的使用者建立命令。

  > 您無法刪除WFA或PS命令。

- （匯出）

  可讓您匯出選取的使用者建立命令。

  > 您無法匯出WFA或PS命令。

- （測試）

  在對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>、以測試選取的命令。

- （新增至套件）

  開啟「新增至套件命令」對話方塊、可讓您將命令及其可靠的實體新增至可編輯的套件。

  > 新增至套件功能只會針對認證設為「無」的命令啟用。

- （從套件中移除）

  開啟所選命令的「從Pack中移除命令」對話方塊、可讓您刪除或移除套件中的命令。

  > 「從套件移除」功能只會針對認證設為「無」的命令啟用。

新增命令定義對話方塊

「新增命令定義」對話方塊可讓您定義新命令。如果預先定義的命令不符合您的需求、您可以為工作流程建立新命令。

- 內容索引標籤

- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

可讓您指定命令的內容、例如名稱、說明和實體版本。

- 名稱

  可讓您指定命令的名稱。您必須指定名稱、才能儲存命令。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式指定命令的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您輸入命令說明。

- 字串表示

  可讓您使用MVFlex運算式語言（MVEL）語法、為命令指定字串表示。

  您必須指定字串表示法、才能儲存命令。字串表示法用於在規劃和執行期間、在工作流程設計中顯示命令的詳細資料。您只能在該命令的字串表示中使用命令的參數。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

    可讓您指定命令在執行之前必須等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

  指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

程式碼索引標籤

可讓您以選取的指令碼語言輸入命令的程式碼。您可以按一下新增指令碼語言 + 然後從「指令碼語言」下拉式清單中選取所需的語言。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。

「參數定義」標籤

顯示您在「代碼」標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串、列舉、陣列或密碼。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性。

- 物件名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

「保留」標籤

可讓您保留命令所需的資源。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。這有助於確保資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

可讓您驗證保留區、並在執行命令後移除保留區。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。驗證指令碼也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

- 測試驗證

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試驗證指令碼的參數。

命令按鈕

- 測試

  在<ScriptLanguage（腳本語言）>對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>（測試命令<CommandName>）、以便測試命令。

- 儲存

  儲存命令並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

編輯命令定義對話方塊

「編輯命令定義」對話方塊可讓您編輯選取的命令。

- 內容索引標籤
- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

「內容」索引標籤可讓您編輯命令的內容、例如名稱、說明和指令碼語言。

- 名稱

  可讓您編輯命令名稱。您必須輸入名稱才能儲存命令。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式輸入命令的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您編輯命令的說明。

- 字串表示

  可讓您使用VEL語法來指定命令的字串表示法。您必須指定字串表示來儲存命令。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

    可讓您指定命令在執行之前等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

程式碼索引標籤

此索引標籤可讓您在Perl、PowerShell或兩者中編輯命令的程式碼。您可以按一下新增指令碼語言 + 然後從「指令碼語言」下拉式清單中選取所需的語言。

- 測試

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試指定驗證指令碼的參數。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。Perl代碼的「探索參數」按鈕已停用。

「參數定義」標籤

此索引標籤會顯示您在「代碼」索引標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串和列舉。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

此索引標籤可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

  可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性。

- 物件名稱

  可讓您輸入物件名稱。

「保留」標籤

此索引標籤可讓您保留命令所需的資源。如需更多關於預約的資訊、請參閱《_ OnCommand Workflow Automation 此工作流程開發人員指南》_。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。如此可確保資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

此索引標籤可讓您驗證保留區、並在命令執行完畢後移除保留區。如需驗證預約的詳細資訊、請參閱《_ OnCommand Workflow Automation 此工作流程開發人員指南》_。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。它也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

命令按鈕

- 儲存

  儲存變更並關閉對話方塊。

- 取消

取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

Clone Command Definition（克隆命令定義）對話框

Clone Command Definition（Clone命令定義）對話方塊可讓您複製命令並編輯複製的命令。

- 內容索引標籤
- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

可讓您編輯複製命令的內容、例如名稱、說明和實體版本。

- 名稱

  可讓您編輯複製的命令名稱。根據預設、您選取要複製的命令名稱會做為複本名稱、並附加「`- copy」。

- 實體版本

  可讓您編輯_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式的命令版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您編輯命令說明。

- 字串表示

  可讓您使用MVFlex運算式語言（MVEL）語法、為命令指定字串表示。您必須指定字串表示法、才能儲存命令。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

可讓您指定命令在執行之前必須等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

  指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

- 保留原始命令的保留與驗證指令碼

  可讓您保留原本針對要複製的命令所指定的保留與驗證指令碼。

程式碼索引標籤

可讓您編輯命令的程式碼。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。

「參數定義」標籤

顯示您在「代碼」標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串或列舉。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

  可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性名稱。

- 物件名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

「保留」標籤

可讓您保留命令所需的資源。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。這有助於確保所需資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

可讓您驗證保留區、並在執行命令後移除保留區。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。驗證指令碼也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

- 測試驗證

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試驗證指令碼的參數。

命令按鈕

- 測試

  在<ScriptLanguage（腳本語言）>對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>（測試命

令<CommandName>）、以便測試命令。

- 儲存

  儲存命令並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.