還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-restore-oncommand-workflow-automation-database-using-web-portal.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫 1
還原WFA資料庫 1
使用CLI還原WFA資料庫 2
使用REST API還原WFA資料庫 3

還原OnCommand Workflow Automation 此資料庫

還原OnCommand Workflow Automation 功能（WFA）資料庫包括還原系統組態設定和快取資訊、包括遊樂場資料庫。

- 還原WFA資料庫會清除目前的WFA資料庫。
- 您只能將WFA資料庫備份還原至執行相同版本或更新版本WFA的系統。

  例如、如果您在執行WFA 4.2的系統上建立備份、則只能將備份還原至執行WFA 4.2或更新版本的系統。

- 還原作業完成後、WFA SSL憑證會以備份檔案中的SSL憑證取代。

> - 災難恢復期間需要全面還原WFA資料庫和組態、可用於獨立式和高可用度環境。
> - 無法使用Web UI建立完整的備份。
>
> 災難恢復期間、您只能使用CLI命令或REST API來完整備份及還原WFA資料庫。

還原WFA資料庫

您可以還原OnCommand Workflow Automation 先前備份的還原（WFA）資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。

關於這項工作

- 還原WFA資料庫會清除目前的資料庫。
- 您只能將WFA資料庫備份還原至執行相同或更新版本OnCommand Workflow Automation 的作業系統。

  例如、如果您在執行OnCommand Workflow Automation 還原4.2的系統上建立備份、則只能將備份還原至執行OnCommand Workflow Automation 還原4.2或更新版本的系統。

步驟

1. 以管理員身分登入WFA Web GUI。
2. 按一下「設定」、然後在「維護」下、按一下「備份與還原」。
3. 按一下*選擇檔案*。
4. 在開啟的對話方塊中、選取WFA備份檔案、然後按一下*「Open*（開啟*）」。
5. 按一下 * 還原 * 。

完成後

您可以檢閱還原內容的功能完整性、例如自訂工作流程的功能。

使用CLI還原WFA資料庫

災難發生時、在恢復資料時、您可以還原OnCommand Workflow Automation 先前使用命令列介面（CLI）備份的還原（WFA）資料庫和支援組態。支援的組態包括資料存取、HTTP逾時和SSL憑證。

以下是兩種類型的還原：

- 完整還原
- 定期還原

使用CLI還原（完整）WFA資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用命令列介面（CLI）、完整還原整個Oracle資料庫。在完整還原中、您可以還原WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 執行還原作業：

   「wfa.cmd --restore --full --user=user_name [--password=password][--port=path]--releet]

   - _user_name_是管理員或架構設計師使用者的使用者名稱。
   - _password_是使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是還原檔案的完整目錄路徑。

3. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用CLI還原（一般）WFA資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API定期還原Isfa（WFA）資料庫。在一般還原中、您只能備份WFA資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的備份。

- 您必須擁有系統管理認證、架構認證或備份使用者認證。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 執行還原作業：

   「wfa.cmd --restore --user=user_name [--password=password][--portation=path]」

   - _user_name_是管理員或架構設計師使用者的使用者名稱。
   - _password_是使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是還原檔案的完整目錄路徑。

3. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用**REST API**還原**WFA**資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 使用REST API來還原Isf（WFA）資料庫。在容錯移轉期間、您無法使用命令列介面（CLI）還原WFA資料庫。

以下是兩種類型的還原：

- 完整還原
- 定期還原

使用**REST API**還原（完整）**WFA**資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API來完整還原整個靜止（WFA）資料庫。在完整還原中、您可以還原WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的「.Zip」備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。
- 如果您是在移轉程序中還原資料庫、則必須執行完整還原。

步驟

1. 在REST用戶端瀏覽器中輸入下列URL：

   https://IP的WFA伺服器/ REST /備份位址？full = true+

2. 在*備份*視窗中、選取* POST *方法。

3. 在「零件」下拉式清單中、選取「多部份本文」。
4. 在*檔案*欄位中、輸入下列資訊：
   a. 在*內容類型*下拉式清單中、選取*多部份/表單資料*。
   b. 在*字集*下拉式清單中、選取* ISO-8859-1*。
   c. 在*檔案名稱*欄位中、輸入您所建立及要還原的備份檔案名稱。
   d. 按一下*瀏覽*。
   e. 選取「.Zip」備份檔案的位置。
5. 瀏覽至「WFA安裝位置\WFA \Bin」目錄、然後重新啟動WFA服務：
6. 重新啟動* NetApp WFA資料庫*與* NetApp WFA伺服器*服務：

   「WFA -重新啟動」

7. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

使用**REST API**還原（一般）**WFA**資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API、定期還原Isfa（WFA）資料庫。在定期還原中、您只能還原WFA資料庫。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須已建立WFA資料庫的「.Zip」備份。
- 您必須擁有管理員或架構人員認證資料。
- 如果您是在移轉程序中還原資料庫、則必須執行完整還原。

步驟

1. 在REST用戶端瀏覽器中輸入下列URL：

   https://IP的WFA伺服器/ REST /備份+位址

2. 在備份視窗中、選取* POST *方法。
3. 在「零件」下拉式清單中、選取「多部份本文」。
4. 在*檔案*欄位中、輸入下列資訊：
   a. 在*內容類型*下拉式清單中、選取*多部份/表單資料*。
   b. 在*字集*下拉式清單中、選取* ISO-8859-1*。
   c. 在「檔案名稱」欄位中、輸入備份檔案的名稱作為「備份檔案」。
   d. 按一下*瀏覽*。
   e. 選取「.Zip」備份檔案的位置。
5. 瀏覽至「WFA安裝位置\WFA \Bin」目錄、然後重新啟動WFA服務：
6. 確認還原作業成功、且可存取WFA。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.