備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-back-up-oncommand-workflow-automation-database-using-the-web-portal.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫 1
使用者認證資料的備份與還原 1
從Web入口網站備份WFA資料庫 1
使用PowerShell指令碼備份WFA資料庫 2
使用CLI備份WFA資料庫 2
使用REST API備份WFA資料庫 4

備份OnCommand Workflow Automation the支援資料庫

支援的一套支援功能包括系統組態設定和快取資訊、OnCommand Workflow Automation 包括遊樂場資料庫。您可以在同一個系統或不同的系統上使用備份進行還原。

資料庫的自動備份會在每天早上2點建立並儲存為「.Zip」檔案、位於下列位置：「WFA_install_location / WFA-Backups」。

WFA最多可在WFA備份目錄中儲存五個備份、並以最新的備份取代最舊的備份。卸載WFA時、不會刪除WFA備份目錄。如果您在解除安裝WFA時未建立WFA資料庫的備份、則可以使用自動建立的備份進行還原。

當您必須儲存特定變更以進行還原時、也可以手動備份WFA資料庫；例如、如果您想要備份在自動備份之前所做的變更。

- 您只能將WFA資料庫備份還原至執行相同版本或更新版本WFA的系統。

  例如、如果您在執行WFA 4.2的系統上建立備份、則只能將備份還原至執行WFA 4.2或更新版本的系統。

- 在高可用度設定中進行災難恢復時、您無法使用Web UI來備份WFA資料庫。

使用者認證資料的備份與還原

WFA資料庫的備份包含WFA使用者認證資料。

WFA資料庫也包含在AutoSupport S庫（ASUP）資料中、但是任何WFA使用者的密碼並不包含在ASUP資料中。

從備份還原WFA資料庫時、會保留下列項目：

- 在目前WFA安裝期間建立的管理員使用者認證。
- 如果使用者的系統管理權限不是預設的系統管理使用者、則會還原資料庫、這兩個系統管理使用者的認證資料。
- 目前WFA安裝的所有其他使用者認證都會由備份的使用者認證取代。

從Web入口網站備份WFA資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 從入口網站備份支援（WFA）資料庫、並使用備份檔案進行資料恢復。您無法從Web入口網站執行完整備份。

您必須擁有管理員或架構認證、才能執行此工作。

具有備份角色的WFA使用者無法登入Web入口網站執行備份。具有備份角色的WFA使用者只能執行遠端或指令碼備份。

步驟

1. 以管理員身分登入WFA Web GUI。
2. 按一下「設定」、然後在「維護」下、按一下「備份與還原」。
3. 按一下*備份*。
4. 在開啟的對話方塊中、選取位置、然後儲存檔案。

使用PowerShell指令碼備份WFA資料庫

如果您想OnCommand Workflow Automation 要經常備份整套資料（WFA）資料庫、可以使用WFA安裝套件隨附的PowerShell指令碼。

您必須擁有管理使用者認證、架構認證或備份使用者認證。

如需詳細資訊、請參閱REST文件。

1. 以系統管理使用者的身分開啟Windows PowerShell、然後備份WFA資料庫：

   「<wfa_install_location \wfa\bin\Backup .ps1>-使用者使用者名稱-密碼密碼-路徑備份檔案路徑」

   - 「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。
   - _user_name_是管理使用者、架構設計師或備份使用者的使用者名稱。
   - _password_是管理使用者、架構設計師或備份使用者的密碼。
   - 「backup_file_path」是備份檔案的完整目錄路徑。

     備份檔案是以下列格式命名的壓縮檔：+「WFA_backup_servername_.Zip」

   - 「wfa_backup_」是檔案名稱的固定部分、即備份伺服器的名稱。
   - 「伺服器名稱」是從Windows伺服器環境中擷取而來。
   - 「_.Zip」是檔案名稱的固定部分。*範例*「C：\Program Files\NetApp\WFA\Bin \Backup .ps1 -使用者備份-密碼MyPassword123 -路徑C：\WFA_Backups\backup_10_08_12」

     備份完成後、會顯示下列輸出：「C：\WFA_backups\backup_10_08_12\WFA_backup_myserver___.Zip」

2. *選用：*確認備份檔案是在指定位置建立。

使用CLI備份WFA資料庫

如果您想OnCommand Workflow Automation 要經常備份該（WFA）資料庫、可以使用WFA安裝套件隨附的WFA命令列介面（CLI）。

以下是兩種備份類型：

- 完整備份
- 定期備份

使用**CLI**備份（完整）**WFA**資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 使用WFA命令列介面（CLI）、執行完整的支援（WFA）資料庫備份。在完整備份中、會備份WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您必須擁有管理使用者認證或架構認證。

在高可用度環境中、您應該使用REST API來建立排程備份。當WFA處於容錯移轉模式時、您無法使用CLI建立備份。

如需詳細資訊、請參閱REST文件。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin。」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 備份WFA資料庫：

   「.wFA -備份-使用者=使用者[-密碼=通過][-位置=路徑][-完整]

   - _user_是備份使用者的使用者名稱。
   - _password_是備份使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是備份檔案的完整目錄路徑。

3. *選用：*確認備份檔案是在指定位置建立。

使用**CLI**備份（一般）**WFA**資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 使用WFA命令列介面（CLI）、定期備份支援功能（WFA）資料庫。在一般備份中、只會備份WFA資料庫。

您必須擁有管理使用者認證、架構認證或備份使用者認證。

在高可用度環境中、您應該使用REST API來建立排程備份。當WFA處於容錯移轉模式時、您無法使用CLI建立備份。

如需詳細資訊、請參閱REST文件。

步驟

1. 在Shell提示下、瀏覽至WFA伺服器上的下列目錄：

   「wfa_install_location \wfa\bin。」

   「WFA_install_location」是WFA安裝目錄。

2. 備份WFA資料庫：

   「.wFA --backup --user=user[--password=pass][--portation=path]」

   - _user_是備份使用者的使用者名稱。
   - _password_是備份使用者的密碼。

     如果您尚未提供密碼、則必須在系統提示時輸入密碼。

   - _path_是備份檔案的完整目錄路徑。
3. *選用：*確認備份檔案是在指定位置建立。

使用REST API備份WFA資料庫

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API來備份Isfa（WFA）資料庫。如果WFA在高可用度環境中處於容錯移轉模式、您可以使用REST API來建立排程備份。您無法在容錯移轉期間使用命令列介面（CLI）建立備份。

以下是兩種備份類型：

- 完整備份
- 定期備份

使用REST API執行WFA資料庫的完整備份

您OnCommand Workflow Automation 可以使用REST API來執行完整的還原（WFA）資料庫備份。在完整備份中、會備份WFA資料庫、WFA組態和金鑰。

您必須擁有管理員或架構人員認證資料。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入下列URL：

   https://IP的WFA伺服器/ REST /備份位址？full = true+

   如需詳細資訊、請參閱REST文件。

使用REST API定期備份WFA資料庫

您可以OnCommand Workflow Automation 使用REST API、定期備份靜態（WFA）資料庫。在一般備份中、只會備份WFA資料庫。

您必須擁有管理、架構或備份認證資料。

步驟

1. 在網頁瀏覽器中輸入下列URL：

https://IP的WFA伺服器/ REST /備份+位址

如需詳細資訊、請參閱REST文件。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。