命令視窗

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/help/reference-new-command-definition-dialog-box.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

命令視窗 1
命令表 1
工具列 2
新增命令定義對話方塊 3
編輯命令定義對話方塊 7
Clone Command Definition（克隆命令定義）對話框 10

命令視窗

「命令」視窗會依字母順序顯示可用的命令。您可以選取* Designer > CommandS*來存取此視窗。

視您的角色和帳戶權限而定、可能不會顯示此視窗。

命令定義為在工作流程中採取的動作。

- 命令表
- 工具列

命令表

「命令」表格會列出可用的命令。

您可以使用各欄可用的篩選和排序功能、以及重新排列欄順序、來自訂表格顯示。

- 啟用或停用整個表格的篩選。如果停用篩選功能、圖示上會出現紅色的「x」。
- 按兩下 清除並重設篩選選項。
- 在每個欄標題上、您都可以根據欄的內容進行篩選。按一下 欄中的可讓您篩選下拉式清單或所有可用項目的特定項目。
- 按一下欄標題、即可切換遞增或遞減排序順序。您可以使用排序箭頭來識別套用的排序順序（ 用於遞增和 降序）。
- 若要重新排列欄位的位置、您可以拖放欄位、以任何所需的順序排列欄位。不過、您無法隱藏或刪除這些欄。
- 按一下「*搜尋*篩選」文字方塊、即可搜尋特定內容。此外、您也可以使用支援的運算子來搜尋適用的欄類型、字母或數字。

「命令」表格包含下列欄位：

- 認證

  指出命令是使用者建立的（無圖示、空白儲存格）、PS（ ）、社群（ ）、使用者鎖定（ ）、或NetApp認證的（ ）。

- 名稱

  顯示命令名稱。

- 方案

  顯示與命令相關的配置。方案代表系統的資料模型。例如、某個虛擬機器配置包含與虛擬環境相關的資料、例如虛擬機器、主機和資料存放區。

- 實體版本

以_MAJER.MAYERVERY.VER修訂_格式顯示物件的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  顯示命令的說明。

  您可以在「*搜尋*篩選」文字方塊中輸入說明來搜尋命令。

- 作業系統相容性

  指出命令是否與主機作業系統相容。

- 上次更新日期

  顯示上次更新命令的日期和時間。

- 更新者

  顯示更新命令的使用者。

- 鎖定者

  顯示鎖定命令的使用者。

  您可以在「*搜尋*篩選器」文字方塊中輸入使用者名稱來搜尋命令。

- 命令語言

  顯示寫入命令的程式語言（Perl或PowerShell）。

- 最小軟體版本

  指定執行工作流程所需的軟體版本下限。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

- 必填參數

  顯示所選為命令必填的參數。

工具列

工具列位於欄標題上方。您可以使用工具列中的圖示來執行各種動作。您也可以從視窗中的滑鼠右鍵功能表存取這些動作。

- （新版）

  開啟「新增命令定義」視窗、可讓您建立命令。

- （編輯）

  開啟所選命令的「編輯命令定義」視窗、讓您編輯該命令。您也可以按兩下命令來開啟「編輯命令定義」視窗。

- （複製）

  開啟編輯命令定義<命令名稱>-複本視窗、可讓您建立所選命令的複本或複本。

- （鎖定）

  開啟「鎖定命令」確認對話方塊、可讓您鎖定選取的命令。此選項只會針對您所建立的命令啟用。

- （解除鎖定）

  開啟「解除鎖定命令」確認對話方塊、可讓您解除鎖定選取的命令。此選項只會針對您鎖定的命令啟用。不過、系統管理員可以解除鎖定其他使用者鎖定的命令。

- （刪除）

  開啟刪除命令確認對話方塊、可讓您刪除選取的使用者建立命令。

  > 您無法刪除WFA或PS命令。

- （匯出）

  可讓您匯出選取的使用者建立命令。

  > 您無法匯出WFA或PS命令。

- （測試）

  在對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>、以測試選取的命令。

- （新增至套件）

  開啟「新增至套件命令」對話方塊、可讓您將命令及其可靠的實體新增至可編輯的套件。

  > 新增至套件功能只會針對認證設為「無」的命令啟用。

- （從套件中移除）

  開啟所選命令的「從Pack中移除命令」對話方塊、可讓您刪除或移除套件中的命令。

  > 「從套件移除」功能只會針對認證設為「無」的命令啟用。

新增命令定義對話方塊

「新增命令定義」對話方塊可讓您定義新命令。如果預先定義的命令不符合您的需求、您可以為工作流程建立新命令。

- 內容索引標籤

- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

可讓您指定命令的內容、例如名稱、說明和實體版本。

- 名稱

  可讓您指定命令的名稱。您必須指定名稱、才能儲存命令。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式指定命令的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您輸入命令說明。

- 字串表示

  可讓您使用MVFlex運算式語言（MVEL）語法、為命令指定字串表示。

  您必須指定字串表示法、才能儲存命令。字串表示法用於在規劃和執行期間、在工作流程設計中顯示命令的詳細資料。您只能在該命令的字串表示中使用命令的參數。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

    可讓您指定命令在執行之前必須等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

  指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

程式碼索引標籤

可讓您以選取的指令碼語言輸入命令的程式碼。您可以按一下新增指令碼語言 + 然後從「指令碼語言」下拉式清單中選取所需的語言。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。

「參數定義」標籤

顯示您在「代碼」標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串、列舉、陣列或密碼。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性。

- 物件名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

「保留」標籤

可讓您保留命令所需的資源。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。這有助於確保資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

可讓您驗證保留區、並在執行命令後移除保留區。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。驗證指令碼也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

- 測試驗證

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試驗證指令碼的參數。

命令按鈕

- 測試

  在<ScriptLanguage（腳本語言）>對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>（測試命令<CommandName>）、以便測試命令。

- 儲存

  儲存命令並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

編輯命令定義對話方塊

「編輯命令定義」對話方塊可讓您編輯選取的命令。

- 內容索引標籤
- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

「內容」索引標籤可讓您編輯命令的內容、例如名稱、說明和指令碼語言。

- 名稱

  可讓您編輯命令名稱。您必須輸入名稱才能儲存命令。

- 實體版本

  可讓您以_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式輸入命令的版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您編輯命令的說明。

- 字串表示

  可讓您使用VEL語法來指定命令的字串表示法。您必須指定字串表示來儲存命令。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

    可讓您指定命令在執行之前等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

程式碼索引標籤

此索引標籤可讓您在Perl、PowerShell或兩者中編輯命令的程式碼。您可以按一下新增指令碼語言 + 然後從「指令碼語言」下拉式清單中選取所需的語言。

- 測試

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試指定驗證指令碼的參數。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。Perl代碼的「探索參數」按鈕已停用。

「參數定義」標籤

此索引標籤會顯示您在「代碼」索引標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串和列舉。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

此索引標籤可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

  可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性。

- 物件名稱

  可讓您輸入物件名稱。

「保留」標籤

此索引標籤可讓您保留命令所需的資源。如需更多關於預約的資訊、請參閱《_ OnCommand Workflow Automation 此工作流程開發人員指南》_。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。如此可確保資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

此索引標籤可讓您驗證保留區、並在命令執行完畢後移除保留區。如需驗證預約的詳細資訊、請參閱《_ OnCommand Workflow Automation 此工作流程開發人員指南》_。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。它也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

命令按鈕

- 儲存

  儲存變更並關閉對話方塊。

- 取消

取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

Clone Command Definition（克隆命令定義）對話框

Clone Command Definition（Clone命令定義）對話方塊可讓您複製命令並編輯複製的命令。

- 內容索引標籤
- 程式碼索引標籤
- 「參數定義」標籤
- 「參數對應」索引標籤
- 「保留」標籤
- 驗證索引標籤

內容索引標籤

可讓您編輯複製命令的內容、例如名稱、說明和實體版本。

- 名稱

  可讓您編輯複製的命令名稱。根據預設、您選取要複製的命令名稱會做為複本名稱、並附加「`- copy」。

- 實體版本

  可讓您編輯_MAJER.MAYERVERY.VERIS__格式的命令版本編號、例如1.1.0。

- 說明

  可讓您編輯命令說明。

- 字串表示

  可讓您使用MVFlex運算式語言（MVEL）語法、為命令指定字串表示。您必須指定字串表示法、才能儲存命令。

- 超時（**s**）

  可讓您指定命令的逾時值（以秒為單位）。預設值為600秒。

- 命令類型

  可讓您指定命令的執行類型。

  - 標準執行

    讓命令無需等待任何時間即可執行。預設會選取標準執行。

  - 等待條件

可讓您指定命令在執行之前必須等待的時間（以秒為單位）。預設值為60秒。

- 最低軟體版本

  指定命令運作所需的軟體最低版本。例如、軟體可以是叢集Data ONTAP 式的VMware vCenter 8.2.0和vCenter 6.0。這些版本會以以逗號分隔的值顯示。

- 保留原始命令的保留與驗證指令碼

  可讓您保留原本針對要複製的命令所指定的保留與驗證指令碼。

程式碼索引標籤

可讓您編輯命令的程式碼。

- 探索參數

  將PowerShell程式碼中定義的參數複製到「參數定義」表格和「參數對應」表格。

「參數定義」標籤

顯示您在「代碼」標籤中輸入的代碼中定義的參數。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 說明

  顯示參數的說明。

- 必填

  顯示必要參數的選取核取方塊。

- 類型

  顯示參數的類型、例如字串或列舉。

- 值

  顯示為參數設定的值。

- 新增參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您在命令中新增參數。

- 移除參數

  如果所選的指令碼語言是Perl、則可讓您從命令中移除參數。

「參數對應」索引標籤

可讓您將參數對應至字典物件、並指定屬性和物件名稱。

- 名稱

  顯示參數的名稱。

- 類型

  可讓您選取參數的字典物件。

- 屬性

  可讓您指定必要的屬性。您可以選取屬性（若有）、或輸入屬性名稱。

- 物件名稱

  可讓您指定字典物件的名稱。

「保留」標籤

可讓您保留命令所需的資源。

- 保留指令碼

  可讓您輸入SQL查詢、以保留命令所需的資源。這有助於確保所需資源在排程的工作流程執行期間可用。

- 保留代表

  可讓您使用VEL語法來指定保留的字串表示。字串表示法用於在「保留」視窗中顯示保留的詳細資料。

驗證索引標籤

可讓您驗證保留區、並在執行命令後移除保留區。

- 驗證腳本

  可讓您輸入SQL查詢、以驗證保留指令碼所保留的資源使用量。驗證指令碼也會驗證WFA快取是否已更新、並在擷取快取後移除保留。

- 測試驗證

  開啟「驗證」對話方塊、可讓您測試驗證指令碼的參數。

命令按鈕

- 測試

  在<ScriptLanguage（腳本語言）>對話方塊中開啟Testing Command <CommandName>（測試命

令<CommandName>）、以便測試命令。

- 儲存

  儲存命令並關閉對話方塊。

- 取消

  取消變更（如果有）、然後關閉對話方塊。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。