在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

OnCommand Workflow Automation 5.0

NetApp
December 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation-50/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on December 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度 1
設定MSCS以安裝Workflow Automation 1
在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝 1
使用MSCS設定Workflow Automation 4

在MSCS中設定Workflow Automation以實現高可用度

您可以在Microsoft叢集服務（MSCS）環境中安裝及設定Workflow Automation（WFA）、以設定高可用度並提供容錯移轉。在安裝WFA之前、您必須確認所有必要的元件均已正確設定。

關於這項工作

高可用度設定可持續支援應用程式作業。如果其中一個元件故障、設定中的鏡射元件就會接管作業、並提供不中斷的網路資源。

> 在Windows中、WFA唯一支援的叢集解決方案是MSCS。

設定MSCS以安裝Workflow Automation

在Microsoft Cluster Server（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之前、您必須先設定您的MSCS環境。

您需要的產品

- 必須從伺服器管理程式安裝MSCS。
- 選用：SnapDrive 必須安裝適用於Windows的功能。

  支援的最低版本為Windows 2008和2012。

- 必須在兩個叢集節點上使用相同路徑安裝相同版本的WFA。
- 兩個叢集節點都必須新增至同一個網域。

關於這項工作

您必須在MSCS介面中使用叢集管理程式來完成此工作。

步驟

1. 以網域管理員身分登入叢集管理程式。
2. 使用下列其中一個選項、確認兩個節點都能存取LUN：
   - 原生管理LUN。
   - 使用適用於Windows的功能：SnapDrive
     i. 在SnapDrive 兩個節點上安裝並設定適用於Windows的支援功能。
     ii. 使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能建立LUN、並為兩個節點設定LUN。
3. 從容錯移轉叢集管理程式、將磁碟新增至叢集。

在OnCommand Workflow Automation Windows上安裝

您可以安裝OnCommand Workflow Automation 功能區（WFA）來建立及自訂儲存工作流

程、以自動化在環境中執行的儲存工作。

您需要的產品

- 您必須已檢閱安裝先決條件。

  安裝Workflow Automation的先決條件

- 如果您要在先前安裝WFA並解除安裝的系統上安裝WFA、則必須確保該系統上沒有WFA服務。
- 您必須從NetApp支援網站下載WFA安裝程式。
- 您必須停用Java的「自動升級」功能。

關於這項工作

- 如果您要在虛擬機器（VM）上安裝WFA、則VM名稱不得包含底線（_）字元。
- ActiveState ActivePerl是在安裝WFA之前安裝的。

  此安裝不會影響您在WFA伺服器上安裝的任何其他ActivePerl執行個體。

- 在重新安裝WFA 4.2或更新版本之前、如果您已解除安裝MySQL、則必須刪除MySQL資料目錄。
- 如果您自己安裝MySQL、WFA會將MySQL的「最佳檔案權限」和「SQL模式」屬性設為「my.ini`」。

步驟

1. 使用具有管理權限的帳戶登入Windows。
2. 開啟Windows檔案總管、然後瀏覽至安裝檔案所在的目錄。
3. 安裝WFA：
   - 互動式安裝
     i. 以管理使用者的身分按一下滑鼠右鍵並執行WFA安裝程式執行檔（`.exe）。
     ii. 單擊 * 下一步 * 。
     iii. 輸入預設管理使用者的認證資料、然後按一下*「下一步*」。

     預設的管理密碼必須符合下列條件：

     - 至少六個字元
     - 一個大寫字元
     - 一個小寫字元
     - 一個數字
     - 一個特殊字元*附註：*您必須記下管理使用者的認證資料。

     iv. 選取WFA組態的連接埠、然後按一下「下一步」。
     v. 輸入網站名稱和公司名稱、然後按「下一步」。

     網站名稱可包含WFA安裝位置、例如、PA匹茲堡。

     vi. 如果您要變更預設安裝位置、請選取您要安裝WFA的位置、然後按一下*「下一步*」。

vii. 如果您不想變更WFA資料庫的預設位置、請按一下「下一步」。

viii. 按一下「安裝」繼續安裝。

ix. 按一下「完成」以完成安裝。

x. 選擇下列其中一項動作、確認WFA已成功安裝：

- 透過網頁瀏覽器存取WFA。
- 使用Windows服務主控台驗證NetApp WFA伺服器服務和NetApp WFA資料庫服務是否正在執行。

◦ 無聲安裝（從命令提示字元）：+「WFA-version_number-build_number.exe /s /v"wfa_admin_username=wfa_usernamewfa_admin_password=password wfa_admin_confirm_password=confirm管理密碼/ wfa_mySQL_pass=password confirm_wfa_sq_install=confirmMySQL密碼wfa_site_sport=s=site wfa_opa=wfa_competopport=wfa_opa=wport_compa=wfa

- 範例 *

  WFA-x64-v4.2.0.0.0-B2973881.exe /s /v"wfa_admin_username=admin wfa_admin_password=Company * 234 wfa_admin_confirm_password=Company * 234 wfa_MySQL _pass=MySQL* 234 wfa_install_sit=NB wfa_install_Organization=NetApp wfa_https_port=admin_username=admin wfa_admin_admin_admin_password=compa=compa=compa=compa=compa=compa\datap\datap_scalscalscalscalscalscal_scal_scalfa\datap_scalfa /fa /datap\datap_scalscalscrap_scalscalscalscalscal_sc_scalfa /目錄下

  WFA不支援「/qn」選項。

命令參數如下：

參數	說明
*WFA*管理使用者名稱	管理使用者名稱 選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值admin。
*WFA*管理密碼	管理使用者密碼 必要參數。預設的管理密碼必須符合下列條件： • 至少六個字元 • 一個大寫字元 • 一個小寫字元 • 一個數字 • 一個特殊字元

參數	說明
WFA_admin_confirm_password	管理使用者密碼 必要參數
WFA_MySQL_pass	MySQL使用者密碼 必要參數
confirm_WFA_MySQL_pass	MySQL使用者密碼 必要參數
*WFA*安裝站台	安裝WFA的組織單位必要參數
WFA_install_Organization	安裝WFA的組織或公司名稱 必要參數
*WFA_HTTP*連接埠	HTTP連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值80。
*WFA_HTTPS*連接埠	HTTPS連接埠選用參數。如果您未指定值、則會使用預設值443。
INSTALLDIR	安裝目錄路徑 選用參數。如果未指定值、則會使用預設路徑「C:\Program Files\NetApp\WFA」。

相關資訊

"NetApp支援"

使用MSCS設定Workflow Automation

在Microsoft叢集伺服器（MSCS）中安裝Workflow Automation（WFA）之後、您必須使用組態指令碼、在MSCS中設定WFA的高可用度。

您需要的產品

您必須已建立WFA的備份。

步驟

1. 登入至MSCS叢集的第一個節點、然後執行下列步驟：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012	a. 在容錯移轉叢集管理員中、於*服務角色*上按一下滑鼠右鍵。 b. 選取*建立空白服務角色*、然後將角色重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」角色： i. 在容錯移轉叢集管理員中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」角色。 ii. 選擇*資源*>*更多資源*>* IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。
Windows 2008	a. 在容錯移轉叢集管理程式中、於*服務與應用程式*上按一下滑鼠右鍵。 b. 按一下*更多動作*>*建立空白服務或應用程式*、然後將服務重新命名為「'WFA」。 c. 將IP位址資源新增至新建立的「WFA」服務： i. 在容錯移轉叢集管理程式中、以滑鼠右鍵按一下新建立的「WFA」服務。 ii. 選擇*新增資源*>*更多資源*>*新增IP位址*。 iii. 設定叢集IP位址。

2. 在命令提示字元下、執行「ha_setup.pl」指令碼、將WFA資料移至共享位置、並使用支援故障移轉的MSCS設定WFA：「perl ha_setup.pl - first [-t type__of_cluster _vcs][-g cluster _group名稱][-I ip_address_resource_name][-n cluster名稱][-k shared_disk [_path]

   指令碼位於「WFA_install_LOUSE\WFA\bin\ha\」

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - first -t pSCs- g wfa -i "叢集IP位址"-n wfa_cluster -k "叢集磁碟2 "-f E：\」

3. 驗證是否已建立MSCS資源。
4. 從容錯移轉叢集管理程式停止WFA服務：

適用於…	執行此動作…
Windows 2012	a. 選取*服務角色*、然後選取新建立的「WFA」角色。 b. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_DB*」、然後選取「離線」。 c. 在「資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「* NA_WFA_SRV*」、然後選取「離線」。

Windows 2008	a. 選取*服務與應用程式*、然後選取新建立的「WFA」服務。 b. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_DB*」、然後選取「將此資源離線」。 c. 在「其他資源」窗格中、以滑鼠右鍵按一下「*NA_WFA_SRV*」、然後選取「將此資源離線」。

WFA資料庫服務和WFA伺服器服務必須離線。不得從Windows服務停止WFA服務。

5. 手動將WFA資源移至次要節點。
6. 驗證共享磁碟是否可從第二個節點存取。
7. 在命令提示字元下、在叢集的次要節點上執行「ha_setup.pl」指令碼、以設定WFA使用來自共享位置的資料：「perl ha_setup.pl - join（-t type__of_cluster _mSCs][-f shared_drive_path]」

   「ha_setup.pl」指令碼可在「wfa_install_location \wfa\bin\ha\」取得

   - 範例 *

   「perl ha_setup.pl - join -t sSCs- f E：\」

8. 從容錯移轉叢集管理程式、將WFA資源上線：

適用於...	執行此動作...
Windows 2012	a. 在新建立的「'WFA」角色上按一下滑鼠右鍵、然後選取*「Start role」（開始角色）*。角色必須處於執行中狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。
Windows 2008	a. 在新建立的「'WFA」服務上按一下滑鼠右鍵、然後選取*將此服務或應用程式上線*。服務必須處於「執行中」狀態、且個別資源必須處於「線上」狀態。

9. 手動切換至MSCS叢集的第二個節點。
10. 確認WFA服務已在叢集的第二個節點上正確啟動。

版權資訊

Copyright © 2023 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。