OnCommand Workflow Automation
データベースのリストア

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/windows-install/task-restore-oncommand-workflow-automation-database-using-web-portal.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

OnCommand Workflow Automation データベースのリストア 1
WFA データベースをリストアします 1
CLI を使用した WFA データベースのリストア 2
REST API を使用した WFA データベースのリストア 3

OnCommand Workflow Automation データベースのリストア

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースをリストアするときは、システムの設定をリストアするか、プレイグラウンドデータベースなどのキャッシュ情報をリストアします。

- WFA データベースをリストアすると、現在の WFA データベースが消去されます。
- WFA のデータベースバックアップは、同じバージョンかそれ以降のバージョンの WFA を実行しているシステムにのみリストアできます。

  たとえば、 WFA 4.2 を実行しているシステムで作成したバックアップは、 WFA 4.2 以降を実行しているシステムにのみリストアできます。

- リストア処理が完了すると、 WFA の SSL 証明書がバックアップファイルの SSL 証明書に置き換えられます。

> - WFA のデータベースと設定の包括的なリストア処理はディザスタリカバリ時に必要であり、スタンドアロン環境とハイアベイラビリティ環境の両方で使用できます。
> - Web UI では、包括的なバックアップを作成することはできません。
>
> ディザスタリカバリ時には、 CLI コマンドまたは REST API のみを使用して WFA データベースを包括的にバックアップおよびリストアできます。

WFA データベースをリストアします

以前にバックアップした OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースをリストアできます。

- WFA データベースのバックアップを作成しておく必要があります。
- 管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。
- WFA データベースをリストアすると、現在のデータベースが消去されます。
- WFA のデータベースバックアップは、同じバージョンか新しいバージョンの OnCommand Workflow Automation を実行しているシステムにのみリストアできます。

  たとえば、 OnCommand Workflow Automation 4.2 を実行しているシステムで作成したバックアップは、 OnCommand Workflow Automation 4.2 以降を実行しているシステムにのみリストアできます。

手順

1. WFA Web GUI に admin としてログインします。
2. [* 設定 *] をクリックし、 [* メンテナンス *] で [* バックアップと復元 *] をクリックします。
3. [* ファイルの選択 *] をクリックします。
4. 表示されたダイアログボックスで WFA バックアップファイルを選択し、 * Open * をクリックします。

5. [* リストア] をクリックします。

リストアしたコンテンツには、カスタムワークフローの機能など、機能の完全性が含まれているかどうかを確認できます。

CLI を使用した WFA データベースのリストア

災害時のデータのリカバリ時に、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースおよび以前にコマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してバックアップしたサポートされる設定をリストアできます。サポートされる構成には、データアクセス、 HTTP タイムアウト、 SSL 証明書があります。

次に、 2 種類のリストアを示します。

- フルリストア
- 通常のリストア

CLI を使用して WFA データベースをリストア（フル）します

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースの完全なリストアを実行できます。フルリストアでは、 WFA データベース、 WFA 設定、およびキーをリストアできます。

- WFA データベースのバックアップを作成しておく必要があります。
- 管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。

手順

1. シェルプロンプトで、 WFA サーバの次のディレクトリに移動します。 wfa_install_location WFA\bin

   wfa_install_location には、 WFA のインストールディレクトリを指定します。

2. リストア処理を実行します。

   'wfer.cmd --restore --full—user=user_name [--password=password] [--location=path] --restart`

   - user_name は、 admin ユーザまたは Architect ユーザのユーザ名です。
   - password はユーザのパスワードです。

     パスワードを指定していない場合は、プロンプトが表示されたらパスワードを入力する必要があります。

   - path は、リストアファイルの完全なディレクトリパスです。

3. リストア処理が成功し、 WFA にアクセスできることを確認してください。

CLI を使用して WFA データベースを（通常の）リストアします

REST API を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースの

定期的なリストアを実行できます。通常のリストアでは、 WFA データベースのみをバックアップできます。

- WFA データベースのバックアップを作成しておく必要があります。
- 管理者のクレデンシャル、アーキテクトのクレデンシャル、またはバックアップユーザのクレデンシャルが必要です。

手順

1. シェルプロンプトで、 WFA サーバの次のディレクトリに移動します。 wfa_install_location WFA\bin

   wfa_install_location には、 WFA のインストールディレクトリを指定します。

2. リストア処理を実行します。

   'wfer.cmd --restore --user=user_name [--password=password][--location=path]'

   - user_name は、 admin ユーザまたは Architect ユーザのユーザ名です。
   - password はユーザのパスワードです。

     パスワードを指定していない場合は、プロンプトが表示されたらパスワードを入力する必要があります。

   - path は、リストアファイルの完全なディレクトリパスです。

3. リストア処理が成功し、 WFA にアクセスできることを確認してください。

REST API を使用した WFA データベースのリストア

REST API を使用して OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースをリストアできます。フェイルオーバー中は、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用して WFA データベースをリストアすることはできません。

次に、 2 種類のリストアを示します。

- フルリストア
- 通常のリストア

REST API を使用して WFA データベースをリストア（フル）します

REST API を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースの完全なリストアを実行できます。フルリストアでは、 WFA データベース、 WFA 設定、およびキーをリストアできます。

- WFA データベースの .zip バックアップを作成しておく必要があります。
- 管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。
- 手順 移行の一環としてデータベースをリストアする場合は、フルリストアを実行する必要があります。

手順

1. REST クライアントブラウザに次の URL を入力します。「 + https://IP address of WFA server/rest/backups ？ full=true+`
2. [バックアップ] ウィンドウで、 **POST** メソッドを選択します。
3. [* Part*] ドロップダウンリストで、 [* Multipart Body] を選択します。
4. ［ * ファイル * ］ フィールドに、次の情報を入力します。
   a. [コンテンツタイプ * （ Content type * ）] ドロップダウンリストで、 [* 複数パーツ / フォームデータ * （ * multi-ppart/form-data* ）] を選択します。
   b. [* Charset * （文字セット * ）] ドロップダウンリストで、 [* ISO-8859-1 *] を選択します。
   c. [* ファイル名 *] フィールドに、作成したバックアップ・ファイルの名前を入力し、リストアします。
   d. [* 参照] をクリックします。
   e. .zip バックアップファイルの場所を選択します。
5. wfa_install_location WFA\bin ディレクトリに移動し、 WFA サービスを再起動します。
6. NetApp WFA Database * サービスと NetApp WFA Server * サービスを再起動します。

   wfa — 再起動

7. リストア処理が成功し、 WFA にアクセスできることを確認してください。

REST API を使用して **WFA** データベースを（通常の）リストアします

REST API を使用して、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）データベースを定期的にリストアすることができます。通常のリストアでは、 WFA データベースのみをリストアできます。

- WFA データベースの .zip バックアップを作成しておく必要があります。
- 管理者またはアーキテクトのクレデンシャルが必要です。
- 手順 移行の一環としてデータベースをリストアする場合は、フルリストアを実行する必要があります。

手順

1. REST クライアントブラウザに次の URL を入力します :+WFA サーバの https://IP アドレス /rest/backups+'
2. [バックアップ] ウィンドウで、 **POST** メソッドを選択します。
3. [* Part*] ドロップダウンリストで、 [* Multipart Body] を選択します。
4. ［ * ファイル * ］ フィールドに、次の情報を入力します。
   a. [コンテンツタイプ * （ Content type * ）] ドロップダウンリストで、 [* 複数パーツ / フォームデータ * （ * multi-ppart/form-data* ）] を選択します。
   b. [* Charset * （文字セット * ）] ドロップダウンリストで、 [* ISO-8859-1 *] を選択します。
   c. [ファイル名] フィールドに、バックアップファイルの名前を backupfile として入力します。
   d. [* 参照] をクリックします。
   e. .zip バックアップファイルの場所を選択します。

5. wfa_install_location WFA\bin ディレクトリに移動し、 WFA サービスを再起動します。
6. リストア処理が成功し、 WFA にアクセスできることを確認してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。