[辞書] ウィンドウ

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/reference-new-dictionary-entry-dialog-box.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

[辞書] ウィンドウ 1
辞書テーブル 1
ツールバー 2
[新しい辞書エントリ] ダイアログボックス 4
[辞書エントリの編集] ダイアログボックス 6
[辞書エントリの複製] ダイアログボックス 7

[辞書] ウィンドウ

[辞書] ウィンドウには、使用可能な辞書エントリがアルファベット順に表示されます。

ディクショナリエントリは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）でサポートされるオブジェクトタイプの定義です。各ディクショナリエントリは、ストレージ環境およびストレージ関連環境におけるオブジェクトタイプとその関係を表します。ディクショナリエントリは、データベース内のテーブルに変換されます。

ロールとアカウントの権限によっては、このウィンドウが表示されない場合があります。

辞書テーブル

辞書テーブルには、使用可能な辞書エントリが一覧表示されます。各エントリは、次のいずれかとみなされます。

- - ユーザーが作成したコンテンツ
- - Professional Services （ PS ；プロフェッショナルサービス）が開発したコンテンツ。 PS によるカスタムインストールでのみ利用可能です
- - ユーザが開発したパック
- - ロックされているユーザーが作成したコンテンツ
- - ネットアップ認定コンテンツ

各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [* 検索 * （ Search * ）] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

辞書テーブルには、次の列があります。

- * 認定 *

  ディクショナリエントリがユーザ作成（ ）、 ps （ ）、 community （ ）、ユーザーロック（ ）、またはネットアップ認定（ ）。

- * 名前 *

ディクショナリエントリの名前を表示します。

- * スキーム *

  ディクショナリエントリに関連付けられているスキームを表示します。スキームは、環境に関連するデータを含むディクショナリエントリのコレクションです。（たとえば、 VC スキームには、仮想マシン、ホスト、データストアなど、仮想環境に関連するデータが含まれています）。

- * エンティティバージョン *

  オブジェクトのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で表示します。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  ディクショナリエントリの概要 を表示します。

- * 取得が有効になりました *

  データ収集が有効になっているディクショナリエントリのチェックマークを表示します。

- * 最終更新日 *

  ディクショナリエントリが最後に更新された日時を表示します。

- * 更新者 *

  ディクショナリエントリを更新したユーザの名前が表示されます。

- * ロック元 *

  ディクショナリエントリをロックしたユーザの名前を表示します。

- * ナチュラルキー *

  ディクショナリエントリに関連付けられているナチュラルキーを表示します。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- * （新規） *

  [新しい辞書エントリ] ウィンドウが開きます。このウィンドウでは、新しい辞書エントリを作成できます。

- * （編集） *

  選択したディクショナリエントリの [辞書エントリ < EntryName>] ウィンドウを開きます。このウィンドウで、ディクショナリエントリを編集できます。

-

* （クローン） *

[新しい辞書エントリ <EntryName>_copy] ウィンドウが開きます。このウィンドウで、選択した辞書エントリのコピーを作成できます。

- * （ロック） *

  [辞書エントリのロック（ Lock the Dictionary Entry ）] 確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、選択した辞書エントリをロックできます。

  このオプションは、作成したディクショナリエントリに対してのみ有効になります。

- * （ロック解除） *

  [辞書エントリのロックを解除（ Unlock the Dictionary Entry confirmation ）] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択した辞書エントリのロックを解除できます。

  このオプションは、ロックしたディクショナリエントリに対してのみ有効になります。管理者は、他のユーザによってロックされたディクショナリエントリをロック解除できます。

- * （削除） *

  [辞書エントリの削除] 確認ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、選択したユーザー作成辞書エントリを削除できます。

  > WFA ディクショナリエントリまたは PS ディクショナリエントリは削除できません。

- * （エクスポート） *

  選択したユーザが作成したディクショナリエントリをエクスポートできます。

  > WFA ディクショナリエントリまたは PS ディクショナリエントリはエクスポートできません。

- * （取得を有効にする） *

  選択したディクショナリエントリのキャッシュ収集をイネーブルにするオプションを提供します。

- * （取得を無効にする） *

  選択したディクショナリエントリのキャッシュ収集を無効にできます。

- * （スキームのリセット） *

  選択したディクショナリエントリに関連付けられているスキームをリセットできます。

- * （パックに追加） *

  パック辞書に追加（ Add to Pack Dictionary ）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックス

では、ディクショナリエントリとその信頼できるエンティティをパックに追加できます。このパックは編集可能です。

> パックに追加（ Add to Pack ）機能は、証明書が * None に設定されているディクショナリエントリに対してのみ有効になります。 *

- * （パックから削除） *

  選択したディクショナリエントリの [パック辞書から削除] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、パックからディクショナリエントリを削除または削除できます。

> パックから削除機能は、証明書が *None. * に設定されているディクショナリエントリに対してのみ有効になります

- * （インベントリ） *

  選択したディクショナリエントリの Inventory ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、テーブルデータを確認できます。

[新しい辞書エントリ] ダイアログボックス

[新しい辞書エントリ] ダイアログボックスでは、新しい辞書オブジェクトを作成し、オブジェクトの定義を指定できます。

- * オブジェクトタイプの名前 *

  ディクショナリオブジェクトの名前を指定できます。

- * 概要 *

  ディクショナリオブジェクトの概要 を指定できます。

- * スキーム *

  オブジェクトに関連付けるスキームを選択できます。証明済みスキームにカスタム辞書エントリを追加できます。

- * エンティティバージョン *

  辞書エントリのバージョン番号を 'major.minor.revision' 形式で入力できますたとえば '1.0.0 です

属性テーブル

ディクショナリオブジェクトを定義する属性のリストを指定できます。

- * 名前 *

  属性の名前を入力できます。

- * タイプ *

  文字列、ブーリアン、整数などの属性のタイプをチェック対象として選択できます。選択したスキームから辞書エントリを参照することもできます。

- * 文字列の長さ *

  属性に対して文字列タイプが選択されている場合、文字列の長さを数字で指定できます。

- * 値 *

  属性に対して enum タイプが選択されている場合、カンマ区切り値のリストを指定できます。

- * ナチュラルキー *

  ディクショナリ属性がディクショナリオブジェクトのナチュラルキーの一部かどうかを指定できます。

  ナチュラルキーは、ディクショナリオブジェクトの一意の識別子です。たとえば、 qtree は qtree 名、ボリューム名、アレイ IP アドレスで識別されます。

- * キャッシュされます。 *

  属性をキャッシュするかどうかを指定できます。

  ディクショナリエントリには、キャッシュされた属性とキャッシュされていない属性の両方を含めることができます。キャッシュテーブルが作成され、スキームのキャッシュ取得時にキャッシュ対象としてマークされた属性が表示されます。少なくとも 1 つの属性がキャッシュ対象として選択されている場合、ディクショナリオブジェクトのキャッシュテーブルが作成されます。

- * は null にできます *

  属性の値を null にするかどうかを指定できます。この設定は、キャッシュ対象として選択された属性に対してのみ有効です。

- * 概要 *

  属性の概要 を指定できます。

- * ナチュラルキーカラムの値では、大文字と小文字が区別されます。 *

  ナチュラルキーでは大文字と小文字が区別されるように指定できます。

- * コマンドボタン *
  - * 行を追加 *

    属性の指定に使用するテーブルに行を追加できます。

  - * 行を削除 *

    選択した行を削除できます。

[辞書エントリの編集] ダイアログボックス

[辞書エントリ <EntryName>] ダイアログボックスでは、辞書オブジェクトとその定義を編集できます。

- * オブジェクトタイプの名前 *

  ディクショナリオブジェクトの名前を指定できます。

- * 概要 *

  ディクショナリオブジェクトの概要 を指定できます。

- * スキーム *

  ディクショナリオブジェクトのスキームは編集しないでください。スキームを変更すると、ディクショナリエントリの保存に失敗します。ディクショナリエントリを複製して、そのスキーマを編集できます。

- * エンティティバージョン *

  辞書エントリのバージョン番号を 'major.minor.revision' 形式で入力できますたとえば '1.0.0 です

属性テーブル

ディクショナリオブジェクトを定義する属性のリストを指定できます。

- * 名前 *

  属性の名前を入力できます。

- * タイプ *

  文字列、ブーリアン、整数などの属性のタイプをチェック対象として選択できます。選択したスキームから辞書エントリを参照することもできます。

- * 文字列の長さ *

  属性に対して文字列タイプが選択されている場合、文字列の長さを数字で指定できます。

- * 値 *

  属性に対して enum タイプが選択されている場合、カンマ区切り値のリストを指定できます。

- * ナチュラルキー *

  ディクショナリ属性がディクショナリオブジェクトのナチュラルキーの一部かどうかを指定できます。

  ナチュラルキーは、ディクショナリオブジェクトの一意の識別子です。たとえば、 qtree は qtree 名、ボリューム名、アレイ IP アドレスで識別されます。

- * キャッシュされます。 *

属性をキャッシュするかどうかを指定できます。

ディクショナリエントリには、キャッシュされた属性とキャッシュされていない属性の両方を含めることができます。キャッシュテーブルが作成され、スキームのキャッシュ取得時にキャッシュ対象としてマークされた属性が表示されます。少なくとも 1 つの属性がキャッシュ対象として選択されている場合、ディクショナリオブジェクトのキャッシュテーブルが作成されます。

- * は null にできます *

  属性の値を null にするかどうかを指定できます。この設定は、キャッシュ対象として選択された属性に対してのみ有効です。

- * 概要 *

  属性の概要 を指定できます。

- * ナチュラルキーカラムの値では、大文字と小文字が区別されます。 *

  ナチュラルキーでは大文字と小文字が区別されるように指定できます。

- * コマンドボタン *
  - * 行を追加 *

    属性の指定に使用するテーブルに行を追加できます。

  - * 行を削除 *

    選択した行を削除できます。

[辞書エントリの複製] ダイアログボックス

[新しい辞書エントリ <EntryName_copy>] ダイアログボックスでは、辞書オブジェクトをコピーし、複製された辞書オブジェクトの定義を編集できます。

- * オブジェクトタイプの名前 *

  複製されたディクショナリオブジェクトの名前を指定できます。

- * 概要 *

  複製されたディクショナリオブジェクトに概要 を提供できます。

- * スキーム *

  複製されたディクショナリオブジェクトに関連付けるスキームを選択できます。証明済みスキームにカスタム辞書エントリを追加できます。

- * エンティティバージョン *

  コピーされたディクショナリエントリのバージョン番号を 'major.minor.revision' 形式で入力できますたとえば '1.0.0 と入力します

属性テーブル

複製されたディクショナリオブジェクトを定義する属性のリストを指定できます。

- * 名前 *

  属性の名前を入力できます。

- * タイプ *

  文字列、ブーリアン、整数などの属性のタイプをチェック対象として選択できます。選択したスキームから辞書エントリを参照することもできます。

- * 文字列の長さ *

  属性に対して文字列タイプが選択されている場合、文字列の長さを数字で指定できます。

- * 値 *

  属性に対して enum タイプが選択されている場合、カンマ区切り値のリストを指定できます。

- * ナチュラルキー *

  ディクショナリ属性がディクショナリオブジェクトのナチュラルキーの一部かどうかを指定できます。

  ナチュラルキーは、ディクショナリオブジェクトの一意の識別子です。たとえば、 qtree は qtree 名、ボリューム名、アレイ IP アドレスで識別されます。

- * キャッシュされます。 *

  属性をキャッシュするかどうかを指定できます。

  ディクショナリエントリには、キャッシュされた属性とキャッシュされていない属性の両方を含めることができます。キャッシュテーブルが作成され、スキームのキャッシュ取得時にキャッシュ対象としてマークされた属性が表示されます。少なくとも 1 つの属性がキャッシュ対象として選択されている場合、ディクショナリオブジェクトのキャッシュテーブルが作成されます。

- * は null にできます *

  属性の値を null にするかどうかを指定できます。この設定は、キャッシュ対象として選択された属性に対してのみ有効です。

- * 概要 *

  属性の概要 を指定できます。

- * ナチュラルキーカラムの値では、大文字と小文字が区別されます。 *

  ナチュラルキーでは大文字と小文字が区別されるように指定できます。

- * コマンドボタン *
  - * 行を追加 *

属性の指定に使用するテーブルに行を追加できます。

- * 行を削除 *

  選択した行を削除できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.