ワークフローのビルディングブロックの作成

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/workflows/task-create-a-data-source-type.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ワークフローのビルディングブロックの作成 1
データソースタイプを作成します 1
コマンドを作成します 2
Finder を作成します 5
フィルタを作成します 6
ディクショナリエントリを作成します 7
関数を作成します 7
テンプレートを作成します 9
キャッシュクエリを作成します 9
定期的なスケジュールを作成 10
フィルタルールを定義します 11
承認ポイントを追加します 13

ワークフローのビルディングブロックの作成

Workflow Automation （ WFA ）には、ワークフローの構築に使用するビルディングブロックが複数含まれています。ワークフローに必要な WFA Buildings ブロックを作成できます。

データソースタイプを作成します

データソースからのデータ収集を有効にするには、データソースの種類を作成する必要があります。これは、 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）では事前定義されていません。

必要なもの

- WFA で事前定義されていないカスタムデータソースタイプを作成する場合は、必要なディクショナリエントリとディクショナリ方式を作成しておく必要があります。
- スクリプトメソッドを使用するデータソースタイプを作成するために、 PowerShell のスクリプト作成を理解しておく必要があります。

手順

1. [* データソースデザイン **>** データソースタイプ *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新しいデータソースタイプ *] ダイアログボックスで、 [* データソース *] 、 [* データソースバージョン *] 、および [* スキーム *] フィールドに必要な詳細を入力または選択します。
4. [**Default port**] フィールドに、ポート番号を入力します。

   「 2638 」

   入力したポート番号は、データを取得するためにこのデータソースを追加するときに入力されます。WFA は、デフォルトでこのポートを使用してデータソースと通信します。データソースサーバでポートが開いている必要があります。

5. 方法 * のリストから、 WFA がデータを取得するために使用する方法を選択します。

選択した項目	作業
SQL>	[ドライバの種類 *] リストから、データソースに適した次のいずれかのドライバを選択します。 • **Sybase jConnect3** • * MySQL Connector/J * を使用します • * MySQL Server JDBC ドライバ 3.0* • * Oracle JDBC ドライバ 11.2.0.3*

選択した項目	作業
スクリプト	[* スクリプト *] フィールドに、データソースとの接続およびデータ取得に使用する PowerShell スクリプトを入力します。 ディクショナリエントリの等価 CSV ファイルのデータには、フィールド区切り文字としてタブが含まれている必要があります。たとえば、VMware vCenter のデータソースタイプに対応した PowerShell スクリプトを参照してください。

6. [保存（ Save ）] をクリックします。

コマンドを作成します

タスクに適した定義済みの WFA コマンドがない場合は、 WFA コマンドを作成してワークフロー内の特定のタスクを完了できます。

PowerShell または Perl を使用して、コマンドに必要なコードを記述する方法を理解しておく必要があります。

手順

1. [* ワークフローデザイン **>** コマンド *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新規コマンド定義 * （ New Command Definition ）] ダイアログボックスの [* プロパティ * （ * Properties * ）] タブで、 [* 名前 * （ * Name * ）] 、 [* 概要 * （ * Timeout * ）] 、および [* タイムアウト * （ * Timeout * ）] フィールドに必要な詳細を入力

   a. [*String Representation *] フィールドに、 MVEL 構文を使用してコマンドの文字列表現を入力します。

      「 + VolumeName+" ⇒ 」 + 「 SnapshotName + 」

   コマンドの文字列表現を使用して、計画および実行時にワークフロー設計で表示する情報を表示します。コマンドの文字列表現では、コマンドのパラメータのみを使用する必要があります。

   a. * オプション： * 待機コマンドを作成している場合は、 * コマンドタイプ * セクションで * 待機状態 * を選択し、 * 待機間隔（ s ） * フィールドに必要な値を設定します。

4. [コード *] タブで、次の手順を実行します。

   a. コマンドに必要なスクリプト言語を * スクリプト言語 * リストから選択します。

      [+] をクリックして、コマンドの追加言語を選択できます。

   b. [選択した言語] タブにコマンドの適切なコードを入力します。

PowerShell スクリプトでユーザ入力にパスワードタイプを使用する場合は、パラメータのエイリアスを作成し、属性に「 _Password 」を含める必要があります。Perl スクリプトの場合は、 * パラメーター定義 * （ Parameters Definition ）タブで、タイプを * パスワード * として指定できます。

> コマンドエディタでは、「 < 」、「 &amp" 」、「 XML タグ」 <> 」という特殊文字はサポートされていません。

```
param (
  [parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Specify an AD administrator
password.")]
  [Alias("ADAdminPassword_Password")]  [string]$ADAdminPassword
)
```

5. [パラメーター定義（ * Parameters Definition ）] タブで、次の手順を実行します。

   a. パラメータ定義テーブルに値を入力するには ' パラメータ検出 (Discover Parameters) * をクリックします

      パラメータとその属性はコードから抽出され、表に表示されます。たとえば、 Array パラメータと VolumeName パラメータは次のコードから抽出されます。

```
param (
  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Array name or IP address")]
  [string]$Array,

  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Volume name")]
  [string]$VolumeName,
)
```

   a. パラメータの概要 列をクリックして、概要 を編集します。

      このタブで他のフィールドを編集することはできません。

6. [* パラメーターマッピング * （ * Parameters Mapping * ）] タブで、パラメーターごとに次の手順を実行します。

   a. [* タイプ * （ * Type * ）] 列から、適切な辞書オブジェクトを選択します。
   b. [* 属性 * （ * Attribute * ）] 列で、リストからディクショナリオブジェクトの適切な属性を入力または選択します。

      属性を入力したら、ピリオド（ . ）を入力し、そのオブジェクトの別の属性を含めることができます。

      type に「 cm_storagebstorageVolume 」を、 AggregateName パラメータの属性に「 aggregate.name 」を入力します。

   c. [* オブジェクト名 * （ * Object Name * ）] 列に、オブジェクト名を入力します。

オブジェクト名は、ワークフローでコマンドの詳細を指定するときに、 [< コマンド > のパラメータ] ダイアログボックスのタブの下にパラメータをグループ化するために使用されます。

ワークフローでコマンドの詳細を指定する場合、 [コマンドパラメータ] ダイアログボックスの [その他のパラメータ *] タブにマップされていないパラメータが表示されます。

7. 予約 * タブで、 SQL クエリを使用して予約スクリプトを入力し、スケジュールされたワークフローの実行中にコマンドで必要なリソースを予約します。

   a. * オプション： * 予約リプレゼンテーション * フィールドに、 MVEL 構文を使用して予約の文字列表現を入力します。

      SnapMirror ラベルのルールを追加します

      「 SnapMirrorLabel[.code]` 」を SnapMirror ポリシー「」に割り当てます

      "+PolicyName +""`

      ストリング表現は、予約ウィンドウで予約されているリソースの詳細を表示するために使用されます。

      > データベースに対して、 cm_storage 、 cm_performance 、 storage 、 performance 、 vc 以外の操作を実行しないでください。 およびカスタムスキーム。

8. * オプション： * Verification * タブで、 SQL クエリを入力して、コマンドがデータソースと WFA キャッシュに影響を及ぼしていないかどうかを確認し、予約を削除できるようにします。

   入力する SQL クエリは 'SQL SELECT 文だけで構成できます

   a. 検証スクリプトをテストするには、 [検証のテスト] をクリックします。
   b. [* Verification] ダイアログボックスで、必要なテストパラメータを入力します。
   c. 予約データを使用して検証スクリプトをテストしない場合は、 [テスト * で予約データを使用する] フィールドをクリアします。
   d. [* テスト *] をクリックします。
   e. テスト結果を確認したら、ダイアログボックスを閉じます。

9. * Test * をクリックしてコマンドをテストします。
10. * テストコマンド < コマンド名 >* ダイアログボックスで、 * テスト * をクリックします。

    テストの結果は、ダイアログボックスのログメッセージセクションに表示されます。

11. [保存（ Save ）] をクリックします。

予約スクリプトでコマンドをテストします

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）コマンド用に開発した予約スクリプトをプレイグランドデータベースでテストすることで、スクリプトが正常に動作していて WFA データベーステーブルに影響していないことを確認できます。

WFA のデフォルトのインストールパスは、この手順 で使用されます。インストール時にデフォルトの場所を変更した場合は、変更した WFA のインストールパスを使用する必要があります。

手順

1. WFA サーバでコマンドプロンプトを開き、ディレクトリを「 c ： \Program Files\NetApp\WFA\mysql\mysql\bin 」に変更します
2. 次のコマンドを使用して、 WFA データベースのダンプを作成します。 mysqldump -u wfa -pWfa123 --single-transaction --skip-add-drop-table database-tables > dump_location`

   cm_storage データベーステーブルのダンプを作成するコマンド： mysqldump -u wfa -pWfa123 --single -transaction --skip-add-drop -tablecm_storage>c ： /tmp\cmSt2.sql

3. 次のコマンドを使用して、作成したダンプを WFA のプレイグラウンドデータベースにリストアします。「 mysql -u wfa -pWfa123 遊び場 <dump_location`

   「 mysql -u wfa -pWfa123 プレイグラウンド」 <c ： \tmp\cmSt2.sql

4. WFA コマンドを作成または編集し、予約スクリプトを「 * Reservation * 」タブに書き込みます。

   予約および検証スクリプトでプレイグラウンドデータベースのみが使用されていることを確認する必要があります。

5. ワークフローを作成または編集し、ワークフローにコマンドを含めてから、ワークフローを実行します。
6. リザベーションスクリプトと検証スクリプトが想定どおりに動作していることを確認します。

   WFA のデータソースの取得プロセスでプレイグラウンドデータベースが更新されない。コマンドで作成した予約は手動で削除する必要があります。

Finder を作成します

WFA Finder を作成し、必要なリソースの検索に適した定義済みの WFA Finder がない場合にリソースを検索することができます。

Finder で使用する必要なフィルタを作成しておく必要があります。

手順

1. [* ワークフローデザイン **>** ファインダ *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. 「新規 Finder * 」ダイアログボックスの「 * プロパティ * 」タブで、「 * 名前 * 」、「 * タイプ * 」、および「 * 概要 * 」フィールドに必要な詳細を入力または選択します。
4. [* フィルタ * （ * Filters * ）] タブで、 [使用可能なフィルタ * （ * Available Filters * ）] リストから必要なフィルタを選択し、をクリックする [>]。

   要件に応じてフィルタを追加または削除できます。

5. [返された属性（ Returned Attributes ）] タブで、 [使用可能な属性（ *Available * ）] リストからフィルタに必要な属性を選択し、をクリックする [>]。

6. * オプション： * Test * をクリックして、 Finder をテストします。
   a. [* テストファインダ < 検索名 >*] ダイアログボックスで、必要なテストパラメータを入力します。
   b. Finder のテストに予約データを使用しない場合は、 [テストで予約データを使用する *] チェックボックスをオフにします。
   c. [* テスト *] をクリックします。

      テストの結果が表示されます。

   d. ダイアログボックスを閉じます。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。

フィルタを作成します

タスクに適した定義済みの WFA フィルタがない場合にリソースを検索できる WFA フィルタを作成できます。

フィルタを作成するには、適切な SQL 構文を知っている必要があります。

手順

1. [* ワークフローデザイン **>] > [** フィルタ *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新しいフィルタ *] ダイアログボックスの [* プロパティ *] タブで、 [* 名前 *] 、 [* 辞書タイプ *] 、および [* 概要 *] フィールドに必要な詳細を入力または選択します。
4. [* クエリ *] タブで、フィルタの適切な SQL クエリを入力します。

   1 つの SQL クエリを入力する必要があり、必要に応じて入力パラメータを使用できます。入力パラメータ「 +$ ｛ ParameterName ｝ +` 」を使用するには、次の構文を使用する必要があります。

   ```
   SELECT
       array.ip
   FROM
       storage.array
   WHERE
       array.name = '${ArrayName}'
   ```

5. [* 更新 * （ Refresh * ）] をクリックして、 [* 入力パラメーター * （ * Input Parameters * ）] テーブルと [* 戻り属性 * （ * Returned Attributes * ）]

   この情報は、入力した SQL クエリから取得されます。たとえば、前の手順で SQL クエリの例を使用すると、返される属性に IP が表示され、入力パラメータに ArrayName が表示されます。エントリは、 * Label * および * 概要 * 列で編集できます。

6. * オプション： * Test * をクリックして、フィルタをテストします。
   a. [* テストフィルタ < フィルタ名 > * （ * Test Filter <FilterName> * ）] ダイアログボックスで、必要なテストパラメータを入力します。

b. 予約データをフィルタのテストに使用しない場合は、 [テストで予約データを使用する *] チェックボックスをオフにします。

c. [* テスト *] をクリックします。

   テスト結果が表示されます。

d. ダイアログボックスを閉じます。

7. [保存（ Save ）] をクリックします。

ディクショナリエントリを作成します

ストレージ環境で新しいオブジェクトタイプとその関係を定義する場合は、 WFA ディクショナリエントリを作成します。

手順

1. [* データソースデザイン > 辞書 *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [* 新しい辞書エントリ *] ダイアログボックスで、必要な詳細を [* オブジェクトタイプの名前 *] フィールドと [* 概要 *] フィールドに入力します。
4. [* Scheme * （スキーム * ）] フィールドで、次のいずれかの操作を実行します。
   - リストから使用可能なスキームのいずれかを選択します。
   - [新しいスキームの追加] をクリックし、 [新しいスキーム] ダイアログボックスに必要な * スキーム名 * を入力し、 [* 追加] をクリックします。
5. [* 行の追加 *] をクリックし、次の手順を実行して属性を説明します。
   a. [* 名前 *] 列をクリックして、属性の名前を入力します。
   b. [* タイプ *] 列で、必要なタイプを選択します。

      文字列の長さ * 列が入力され、文字列をタイプとして選択した場合は編集可能になります。また、タイプとして * enum * を選択した場合は、 * 値 * 列を編集できます。

   c. 「ナチュラルキー」からキャッシュする属性の適切なチェックボックスを選択し、「ヌルカラム」にすることができます。

      [* ナチュラルキー *] チェックボックスをオンにした場合、 [* は NULL にできます *] チェックボックスはオンにできません。

   d. ディクショナリオブジェクトに必要な属性を追加します。
   e. * オプション： * ナチュラルキーを大文字と小文字を区別する場合は、 * ナチュラルキーカラムの * 値を大文字と小文字を区別する * チェックボックスを選択します。
6. [保存（ Save ）] をクリックします。

関数を作成します

タスクに適した WFA の事前定義された機能がない場合は、ユーティリティとして使用

できる WFA の機能を作成できます。

関数を作成するには、 MVEL 構文を知っている必要があります。

関数の定義には、次のものを含める必要があります。

- name ：機能の名前

  MVEL 構文では予約語を使用しないでください。各関数には一意の名前を付ける必要があります。

- MVEL 定義 : 関数定義の MVEL 構文を指定する文字列

手順

1. [* ワークフローデザイン **>** 関数 *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [関数 * （ New Function * ）] ダイアログボックスの [関数の定義 * （概要 * ）] および [関数の定義 * （ * Function definition * ）] フィールドに必要な詳細を入力または選択します。

   ```
   def actualVolumeSize(data_size, snap_pct)
   {
      if (snap_pct < 0 ) {
           snap_pct = 0;
      } else if (snap_pct > 99) {
           snap_pct = 99;
      }

      div = 1 - (snap_pct/100);
      return (int)(data_size/div);
   }
   ```

   関数名 * フィールドには、 MVEL 構文で使用されるデータが入力されます。

4. * オプション： * Test * をクリックして、機能をテストします。
   a. [* テスト *] ダイアログボックスの [式 *] セクションで、必要な関数式を入力します。

      'actualVolumeSize(600,1)

   b. [* テスト *] をクリックします。

      テスト結果が表示されます。

   c. ダイアログボックスを閉じます。
5. [保存 （ Save ）] をクリックします。

テンプレートを作成します

コマンドの詳細に属性を入力するための青写真として使用できるテンプレートを作成できます。

手順

1. [* ワークフローデザイン > テンプレート *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新しいテンプレート *] ダイアログボックスで、 [名前 *] 、 [* タイプ *] 、および [* 概要 *] フィールドに必要な詳細を入力または選択します。

   属性テーブルは、 * タイプ * フィールドで選択した辞書オブジェクトに基づいて入力されます。

4. 各属性の値列をクリックし、次のいずれかを実行します。
   - リストから必要な値を入力または選択します。
   - ユーザー入力エントリーを入力しますたとえば ' サイズユーザー入力には '$size' と入力します
5. [保存（ Save ）] をクリックします。

キャッシュクエリを作成します

データソースの種類から WFA データベース内のディクショナリオブジェクトに関する情報をキャッシュする場合は、キャッシュクエリを定義できます。キャッシュクエリを作成して、ディクショナリエントリと、 Active IQ Unified Manager 6.1 などの 1 つ以上のデータソースタイプに関連付けることができます。

キャッシュクエリを作成するには、適切な SQL 構文を知っている必要があります。

手順

1. [* データソースデザイン > キャッシュクエリ *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [キャッシュクエリの追加 *] ダイアログボックスで、必要なディクショナリエントリとデータソースタイプを選択します。
4. [SQL SELECT QUERY] セクションで ' 適切な SQL クエリを入力します

   次の SQL クエリは、 Active IQ Unified Manager 6.1 データソースタイプからディスクディクショナリオブジェクトに関する情報をキャッシュします。

```
SELECT
    disk.objId AS id,
    disk.name AS NAME,
    disk.uid AS uid,
    disk.effectiveInterfaceType AS TYPE,
    disk.rpm AS rpm,
    disk.homeNodeId AS home_node_id,
    disk.ownerNodeId AS owner_node_id,
    disk.model AS model,
    disk.serialNumber AS serial_number,
    disk.totalBytes/1024/1024 AS size_mb,
    disk.shelf AS shelf,
    disk.shelfBay AS shelf_bay,
    disk.pool AS pool,
    disk.vendor AS vendor,
    LOWER(disk.raidPosition) AS raid_position,
    disk.containerTypeRaw AS container_type,
    disk.clusterId AS cluster_id
FROM
    netapp_model_view.disk disk
```

5. SQL クエリをテストする場合は、 * Test * をクリックします。

   複数のデータソースタイプを選択した場合は、 [キャッシュクエリのテスト] ダイアログボックスが開き、必要なデータソースタイプを選択できます。

   テスト結果が表示されます。

6. ダイアログボックスを閉じます。
7. [保存（ Save ）] をクリックします。

定期的なスケジュールを作成

OnCommand Workflow Automation （ WFA ）には、ワークフロー用の 2 つのスケジュール設定オプションがあります。ワークフローを特定の時間に 1 回実行するようにスケジュールを設定することも、定期的なスケジュールを作成してワークフローにスケジュールを関連付けることもできます。

作成したスケジュールは、再利用して複数のワークフローに関連付けることができます。

手順

1. [* 実行 > スケジュール *] をクリックします。
2. をクリックします をクリックします。
3. [新しいスケジュール *] ダイアログ・ボックスで ' スケジュールの名前 ' 概要 ' 頻度を入力または選択します

頻度には、 24 時間形式で時刻を入力する必要があります。WFA サーバの時間がスケジュールに適用されます。

4. [OK] をクリックします。

完了後

- ワークフローを実行するときに、 * 再帰的に実行 * オプションを使用してスケジュールをワークフローに関連付けることができます。
- ワークフローの詳細とそのスケジュールとの関連付けを表示するには、 * Execution * > * Recurring Schedules * をクリックします。

  一度実行されるようにスケジュールされたワークフローのリソースと実行の計画は、ワークフローがスケジュール設定されるとすぐに実行されます。ただし、繰り返しスケジュールが設定されたワークフローのリソースと実行計画は、スケジュールされた時刻に実行され、スケジュールがワークフローに関連付けられている時刻には実行されません。

フィルタルールを定義します

vFiler ユニット、アグリゲート、仮想マシンなどのディクショナリエントリリソースをフィルタリングするための一連のルールを定義できます。既存のワークフローおよび新しいワークフローの作成時に、それらのワークフローのルールをカスタマイズできます。

手順

1. Web ブラウザから admin として WFA にログインします。
2. [* ワークフローデザイン **>** ワークフロー *] をクリックします。
3. [* ワークフロー *] ウィンドウで、変更するワークフローをダブルクリックします。

   ワークフロー < ワークフロー名 > ウィンドウが表示されます。

4. 次のいずれかのオプションを選択して、一連のルールを定義します。

状況	操作
行のコマンドが繰り返される場合は、リソースを検索する	a. 行番号をクリックし、 * 行の繰り返し * を選択します。 b. [行の繰り返し] ダイアログボックスの [* リピート *] ドロップダウンリストから、グループ * の各リソースに対して * を選択します。 c. リソースタイプを選択します。 d. [検索条件の入力 *] リンクをクリックします。

状況	操作
コマンド入力で必要なリソースを検索します	a. をクリックします 。 b. [< コマンド名 > のパラメータ（ Parameters for <command_name> ）] ダイアログボックスで、 [定義（ Define ）] < 辞書オブジェクト >* ドロップダウンリストから既存の < 辞書オブジェクト >* オプションを検索して * を選択します。 c. [検索条件の入力 *] リンクをクリックします。
コマンド入力の変数で参照されているリソースを検索します	a. をクリックします 。 b. [< コマンド名 > のパラメータ（ Parameters for <command_name> ）] ダイアログボックスで、 [属性 * （ attributes * ）] オプションを [* 定義 < 辞書オブジェクト >* （ * define <dictionary object > * ）] ドロップダウンリストから入力して * を選択します。 c. をクリックします をクリックします 。
コマンド名の文字列タイプを入力します	a. をクリックします 。 b. [< コマンド名 > のパラメータ（ Parameters for <command_name> ）] ダイアログボックスで、 [属性 * （ attributes * ）] オプションを [* 定義 < 辞書オブジェクト >* （ * define <dictionary object > * ）] ドロップダウンリストから入力して * を選択します。 c. をクリックします 文字列フィールド。

5. [* リソースを選択 * （ * Resource Selection * ）] ダイアログボックスで、 [* フィルタルールを定義 * （ Define filter rules * ）] チェックボックスを選択する。

   [リソースを選択] ダイアログボックスの [ファインダ] ドロップダウンからいずれかのオプションを選択した場合、 [フィルタルールを定義] チェックボックスは無効になります。フィルタルールの定義を有効にするには、 Finder の値を「なし」に設定する必要があります。

6. ルールの属性、演算子、および値を入力します。

   値は単一引用符で囲む必要があります。フィルタルールには 1 つ以上のグループを含めることができます。

7. [OK] をクリックします。

承認ポイントを追加します

ワークフローでは、承認ポイントをチェックポイントとして追加して、ワークフローの実行を一時停止し、承認に基づいて再開することができます。承認ポイントは、ワークフローの段階的な実行に使用できます。ワークフローのセクションは、特定の条件が満たされた後にのみ実行されます。たとえば、次のセクションを承認する必要がある場合や、最初のセクションが正常に実行された場合などです。

手順

1. Web ブラウザから、アーキテクトまたは管理者として WFA にログインします。
2. [* ワークフローデザイン **>** ワークフロー *] をクリックします。
3. [* ワークフロー *] ウィンドウで、変更するワークフローをダブルクリックします。
4. [* ワークフロー < ワークフロー名 >] ウィンドウで、をクリックします 承認ポイントを追加するステップの左側にあるアイコン。

   1 つ以上のステップの承認ポイントを追加できます。

5. [新しい承認ポイント * （ * New Approval Point * ）] ダイアログボックスで、コメントおよび条件の詳細を入力します。
6. [OK] をクリックします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.