コマンドウィンドウ

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/workflow-automation/help/reference-new-command-definition-dialog-box.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コマンドウィンドウ 1
コマンドの表 1
ツールバー 2
[新規コマンドを定義（ New Command Definition ）] ダイアログボックス 4
[コマンド定義を編集（ Edit Command Definition ）] ダイアログボックス 7
[クローンコマンド定義（ Clone Command Definition ）] ダイアログボックス 10

コマンドウィンドウ

コマンドウィンドウには、使用可能なコマンドがアルファベット順に表示されます。このウィンドウにアクセスするには、 * ワークフローデザイン * > * コマンド * を選択します。

ロールとアカウントの権限によっては、このウィンドウが表示されない場合があります。

コマンドは、ワークフローの一部として実行されるアクションとして定義されます。

- コマンドの表
- ツールバー

コマンドの表

Commands テーブルには、使用可能なコマンドがリストされています。

各列に対応したフィルタリング機能とソート機能を使用したり、列の順序を並べ替えたりして、テーブルの表示をカスタマイズできます。

- テーブル全体のフィルタリングを有効または無効にします。フィルタリングが無効になっている場合は、アイコンの上に赤色の「 x 」が表示されます。
- をダブルクリックします フィルタリングの選択をクリアおよびリセットします。
- 各列ヘッダーのを使用すると、列の内容に基づいてフィルタリングできます。をクリックします 列では、ドロップダウンリストまたは使用可能なすべての項目で特定の項目をフィルタできます。
- 列ヘッダーをクリックすると、ソートの昇順と降順が切り替わります。適用されたソート順序は、ソート用矢印（ （昇順の場合）および 降順の場合）。
- 列の位置を並べ替えるには、列をドラッグアンドドロップして必要な順序で配置します。ただし、これらの列を非表示にしたり削除したりすることはできません。
- [* 検索 * （ Search * ）] フィルタテキストボックスをクリックすると、特定のコンテンツを検索できます。さらに、対応する列タイプ、アルファベット、数字を指定して、サポートされている演算子を使用して検索することもできます。

コマンド (Commands) テーブルには ' 次のカラムがあります

- * 認定 *

  ユーザが作成したコマンド（ ）、 ps （ ）、 community （ ）、ユーザーロック（ ）、またはネットアップ認定（ ）。

- * 名前 *

  コマンドの名前を表示します。

- * スキーム *

  コマンドに関連付けられたスキームを表示します。スキームはシステムのデータモデルを表します。たと

えば、 VC スキームには、仮想マシン、ホスト、データストアなど、仮想環境に関連するデータが含まれます。

- * エンティティバージョン *

  オブジェクトのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で表示します。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  コマンドの概要 を表示します。

  コマンドを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスに概要 と入力します。

- * OS 互換性 *

  コマンドにホストオペレーティングシステムとの互換性があるかどうかを示します。

- * 最終更新日 *

  コマンドが最後に更新された日時が表示されます。

- * 更新者 *

  コマンドを更新したユーザを表示します。

- * ロック元 *

  コマンドをロックしたユーザを表示します。

  コマンドを検索するには、 * 検索 * フィルタテキストボックスにユーザー名を入力します。

- * コマンド言語 *

  コマンドの記述に使用されているプログラミング言語（ Perl または PowerShell ）が表示されます。

- * 最小ソフトウェアバージョン *

  ワークフローを実行するために必要なソフトウェアの最小バージョンを指定します。たとえば、 clustered Data ONTAP 8.2.0 と vCenter 6.0 を使用できます。各バージョンがカンマで区切って表示されます。

- * 必須パラメータ *

  コマンドに対して必須として選択されたパラメータを表示します。

ツールバー

ツールバーは列ヘッダーの上にあります。ツールバーのアイコンを使用して、さまざまな操作を実行できます。これらのアクションには、ウィンドウの右クリックメニューからもアクセスできます。

- * （新規） *

  [新規コマンド定義（ New Command Definition ）] ウィンドウを開きます。このウィンドウで、コマンド

を作成できます。

- * （編集） *

  選択したコマンドの [コマンド定義を編集（ Edit Command Definition ）] ウィンドウを開きます。このウィンドウで、コマンドを編集できます。コマンドをダブルクリックして、 [コマンド定義を編集（ Edit Command Definition ）] ウィンドウを開くこともできます。

- * （クローン） *

  コマンド定義の編集 < コ \'83\'7d ンド名 > コピーウィンドウを開きます。このウィンドウでは、選択したコマンドのクローンまたはコピーを作成できます。

- * （ロック） *

  [コマンドのロックの確認] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したコマンドをロックできます。このオプションは、作成したコマンドに対してのみ有効になります。

- * （ロック解除） *

  [コマンドのロックを解除（ Unlock Command confirmation ）] ダイアログボックスが開き、選択したコマンドのロックを解除できます。このオプションは、ユーザがロックしたコマンドに対してのみ有効になります。ただし、管理者は他のユーザによってロックされているコマンドをロック解除できます。

- * （削除） *

  [コマンドの削除の確認] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、選択したユーザー作成コマンドを削除できます。

  > WFA または PS コマンドは削除できません。

- * （エクスポート） *

  選択したユーザが作成したコマンドをエクスポートできます。

  > WFA または PS コマンドはエクスポートできません。

- * （テスト） *

  <ScriptLanguage> でテストコマンド <CommandName> を開きます。これにより、選択したコマンドをテストできます。

- * （パックに追加） *

  パックに追加コマンド（ Add to Pack Command ）ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、コマンドとその信頼できるエンティティをパックに追加できます。これは編集可能です。

  > パックに追加機能は、証明書が * None に設定されているコマンドでのみ有効になります。 *

- * （パックから削除） *

選択したコマンドの [パックから除去] コマンドダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスでは、パックからコマンドを削除または除去できます。

> パックから削除機能は、証明書が「 * なし . * 」に設定されているコマンドに対してのみ有効になります

[新規コマンドを定義（ New Command Definition ）] ダイアログボックス

[新規コマンドを定義（ New Command Definition ）] ダイアログボックスでは、新しいコマンドを定義できます。定義済みのコマンドが要件に合わない場合は、ワークフロー用の新しいコマンドを作成できます。

- プロパティタブ
- [コード] タブ
- [パラメーターを定義（ Parameters Definition ）
- [パラメータマッピング（ Parameters Mapping ）] タブ
- [予約] タブ
- [Verification （検証）] タブ

プロパティタブ

名前、概要 、エンティティバージョンなど、コマンドのプロパティを指定できます。

- * 名前 *

  コマンドの名前を指定できます。コマンドを保存するには、名前を指定する必要があります。

- * エンティティバージョン *

  コマンドのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で指定できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  コマンドの概要 を入力できます。

- * 文字列表現 *

  MVFLEX Expression Language （ MVEL ）構文を使用して、コマンドの文字列表現を指定できます。

  コマンドを保存するには、文字列表現を指定する必要があります。文字列表現は、計画および実行中にワークフロー設計内のコマンドの詳細を表示するために使用されます。コマンドの文字列表現では、そのコマンドのパラメータのみを使用する必要があります。

- * タイムアウト *

  コマンドのタイムアウト値（秒）を指定できます。デフォルト値は 600 秒です。

- * コマンドタイプ *

  コマンドの実行タイプを指定できます。

  - * 標準実行 *

    待機時間を指定せずにコマンドを実行できるようにします。デフォルトでは、標準実行が選択されています。

  - * 状態 * を待ちます

    コマンドの実行を待機する時間（秒）を指定できます。デフォルト値は 60 秒です。

- * 最小ソフトウェアバージョン *

  コマンドが動作するために必要なソフトウェアの最小バージョンを指定します。たとえば、 clustered Data ONTAP 8.2.0 と vCenter 6.0 を使用できます。各バージョンがカンマで区切って表示されます。

[コード] タブ

選択したスクリプト言語でコマンドのコードを入力できます。新しいスクリプト言語を追加するには、 [スクリプト言語] ドロップダウンリストから必要な言語を選択します。

- * 検出パラメータ *

  PowerShell コードで定義されたパラメーターをパラメーター定義テーブルおよびパラメーターマッピングテーブルにコピーします。

[パラメーターを定義（ Parameters Definition ）

[コード] タブで入力したコードで定義されているパラメータを表示します。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * 概要 *

  パラメータの概要 を表示します。

- * 必須 *

  必須パラメータのチェックボックスを選択して表示します。

- * タイプ *

  文字列、列挙、アレイ、パスワードなどのパラメータのタイプを表示します。

- * 値 *

  パラメータに設定されている値が表示されます。

- * パラメータを追加 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合は、パラメータをコマンドに追加できます。

- * パラメーターを削除 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合に、コマンドからパラメータを削除できます。

[パラメータマッピング（ **Parameters Mapping** ）] タブ

パラメータをディクショナリオブジェクトにマッピングし、属性名とオブジェクト名を指定できます。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * タイプ *

  パラメーターの辞書オブジェクトを選択できます。

- * 属性 *

  必要な属性を指定できます。属性を選択するか（使用可能な場合）、属性を入力します。

- * オブジェクト名 *

  ディクショナリオブジェクトの名前を指定できます。

[予約] タブ

コマンドで必要なリソースをリザーブできます。

- * 予約スクリプト *

  SQL クエリを入力して、コマンドで必要なリソースを予約できます。これにより、スケジュールされたワークフローの実行中にリソースを確実に使用できるようになります。

- * 予約リプレゼンテーション *

  MVEL 構文を使用して、予約の文字列表現を指定できます。ストリング表現は、予約ウィンドウに予約の詳細を表示するために使用されます。

[Verification （検証）] タブ

予約を確認し、コマンド実行後に予約を削除できます。

- * 検証スクリプト *

  リザベーションスクリプトで予約されたリソースの使用状況を確認するための SQL クエリを入力できます。また、検証スクリプトは WFA キャッシュが更新されているかどうかを検証し、キャッシュの取得後

に予約を削除します。

- * テスト検証 *

  検証ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、検証スクリプトのパラメータをテストできます。

コマンドボタン

- * テスト *

  <ScriptLanguage> ダイアログボックスのテストコマンド <CommandName> を開きます。このダイアログボックスで、コマンドをテストできます。

- * 保存 *

  コマンドを保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

[コマンド定義を編集（ Edit Command Definition ）] ダイアログボックス

[コマンド定義を編集（ Edit Command Definition ）] ダイアログボックスでは、選択したコマンドを編集できます。

- プロパティタブ
- [コード] タブ
- [パラメーターを定義（ Parameters Definition ）
- [パラメータマッピング（ Parameters Mapping ）] タブ
- [予約] タブ
- [Verification （検証）] タブ

プロパティタブ

[プロパティ] タブでは、名前、概要 、スクリプト言語など、コマンドのプロパティを編集できます。

- * 名前 *

  コマンドの名前を編集できます。コマンドを保存するには、名前を入力する必要があります。

- * エンティティバージョン *

  コマンドのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で入力できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  コマンドの概要 を編集できます。

- * 文字列表現 *

  MVEL 構文を使用して、コマンドの文字列表現を指定できます。コマンドを保存するには、文字列表現を指定する必要があります。

- * タイムアウト *

  コマンドのタイムアウト値（秒）を指定できます。デフォルト値は 600 秒です。

- * コマンドタイプ *

  コマンドの実行タイプを指定できます。

  - * 標準実行 *

    待機時間を指定せずにコマンドを実行できるようにします。デフォルトでは、標準実行が選択されています。

  - * 状態 * を待ちます

    コマンドが実行されるまでに待機する時間（秒）を指定できます。デフォルト値は 60 秒です。

- * 最小ソフトウェアバージョン *

  コマンドが動作するために必要なソフトウェアの最小バージョンを指定します。たとえば、 clustered Data ONTAP 8.2.0 と vCenter 6.0 を使用できます。各バージョンがカンマで区切って表示されます。

[コード] タブ

このタブでは、 Perl 、 PowerShell 、またはその両方で、コマンドのコードを編集できます。をクリックして、新しいスクリプト言語を追加できます + 次に、 [スクリプト言語] ドロップダウンリストから必要な言語を選択します。

- * テスト *

  検証ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、指定した検証スクリプトのパラメータをテストできます。

- * 検出パラメータ *

  PowerShell コードで定義されたパラメーターをパラメーター定義テーブルおよびパラメーターマッピングテーブルにコピーします。Perl コードでは、 Discover Parameters ボタンは無効になっています。

[パラメーターを定義（ **Parameters Definition** ）

このタブには、 [コード] タブで入力したコードで定義されたパラメータが表示されます。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * 概要 *

  パラメータの概要 を表示します。

- * 必須 *

  必須パラメータのチェックボックスを選択して表示します。

- * タイプ *

  文字列や列挙などのパラメータのタイプを表示します。

- * 値 *

  パラメータに設定されている値が表示されます。

- * パラメータを追加 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合は、パラメータをコマンドに追加できます。

- * パラメーターを削除 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合に、コマンドからパラメータを削除できます。

[パラメータマッピング（ **Parameters Mapping** ）] タブ

このタブでは、パラメータをディクショナリオブジェクトにマッピングし、属性とオブジェクト名を指定できます。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * タイプ *

  パラメータのディクショナリオブジェクトを選択できます。

- * 属性 *

  必要な属性を指定できます。属性がある場合は選択するか、属性を入力できます。

- * オブジェクト名 *

  オブジェクトの名前を入力できます。

[予約] タブ

このタブでは、コマンドで必要なリソースを予約できます。予約の詳細については、「 OnCommand Workflow Automation ワークフロー開発者ガイド」を参照してください。

- * 予約スクリプト *

  コマンドで必要なリソースを予約するための SQL クエリを入力できます。これにより、スケジュールされたワークフローの実行中にリソースを確実に使用できるようになります。

- * 予約リプレゼンテーション *

  MVEL 構文を使用して、予約の文字列表現を指定できます。ストリング表現は、予約ウィンドウに予約の詳細を表示するために使用されます。

[Verification （検証）] タブ

このタブでは、予約を確認し、コマンドの実行が完了した後で予約を削除できます。予約の確認の詳細については、 _ OnCommand Workflow Automation ワークフロー開発者ガイド _ を参照してください。

- * 検証スクリプト *

  リザベーションスクリプトで予約されたリソースの使用状況を確認する SQL クエリを入力できます。また、 WFA キャッシュが更新されているかどうかが検証され、キャッシュの取得後に予約が削除されます。

コマンドボタン

- * 保存 *

  変更内容を保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

  変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

[クローンコマンド定義（ Clone Command Definition ）] ダイアログボックス

[コマンド定義を複製（ Clone Command Definition ）] ダイアログボックスでは、コマンドをコピーして、複製されたコマンドを編集できます。

- プロパティタブ
- [コード] タブ
- [パラメーターを定義（ Parameters Definition ）
- [パラメータマッピング（ Parameters Mapping ）] タブ
- [予約] タブ

- [Verification （検証）] タブ

プロパティタブ

クローニングしたコマンドの名前、概要 、エンティティバージョンなどのプロパティを編集できます。

- * 名前 *

  クローニングしたコマンドの名前を編集できます。デフォルトでは、クローン作成用に選択したコマンドの名前が、「 -copy 」を追加したクローンの名前として使用されます。

- * エンティティバージョン *

  コマンドのバージョン番号を「 major.minor.revision 」形式で編集できます。たとえば、 1.0.0 です。

- * 概要 *

  コマンドの概要 を編集できます。

- * 文字列表現 *

  MVFLEX Expression Language （ MVEL ）構文を使用して、コマンドの文字列表現を指定できます。コマンドを保存するには、文字列表現を指定する必要があります。

- * タイムアウト *

  コマンドのタイムアウト値（秒）を指定できます。デフォルト値は 600 秒です。

- * コマンドタイプ *

  コマンドの実行タイプを指定できます。

  - * 標準実行 *

    待機時間を指定せずにコマンドを実行できるようにします。デフォルトでは、標準実行が選択されています。

  - * 状態 * を待ちます

    コマンドの実行を待機する時間（秒）を指定できます。デフォルト値は 60 秒です。

- * 最小ソフトウェアバージョン *

  コマンドが動作するために必要なソフトウェアの最小バージョンを指定します。たとえば、 clustered Data ONTAP 8.2.0 と vCenter 6.0 を使用できます。各バージョンがカンマで区切って表示されます。

- * 予約および確認スクリプトは元のコマンド * から保持します

  クローニングするコマンドに最初に指定された予約および検証スクリプトを保持できます。

[コード] タブ

コマンドのコードを編集できます。

- * 検出パラメータ *

  PowerShell コードで定義されたパラメーターをパラメーター定義テーブルおよびパラメーターマッピングテーブルにコピーします。

[パラメーターを定義（ Parameters Definition ）

[コード] タブで入力したコードで定義されているパラメータを表示します。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * 概要 *

  パラメータの概要 を表示します。

- * 必須 *

  必須パラメータのチェックボックスを選択して表示します。

- * タイプ *

  文字列や列挙などのパラメータのタイプを表示します。

- * 値 *

  パラメータに設定されている値が表示されます。

- * パラメータを追加 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合は、パラメータをコマンドに追加できます。

- * パラメーターを削除 *

  選択したスクリプト言語が Perl の場合に、コマンドからパラメータを削除できます。

[パラメータマッピング（ Parameters Mapping ）] タブ

パラメータをディクショナリオブジェクトにマッピングし、属性名とオブジェクト名を指定できます。

- * 名前 *

  パラメータの名前を表示します。

- * タイプ *

パラメーターの辞書オブジェクトを選択できます。

- * 属性 *

  必要な属性を指定できます。属性を選択するか（使用可能な場合）、属性の名前を入力できます。

- * オブジェクト名 *

  ディクショナリオブジェクトの名前を指定できます。

[予約] タブ

コマンドで必要なリソースをリザーブできます。

- * 予約スクリプト *

  SQL クエリを入力して、コマンドで必要なリソースを予約できます。これにより、スケジュールされたワークフローの実行中に、必要なリソースを確実に使用できるようになります。

- * 予約リプレゼンテーション *

  MVEL 構文を使用して、予約の文字列表現を指定できます。ストリング表現は、予約ウィンドウに予約の詳細を表示するために使用されます。

[Verification （検証）] タブ

予約を確認し、コマンド実行後に予約を削除できます。

- * 検証スクリプト *

  リザベーションスクリプトで予約されたリソースの使用状況を確認するための SQL クエリを入力できます。また、検証スクリプトは WFA キャッシュが更新されているかどうかを検証し、キャッシュの取得後に予約を削除します。

- * テスト検証 *

  検証ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、検証スクリプトのパラメータをテストできます。

コマンドボタン

- * テスト *

  <ScriptLanguage> ダイアログボックスのテストコマンド <CommandName> を開きます。このダイアログボックスで、コマンドをテストできます。

- * 保存 *

  コマンドを保存してダイアログボックスを閉じます。

- * キャンセル *

変更がある場合はキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.