고가용성을 위해 **MSCS**에서 **Workflow Automation**을 설정합니다

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/workflow-automation/windows-install/task-configure-mscs-to-install-wfa.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

고가용성을 위해 MSCS에서 Workflow Automation을 설정합니다 1
Workflow Automation을 설치하기 위해 MSCS를 구성합니다 1
Windows에 OnCommand Workflow Automation를 설치합니다 1
MSCS를 사용하여 Workflow Automation을 구성합니다 5

고가용성을 위해 MSCS에서 Workflow Automation을 설정합니다

MSCS(Microsoft Cluster Service) 환경에 WFA(Workflow Automation)를 설치 및 구성하여 고가용성을 설정하고 페일오버를 제공할 수 있습니다. WFA를 설치하기 전에 모든 필수 구성 요소가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

고가용성 설정은 애플리케이션 작업을 지속적으로 지원합니다. 구성 요소 중 하나에 장애가 발생하면 설치 프로그램에서 미러링된 구성 요소가 작업을 대신 수행하고 중단 없는 네트워크 리소스를 제공합니다.

> MSCS는 Windows에서 WFA가 지원하는 유일한 클러스터링 솔루션입니다.

Workflow Automation을 설치하기 위해 MSCS를 구성합니다

MSCS(Microsoft Cluster Server)에 WFA(Workflow Automation)를 설치하기 전에 MSCS 환경을 구성해야 합니다.

- MSCS는 서버 관리자에서 설치해야 합니다.
- 선택 사항: Windows용 SnapDrive를 설치해야 합니다.

  지원되는 최소 버전은 Windows 2012입니다.
- 두 클러스터 노드에서 동일한 경로를 사용하여 동일한 버전의 WFA를 설치해야 합니다.
- 두 클러스터 노드를 동일한 도메인에 추가해야 합니다.

MSCS 인터페이스에서 Cluster Manager를 사용하여 이 작업을 완료해야 합니다.

단계

1. 도메인 관리자로 Cluster Manager에 로그인합니다.
2. 다음 옵션 중 하나를 사용하여 두 노드에서 LUN을 액세스할 수 있는지 확인합니다.
   - 기본적으로 LUN 관리
   - Windows용 SnapDrive 사용:
     i. 두 노드에 모두 SnapDrive for Windows를 설치 및 구성합니다.
     ii. Windows용 SnapDrive를 사용하여 LUN을 생성하고 두 노드에 대해 LUN을 구성합니다.
3. Failover Cluster Manager에서 디스크를 클러스터에 추가합니다.

Windows에 OnCommand Workflow Automation를 설치합니다

WFA(OnCommand Workflow Automation)를 설치하여 스토리지 워크플로우를 생성한 후 사용자 지정하여 해당 환경에서 수행되는 스토리지 작업을 자동화할 수 있습니다.

- 설치 필수 구성 요소를 검토해야 합니다.

Workflow Automation 설치를 위한 사전 요구사항

- WFA가 이전에 설치된 후 제거된 시스템에 WFA를 설치하는 경우 해당 시스템에 WFA 서비스가 없는지 확인해야 합니다.
- NetApp Support 사이트에서 WFA 설치 프로그램을 다운로드해야 합니다.
- 가상 머신(VM)에 WFA를 설치하는 경우 VM의 이름에 밑줄(_) 문자를 포함할 수 없습니다.
- WFA를 설치하기 전에 ActiveState ActivePerl이 설치됩니다.

  이 설치는 WFA 서버에 설치된 ActivePerl의 다른 인스턴스에 영향을 주지 않습니다.

- WFA 4.2 이상을 다시 설치하기 전에 MySQL을 제거한 경우 MySQL 데이터 디렉터리를 삭제해야 합니다.

단계

1. 관리자 권한이 있는 계정을 사용하여 Windows에 로그인합니다.
2. Windows 탐색기를 열고 설치 파일이 있는 디렉터리로 이동합니다.
3. WFA 설치:
   - 대화형 설치
     i. 관리자 권한으로 WFA 설치 관리자 실행 파일(.exe)을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 실행합니다.
     ii. 다음 * 을 클릭합니다.
     iii. 기본 admin 사용자의 자격 증명을 입력한 후 * Next * 를 클릭합니다.

     기본 admin 암호는 다음 조건을 충족해야 합니다.

     - 최소 8자
     - 대문자 1개
     - 소문자 1개
     - 숫자 1개
     - 특수 문자 1개
     - 다음 특수 문자는 암호에 지원되지 않으며 설치에 실패합니다.

       ";<>,=&{캐럿}|

       admin 사용자의 자격 증명을 기록해야 합니다.

     iv. WFA 서비스 로그온에 대한 사용자 이름과 암호를 입력합니다. 도메인 사용자의 경우 domain\user 형식으로 사용자 이름을 제공합니다. 로컬 시스템 사용자의 경우 형식은 사용자 이름일 뿐입니다. 기본 사용자 이름은 "WFA"입니다.

     WFA 설치 관리자가 로컬 사용자가 없는 경우 해당 사용자를 생성합니다. 로컬 사용자가 있고 입력한 암호가 기존 암호와 다른 경우 WFA에서 암호를 업데이트합니다.

     암호가 시스템의 로컬 사용자에 대해 구성된 암호 정책을 준수하는지 확인합니다. 암호가 암호 정책을 준수하지 않으면 설치가 실패합니다.

i. WFA 구성에 사용할 포트를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

ii. 사이트 이름과 회사 이름을 입력한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

사이트 이름에는 WFA 설치 위치(예: Pittsburgh, PA)가 포함될 수 있습니다.

iii. 기본 설치 위치를 변경하려면 WFA를 설치할 위치를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

iv. 타사 제품의 기본 설치 위치를 변경하려면 타사 제품을 설치할 위치를 선택한 후 * 다음 * 을 클릭합니다.

v. WFA 데이터베이스의 기본 위치를 변경하지 않으려면 * 다음 * 을 클릭합니다.

vi. 설치를 계속하려면 * 설치 * 를 클릭하십시오.

vii. 설치를 완료하려면 * 마침 * 을 클릭합니다.

viii. 다음 작업 중 하나를 선택하여 WFA가 성공적으로 설치되었는지 확인합니다.

- 웹 브라우저를 통해 WFA에 액세스합니다.
- Windows 서비스 콘솔을 사용하여 NetApp WFA Server 서비스와 NetApp WFA 데이터베이스 서비스가 실행 중인지 확인합니다.

◦ 자동 설치(명령 프롬프트에서):

```
WFA-version_number-build_number.exe /s
/v"WFA_ADMIN_USERNAME=wfa_username WFA_ADMIN_PASSWORD=password
WFA_ADMIN_CONFIRM_PASSWORD=confirm admin password /
WFA_MYSQL_PASS=password CONFIRM_WFA_MYSQL_PASS=confirm MySQL password
WFA_INSTALL_SITE=site WFA_INSTALL_ORGANIZATION=organization_name
WFA_HTTP_PORT=port WFA_HTTPS_PORT=port INSTALLDIR=install_directory
JDKINSTALLDIR=jdk_directory PerlDir=perl_directory
MySqlInstallDir=mysql_directory WFA_SERVICE_LOGON_USERNAME=wfa
service logon username WFA_SERVICE_LOGON_PASSWORD=wfa service logon
user password MYSQL_DATA_DIR= mysql data directory /qr /l*v
C:\install.log"
```

- 예 *

WFA-x64-V5.1.0.0.1-B5355278.exe \"/s/v "WFA_admin_username=admin WFA_admin_password=Company * 123 WFA_admin_CONFIRM_PASSWORD=Company * 123 WFA_MySQL_PASS=MySQL * 123 WFA_INCONFIRM_MySQL_PASS=MySQL * 123 WFA_INSTALL_SITE=nb_INDEWFA_INDEUTE_SITE=nb_DIR=nb_INSTOUTR_SITE=NDER_SITE=NDEN.Dir_SITE=INSTC_SITE=INSTOUTR_Dir=INSTC.Dir=INSTOUTR=INSTOUTR=INSTC_SIDR=INSTC_Dir_SIDR=NER=INSTC_Dir=NER=NER=NER=NER=NER=INSTOUTR_MCOR_MCOR_SIDR_SIDGE_MCOR=INSTC_SIDGE_SIDR=NER=NER=NER=

/qn 옵션은 WFA에서 지원되지 않습니다.

+ 명령 매개변수는 다음과 같습니다.

매개 변수	설명
WFA_admin_username입니다	Admin 사용자 이름 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값은 admin 입니다.
WFA_admin_password입니다	관리자 암호 필수 매개 변수입니다. 기본 admin 암호는 다음 조건을 충족해야 합니다. • 최소 8자 • 대문자 1개 • 소문자 1개 • 숫자 1개 • 특수 문자 1개 • 다음 문자는 허용되지 않으며 암호 입력이 실패합니다. "";<>,=&{캐럿}
	WFA_admin_confirm_password입니다
관리자 암호 필수 매개 변수입니다	WFA_MySQL_PASS
MySQL 사용자 암호 필수 매개 변수입니다	WFA_MySQL_PASS를 확인합니다
MySQL 사용자 암호 필수 매개 변수입니다	WFA_INSTALL_SITE입니다
WFA가 설치되어 있는 조직 구성 단위 필수 매개 변수	WFA_INSTALL_organization
WFA가 설치되어 있는 조직 또는 회사 이름입니다. 필수 매개 변수입니다	WFA_HTTP_PORT
HTTP port 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값은 80입니다.	WFA_HTTPS_port입니다
HTTPS 포트 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본값은 443입니다.	INSTALLDIR
설치 디렉터리 경로 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본적으로 "C:\Program Files\NetApp\WFA\"가 됩니다.	JDKINSTALLDIR
JDK 설치 디렉토리 경로 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본적으로 "C:\Program Files\NetApp\"이 됩니다.	PerlDir

매개 변수	설명
Perl 설치 디렉토리 경로 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 경로 기본값은 "C:\Perl64\"입니다.	MySqlInstallDir 로 이동합니다
MySQL 설치 디렉토리 경로 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 경로가 기본적으로 "C:\Program Files\MySQL\"로 설정됩니다.	WFA_SERVICE_LOGON_USERNAME입니다
WFA 서비스에 대한 사용자 이름 로그온 선택적 매개 변수입니다. 값을 지정하지 않으면 기본 사용자 이름이 "WFA"입니다. 도메인 사용자의 경우 domain\user 형식으로 사용자 이름을 제공합니다. 로컬 시스템 사용자의 경우 형식은 사용자 이름일 뿐입니다. WFA 설치 관리자가 로컬 사용자가 없는 경우 해당 사용자를 생성합니다. 로컬 사용자가 있고 입력한 암호가 기존 암호와 다른 경우 WFA에서 암호를 업데이트합니다. ⓘ 암호가 시스템의 로컬 사용자에 대해 구성된 암호 정책을 준수하는지 확인합니다. 암호가 암호 정책을 준수하지 않으면 설치가 실패합니다.	WFA_SERVICE_LOGON_PASSWORD를 참조하십시오
WFA 서비스 로그온에 대한 암호 필수 매개 변수입니다	MySQL_DATA_DIR

- 관련 정보 *

"NetApp 지원"

MSCS를 사용하여 Workflow Automation을 구성합니다

MSCS(Microsoft Cluster Server)에 WFA(Workflow Automation)를 설치한 후에는 구성 스크립트를 사용하여 MSCS에서 고가용성을 지원하도록 WFA를 구성해야 합니다.

WFA 백업을 만들어야 합니다.

> ⓘ 구성을 시작하기 전에 두 MSCS 클러스터 노드에서 WFA 암호화 키가 일관되게 설정되어 있는지 확인하십시오. 두 노드에 모두 설정되어 있지 않은 경우 페일오버가 발생하면 두 번째 노드에서 자격 증명을 해독할 수 없어 워크플로우 장애가 발생합니다.

단계

1. MSCS 클러스터의 첫 번째 노드에 로그인하고 다음 단계를 수행하십시오.

대상...	수행할 작업...
Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019	a. Failover Cluster Manager에서 * Service Roles * 를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. b. Create Empty Service Role * 을 선택한 다음 역할의 이름을 ""WFA""로 변경합니다. c. 새로 생성된 "WFA" 역할에 IP 주소 리소스를 추가합니다. i. Failover Cluster Manager에서 새로 생성된 "WFA" 역할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. ii. 리소스 * > * 추가 리소스 * > * IP 주소 * 를 선택합니다. iii. 클러스터 IP 주소를 구성합니다.

2. mSCS_DATA_PARAMETERS.xml' 파일을 편집하고 MySQL data 디렉토리의 상대 경로를 설정한다.

```
<dir>
    <description>Data directory</description>
    <srcpath>..\..\..\..\..\ProgramData\MySQL\MySQLServerData</srcpath>
    <destpath>wfa</destpath>
</dir>
```

3. mscs_resource_properties.xml' 파일을 편집하고 다음 업데이트를 수행합니다.
   a. NA_WFA_DB 서비스 이름에 대해 찾기/바꾸기를 수행하고 MYSQL57로 업데이트합니다.
   b. 가상 IP 주소 이름으로 'VIP_res<p꾸티이름>'을 설정합니다.

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>vip_res</id>
    <prettyname>WFA IP address</prettyname>
</resource>
```

   c. data_res <p프레티이름>'을 공유 디스크 리소스에 할당된 디스크 이름으로 설정합니다.

```
<resource>
    <type>essential</type>
    <id>datadisk_res</id>
    <prettyname>Cluster Disk 2</prettyname>
</resource>
```

d. 첫 번째 노드에서 두 번째 노드로 XML 파일을 복사합니다.

   "copy "\\node1\D$\Program Files\NetApp\WFA\bin\ha\ * xml" "D:\Program Files\NetApp\WFA\bin\ha"

e. 명령을 실행하여 두 번째 노드를 클러스터에 결합합니다.

   dl:\Program Files\NetApp\WFA\bin\ha > perl ha_setup.pl - -join -t MSCS -f E:\"

4. 명령 프롬프트에서 ha_setup.pl 스크립트를 실행하여 WFA 데이터를 공유 위치로 이동하고 장애 조치를 위해 MSCS를 사용하여 WFA를 구성합니다. 이 스크립트는 WFA_INSTALL_LOCATION\WFA\BIN\ha\에서 사용할 수 있습니다.

   "perl ha_setup.pl — 첫 번째 [-t type_of_cluster_vcs] [-g cluster_group_name] [-i ip_address_name] [-n cluster_name] [-k shared_disk_resource_name] [-f shared_drive_path]"

   ha_setup.pl 스크립트에는 MSCS 클러스터의 IP 주소 리소스를 사용하는 입력이 필요합니다. MSCS 2016에 설치할 때는 IP 주소, WFA IP 주소가 아닌 이름으로 리소스를 추가해야 합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

   "perl ha_setup.pl --first-t MSCS-g WFA-i "WFA IP 주소" -n WFA_cluster -k "Cluster Disk 2" -f E:\"

5. 출력에서 성공적으로 구성된 메시지를 확인하여 MSCS 리소스가 생성되었는지 확인합니다.

```
Successfully configured MSCS cluster resources on this node
```

6. 페일오버 클러스터 관리자에서 WFA 서비스를 중지합니다.

대상...	수행할 작업...
Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019	a. 서비스 역할 * 을 선택한 다음 새로 생성된 "'WFA' 역할을 선택합니다. b. 리소스 창에서 * MYSQL57 * 을 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다. c. 리소스 창에서 * NA_WFA_SRV * 를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음 * 오프라인 상태로 전환 * 을 선택합니다.

WFA 데이터베이스 서비스와 WFA 서버 서비스를 오프라인으로 전환해야 하는 경우 Windows 서비스에서 WFA 서비스를 중지해서는 안 됩니다.

1. WFA 리소스를 보조 노드로 수동으로 이동합니다.
2. 두 번째 노드에서 공유 디스크를 액세스할 수 있는지 확인합니다.
3. 명령 프롬프트에서 클러스터의 2차 노드에서 ha_setup.pl 스크립트를 실행하여 공유 위치의 데이터를 사용하도록 WFA를 구성합니다.

   "perl ha_setup.pl — join [-t type_of_cluster_MSCS] [-f shared_drive_path]"

   ha_setup.pl 스크립트는 WFA_INSTALL_LOCATION\WFA\BIN\ha\에서 사용할 수 있습니다.

' perl ha_setup.pl - -join -t MSCS -f E:\'

4. Failover Cluster Manager에서 WFA 리소스를 온라인으로 전환합니다.

대상...	수행할 작업...
Windows 2012, Windows 2016, Windows 2019	a. 새로 생성된 ""WFA" 역할을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 * Start Role * 을 선택합니다. 역할은 실행 중 상태여야 하며 개별 리소스는 온라인 상태여야 합니다.

5. MSCS 클러스터의 두 번째 노드로 수동으로 전환합니다.
6. WFA 서비스가 클러스터의 두 번째 노드에서 제대로 시작되는지 확인합니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.