备份 OnCommand Workflow Automation 数据库

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/windows-install/task-back-up-oncommand-workflow-automation-database-using-the-web-portal.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

备份 OnCommand Workflow Automation 数据库 1
备份和还原用户凭据 1
从 Web 门户备份 WFA 数据库 1
使用 PowerShell 脚本备份 WFA 数据库 2
使用命令行界面备份 WFA 数据库 2
使用 REST API 备份 WFA 数据库 4

备份 OnCommand Workflow Automation 数据库

OnCommand Workflow Automation （WFA）数据库的备份包括系统配置设置和缓存信息，包括实践数据库。您可以在同一系统或不同系统上使用备份进行还原。

每天凌晨 2 点创建数据库的自动备份并保存为 .zip 文件，位于以下位置： wfa_install_location/wfa-Backups 。

WFA 可在 WFA-Backups 目录中最多保存五个备份，并将最旧的备份替换为最新备份。卸载 WFA 时，不会删除 WFA-Backups 目录。如果在卸载 WFA 时未创建 WFA 数据库的备份，则可以使用自动创建的备份进行还原。

如果您需要保存特定更改以进行还原，也可以手动备份 WFA 数据库；例如，如果您要备份在自动备份之前所做的更改。

- 您只能将 WFA 数据库备份还原到运行相同版本或更高版本 WFA 的系统。

  例如，如果您在运行 WFA 4.2 的系统上创建了备份，则只能将备份还原到运行 WFA 4.2 或更高版本的系统。

- 在高可用性设置下进行灾难恢复期间，您不能使用 Web UI 备份 WFA 数据库。

备份和还原用户凭据

WFA 数据库的备份包括 WFA 用户凭据。

WFA 数据库也包含在 AutoSupport 数据中；但是，任何 WFA 用户的密码都不包含在 AutoSupport 数据中。

从备份还原 WFA 数据库时，系统会保留以下各项：

- 在当前 WFA 安装期间创建的管理员用户凭据。
- 如果具有默认管理员用户以外的管理员权限的用户还原数据库，则会同时还原这两个管理员用户的凭据。
- 当前 WFA 安装的所有其他用户凭据将替换为备份中的用户凭据。

从 Web 门户备份 WFA 数据库

您可以从 Web 门户备份 OnCommand Workflow Automation （WFA）数据库，并使用备份文件进行数据恢复。您不能从 Web 门户执行完整备份。

要执行此任务，您必须具有管理员或架构师凭据。

具有备份角色的 WFA 用户无法登录到 Web 门户来执行备份。具有备份角色的 WFA 用户只能执行远程备份或脚本备份。

步骤

1. 以管理员身份登录到 WFA Web 图形用户界面。
2. 单击 * 设置 * ，然后在 * 维护 * 下，单击 * 备份和还原 * 。

3. 单击 * 备份 * 。
4. 在打开的对话框中，选择一个位置，然后保存文件。

使用 PowerShell 脚本备份 WFA 数据库

如果要频繁备份 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库，可以使用随 WFA 安装包提供的 PowerShell 脚本。

您必须具有管理员用户凭据，架构师凭据或备份用户凭据。

有关详细信息，请参见 REST 文档。

步骤

1. 以管理员用户身份打开 Windows PowerShell ，然后备份 WFA 数据库： ` <wfa_install_location\wfa\bin\Backup.ps1> -User user_name -Password password -Path backup_file_path`
   - wfa_install_location 是 WFA 安装目录。
   - user_name 是管理员用户，架构师或备份用户的用户名。
   - password 是管理员用户，架构师或备份用户的密码。
   - backup_file_path 是备份文件的完整目录路径。

> 备份文件是一个 zip 文件，其名称采用以下格式： wfa_backup_servername_.zip

- wfa_backup_ 是文件名的固定部分，即备份服务器的名称。
- servername 从 Windows 服务器的环境中提取。
- _.zip 是文件名的固定部分。`C ： \Program Files\NetApp\WFA\bin\Backup.ps1 -User backup -Password MyPassword123 -Path C ： \WFA_backups\backup_10_08_12`

  备份完成后，将显示以下输出： C ： \WFA_backups\backup_10*08_12\wfa_backup_myserver*.zip 。验证备份文件是否已在指定位置创建。

使用命令行界面备份 WFA 数据库

如果要频繁备份 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库，可以使用 WFA 安装包随附的 WFA 命令行界面（ CLI ）。

以下是两种备份类型：

- 完整备份
- 定期备份

使用命令行界面备份（完整） WFA 数据库

您可以使用 WFA 命令行界面（ CLI ）对 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库执行完整备份。在完整备份中，将备份 WFA 数据库， WFA 配置和密钥。

您必须具有管理员用户凭据或架构师凭据。

在高可用性环境中，您应使用 REST API 创建计划备份。当 WFA 处于故障转移模式时，您不能使用命令行界面创建备份。

有关详细信息，请参见 REST 文档。

步骤

1. 在 Shell 提示符处，导航到 WFA 服务器上的以下目录： `WFA_INSTALL_location\WFA\bin.`

   wfa_install_location 是 WFA 安装目录。

2. 备份 WFA 数据库：

   ` .\WFA -backup -user=user 【 -password=pass] 【 -location=path] 【 -full】`

   - user 是备份用户的用户名。
   - password 是备份用户的密码。

     如果未提供密码，则必须在出现提示时输入密码。

   - path 是备份文件的完整目录路径。

3. 验证备份文件是否已在指定位置创建。

使用命令行界面备份（常规） **WFA** 数据库

您可以使用 WFA 命令行界面（ CLI ）定期备份 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在定期备份中，只会备份 WFA 数据库。

您必须具有管理员用户凭据，架构师凭据或备份用户凭据。

在高可用性环境中，您应使用 REST API 创建计划备份。当 WFA 处于故障转移模式时，您不能使用命令行界面创建备份。

有关详细信息，请参见 REST 文档。

步骤

1. 在 Shell 提示符处，导航到 WFA 服务器上的以下目录： `WFA_INSTALL_location\WFA\bin.`

   wfa_install_location 是 WFA 安装目录。

2. 备份 WFA 数据库：

   ` .\WFA -backup -user=user 【 -password=pass] 【 -location=path]`

   - user 是备份用户的用户名。
   - password 是备份用户的密码。

     如果未提供密码，则必须在出现提示时输入密码。

- path 是备份文件的完整目录路径。

3. 验证备份文件是否已在指定位置创建。

使用 REST API 备份 WFA 数据库

您可以使用 REST API 备份 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。如果 WFA 在高可用性环境中处于故障转移模式，则可以使用 REST API 创建计划的备份。您不能在故障转移期间使用命令行界面（ CLI ）创建备份。

以下是两种类型的备份：

- 完整备份
- 定期备份

使用 REST API 对 WFA 数据库执行完整备份

您可以使用 REST API 对 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库执行完整备份。在完整备份中，将备份 WFA 数据库， WFA 配置和密钥。

您必须具有管理员或架构师凭据。

步骤

1. 在 Web 浏览器中输入以下 URL： ` WFA 服务器 /rest/backups 的 https://IP 地址？ full=true`

   有关详细信息，请参见 REST 文档。

使用 REST API 定期备份 WFA 数据库

您可以使用 REST API 定期备份 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）数据库。在定期备份中，只会备份 WFA 数据库。

您必须具有管理员，架构师或备份凭据。

步骤

1. 在 Web 浏览器中输入以下 URL： ` WFA server/rest/backups 的 https://IP 地址`

   有关详细信息，请参见 REST 文档。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。