安裝Workflow Automation的先決條件

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/rhel-install/task-install-perl-module-on-centos-and-rhel.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

安裝Workflow Automation的先決條件 1
必要的組態資訊 1
在CentOS和RHEL上安裝Perl模組 2

安裝Workflow Automation的先決條件

在安裝OnCommand Workflow Automation 更新（WFA）之前、您必須確保擁有所需的資訊、並且已完成某些工作。

在系統上安裝WFA之前、您必須先完成下列工作：

- 從NetApp支援網站下載WFA安裝檔案、然後將檔案複製到您要安裝WFA的伺服器

  您必須擁有有效的認證資料、才能登入NetApp支援網站。如果您沒有有效的認證資料、可以在NetApp支援網站上註冊以取得認證資料。

- 驗證系統是否可視情況存取下列項目：
  - 儲存控制器
  - Active IQ Unified Manager

  如果您的環境需要安全Shell（SSH）存取能力、您必須確保目標控制器上已啟用SSH。

- 驗證是否安裝了Perl v5.10.1

必要的組態資訊

單位或系統	詳細資料	目的
陣列	• IP 位址 • 使用者名稱和密碼	在儲存系統上執行作業 儲存設備（陣列）需要root或admin帳戶認證。
外部儲存庫、例如OnCommand ：不均衡和自訂資料庫	• IP 位址 • 唯讀使用者帳戶的使用者名稱和密碼	取得資料您必須建立相關的WFA內容、例如外部儲存庫的目錄項目和快取查詢、才能從外部儲存庫取得資料。
郵件伺服器	• IP 位址 • 使用者名稱和密碼 如果您的郵件伺服器需要驗證、則必須提供使用者名稱和密碼。	透過電子郵件接收WFA通知

單位或系統	詳細資料	目的
伺服器AutoSupport	• 郵件主機	透過SMTP傳送AutoSupport 功能不支援的訊息如果您沒有設定郵件主機、可以使用HTTP或HTTPS來傳送AutoSupport 不支援的訊息。
Microsoft Active Directory（AD）LDAP伺服器	• IP 位址 • 使用者名稱和密碼 • 群組名稱	使用AD LDAP或AD LDAPS驗證及授權
SNMP管理應用程式	• IP 位址 • 連接埠	接收WFA SNMP通知
系統記錄伺服器	• IP 位址	傳送記錄資料

相關資訊

"NetApp支援"

在CentOS和RHEL上安裝Perl模組

某些Perl模組預設不會隨附於適用於Linux的Perl套件中。

在WFA安裝期間、WFA安裝程式會驗證系統中是否有可用的所有Perl模組、然後在符合此需求時繼續執行。您必須先安裝Perl模組、才能安裝OnCommand Workflow Automation 更新（WFA）。

> 如果Perl-modules可在系統上設定的yum儲存庫中使用、WFA安裝程式會嘗試自動安裝Perl模組。如果Perl模組無法使用、安裝程式會提示使用者手動安裝Perl模組。唯一的例外是「perl-core」模組。即使系統上設定的yum儲存庫中有此模組、系統也不會自動安裝此模組。這是已知的問題。

Perl模組	**RPM**套件名稱
Perl核心模組	Perl核心
DBI	Perl-DBI
XML：：DOM.	Perl-XML與DOM/DOM/Java
術語：ReadKey	Perl-TermReadKey
HTTP：要求	Perl-libwww-perl

Perl模組	RPM套件名稱
XML：：libxml perl-xml	Perl-XML
DBD：mysql	Perl-DBD-MySQL
URI：URL	Perl-URI
HTTP：回應	Perl-libwww-perl
HTTP：：標頭	Perl-libwww-perl
net：SSLeay	Perl-Net-SSLeay
URI：逃離	Perl-URI
wlP:::Protocol：https perl-wl-Protocol：https	Perl-lwP-傳輸 協定-https
XML：剖析器	Perl-XML解析器
wlp：UserAgent	Perl-libwww-perl
網路：：LDAP	Perl-LDAP
日期：：計算	Perl-Date-CalcXML

步驟

1. 以root使用者身分登入Linux伺服器。
2. 確認WFA所需的所有Perl模組均已安裝在系統上：

   WFA-4.2.0.0.0.bin -l'

3. 如果未偵測到任何Perl模組、請檢查它們是否可在設定的儲存庫中使用：

   「yum搜尋Perl模組名稱」

   如果未偵測到DBD::mySQL模組：

   《yum搜尋perl-DBD-MySQL》

4. 如果儲存庫中沒有任何Perl模組、請設定包含Perl模組的儲存庫、或從網際網路下載Perl模組。
5. 從設定的儲存庫安裝任何遺失的Perl模組：

   《yum -y install Perl-module-name》

   從設定的儲存庫安裝DBD::mySQL模組：

「yum -y install perl-DBD-MySQL」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。