建立命令

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/workflows/task-test-the-wfa-reservation-script-for-commands.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

建立命令 1
測試命令的保留指令碼 3

建立命令

如果沒有適合該工作的預先定義WFA命令、您可以建立WFA命令來完成工作流程中的特定工作。

您必須知道如何使用PowerShell或Perl來撰寫命令所需的程式碼。

步驟

1. 按一下*工作流程設計*>*命令*。
2. 按一下 在工具列上。
3. 在「新命令定義」對話方塊的「內容」索引標籤中、於「名稱」、「說明」及「逾時」欄位中輸入或選取所需的詳細資料。

   a. 在*字串表示*欄位中、使用VEL語法輸入命令的字串表示法。

      ' Volume名稱"⇒"+ SnapshotName+'

   命令的字串表示法可用來顯示您在規劃和執行期間想要在工作流程設計中查看的資訊。命令的字串表示必須僅使用命令的參數。

   a. 可選：*如果您要建立**wait**命令、請在*命令類型*區段中選取*等待條件、然後在*等待時間間隔（s）*欄位中設定所需的值。
4. 在「* Code *」標籤中、執行下列步驟：

   a. 從*指令碼語言*清單中選取命令所需的指令碼語言。

      您可以按一下+、然後為命令選取其他語言。

   b. 在所選語言索引標籤中輸入命令的適當程式碼。

      如果您想在PowerShell指令碼中使用密碼類型來輸入使用者輸入、則必須為參數建立別名、並在屬性中加入「_Password」。對於Perl指令碼、您可以在*參數定義*索引標籤中指定*密碼*類型。

      命令編輯器不支援下列特殊字元："<"、"&amp"及XML標記"<>"。

```
param (
  [parameter(Mandatory=$false, HelpMessage="Specify an AD administrator
password.")]
  [Alias("ADAdminPassword_Password")]  [string]$ADAdminPassword
)
```

5. 在*參數定義*標籤中、執行下列步驟：

   a. 按一下「探索參數」以填入參數定義表格。

      參數及其屬性會從程式碼擷取、並顯示在表格中。例如、Array和Volume Name參數會從下列程式碼擷取：

```
param (
  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Array name or IP address")]
  [string]$Array,

  [parameter(Mandatory=$true, HelpMessage="Volume name")]
  [string]$VolumeName,
)
```

a. 按一下參數的說明欄、即可編輯說明。

   您無法在此索引標籤中編輯任何其他欄位。

6. 在*參數對應*索引標籤中、針對每個參數執行下列步驟：

   a. 從*類型*欄中、選取適當的字典物件。
   b. 在「屬性」欄中、輸入或從清單中選取該字典物件的適當屬性。

      輸入屬性後、您可以輸入句點（.）、並加入該物件的其他屬性。

      輸入「cm_storage・volume」作為類型、輸入「aggregate.name」作為AggregateName參數的屬性。

   c. 在「物件名稱」欄中、輸入物件名稱。

      當您在工作流程中指定命令詳細資料時、物件名稱可用於將參數分組到「參數」對話方塊的索引標籤下。

   當您在工作流程中指定命令詳細資料時、未對應的參數會顯示在「參數」對話方塊的*其他參數*索引標籤中。

7. 在「保留」索引標籤中、輸入使用SQL查詢的保留指令碼、以保留命令在排程工作流程執行期間所需的資源：

   a. *選用：*在*保留呈現*欄位中、使用VEL語法輸入保留的字串表示法。

      「新增SnapMirror標籤規則」

      SnapMirror原則的「」+ SnapMirrorLabel +「[.code]」

      「+ PolicyName +"`"

      字串表示法用於顯示保留區視窗中所保留資源的詳細資料。

      > 除了cm_storage、cm_perform、儲存設備、效能、vc、 和自訂配置。

8. *選用：*在*驗證*索引標籤中、輸入SQL查詢以驗證命令是否影響資料來源和WFA快取、以便移除保留。

   您輸入的SQL查詢只能包含SQL SELECT陳述式。

   a. 按一下*測試驗證*以測試驗證指令碼。

b. 在「驗證」對話方塊中、輸入所需的測試參數。

c. 如果您不想使用保留資料來測試驗證指令碼、請清除*在test*中使用*保留資料欄位。

d. 按一下* Test*。

e. 檢閱測試結果之後、請關閉對話方塊。

9. 按一下* Test*測試命令。

10. 在「測試命令」對話方塊中、按一下「測試」。

    測試結果會顯示在對話方塊的「記錄訊息」區段中。

11. 按一下「 * 儲存 * 」。

測試命令的保留指令碼

您可以在OnCommand Workflow Automation 遊樂場資料庫上測試您針對WFA（WFA）命令所撰寫的保留指令碼、以確保這些指令碼運作正常、且不會影響WFA資料庫表格。

此程序使用預設的WFA安裝路徑。如果您在安裝期間變更預設位置、則必須使用變更的WFA安裝路徑。

步驟

1. 在WFA伺服器上開啟命令提示字元、並將目錄變更為下列位置：「c：\Program Files\NetApp\WFA \mysql\bin」

2. 使用下列命令建立WFA資料庫的傾印：「Sysqldump -u WFA -pWfa123 --sine-transaction --skip-add-drop -table database_Tables>dump位置」

   命令建立cm_storage資料庫表格的傾印：「Mysqldump -u WFA -pWfa123 --sine-transaction --skip-add -drop-table cm_storage」c：\tmp\cmSt2.SQL'

3. 使用下列命令將您建立的傾印還原至WFA遊樂場資料庫：「SysSQL -u WFA -pWfa123 Playground < dump 位置」

   「Mysql-u WFA -pWfa123 Playground」< c：\tmp\cmSt2.SQL'

4. 建立或編輯WFA命令、並在*保留*索引標籤中寫入保留指令碼。

   您必須確保保留與驗證指令碼僅使用遊樂場資料庫。

5. 建立或編輯工作流程、在工作流程中加入命令、然後執行工作流程。

6. 確認保留與驗證指令碼是否如預期般運作。

   WFA資料來源取得程序不會更新Playground資料庫。您必須手動移除命令所建立的保留。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。