管理OnCommand Workflow Automation功能SSL憑證

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/workflow-automation/windows-install/task-replace-the-default-workflow-automation-ssl-certificate.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

管理OnCommand Workflow Automation 功能SSL憑證 1
取代預設的Workflow Automation SSL憑證 1
建立Workflow Automation的憑證簽署要求 2

管理OnCommand Workflow Automation 功能SSL憑證

您可以使用OnCommand Workflow Automation 自我簽署的憑證或由憑證授權單位（CA）簽署的憑證來取代預設的WFA（WFA）SSL憑證。

預設的自我簽署WFA SSL憑證會在安裝WFA期間產生。升級時、先前安裝的憑證會被新的憑證取代。如果您使用非預設的自我簽署憑證或由CA簽署的憑證、則必須以憑證取代預設的WFA SSL憑證。

取代預設的Workflow Automation SSL憑證

如果憑證已過期、或您想要延長憑證的有效期間、您可以取代預設的Workflow Automation（WFA）SSL憑證。

您必須在WFA伺服器上擁有Windows管理員權限。

此程序使用預設的WFA安裝路徑。如果您在安裝期間變更了預設位置、則必須使用自訂的WFA安裝路徑。

步驟

1. 以管理使用者身分登入WFA主機機器。
2. 使用Windows服務主控台停止下列WFA服務：
   - NetApp WFA資料庫
   - NetApp WFA伺服器
3. 從下列位置刪除WFA-keystore檔案：

   「<wfa_install_location >\wfa\jboss\s獨立 式\configuration \keystore」

4. 在WFA伺服器上開啟命令提示字元、並將目錄變更為下列位置：<OpenJDK_install_LOD>\bin
5. 取得資料庫金鑰：

   「keytool-keysize 2048-genkey -alias "SSL Keystore」-keyalg RSA -keystore「<wfa_install_location ）>\wfa\jboss\s獨立 式\configuration \keystore \wfa.keystore」-validity xxxx'

   XXXX是新憑證有效日期的天數。

6. 出現提示時、請提供密碼（預設或新的）。

   changeit是預設密碼。如果您不想使用預設密碼、則必須從下列位置變更standalone-full.xml檔案中SSL元素的密碼屬性：<WFA_install_location>\WFA\jboss\s獨立\組態\

   ```
   <ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
   file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
   ```

7. 輸入憑證的必要詳細資料。

8. 檢閱顯示的資訊、然後輸入「Yes（是）」。
9. 出現下列訊息時、請按* Enter *鍵：輸入<SSL Keystore（<SSL Keystore）>的金鑰密碼（如果與Keystore密碼相同則返回）>。
10. 使用Windows服務主控台重新啟動WFA服務。

建立Workflow Automation的憑證簽署要求

您可以在Windows中建立憑證簽署要求（CSR）、以便使用由憑證授權單位（CA）簽署的SSL憑證、而非Workflow Automation（WFA）的預設SSL憑證。

- 您必須在WFA伺服器上擁有Windows管理員權限。
- 您必須更換WFA提供的預設SSL憑證。

此程序使用預設的WFA安裝路徑。如果您在安裝期間變更了預設路徑、則必須使用自訂的WFA安裝路徑。

步驟

1. 以管理使用者身分登入WFA主機機器。
2. 在WFA伺服器上開啟命令提示字元、然後將目錄變更為下列位置：+<OpenJDK_install_location>\bin
3. 建立CSR：

   「keytool-certreq -keystore wfa_install_location \wfa\jboss\s獨立 式\configuration \keystore \wfa.keystore -alias "SSL keystore」-file C：\file_name.csr

   file_name是CSR檔案的名稱。

4. 出現提示時、請提供密碼（預設或新的）。

   changeit是預設密碼。如果您不想使用預設密碼、則必須從WFA_install_location \WFA \jboss\s獨立\組態\位置、變更standalone-full.xml檔案中SSL元素的密碼屬性。

   ```
   <ssl name="ssl" password="new_password" certificate-key-
   file="${jboss.server.config.dir}/keystore/wfa.keystore"
   ```

5. 將file_name.csr檔案傳送至CA以取得簽署的憑證。

   如需詳細資料、請參閱CA網站。

6. 從CA下載鏈結憑證、然後將鏈結憑證匯入至Keystore：「keytool-import -alias "SSL keystore CA certe"-keystore「wfa_install_portion\wfa\jboss\s獨立 式\configuration \keystore \wfa.keystore」-cacerts -file C：\chlune_cert.cer

   C：\chain /cert.cer是從CA接收的鏈結憑證檔案。檔案必須為X・509格式。

7. 匯入您從CA收到的已簽署憑證：

   「keytool-import-alias "SSL Keystore」-keystore「wfa_install_portion\wfa\jbjboss\s獨立 式\configuration \keystore \wfa.keystore」-file C：\Certificate .cer

C：\Certificate .cer是從CA接收的鏈結憑證檔案。

8. 啟動下列WFA服務：
   - NetApp WFA資料庫
   - NetApp WFA伺服器

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。