トラブルシューティングを行う XCP

NetApp
March 14, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/xcp/xcp-troubleshoot-xcp-nfs.html on March 14, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

トラブルシューティングを行う 1
XCP NFS エラーのトラブルシューティング 1
XCP SMBエラーのトラブルシューティング 4
XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング 6

トラブルシューティングを行う

XCP NFS エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

XCPの問題と解決策

XCP 問題の略	解決策
`xcp: ERROR`:バッチの比較:互換性のないインデックスファイルです。現在のバージョンのXCPで生成されたインデックスファイルのみを使用してください。または、xcp.netapp.comから古いXCPバイナリをダウンロードすることもできます。	XCP 1.9より前のXCPバージョンを使用して生成されたインデックスに対して処理を実行しようとしています。これはサポートされていません。実行中の移行を完了してから、このバージョンのXCPに切り替えることを推奨します。また、「scan」、「copy」、または「verify」コマンドを再実行して、XCP 1.9で新しいインデックスを生成することもできます。
`XCP : error` root として実行する必要があります	root ユーザとして XCP コマンドを実行します
xCP ：エラー : ライセンスファイル /opt/NetApp/xFiles/XCP / ライセンスが見つかりません。	からライセンスをダウンロードします "XCP サイト" をクリックして '/opt/NetApp/xFiles/XCP にコピーし 'XCP activate コマンドを実行してアクティブにします
`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
`XCP : error: ライセンスが読み取り不能です	ライセンスファイルが破損している可能性があります。から新しい XCP ライセンスを取得します "XCP サイト"。
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	「 XCP activate 」コマンドを実行します
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP サーバの /opt/NetApp/xFiles/XCP ディレクトリに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバにアクセスできません	オンラインライセンスをアクティブ化しようとしていますが、ホストシステムがインターネットに接続されていません。システムがインターネットに接続されていることを確認します。
`XCP : エラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com unreachable`XCP : ヒント : このホストで DNS を構成するか ' ライセンスページに戻ってプライベートライセンスを要求してください予想されるエラー : ライセンスの有効化に失敗しました : サーバ xcp.netapp.com 到達不能	ホストから xcp.netapp.com にアクセスできること、またはオフラインライセンスを要求していることを確認します

XCP 問題の略	解決策
`XCP ： ERROR：` カタログにアクセスできません `:NFS_server:/export[:subdirectory]` をマウントできません	XCP Linux クライアントホストでエディタを開き、適切なカタログの場所で構成ファイルを更新します。XCP 構成ファイルは、 /opt/NetApp/xFiles/XCP xcp.ini` にあります。構成ファイルのサンプル・エントリ： `[root@scspr1949387001~]# cat /opt/NetApp/xFiles/XCP / xcp.ini CATALOCATA=10.235.128.153:/catalog`
`nfs3 error 2:` このようなファイルやディレクトリはありません	ターゲット NFS エクスポートにソースファイルが見つかりませんでした。ソースからデスティネーションに差分更新をコピーするには 'XCP sync コマンドを実行します
`XCP : error: 空または無効なインデックス	インデックス・ファイルが作成される前に ' 以前のコピー操作が中断されました新しいインデックスを指定して同じコマンドを再実行し、コマンドを実行したときに、キーワード「 indexed 」が stats に表示されていることを確認します。
"XCP ： error" ： compare batches ： child process failed" （ exit code -9 ） ： recv <type' exceptions .EOFError'>`	次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`XCP ： error:` XCP で ACL を処理するには、 OS nfs4 クライアントを使用して「 <path>` 」をマウントしてください	NFSv4 を使用して、 XCP ホストにソースとターゲットをマウントします。たとえば、「 mount -o vers=4.0 10.10.10.10 ： /source_vol /mnt/source 」のようになります
移行中に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。ステータスに「 failed 」と表示されます。（ライブ）	ソースがライブのときに XCP の「 ve rify 」コマンドが実行されました。最後のカットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドを実行します。
カットオーバー後に XCP の「 ve rify 」コマンドが失敗する。（ライブ）	XCP カットオーバーの同期処理ですべてのデータがコピーされていない可能性があります。最後のカットオーバー後に、 XCP の sync コマンドに続いて「 ve rify 」コマンドを再実行します。問題が解決しない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
XCP の sync コマンドが失敗します（この環境は移行中にすべての同期エラーを発生させます）。（ライブ）	XCP はデータを読み取ることができません。 XCP 問題が原因の可能性があります。コマンド処理の完了後に XCP ステータスメッセージを確認します。「 sync 」コマンドを再実行します。それでも同期処理が失敗する場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
メモリ不足が原因で、 XCP copy コマンド、 `re sum`, および `sync コマンドが失敗します。XCP がクラッシュし、 XCP のステータスが FAILED と表示される。（ライブ）	ホストの使用可能なメモリが不足しているか、増分変更が大量に発生しています。次の技術情報アーティクルの手順に従います。 "NFS データの同期中にメモリを割り当てることができません"
`m nt3 error 13: permission denied `	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。

XCP 問題の略	解決策
`XCP : バッチ 1: エラー : [errno 13] 権限拒否 :`	root 以外のユーザとして、ファイルシステムにアクセスするための適切な権限がありません。ファイルシステムにアクセスして読み取りおよび書き込み処理を実行できるかどうかを確認します。
`m XCP ：エラー : OSMounter 'file:///t/10.234.115.215_src_vol/DIR' ： [Errno 2] 該当するファイルまたはディレクトリがありません	パス「 /t/10.234.115.215_src_vol/DIR 」は Linux ファイルシステムにマウントされていません。パスが存在するかどうかを確認してください。
「 error ： run sync {-id ： 'XCP _ index_1624263869.373485'} ： hdfs/POSIX/s3fs のソースとターゲットにはまだ使用できません。回避策は、最近の monds の一致フィルタを使用してコピーされます。	POSIX コネクタおよび HDFS コネクタの XCP では 'sync' コマンドはサポートされていません
"XCP verify" コマンドは異なるモード時間で失敗します	ファイルを指定し、手動でコピー先にファイルをコピーできます。
「ディレクトリ以外のオブジェクトのコピー / 同期は再開できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	1 つのファイルを再開することはできないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
「ディレクトリ以外のオブジェクトは同期できません。もう一度コピーしてください。 詳細については、 XCP ユーザーガイドを参照してください	単一のファイルを同期できないため ' ファイルに対してもう一度 XCP copy コマンドを実行することをお勧めしますファイルが変更されると、ファイルの完全なコピーが作成されます。そのため、パフォーマンスに影響はありません。
`XCP : エラー : バッチ 4: ノードに接続できませんでした	-nodes パラメータで指定されたノードに到達できることを確認しますマスターノードから Secure Shell （ SSH ）を使用して接続してみます
「 [エラー 13] 許可が拒否されました。	デスティネーションボリュームへの書き込み権限があるかどうかを確認してください。
`XCP : エラー : バッチ 2: 子プロセスが失敗しました （ 終了コード -6): recv < タイプ ' 例外 .EOFError'>:`	システムメモリを増やして、テストを再実行してください。
`xcp:ERROR: invalid path 'IP:/users009/user1/2022-07-01_04:36:52_1489367`	NFSサーバの共有パス名に1つ以上のコロンが含まれている場合は、1つのコロン（:）ではなく2つのコロン（:）を使用して、NFSサーバのIPとNFSサーバの共有パスを区切ります。

XCP 問題の略	解決策

SnapLockボリュームでは、のあとにWORMファイルは保持されません `xcp copy` 操作。	XCPはWORMファイルをボリュームに正常にコピーしますが、ファイルはSnapLockボリュームでは保持されません。
	
	1. を実行します `xcp copy` ソースボリュームからデスティネーションボリュームへの処理：
	`xcp copy src_server:/src_export dst_server:/dst_export`
	2. を使用します `xcp chmod` デスティネーションボリュームのファイル権限を* readonly *に変更するコマンド：
	`xcp chmod -mode a-w dst_server:/dst_export`
	
	上記の手順が完了すると、コピーしたファイルのSnapLockボリュームの保持が開始されます。
	
	SnapLockボリュームの保持期限は、ボリュームのデフォルトの保持ポリシーによって決まります。移行を開始する前にボリューム保持設定を確認します。 "保持期限を設定"

ログダンプ

問題 でXCPコマンドまたはジョブが発生した場合、「logdump」コマンドを使用すると、問題 に関連するログファイルを「.zip」ファイルにダンプできます。このファイルをネットアップに送信してデバッグを行うことができます。logdumpコマンドは'移行IDまたはジョブIDに基づいてログをフィルタリングし'それらのログを現在のディレクトリ内の.zipファイルにダンプします「.zip」ファイルの名前は、コマンドで使用される移行またはジョブIDと同じです。

- 例 *

```
xcp logdump -j <job id>
xcp logdump -m <migration id>
```

移行後に'XCPのCONFIG_DIRまたは'XCPのLOG_DIR'環境変数を使用してデフォルトの設定場所またはログの場所を上書きすると'古い移行またはジョブIDで使用した場合に'logdump'コマンドは失敗しますこれを回避するには、移行が完了するまで同じログパスを使用します。

XCP SMBエラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
ソースまたはデスティネーションでジャンクションパスが使用されている場合、XCPコマンドで想定される結果が表示されません。	XCPコマンドを実行するときは、ジャンクションパスではなくSMB共有パスを使用します。

トレースバックエラーは、ソース、デスティネーション、またはその両方がディレクトリのないジャンクションであり、移行でオンラインライセンスが使用されている場合に発生することがあります。この場合、XCPコマンドのステータスは次のようになります。 `PASSED` ただし、コンソール出力の最後に次のエラーが返されます。
`Error in atexit._run_exitfuncs:`
`Traceback (most recent call last):`
`File "xcp\stats.py", line 214, in call_home`
`File "xcp\histograms.py", line 387, in calculate_averages`
`ZeroDivisionError: division by zero`
	オンラインライセンスではなくオフラインライセンスを使用します。

`XCP : error: このライセンスは有効期限が切れています	から新しい XCP ライセンスを更新または取得します "XCP サイト"。
このコピーのライセンスがありません	適切な XCP ライセンスファイルを取得します。XCP ホストの「 c ： \NetApp\XCP 」フォルダに XCP ライセンスをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP : エラー : XCP がアクティブ化されていません。先に 'activate' を実行してください	から XCP ライセンスをダウンロードします "XCP サイト"。XCP ホストの c:\NetApp\XCP で XCP Linux クライアントホスト上のファイルをコピーします。ライセンスを有効にするには 'XCP activate コマンドを実行します
XCP ：エラー : ライセンスファイル C ： \NetApp\XCP \ ライセンスが見つかりません	で XCP ライセンスを登録します "XCP サイト"。ライセンスファイルを XCP Windows クライアントホスト上の C ： \NetApp\XCP にダウンロードしてコピーします。
XCP スキャンエラー：ネットワーク名が見つかりません	コマンドを正しい共有名で再実行します
XCP copy Error: error failed to Obtain fallback security principal Error message logged in xcp.log file: 'pywintypes.error:(1722 、 'LookupAccountName', 'The RPC server is unavailable.')`	移行先のボックスを hosts ファイルに追加します (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts'`) 。`NetApp` ストレージのデスティネーション・ボックスのエントリは、「 `<data vserver data interface ip>`1 or more white spaces `<cifs server name>` 」の形式で指定する必要があります

問題	解決策
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスエントリ) エラーメッセージが xcp.log ファイルに記録されました :" アカウント名とセキュリティ ID 間のマッピングは行われませんでした "	フォールバックユーザ / グループは、ターゲットシステム（宛先ボックス）または Active Directory に存在しません。正しいフォールバックユーザ / グループオプションを使用してコマンドを再実行します
'XCP copy: error' はフォールバックセキュリティプリンシパルの取得に失敗しました (hosts ファイルへの追加後の宛先ボックスのエントリ) xcp.log ファイルにログインしているエラーメッセージ : 'pywintypes.error:(87' 、 'LookupAccountName' 、 ' パラメータが正しくありません。 ')`	フォールバックユーザ / グループオプションのパラメータが正しくありません。ユーザ / グループのフォールバックオプションに正しい構文を使用してコマンドを再実行します
`xcp copy` ACLノイコウ xcp.logファイルに記録されたエラーメッセージ： `pywintypes.error：(1314, 'GetNamedSecurityInfo', 'A required privilege is not held by the client.')`	移行ユーザアカウントには、XCPが所有者、グループ、およびDACLを取得するために必要な権限しかないため、セキュリティ記述子に関連する問題。SACLを取得できません。 移行ユーザーアカウントをActive Directoryの「監査とセキュリティログの管理」ポリシーに追加します。 参照 "監査とセキュリティログを管理します"

XCP File Analytics エラーのトラブルシューティング

問題のトラブルシューティング方法を確認します。

問題	解決策
PostgreSQL サービスが失敗しました	もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. PostgreSQL サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart postgresql.service` 2. サービスステータスを確認します。 'sudo systemctl status postgresql.service
grep Active	httpd サービスが失敗しました

問題	解決策
もう一度 configure を実行し、インストールオプションを選択します。以前のインストールが成功した場合は、修復オプションを選択できます。それでもエラーが表示される場合は、次の手順を実行してください。 1. HTTPD サービスを再起動します。 'UDO systemctl restart httpd 2. HTTPD サービスのステータスを確認します。 'UDO systemctl status httpd	grep Active'
インストールの完了後にログインページを開くことができません	XCP File Analyticsがインストールされていて、HTTPDが実行されているLinuxマシンに対して、システムからpingを実行できることを確認します。サービスが実行されていない場合は 'configure を実行して ' 修復オプションを選択しますサポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。
ユーザログインに失敗しました	• サポートされているブラウザバージョンを使用していることを確認してください。を参照してください "IMT"。 • ユーザが「 admin 」で、パスワードが正しいことを確認します。 • XCP サービスのステータスを発行して、 XCP サービスが実行されていることを確認します。 • Linux でポート 5030 が開いていることを確認します。アプリケーションを *https:// <Linux ip>:5030/api/XCP * で開き、メッセージメッセージメッセージ msg: `M issing Authorization Header` を確認します。 • xcp.ini` ファイルが /opt/NetApp/xFiles/XCP の場所にあるかどうかを確認します。「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、メニューオプションを選択して、 * xcp.ini ファイルの再構築 * を実行します。 • CLI で 'XCP --listen' コマンドを手動で実行し ' ログインしてみますサーバで要求を受信しない場合は、インストールとサーバとの通信に使用するポートを再確認します。インストールが正しいことを確認したら、「 service XCP start 」コマンドを実行してサービスを再起動します。
XCP GUI に更新されたページが表示されない。	キャッシュをクリアしてやり直してください。

問題	解決策
XCP サービスが開始されていません	"XCP " サービスを実行するには、 "UDO systemctl start XCP " コマンドを使用します。または、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択して停止したサービスを開始します。
ファイル共有のスキャンに失敗しました	ファイル共有 / ボリュームは読み取りできない可能性があります。ファイル共有がアクセス可能かどうかを手動で確認するには 'XCP show コマンドを実行しますまた ''xcp.ini` ファイルが削除されているかどうかを確認します削除された場合は、configure.sh スクリプト修復オプションを使用して「 xcp.ini` 」ファイルを再構築します。
ファイルサーバをロードできませんでした	ページをリフレッシュしてみてください。問題が解決しない場合は、プロンプトで XCP show コマンドを手動で実行し、ファイルサーバをスキャンできるかどうかを確認します。成功した場合は、ネットアップカスタマーサポートにチケットを発行してください。失敗した場合は、手動チェックを実行してファイルサーバがアクティブかどうかを確認します。xcp.ini` ファイルとライセンスファイルが正しい場所にあるかどうかを確認します「 xcp.ini` 」ファイルをリセットするには、設定スクリプトを実行し、「 * Repair * 」オプションを選択します。次に、 xcp.ini ファイルを再構築するためのメニュー・オプションを選択します。 * ライセンスの更新が必要かどうかを調べるには、「 xcpflogs 」ログを確認します。
システムのリブート後に XCP File Analytics ページが表示されない	XCP サービスが停止している可能性があります設定スクリプトを実行し、 * Repair * オプションを選択します。これにより、停止されたすべてのサービスが再起動されます。
特定のファイルサーバ上のエクスポートされたファイルシステムの合計スペースは、割り当てられた物理ストレージよりも多くのスペースを表示することがあります。	これは、ボリューム内に qtree レベルのエクスポートがある場合に発生することがあります。たとえば '/vol1/qtree1' としてエクスポートされるボリューム・サイズが 10 GB で ' ボリューム '/vol1/qtree1' に qtree がある場合 'XCP show コマンドは 'vol1' サイズを 10 GB' として表示し 'qtree1' サイズを 10 GB' として表示しますXCP File Analytics は、両方のエクスポートのスペースを合計し、合計スペースを提供します。この場合、「 20 GB 」となります。「 qtree1 」は論理空間であることは理解できません。

問題	解決策

サイトにアクセスできないか、インストールの完了後にユーザログインに失敗しました。	1. XCPサービスが実行されているかどうかを確認します。
	`service xcp status`
	2. XCPリッスン操作を開始し、エラーがないことを確認します。
	
	`xcp -listen`
	
	3. 次のエラーが表示された場合は、などのyumを使用してCodeReadyパッケージをインストールします `yum install codeready-builder-for-rhel-8-x86_64-rpms`：
	
	`Error:`
	`-------`
	`Traceback (most recent call last):`
	`  File "xcp.py", line 1146, in <module>`
	`  File "xcp.py", line 1074, in main`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked`
	`  File "PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py", line 495, in exec_module`
	`  File "rest/routes.py", line 61, in <module>`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 991, in _find_and_load`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 975, in _find_and_load_unlocked`
	`  File "<frozen importlib._bootstrap>", line 671, in _load_unlocked`
	`  File "PyInstaller/loader/pyimod03_importers.py", line 495, in exec_module`
	`  File "onelogin/saml2/auth.py", line 14, in <module>`
	`xmlsec.Error: (1, 'cannot load crypto library for xmlsec.')`
	`[23891] Failed to execute script 'xcp' due to unhandled exception!`

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。